

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

MFW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC

Produktnutzen

Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau
- Apparate- und Behälterbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Vmax m/s	Zulässige U/min	opt. U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125 x 6 x 22	coarse	rot	59 m/s	9000 1/min		5	342218
125 x 6 x 22	medium	grau	59 m/s	9000 1/min		5	342219
125 x 6 x 22	fine	grau	39 m/s	5900 1/min	3900 1/min	5	342237
150 x 3 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min		10	337948
150 x 3 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min		10	337949
150 x 6 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min		5	337944
150 x 6 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min		5	337945
150 x 6 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min		5	337946
150 x 6 x 25,4	very fine	grau	39 m/s	5000 1/min		5	337947

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

