

Diamanttrennscheibe **DT 900 ACR SPECIAL**



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Produktnutzen

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Werkstoffe

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Glas	●
Holzwerkstoffe	●
Kunststoff	●
Gummi	●
Metall	○

Einsatzbereich

- Bauunternehmen
- Garten- und Landschaftsbau
- Hoch- und Tiefbau
- Hochbau
- Pflasterbetriebe
- Stahlbau
- Straßenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728

