

# Schleifgewebe **CS 710 XF**



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

## Produktnutzen

Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

## Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

## Einsatzbereich

- Metallbau
- Geländerbau
- Apparate- und Behälterbau

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
9 x 533	80	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342297
9 x 533	120	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342296
10 x 330	80	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342302
10 x 330	120	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342303
13 x 455	80	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342298
13 x 455	120	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342299

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

