

Fugenfräser

DN 300 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Produktnutzen

Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste - Gutes Preis-Leistung-Verhältnis - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblasses

Werkstoffe

Estrich	●
Putz	●
Gasbeton	●

Einsatzbereich

- Elektriker
- Elektroinstallation
- Hochbau
- Trockenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

