

# Schruppscheibe

# C 24 R SUPRA



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Siliziumkarbid
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

## Produktnutzen

Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen -  
Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

## Werkstoffe

Stein/Beton	●
Guss	○

## Einsatzbereich

- Garten- und Landschaftsbau
- Steinmetzbetriebe

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

