

Schleifpapier, kletthaftend **PS 33 CK SB-VERPACKT**



Eigenschaften

| | |
|-----------|-----------|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Korund |
| Streuart | halboffen |
| Unterlage | C-Papier |

Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Breite x Länge in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|-------------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 98 x 148 | 40 | GLS 24 | PS 33 CK | 25 | 366849 |
| 98 x 148 | 60 | GLS 24 | PS 33 CK | 25 | 360333 |
| 98 x 148 | 80 | GLS 24 | PS 33 CK | 25 | 360338 |
| 98 x 148 | 120 | GLS 24 | PS 33 CK | 25 | 360339 |