


Trockenbohrkrone **DK 600 F SUPRA**



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen

Produktnutzen

Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig

Werkstoffe

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Einsatzbereich

- Fliesenleger
- Küchenbauer
- Heizung
- Sanitär

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige U/min	Nutzlänge in mm	Segment in mm: Anzahl/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
10	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672
112	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684
12	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673
14	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674
20	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675
22	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676
25	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677
26	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige U/min	Nutzlänge in mm	Segment in mm: Anzahl/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
30	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678
35	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679
38	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386
40	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680
45	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681
50	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682
58	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387
6	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670
65	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388
68	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683
70	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389
8	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671
82	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685