


Trennscheibe **A 330 EXTRA**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ○ ○
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ○ ○
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ○ ○

Produktnutzen

Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○
Guss	○

Einsatzbereich

- Anlagenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Schlosserei
- Stahlbau
- Straßenbau
- Hoch- und Tiefbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
305 x 2,5 x 25,4	— —	80 m/s	5100 1/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4	— —	80 m/s	4400 1/min	10	353326
406 x 3 x 25,4	— —	80 m/s	3800 1/min	10	353329