

Diamantbohrer

DB 600 F SUPRA



Eigenschaften

| | |
|---------------|---------------|
| Ausführung | vakuumgelötet |
| Rand | geschlossen |
| Aggressivität | ■■■■■□□ |
| Standzeit | ■■■■■■□ |

Produktnutzen

Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Werkstoffe

| | |
|-----------------------|---|
| Feinsteinzeug | ● |
| Kacheln | ● |
| Ofenkacheln, glasiert | ● |

Einsatzbereich

- Fliesenleger
- Küchenbauer
- Heizung
- Sanitär

| Durchmesser in mm | Aufnahme | Zulässige U/min | Nutzlänge in mm | Segment in mm: Anzahl/Höhe | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 10 | 1/4" Bit, sechskant | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325383 |
| 12 | 1/4" Bit, sechskant | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325384 |
| 14 | 1/4" Bit, sechskant | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325528 |
| 6 | 1/4" Bit, sechskant | 3000 1/min | 32 | 1 / 10 | 1 | 325382 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Aufnahme | Zulässige U/min | Nutzlänge in mm | Segment in mm: Anzahl/Höhe | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 8 | 1/4" Bit, sechskant | 3000 1/min | 40 | 1 / 10 | 1 | 325527 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

