

Trennscheibe **C 24 EXTRA**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Siliziumkarbid
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Produktnutzen

Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Werkstoffe

Stein/Beton ●

Einsatzbereich

- Garten- und Landschaftsbau
- Steinmetzbetriebe

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
100 x 2,5 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	188464
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	13489
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	13491
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	189003