

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest **SK 700 A SB-VERPACKT**



Eigenschaften

Kornart Korund

Streuart dicht

Produktnutzen

Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel ●

Holz ●

Kunststoff ●

Metall Universal ●

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	110	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Härtegrad	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
89 x 125 x 25	hart	60	hart	braun	grau	18	367321
89 x 125 x 25	hart	80	hart	braun	grau	18	670008
89 x 125 x 25	hart	100	hart	braun	grau	18	367322
89 x 125 x 25	hart	120	hart	braun	grau	18	670007
89 x 125 x 25	hart	150	hart	braun	grau	18	367324
89 x 125 x 25	hart	220	hart	braun	grau	18	367323

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

