

Diamanttrennscheibe **DT 350 A EXTRA**



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Produktnutzen

Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammblates

Werkstoffe

Asphalt	●
Sandstein	●

Einsatzbereich

- Straßenbau
- Tiefbau
- Bauhöfe
- Rohrleitungsbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	■■■■□□□	18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	■■■■□□□	18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	■■■■□□□	21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	■■■■□□□	21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	■■■■□□□	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	■■■■□□□	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

