

# Schleifmopteller **SMT 626 SUPRA**



## Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □

## Produktnutzen

Hohe Abtragsleistung - Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

## Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 22,23	■■■	36	80 m/s	13300 1/min	10	321686
115 x 22,23	■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	321689
115 x 22,23	■■■	50	80 m/s	13300 1/min	10	321692
115 x 22,23	■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	321694
115 x 22,23	■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	321697
115 x 22,23	■■■	120	80 m/s	13300 1/min	10	321683

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699

