

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, reißfest, wasserfest

SW 501 TR



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Einsatzbereich

- Möbelindustrie
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Boots- und Schiffsbau

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm								Härtegrad		Korn		Härtegrad		Farbe Körnung		Schaumfarbe		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer						
96 x 123 x 12,5								soft		100		soft		hellbraun		gelb		100		351573						
96 x 123 x 12,5								soft		120		soft		grün		gelb		100		353264						
96 x 123 x 12,5								soft		150		soft		rot		gelb		100		353263						
96 x 123 x 12,5								soft		180		soft		blau		gelb		100		351574						
96 x 123 x 12,5								soft		220		soft		braun		gelb		100		353262						

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

