


Trennscheibe **A 646 R SUPRA**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □

Produktnutzen

Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalziniertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	○

Einsatzbereich

- Anlagenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Metallbau
- Schlosserei
- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	40	362582
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	40	362581