

ReaCustomMenu

Manuel d'utilisation

Compatibilité : Windows uniquement

ReaCustomMenu est actuellement disponible uniquement pour **Windows**. Il n'existe pas encore de version macOS ou Linux.

1. À quoi sert ReaCustomMenu ?

ReaCustomMenu est une extension pour **REAPER** qui permet de créer ses propres menus directement dans la barre de menus principale de REAPER.

Les menus sont définis dans un simple fichier XML appelé :

ReaCustomMenu.xml

ReaCustomMenu permet notamment de :

- créer un ou plusieurs menus principaux ;
- créer des sous-menus, sans limitation particulière de profondeur ;
- ajouter des actions natives de REAPER ;
- ajouter des scripts ReaScript ;
- ajouter des actions SWS ;
- insérer des séparateurs ;
- choisir un nom personnalisé pour les scripts et autres commandes nommées.

L'objectif est de pouvoir créer une organisation personnelle de ses commandes et scripts, sans avoir à modifier les menus de REAPER avec le système **Customize Menus/Toolbars**.

Important

Le fichier XML est lu lorsque REAPER charge l'extension.

Après toute modification du fichier ReaCustomMenu.xml, il faut redémarrer REAPER pour que les modifications soient prises en compte.

2. Installation

2.1. Les composants

ReaCustomMenu est volontairement très simple.

La distribution contient :

- **reaper_ReaCustomMenu.dll** — l'extension ;
- **ReaCustomMenu.xml** — le fichier de configuration de base.

Le fichier XML fourni est volontairement minimal :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menus></menus>
```

Il s'agit d'un fichier XML parfaitement valide, mais il ne crée encore aucun menu. **C'est à l'utilisateur de le compléter avec ses propres menus et commandes.**

L'extension peut également créer :

- **ReaCustomMenu.log** — un fichier de journalisation, principalement utile en cas de problème.

2.2. Installation de la DLL

La DLL doit être copiée dans le dossier :

REAPER\UserPlugins

Le moyen le plus simple de trouver le dossier de ressources de REAPER est d'utiliser dans REAPER :

Options → Show REAPER resource path in explorer/finder

Puis ouvrir le dossier :

UserPlugins

et y copier :

reaper_ReaCustomMenu.dll

2.3. Installation du fichier XML

Le fichier :

ReaCustomMenu.xml

doit être placé directement dans le **dossier de ressources de REAPER**, au même niveau que le dossier UserPlugins.

Par exemple :

C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Roaming\REAPER\ReaCustomMenu.xml

Le fichier de log sera également créé dans ce même dossier :

C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Roaming\REAPER\ReaCustomMenu.log

Le fichier XML est obligatoire pour créer des menus, mais **il est parfaitement valide de le laisser dans son état initial minimal.**

3. Modifier le fichier XML

3.1. Qu'est-ce qu'un fichier XML ?

Si vous ne connaissez pas XML, pas d'inquiétude : il s'agit simplement d'une manière structurée d'écrire des informations dans un fichier texte.

XML signifie :

eXtensible Markup Language

Un document XML utilise des **balises** pour décrire sa structure.

Par exemple :

```
<menu name="Mes scripts">
    ...
</menu>
```

Ici :

- `<menu>` indique le début d'un élément ;
- `</menu>` indique sa fin ;
- `name="Mes scripts"` est une information appelée **attribut**.

Certains éléments n'ont pas besoin de contenu et peuvent être écrits sous la forme :

```
<separator/>
```

Dans ReaCustomMenu, les balises XML correspondent directement aux éléments des menus.

3.2. Pourquoi utiliser XML Notepad ?

Il est possible de modifier un fichier XML avec un simple éditeur de texte, mais ce n'est pas recommandé pour les débutants.

XML Notepad, développé par Microsoft, fournit une interface spécialement conçue pour consulter et modifier les fichiers XML. Il affiche notamment la structure du document sous forme d'arborescence et signale les erreurs XML.

XML Notepad est disponible gratuitement.

Le téléchargement officiel est disponible sur la page **XML Notepad Releases** du projet Microsoft sur GitHub.

4. Structure du fichier ReaCustomMenu.xml

Le fichier fourni avec ReaCustomMenu contient initialement :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<menus></menus>
```

`<menus>` est l'élément racine du document.

Pour créer un menu, il suffit d'ajouter un élément `<mainmenu>` à l'intérieur :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<menus>
```

```
    <mainmenu name="Mixage" id="mixage">
```

```
        ...
```

```
    </mainmenu>
```

```
</menus>
```

Un `<mainmenu>` possède deux attributs :

name

C'est le nom qui sera affiché dans la barre de menus de REAPER.

id

C'est l'identifiant interne du menu.

Il doit être **unique** dans le fichier XML.

5. Ajouter une action

Une action native de REAPER peut être ajoutée avec son ID numérique.

Exemple :

```
<action command="40044"/>
```

Le numéro 40044 correspond à l'ID de l'action REAPER.

Si aucun attribut `name` n'est indiqué, REAPER affiche automatiquement le nom de l'action.

Par exemple :

```
<action command="40044"/>
```

est généralement suffisant pour une action native.

6. Ajouter un script

Les scripts et autres commandes enregistrées par des extensions utilisent généralement des identifiants tels que :

`_RSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`

ou :

`_SWSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`

Exemple :

```
<action command="_RSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      name="Mon script"/>
```

Important pour les scripts

Pour les commandes nommées telles que `_RS . . .` ou `_SWS . . .`, il est recommandé de fournir l'attribut `name`.

Sans `name`, REAPER ne dispose pas nécessairement d'un nom d'action à afficher et peut afficher l'identifiant de commande.

Il est donc préférable d'écrire :

```
<action command="_RSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      name="Nettoyer les items"/>
```

Le texte indiqué dans `name` est celui qui apparaîtra dans le menu.

7. Ajouter un séparateur

Un séparateur s'écrit simplement :

```
<separator/>
```

Exemple :

```
<action command="40044"/>
```

```
<separator/>
```

```
<action command="40045"/>
```

Le menu apparaîtra avec une ligne de séparation entre les deux actions.

8. Créer un sous-menu

Un sous-menu utilise la balise `<menu>`.

Exemple :

```
<menu name="FX">
```

```
  <action command="40044"/>
```

```
<separator/>
```

```
<action command="_RSxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      name="Mon script"/>
```

```
</menu>
```

Cela crée un sous-menu appelé **FX** contenant les éléments indiqués.

Les sous-menus peuvent eux-mêmes contenir d'autres sous-menus.

Exemple :

```
<menu name="Scripts">
```

```
<menu name="Mixage">
```

```
<action command="_RSaaaaaaaaaaaaaaaaa"
      name="Script 1"/>
```

```
<action command="_RSbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
      name="Script 2"/>
```

```
</menu>
```

```
</menu>
```

9. Exemple complet

À partir du fichier XML minimal fourni avec ReaCustomMenu, vous pouvez par exemple obtenir :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<menus>
```

```
<mainmenu name="Mixage" id="mixage">
```

```
<action command="40044"/>
```

```
<separator/>
```

```
<menu name="FX">
```

```
    <action command="_RSxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        name="Mon script"/>
```

```
    <action command="_SWSxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        name="Une commande SWS"/>
```

```
</menu>
```

```
</mainmenu>
```

```
<mainmenu name="MIDI" id="midi">
```

```
    <action command="_RSaaaaaaaaaaaaaaaa"
        name="Script MIDI 1"/>
```

```
    <action command="_RSbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
        name="Script MIDI 2"/>
```

```
</mainmenu>
```

```
<mainmenu name="Scripts" id="scripts">
```

```
    <menu name="Mes scripts">
```

```
        <action command="_RScccccccccccccccc"
            name="Premier script"/>
```

```
    </menu>
```

```
</mainmenu>
```

</menus>

Cela créera trois menus principaux :

- **Mixage**
- **MIDI**
- **Scripts**

avec différents sous-menus et actions.

10. Règles importantes

Le fichier doit être un XML valide

Une balise ouverte doit être correctement fermée.

Correct :

```
<menu name="FX">  
    ...  
</menu>
```

Correct également :

```
<separator/>
```

Incorrect :

```
<menu name="FX">
```

sans balise </menu> correspondante.

XML Notepad permet justement de repérer ce type d'erreur.

Les IDs des menus principaux doivent être uniques

Correct :

```
<mainmenu name="Mixage" id="mixage"/>  
<mainmenu name="MIDI" id="midi"/>
```

Incorrect :

```
<mainmenu name="Mixage" id="menu"/>  
<mainmenu name="MIDI" id="menu"/>
```

Les commandes doivent exister

Si une commande n'existe pas, ReaCustomMenu l'ignore et écrit un avertissement dans ReaCustomMenu.log.

Redémarrage nécessaire

Après toute modification du XML :

enregistrez le fichier → fermez REAPER → redémarrez REAPER.

11. En cas de problème

Si un menu ou une commande n'apparaît pas comme prévu, consultez :

`ReaCustomMenu.log`

Le fichier se trouve dans le dossier de ressources de REAPER.

Il contient notamment les erreurs de lecture du XML et les commandes inconnues.

ReaCustomMenu n'affiche pas de fenêtre d'erreur afin de ne pas interrompre le fonctionnement de REAPER.

Résumé

ReaCustomMenu repose essentiellement sur deux fichiers :

reaper_ReaCustomMenu.dll

→ l'extension installée dans `UserPlugins`.

ReaCustomMenu.xml

→ le fichier de configuration placé dans le dossier de ressources de REAPER.

Le XML fourni avec l'extension est volontairement minimal :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<menus></menus>
```

Il appartient ensuite à l'utilisateur de le compléter avec ses propres menus.

Le XML permet de construire simplement :

- des menus principaux ;
- des sous-menus ;
- des actions REAPER ;
- des scripts ;
- des commandes SWS ;
- des séparateurs.

Une fois le principe compris, la modification des menus consiste essentiellement à ajouter, supprimer ou déplacer les éléments correspondants dans le fichier XML.