

ReaCustomMenu Version 1.0.0

Manuel d'utilisation

Compatibilité : Windows uniquement

ReaCustomMenu est actuellement disponible uniquement pour **Windows**. Il n'existe pas encore de version macOS ou Linux.

1. Présentation

ReaCustomMenu est une extension pour REAPER qui permet de créer ses propres menus dans la barre de menus principale de REAPER.

Vous pouvez par exemple créer :

- un menu « Mixage »
- un menu « MIDI »
- un menu « Scripts »
- des sous-menus
- des séparateurs
- des raccourcis vers les actions de REAPER
- des raccourcis vers vos ReaScripts
- des raccourcis vers les actions SWS

Les menus créés par ReaCustomMenu restent disponibles dans REAPER et ne dépendent pas du système « Customize Menus/Toolbars » de REAPER.

La configuration est enregistrée dans un fichier appelé :

`ReaCustomMenu.xml`

Pour modifier ce fichier, l'utilitaire gratuit **XML Notepad** est recommandé. Il permet de travailler avec une représentation en arborescence et évite d'avoir à écrire directement le contenu du fichier.

Vous n'avez pas besoin de connaître XML pour utiliser ReaCustomMenu avec XML Notepad.

2. Installation

L'installation consiste simplement à placer deux fichiers au bon endroit :

- `reaper_ReaCustomMenu.dll`
- `ReaCustomMenu.xml`

2.1 Trouver le dossier personnel de REAPER

Le moyen le plus simple est de demander à REAPER de l'ouvrir pour vous.

1. Lancez REAPER.
2. Dans le menu principal de REAPER, cliquez sur "Options".
3. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur :
"Show REAPER resource path in explorer/finder"
(ou « Afficher le répertoire des fichiers ressources de Reaper » dans la version FR)

Windows ouvre alors automatiquement le dossier personnel utilisé par REAPER.

C'est ce dossier qu'il faut utiliser pour l'installation de ReaCustomMenu.

3. Installer la DLL

Dans le dossier qui vient de s'ouvrir, cherchez un dossier appelé :

UserPlugins

Ouvrez-le.

Copier la DLL

Copiez le fichier :

reaper_ReaCustomMenu.dll

dans le dossier UserPlugins.

Vous devez finalement avoir :

UserPlugins\reaper_ReaCustomMenu.dll

Ne placez pas cette DLL dans le dossier d'installation de REAPER, par exemple C:\Program Files\REAPER.

Elle doit être placée dans le dossier UserPlugins qui se trouve dans le dossier personnel de REAPER.

4. Installer ReaCustomMenu.xml

Retournez dans le dossier personnel de REAPER que vous avez ouvert à l'étape 2.

C'est **ce dossier**, et non le dossier UserPlugins, qui doit contenir :

ReaCustomMenu.xml

Copiez donc le fichier :

ReaCustomMenu.xml

directement dans ce dossier.

Vous devez finalement avoir une organisation ressemblant à ceci :

Dossier personnel de REAPER

```
|
|— ReaCustomMenu.xml
|
|— UserPlugins
    |
    |— reaper_ReaCustomMenu.dll
```

Le nom des autres fichiers présents dans le dossier n'a aucune importance.

5. Fin de l'installation

Fermez complètement REAPER.

ReaCustomMenu lit le fichier `ReaCustomMenu.xml` au démarrage.

Si le fichier est correct, les menus qu'il contient apparaissent dans la barre de menus de REAPER.

Si aucun fichier `ReaCustomMenu.xml` n'est présent, ReaCustomMenu ne crée simplement aucun menu.

6. XML Notepad

6.1 XML Notepad est-il nécessaire ?

Non, XML Notepad n'est pas indispensable.

Si vous connaissez déjà XML, vous pouvez modifier `ReaCustomMenu.xml` avec n'importe quel éditeur de texte.

En revanche, si vous ne connaissez pas XML, **XML Notepad est fortement recommandé.**

Il permet de modifier le fichier sous forme d'arborescence, ce qui rend la création et l'organisation des menus beaucoup plus simples.

XML Notepad est **gratuit** et disponible pour Windows. Il s'agit d'un projet open source développé par Microsoft.

6.2 Où télécharger XML Notepad ?

XML Notepad est gratuit et développé par Microsoft.

Le plus simple est de l'installer depuis la page d'installation officielle :

<https://microsoft.github.io/XmlNotepad/install/>

Cliquez simplement sur le lien d'installation proposé sur cette page et suivez les instructions.

Vous n'avez pas besoin d'utiliser le Microsoft Store.

6.3 Pourquoi utiliser XML Notepad ?

XML Notepad présente le fichier sous forme d'arborescence.

Vous pouvez ainsi voir les différents menus et leurs commandes les uns sous les autres, et les modifier sans avoir à écrire directement le contenu du fichier.

XML Notepad permet également de signaler les erreurs éventuelles dans le document.

Dans la suite de ce manuel, toutes les opérations sont donc décrites à partir de l'interface de **XML Notepad**.

7. Ouvrir le fichier

Lancez XML Notepad.

Dans XML Notepad :

1. Cliquez sur "File".
2. Cliquez sur "Open".
3. Sélectionnez le fichier :

`ReaCustomMenu.xml`

qui se trouve dans le dossier personnel de REAPER.

Le fichier apparaît alors sous forme d'arborescence.

8. Créer votre premier menu

Nous allons créer un menu appelé :

Mixage

8.1 Sélectionner le point de départ

Dans l'arborescence de XML Notepad, cliquez sur :

menus

8.2 Ajouter le menu

Avec menus sélectionné :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".

3. Une nouvelle entrée apparaît.

4. Donnez-lui le nom :

`mainmenu`

Vous venez de créer un nouveau menu principal.

9. Donner un nom au menu

Sélectionnez `mainmenu`.

Pour ajouter son nom :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
3. Un nouvel attribut apparaît.
4. Donnez-lui le nom :

`name`

5. Entrez dans le panneau de droite comme valeur :

`Mixage`

Le nom `Mixage` sera celui affiché dans la barre de menus de REAPER.

10. Donner un identifiant au menu

Chaque menu principal doit également avoir son propre identifiant.

Toujours avec `mainmenu` sélectionné :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel attribut le nom :

`id`

4. Entrez par exemple dans le panneau de droite :

`mixage`

L'identifiant est simplement un nom interne permettant à `ReaCustomMenu` de distinguer les différents menus principaux.

Vous pouvez choisir vous-même cet identifiant.

Par exemple :

`mixage`

midi

scripts

outils

Il doit simplement être différent pour chaque menu principal.

11. Ajouter une action REAPER

Nous allons maintenant ajouter une première commande dans le menu « Mixage ».

Sélectionnez `mainmenu`.

Pour ajouter une action :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel élément le nom :

`action`

12. Indiquer quelle action doit être exécutée

Avec `action` sélectionné :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel attribut le nom :

`command`

4. Entrez comme valeur, dans le panneau de droite, l'identifiant de l'action REAPER.

Par exemple :

40044

Vous devez remplacer cet exemple par l'identifiant de l'action que vous souhaitez utiliser.

13. Trouver le Command ID d'une action REAPER

Pour trouver l'identifiant d'une action :

1. Dans REAPER, ouvrez le menu "Actions".
2. Choisissez "Show action list" (« Afficher la liste des Actions » dans la version FR).

3. Recherchez l'action souhaitée.
4. Copier son **Command ID** en cliquant droit sur le nom de l'action et en utilisant l'entrée "Copy Selected Action Command ID" (ou « Copier l'ID de Commande » dans la version FR)

La Command ID est alors prête à être collée dans XML Notepad.

14. Utiliser le nom réel d'une action REAPER

Pour une action REAPER standard, vous n'avez normalement pas besoin d'indiquer son nom.

REAPER connaît déjà le nom de l'action et l'affichera automatiquement.

C'est donc la méthode recommandée pour les actions natives de REAPER.

15. Donner un nom personnalisé à une action

Vous pouvez remplacer le nom affiché par un nom de votre choix.

Avec `action` sélectionné :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel attribut le nom :

`name`

4. Entrez dans le panneau de droite par exemple :

`Ouvrir le mixer`

Le menu affichera alors ce nom au lieu du nom habituel de l'action.

16. Ajouter un ReaScript

ReaCustomMenu peut également lancer vos ReaScripts.

Dans la liste des actions de REAPER, un ReaScript possède généralement un Command ID commençant par :

`_RS`

Pour l'utiliser :

1. Sélectionnez le menu dans lequel vous souhaitez placer le script.
2. Cliquez sur "Insert".
3. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".

4. Créez un élément `action`.
5. Sélectionnez cette action.
6. Cliquez sur "Insert".
7. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
8. Créez l'attribut `command`.
9. Entrez le Command ID du script dans le panneau de droite.

Vous pouvez ensuite ajouter un nom personnalisé de la même manière :

"Insert" → "Attributes" → "Child"

puis créer l'attribut `name`.

Pour les ReaScripts, il est recommandé d'indiquer un nom personnalisé afin d'obtenir un menu clair et lisible.

17. Ajouter une action SWS

Si vous utilisez l'extension SWS, ses commandes peuvent également être utilisées.

Le Command ID commence généralement par :

`_SWS`

Procédez exactement comme pour un ReaScript :

1. Ajoutez un élément `action` avec "Insert" → "Element" → "Child".
2. Ajoutez l'attribut `command` avec "Insert" → "Attributes" → "Child".
3. Entrez le Command ID SWS.
4. Si nécessaire, ajoutez un attribut `name` de la même manière.

18. Ajouter un séparateur

Un séparateur permet de séparer visuellement plusieurs groupes de commandes.

Sélectionnez le menu dans lequel vous voulez placer le séparateur.

Puis :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel élément le nom :

`separator`

Le séparateur n'a besoin d'aucune autre information.

19. Créer un sous-menu

Par exemple, nous allons créer un sous-menu appelé :

FX

dans le menu :

Mixage

Pour cela :

1. Sélectionnez le menu Mixage.
2. Cliquez sur "Insert".
3. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
4. Donnez au nouvel élément le nom :

menu

5. Avec menu sélectionné, cliquez sur "Insert".
6. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
7. Donnez au nouvel attribut le nom :

name

8. Entrez dans le panneau de droite :

FX

Le menu « FX » apparaît maintenant comme un sous-menu de « Mixage ».

20. Ajouter des commandes dans un sous-menu

Sélectionnez le sous-menu FX.

Pour ajouter une action :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel élément le nom :

action

4. Sélectionnez cette action.
5. Cliquez sur "Insert".

6. Dans le sous-menu "Attributes", choisissez "Child".
7. Ajoutez l'attribut command.
8. Entrez le Command ID voulu.

Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.

21. Ajouter un séparateur dans un sous-menu

Sélectionnez le sous-menu concerné.

Puis :

1. Cliquez sur "Insert".
2. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
3. Donnez au nouvel élément le nom :

`separator`

22. Créer un sous-menu dans un sous-menu

Les sous-menus peuvent eux-mêmes contenir d'autres sous-menus.

Pour créer un niveau supplémentaire :

1. Sélectionnez le sous-menu dans lequel vous souhaitez ajouter le nouveau sous-menu.
2. Cliquez sur "Insert".
3. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
4. Donnez au nouvel élément le nom :

`menu`

5. Ajoutez ensuite son attribut name avec "Insert" → "Attributes" → "Child".

Il n'y a pas de nombre fixe de niveaux imposé par ReaCustomMenu.

23. Déplacer une entrée

Vous pouvez modifier l'ordre des commandes en déplaçant les éléments dans l'arborescence de XML Notepad.

Vous pouvez notamment utiliser le glisser-déposer lorsque XML Notepad permet le déplacement de l'élément sélectionné.

L'ordre des éléments dans l'arborescence correspond à leur ordre d'apparition dans le menu REAPER.

24. Supprimer une entrée

Pour supprimer une action, un séparateur ou un sous-menu :

1. Sélectionnez l'entrée dans l'arborescence.
2. Utilisez la commande de suppression de XML Notepad.

Si vous supprimez un sous-menu, toutes les commandes qu'il contient sont également supprimées de la configuration.

25. Créer un deuxième menu principal

Vous pouvez créer autant de menus principaux que nécessaire.

Pour créer un deuxième menu :

1. Sélectionnez menus.
2. Cliquez sur "Insert".
3. Dans le sous-menu "Element", choisissez "Child".
4. Donnez au nouvel élément le nom :

`mainmenu`

5. Ajoutez son attribut name avec "Insert" → "Attributes" → "Child".
6. Entrez par exemple :

`MIDI`

7. Ajoutez ensuite son attribut id de la même manière.
8. Entrez par exemple :

`midi`

Vous pouvez ensuite ajouter des actions et des sous-menus à ce nouveau menu.

26. Enregistrer les modifications

Lorsque votre menu est terminé :

1. Dans XML Notepad, cliquez sur "File".
2. Choisissez "Save".

Fermez ensuite XML Notepad.

27. Faire apparaître les modifications dans REAPER

ReaCustomMenu lit sa configuration lorsque REAPER démarre.

Après avoir modifié et enregistré `ReaCustomMenu.xml` :

1. Fermez REAPER.
2. Attendez que REAPER soit complètement fermé.
3. Relancez REAPER.

Vos modifications doivent alors apparaître.

28. Les identifiants des menus principaux

Chaque menu principal doit avoir un identifiant différent.

Par exemple :

Mixage → mixage

MIDI → midi

Scripts → scripts

Ne donnez pas le même identifiant à deux menus principaux.

Si deux menus utilisent le même identifiant, ReaCustomMenu considère la configuration comme incorrecte et ne crée aucun menu.

29. Les Command IDs

ReaCustomMenu ne devine pas quelle action vous souhaitez exécuter.

Vous devez lui fournir le Command ID exact.

Pour une action REAPER, récupérez-le dans :

Actions → Show action list

Pour un ReaScript, utilisez son Command ID.

Pour une action SWS, utilisez son Command ID SWS.

Une commande inconnue est ignorée par ReaCustomMenu et un avertissement est inscrit dans le fichier journal.

30. Les noms personnalisés

L'utilisation d'un nom personnalisé est facultative.

Pour les actions REAPER standard, vous pouvez généralement laisser REAPER afficher automatiquement le nom de l'action.

Pour les ReaScripts et les commandes SWS, il est conseillé de définir un nom personnalisé afin d'obtenir un menu plus lisible.

Le nom choisi ne modifie pas la commande exécutée.

Il modifie uniquement le texte affiché dans le menu.

31. Si le fichier est absent

Si `ReaCustomMenu.xml` n'existe pas dans le dossier personnel de REAPER :

- l'extension peut être chargée normalement ;
- aucun menu n'est créé ;
- aucun message ne vient interrompre REAPER.

Vous pouvez donc installer la DLL avant d'avoir créé votre configuration.

32. Si le fichier contient une erreur

ReaCustomMenu vérifie la configuration avant de créer les menus.

Si le fichier contient une erreur importante :

- les menus ne sont pas créés ;
 - REAPER continue normalement son fonctionnement ;
 - aucune boîte de dialogue ne vient interrompre le démarrage ;
 - un message d'erreur est écrit dans le fichier journal.
-

33. Le fichier journal

Si vous rencontrez un problème, ReaCustomMenu peut créer :

`ReaCustomMenu.log`

Ce fichier se trouve dans le même dossier personnel de REAPER que `ReaCustomMenu.xml`.

Pour retrouver ce dossier :

1. Ouvrez REAPER.
2. Cliquez sur "Options".
3. Cliquez sur "Show REAPER resource path in explorer/finder".

Le fichier `ReaCustomMenu.log` se trouve dans le dossier qui s'ouvre.

Le fichier journal contient uniquement les erreurs et les avertissements utiles au diagnostic.

34. Vérifier un problème de commande

Si un menu apparaît mais qu'une commande ne fonctionne pas :

1. Ouvrez la liste des actions de REAPER.
2. Recherchez l'action concernée.
3. Vérifiez son Command ID.
4. Comparez-le avec celui utilisé dans ReaCustomMenu.

Une seule lettre ou un seul chiffre incorrect suffit pour que la commande ne soit pas trouvée.

Pour les ReaScripts et les commandes SWS, vérifiez également que l'extension ou le script concerné est bien installé et chargé dans REAPER.

35. Vérifier un problème d'installation

Si aucun menu n'apparaît :

Première vérification

Vérifiez que :

`ReaCustomMenu.xml`

se trouve bien dans le dossier personnel de REAPER.

Il ne doit pas se trouver dans `UserPlugins`.

Deuxième vérification

Vérifiez que :

`reaper_ReaCustomMenu.dll`

se trouve bien dans :

`UserPlugins`

Troisième vérification

Redémarrez complètement REAPER.

Quatrième vérification

Consultez :

`ReaCustomMenu.log`

dans le dossier personnel de REAPER.

36. XML Notepad signale une erreur

XML Notepad peut signaler une erreur dans le fichier.

Dans ce cas, utilisez les informations fournies par XML Notepad pour localiser le problème.

Une erreur peut empêcher ReaCustomMenu de charger toute la configuration.

Si vous ne connaissez pas XML, il est souvent plus simple de revenir dans l'arborescence de XML Notepad et de vérifier l'élément que vous venez de modifier.

37. Conseils pour construire un menu

Il est préférable de commencer simplement.

Par exemple :

1. Créez un seul menu principal.
2. Ajoutez une seule action.
3. Enregistrez le fichier.
4. Redémarrez REAPER.
5. Vérifiez que l'action fonctionne.

Ajoutez ensuite progressivement :

- d'autres actions ;
- des séparateurs ;
- des sous-menus ;
- des scripts ;
- d'autres menus principaux.

Cela permet de trouver facilement l'origine d'un éventuel problème.

38. Résumé

Installation

Placez :

`reaper_ReaCustomMenu.dll`

dans le dossier :

`REAPER resource path\UserPlugins`

et :

ReaCustomMenu.xml

dans :

REAPER resource path

Le moyen le plus simple de trouver ce dossier est :

REAPER → Options → Show REAPER resource path in explorer/finder

XML Notepad

XML Notepad est gratuit et disponible pour Windows.

Il peut être téléchargé depuis le projet officiel Microsoft.

Création des menus

Pour ajouter un élément :

"Insert" → "Element" → "Child"

Pour ajouter un attribut :

"Insert" → "Attributes" → "Child"

Pour chaque commande

Utilisez le Command ID correspondant à l'action que vous souhaitez lancer.

Après chaque modification

Enregistrez ReaCustomMenu.xml puis redémarrez REAPER.

39. Exemple d'organisation finale

Une configuration personnelle peut finalement ressembler à ceci :

Mixage

Ouvrir le mixeur

FX

EQ

Compresseur

Limiteur

Mes outils de mixage

MIDI

Quantification

Humanisation

Édition MIDI

Scripts

Mes scripts

Nettoyage

Export

Utilitaires

Vous êtes libre de choisir les noms, les commandes et l'organisation qui correspondent à votre façon de travailler.

ReaCustomMenu transforme simplement cette organisation en menus accessibles directement depuis la barre de menus de REAPER.