

GUÍA PRÁCTICA: Cómo asegurar tu VPS en 2026

1. Acceso seguro al servidor (CRÍTICO)

Cambiar puerto SSH

Evita el puerto 22 por defecto:

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Modificar:

Port 2222

Reiniciar:

```
systemctl restart ssh
```

Desactivar login por contraseña

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
PasswordAuthentication no
```

```
PermitRootLogin no
```

 Solo acceso mediante clave SSH.

Crear usuario no root

```
adduser usuario
```

```
usermod -aG sudo usuario
```

2. Autenticación por clave SSH

En tu máquina local:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Enviar clave:

```
ssh-copy-id usuario@IP -p 2222
```

3. Protección contra ataques automatizados

Instalar Fail2Ban

```
apt install fail2ban
```

Config básico:

```
nano /etc/fail2ban/jail.local
```

```
[sshd]
enabled = true
port = 2222
maxretry = 5
bantime = 3600
```

4. Configurar firewall (UFW)

```
apt install ufw
```

Permitir solo lo necesario:

```
ufw allow 2222/tcp
ufw allow 80
ufw allow 443
```

Activar:

ufw enable

Ver estado:

ufw status

5. Actualizaciones automáticas

apt install unattended-upgrades

dpkg-reconfigure unattended-upgrades

👉 Esto evita el 80% de exploits conocidos.

6. Monitorización básica

Ver procesos sospechosos:

top

htop

Conexiones activas:

netstat -tulnp

Procesos raros:

ps aux --sort=-%cpu

7. Seguridad en APIs

✅ **Uso de tokens (OBLIGATORIO)**

- Nunca expongas endpoints sin autenticación
- Usa JWT o tokens personalizados

✅ **Rate limiting**

Ejemplo con Nginx:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=10r/s;
```

✓ Ocultar endpoints sensibles

- No documentar rutas críticas públicamente
 - Separar entorno público / privado
-

8. 📁 Permisos y archivos

Revisar permisos:

```
chmod -R 750 /var/www
```

Evitar:

- Archivos `.env` accesibles
 - Backups públicos
 - Logs expuestos
-

9. 🔍 Detección de intrusiones

Buscar archivos modificados:

```
find / -mtime -1
```

Revisar logs:

```
/var/log/auth.log
```

10. 🚨 Señales de VPS comprometido

- CPU alta sin motivo
- Procesos desconocidos
- Conexiones a IPs raras
- Lentitud repentina
- Archivos modificados

👉 Si ocurre: **aislar servidor inmediatamente**

11. 🧱 Hardening avanzado (nivel pro)

- Cambiar banner SSH
 - Deshabilitar IPv6 si no se usa
 - Configurar AppArmor o SELinux
 - Usar VPN para acceso administrativo
 - IDS (Snort, OSSEC)
-

12. ⚠️ Errores más comunes

- ✗ Usar root
 - ✗ No actualizar
 - ✗ Puertos abiertos innecesarios
 - ✗ APIs sin autenticación
 - ✗ Contraseñas débiles
-

13. 🧩 Checklist rápido

- ✓ SSH seguro
 - ✓ Firewall activo
 - ✓ Fail2Ban funcionando
 - ✓ Sistema actualizado
 - ✓ APIs protegidas
 - ✓ Logs revisados
-

14. 💬 Conclusión

No necesitas ser una gran empresa para ser atacado.

Los ataques son automáticos.

Tu servidor es un objetivo desde el minuto 1.

👉 La diferencia está en si estás preparado o no.

Si quieres más contenido práctico de ciberseguridad real aplicada (sin teoría innecesaria), sígueme o escríbeme.

Estoy documentando todo lo que aplico en entornos reales.

[José Miguel Gómez Fernández | LinkedIn](#)