

Práctica 07. Población de Bases de Datos.

Gallardo Valdez Brayan Alexis Granados Rovira José Pablo
Lozano León Diego Márquez Corona Danna Lizette
Paredes González Emiliano Sebastián Tapia Anrubio Irving Axel

27 Abril 2026

1. Poblamiento de Base de Datos: Farmacia de Otro Mundo

Para esta práctica, el objetivo era poblar nuestra base de datos de 'Una Farmacia De Otro Mundo'. Después de diseñar todo, nos tocaba la parte de meter los datos. Como queríamos que fuera un proceso ágil, decidimos usar **Mockaroo**.

Teníamos bastante fe en que la herramienta nos facilitaría la vida, ya que en clase se veía muy útil para generar grandes volúmenes de datos rápidamente. Lo que hicimos fue mapear nuestras tablas (clientes, medicamentos, proveedores, etc.) y configurar los campos según los tipos de datos que necesitábamos, asegurándonos de generar al menos 150 registros por tabla para cumplir con lo solicitado.

Aunque al principio parecía que Mockaroo nos iba a ahorrar mucho tiempo, la realidad es que nos topamos con varios problemas que terminaron dándonos más trabajo del esperado. Para que los archivos se pudieran cargar correctamente en PostgreSQL sin que el sistema chillara, tuvimos que corregir muchas cosas a mano:

- **El problema con los estados:** Intentamos usar el tipo de dato *State* que ya trae Mockaroo. Lo curioso es que, aunque configuramos el porcentaje de blancos en 0%, la herramienta seguía dejando muchos huecos vacíos en la columna. Al final, para que la base de datos no nos marcara error, tuvimos que usar una *Custom List* y meter nosotros mismos la lista de estados para forzar que siempre hubiera un dato.
- **Formatos que rompían todo:** Usamos el tipo *Company* para los proveedores, pero Mockaroo metía cosas como '.inc' al final. Esos puntos y caracteres especiales hacían que PostgreSQL saltara con errores de sintaxis a cada rato.
- **El caos de los valores NULL:** Mockaroo tiene la mala costumbre de dejar los campos en blanco en lugar de escribir explícitamente NULL. Si no hacíamos este cambio, la base de datos simplemente no aceptaba los registros.
- **Limpieza manual:** Entre comas de más y campos que se saltaban, tuvimos que revisar los archivos casi línea por línea. Cuando manejas más de 150 datos por tabla, esto se vuelve una tortura y un trabajo bastante pesado.

A pesar de los dolores de cabeza, Mockaroo sí nos ayudó a generar la estructura base de los datos, pero aprendimos por las malas que no puedes confiarte de lo que sale de la herramienta a la primera. Fue un proceso de prueba y error bastante arduo: cargar el archivo, ver dónde marcaba error PostgreSQL, ir al archivo a corregir el punto o la coma, y volver a intentar. Al final, logramos que los scripts `DML.sql` funcionaran perfectamente, pero nos quedó claro que el llenado de datos requiere mucha más atención al detalle de lo que parece.