

Auditoría Técnica - Feria Nacional de Innovación Estudiantil

Estudiante: Danabeth Gutiérrez Fallas

1. Div-Soup (Uso excesivo de <div>)

El código original está lleno de `

` sin ningún significado. No se usan etiquetas semánticas como ``, ``, ``, ``, `

`, `

`. Esto es malo para el SEO (los buscadores no entienden la estructura) y para el mantenimiento porque es difícil modificar algo sin romper todo.

```
<div class="encabezado">
  <div>
    <div>
      <h1>Feria Nacional de Innovación Estudiantil 2025</h1>
      <div>ITCR Campus Cartago · 22, 23 y 24 de Octubre 2025</div>
      <div>Creando soluciones para los retos del mañana</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

2. Formulario de inscripción

2.1. Falta <label> y los atributos for / id

En el formulario de inscripción no se usa la etiqueta `` en ningún campo. Solo ponen un `

` con el texto y luego el ``. Eso está mal porque los lectores de pantalla (para personas con discapacidad visual) no pueden anunciar correctamente qué campo es cada uno. Además, cuando haces clic en el texto, no se selecciona el campo, lo cual es molesto para el usuario. La solución es usar `

```
<h2>Formulario de Inscripción</h2>
<div>
  <form action="#" method="post">
    <div>Nombre del equipo o proyecto:</div>
    <input type="text" placeholder="Nombre oficial del proyecto">
```

2.2. Falta <fieldset> y <legend> para agrupar

El formulario no agrupa los campos con sentido. Sería mejor separar los datos del equipo (nombre, responsable, correo, teléfono, institución, carrera) de los detalles del proyecto (categoría, descripción, requerimientos). Para eso se usan `<fieldset>` para el recuadro y `<legend>` para el título de cada grupo. Así el usuario entiende mejor la organización y los datos se envían más ordenados.

2.3. Usar <datalist> en lugar de <select> para la carrera

Aquí se debe corregir el select por datalist, ya que en una de las opciones está "Otra" pero no se puede agregar nada porque el select no permite escribir libremente. Con `<datalist>` el usuario puede elegir de la lista o escribir su propia carrera. Esto es más flexible y mejora la experiencia.

```
<div>Carrera o programa académico:</div>
<select>
  <option>Seleccione su carrera</option>
  <option>Ingeniería en Computación</option>
  <option>Ingeniería Eléctrica</option>
  <option>Ingeniería Ambiental</option>
  <option>Biotecnología</option>
  <option>Diseño Industrial</option>
  <option>Administración de Empresas</option>
  <option>Agronomía</option>
  <option>Arquitectura</option>
  <option>Otra</option>
</select>
```

3. Tabla de agenda

3.1. Filas de "Receso" repetidas (falta rowspan)

En la tabla, el receso de 10:00 a 10:30 aparece repetido en cada columna (miércoles, jueves y viernes). La mejor práctica es unir esas tres celdas en una sola usando `rowspan="3"` (o `colspan` según la estructura). Así la tabla queda más limpia y fácil de leer.

```
<tr>
  <td>10:00 - 10:30</td>
  <td>Receso</td>
  <td>Receso</td>
  <td>Receso</td>
</tr>
```

3.2. Falta caption, thead, tbody, tfoot y scope

La tabla del horario no tiene estructura semántica. Falta `` que es como el título de la tabla (ej: 'Agenda por día'). También faltan `` para encerrar la fila de encabezados, `` para los datos, y `` para el pie (donde están las horas totales). Sin estas etiquetas, los navegadores no pueden interpretar bien la tabla para imprimir o para desplazamiento, y los lectores de pantalla se pierden. Además, todos los ` ` (encabezados) deben tener el atributo `scope="col"` para las columnas y `scope="row"` para la primera columna de horas. |

```
<div id="agenda" class="tarjeta">
  <h2>Agenda del Evento</h2>
  <div>
    <table>
      <tr>
        <th>Hora</th>
        <th>Miércoles 22 Oct</th>
        <th>Jueves 23 Oct</th>
        <th>Viernes 24 Oct</th>
      </tr>
```

4. Elemento <video> - falta controls, poster y múltiples source

El video solo tiene un formato MP4 y no tiene imagen de vista previa (atributo `poster`). Sin `poster`, antes de reproducir se ve un fondo negro o vacío, y cuando el video carga puede moverse el contenido de la página (eso se llama CLS - Cumulative Layout Shift, y afecta el posicionamiento en Google). Además, no todos los navegadores soportan MP4, por eso se recomienda agregar al menos otro `` con formato WebM. Y obviamente también debe tener `controls` para que el usuario pueda manejar la reproducción.

```
<div class="tarjeta">
  <h2>Video de Presentación</h2>
  <div>
    <video width="100%">
      <source src="video/feria_presentacion.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <div>Si el video no carga, verifique su conexión a internet.</div>
  </div>
</div>
```

5. <iframe> del mapa - falta loading="lazy", sandbox y title

El mapa está cargado con un `` pero le faltan cosas importantes. Primero, no tiene `loading="lazy"`, entonces el mapa se carga inmediatamente aunque el usuario no se desplace hasta abajo, eso hace la página más lenta. Segundo, no tiene `sandbox` que es&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;

una medida de seguridad para evitar que el contenido embebido ejecute scripts peligrosos. Tercero, falta title (por ejemplo title="Mapa de ubicación del ITCR"), que es necesario para que los lectores de pantalla sepan qué hay en ese iframe.

```
<div id="sede" class="tarjeta">
  <h2>Sede del Evento</h2>
  <div>
    <div>ITCR Campus Central Cartago, Cartago, Costa Rica</div>
    <div>Avenida 14, entre calles 5 y 7, frente al Estadio Fello Meza</div>
    <br>
    <iframe
      src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.4567891234!2d-83.9134567!3d9.8634
      width="100%"
      height="420"
      style="border:0;"
      allowfullscreen="">
    </iframe>
  </div>
</div>
```

6. Anidamiento incorrecto

6.1. Bloque dentro de

Hay graves errores en el anidamiento: dentro de un `` (que es un elemento de línea) metieron un `

` y un `

` (ambos son elementos de bloque). Eso está prohibido en HTML5.

```
<span>
  <div>
    <h3>Secretaría de la Feria</h3>
    <div>feria.innovacion@itcr.ac.cr</div>
    <div>Teléfono: 2550-9000 ext. 3100</div>
  </div>
</span>
```

6.2. Bloque dentro de <a>

Un enlace `` también es de línea y contiene un `

` adentro. Los navegadores intentan arreglar esto automáticamente, pero lo hacen cerrando el `` o `` antes del bloque, y eso puede romper el diseño de formas impredecibles. Se debe cambiar: eliminar esos `` innecesarios y dejar que los elementos de bloque vayan directamente, o usar solo elementos de línea dentro de ``.

```
<a href="https://www.tec.ac.cr">
  <div>
    <div>Portal oficial del ITCR</div>
    <div>www.tec.ac.cr · Campus Cartago</div>
  </div>
</a>
```

Reflexión:

Al hacer este laboratorio me di cuenta de que el código que parecía funcionar tenía muchos errores. El Div-Soup hacía difícil entender la estructura, el formulario no tenía labels y eso afecta a personas con discapacidad, la tabla del horario estaba incompleta porque le faltaban elementos como thead y caption, y el video no tenía controles.

Corregir todo me tomó tiempo, pero aprendí a usar el validador W3C para encontrar errores de anidamiento. La IA me ayudó a generar el código nuevo rápido, pero yo tuve que revisar cada detalle porque la IA a veces omite cosas como los atributos scope o el formato correcto del width. Validar manualmente es indispensable en estos casos y eso fue lo que tuve que hacer para que el código no tuviera errores.