

Prueba Redarbor que cumpla los siguientes puntos:

1. Construir una WebAPI que acceda a una base de datos donde almacenará el contenido.
2. Seguir estructura MVC
3. Se valorará Entity Framework para escrituras y Dapper para lecturas.
4. Se valorará test unitarios e implementación OAuth2 opcional.
5. Procurar utilizar tus conocimientos y buenas prácticas de OOP, DDD, SOLID y Clean CODE.
6. Procurar utilizar si tienes conocimientos del patrón arquitectural CQRS.
7. Opcional ejecutar en docker la solución.

Estas son las llamadas que puedes hacer a la API:

API	Description	Request body	Response body
GET /api/redarbor	Get all employees items	None	Array of employee items
GET /api/redarbor/{id}	Get an item by ID	None	Employee item
POST /api/redarbor	Add a new item	Employee item	Employee item
PUT /api/redarbor/{id}	Update an existing item	Employee item	None
DELETE /api/redarbor/{id}	Delete an item	None	None

1. Inserta un nuevo Employee con este json:

```
{  
  "CompanyId": 1,  
  "CreatedOn": "2000-01-01 00:00:00",
```

```
"DeletedOn": "2000-01-01 00:00:00",
"Email":
"test1@test.test.tmp", "Fax":
"000.000.000",
"Name": "test1",
"Lastlogin": "2000-01-01 00:00:00",
"Password":
"test", "PortalId":
1,
"RoleId": 1,
"StatusId": 1,
"Telephone": "000.000.000",
"UpdatedOn": "2000-01-01 00:00:00",
"Username": "test1"
}
```

Los campos obligatorios (no pueden ser nulls) son: CompanyId, Email, Password, PortalId, RoleId, StatusId, Username.

Ejemplo en curl:

```
$ curl -i -XPOST -H "Content-Type: application/json" -d @example.json
http://localhost:<PORT>/api/redarbor/
```

NOTA: Puedes utilizar Postman o curl para realizar las llamadas.

2. Ejecuta la llamada GET para ver que está insertado correctamente:

```
$ curl -s http://localhost:<PORT>/api/redarbor/ | jq .
```

NOTA: jq es una utilidad para tratar json strings. Puedes ejecutarlo con Postman.

3. Ejecuta la llamada GET para ese id.

```
$ curl -s http://localhost:<PORT>/api/redarbor/1 | jq .
```

NOTA: jq es una utilidad para tratar json strings. Puedes ejecutarlo con Postman.

4. Modifica el registro insertado para que su usuario sea “test1updated”

```
curl -s -i -XPUT -H "Content-Type: application/json" -d @example.json  
http://localhost:<PORT>/api/redarbor/1
```

NOTA: Puedes ejecutarlo con Postman.

5. Verificar que se ha modificado.

```
$ curl -s http://localhost:<PORT>/api/redarbor/ | jq .
```

NOTA: jq es una utilidad para tratar json strings. Puedes ejecutarlo con Postman.

6. Borrar el nuevo registro.

```
$ curl -s -XDELETE http://localhost:<PORT>/api/redarbor/1
```

NOTA: Puedes ejecutarlo con Postman.

7. Comprobar que no existe.

```
$ curl -s http://localhost:<PORT>/api/redarbor/ | jq .
```

NOTA: jq es una utilidad para tratar json strings. Puedes ejecutarlo con Postman.