

pgAdmin III



Properties Statistics Dependencies Dependents

Property	Value
Owner	postgres
ACL	
Tablespace	pg_default
Default tablespace	pg_default
Encoding	UTF8
Collation	C
Character type	C
Default schema	
Default table ACL	
Default sequence ACL	
Default function ACL	
Default type ACL	
Allow connections?	Yes
Connected?	Yes
Connection limit	-1
System database?	No
Comment	

SQL pane

```
-- Database: "CAP3"
-- DROP DATABASE "CAP3";

CREATE DATABASE "CAP3"
WITH OWNER = postgres
ENCODING = 'UTF8'
TABLESPACE = pg_default
LC_COLLATE = 'C'
LC_CTYPE = 'C'
CONNECTION LIMIT = -1;
```

Query - CAP3 on postgres@localhost:5432 *

SQL Editor Graphical Query Builder

Previous queries
select *
from orders;

Delete Delete All

Output pane

Data Output Explain Messages History

	ordnum integer	mon character(3)	cid character(4)	aid character(3)	pid character(3)	qty integer	totalusd numeric(12,2)
1	1011	jan	c001	a01	p01	1000	450.00
2	1013	jan	c002	a03	p03	1000	880.00
3	1015	jan	c003	a03	p05	1200	1104.00
4	1016	jan	c006	a01	p01	1000	500.00
5	1017	feb	c001	a06	p03	600	540.00
6	1018	feb	c001	a03	p04	600	540.00
7	1019	feb	c001	a02	p02	400	180.00
8	1020	feb	c006	a03	p07	600	600.00
9	1021	feb	c004	a06	p01	1000	460.00
10	1022	mar	c001	a05	p06	400	720.00
11	1023	mar	c001	a04	p05	500	450.00
12	1024	mar	c006	a06	p01	800	400.00
13	1025	apr	c001	a05	p07	800	720.00
14	1026	may	c002	a05	p03	800	740.00

OK Unix In 2 Col 13 Ch 22

14 rows. 19 msec

32 msec

base CAP3... Done.