

Object browser

- Server Groups
 - Servers (1)
 - PostgreSQL 9.5 (localhost)
 - Databases (2)
 - CAP3
 - postgres
 - Tablespaces (2)
 - Group Roles (0)
 - Login Roles (1)

Properties

- Owner
- ACL
- Tablespace
- Default tablespace
- Encoding
- Collation
- Character type
- Default schema
- Default table ACL
- Default sequence ACL
- Default function ACL
- Default type ACL
- Allow connections?
- Connected?
- Connection limit
- System database?
- Comment

Statistics Dependencies Dependents

Query - CAP3 on postgres@localhost:5432 *

SQL Editor Graphical Query Builder

Previous queries

select *
from products;

Delete Delete All

Output pane

Data Output Explain Messages History

	pid character(3)	name text	city text	quantity integer	pricesud numeric(10,2)
1	p01	comb	Dallas	111400	0.50
2	p02	brush	Newark	203000	0.50
3	p03	razor	Duluth	150600	1.00
4	p04	pen	Duluth	125300	1.00
5	p05	pencil	Dallas	221400	1.00
6	p06	folder	Dallas	123100	2.00
7	p07	case	Newark	100500	1.00
8	p08	clip	Newark	200600	1.25

OK. Unix Ln 2, Col 15, Ch 24 8 rows. 17 msec

```
-- Database: "CAP3"
-- DROP DATABASE "CAP3";

CREATE DATABASE "CAP3"
WITH OWNER = postgres
ENCODING = 'UTF8',
TABLESPACE = pg_default
LC_COLLATE = 'C',
LC_CTYPE = 'C',
CONNECTION LIMIT = -1;
```

Retrieving details on database CAP3.... Done.

postgres@localhost:5432

35 msec