

Webdev Cookie

Aplicação com autenticação baseada em sessão, renderização server-side e estilização com algum framework CSS.

Requisitos

Sessões

- A autenticação usa cookie `sessionId`.
- O cookie de login é enviado com `HttpOnly`, `Path=/` e `SameSite=Strict`.
- As sessões ficam apenas em memória.
- Cada sessão guarda pelo menos:
 - `email`
 - `createdAt`
 - `views` quantidade de acessos
- Sessões expiradas são removidas automaticamente após `30` minutos.

Usuários

- Os usuários também ficam apenas em memória.
- Senhas não são armazenadas em texto puro.
- O cadastro usa:
 - `salt` aleatório
 - `pbkdf2` com `sha512`
- A validação de senha usa comparação segura com `timingSafeEqual`.

Rotas

Públicas

- `GET /`
 - exibe a página inicial
 - mostra links públicos quando não há sessão
 - mostra links privados quando há sessão
- `GET /register`
 - exibe o formulário de cadastro
- `POST /register`
 - cria um usuário
 - retorna página de sucesso quando o cadastro é concluído
 - retorna `409` quando o e-mail já está cadastrado
- `GET /login`
 - exibe o formulário de login
- `POST /login`
 - autentica o usuário

- retorna `401` se as credenciais forem inválidas
- retorna `302` redirecionando para `/dashboard` quando o login é válido

Protegidas

- `GET /dashboard`
 - exige autenticação
 - mostra o e-mail do usuário autenticado
- `GET /admin`
 - exige autenticação
 - lista todos os usuários em memória
 - lista todas as sessões em memória
- `POST /logout`
 - exige autenticação
 - remove a sessão atual
 - envia um cookie expirado para limpar `sessionId`

Fallback

- qualquer rota não mapeada retorna:
 - status `404`
 - template de mensagem amigável

Observações

- O estado da aplicação não persiste reinícios do processo.
- A rota `/admin` expõe dados sensíveis de usuários e sessões e hoje serve apenas para estudo, depuração ou demonstração.