Análisis Matemático, Complejidad Asintótica y Graficación

Navarrete Alejandro[1,2*], Crespo Samuel[2,3†], Lopez Esteban[1,2†], Duran John[2,3†]

[1*]Ingenieria en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, Escuela Politecnica Nacional, Av. 12 de Octubre, Quito, 171048, Pichincha, Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): dennis.navarrete@epn.edu.ec;
Contributing authors: samuel.crespo@epn.edu.ec;
jose.lopez05@epn.edu.ec; john.duran@epn.edu.ec;
†These authors contributed equally to this work.

Abstract

The abstract serves both as a general introduction to the topic and as a brief, non-technical summary of the main results and their implications. Authors are advised to check the author instructions for the journal they are submitting to for word limits and if structural elements like subheadings, citations, or equations are permitted.

Keywords: keywordadad, Keyword2, Keyword3, Keyword4

1 Introduction

En el desarrollo de software, la creación de soluciones efectivas va más allá de lograr que un programa arroje el resultado correcto. A medida que las aplicaciones escalan y el volumen de datos procesados aumenta, la eficiencia de los algoritmos se convierte en un factor crucial. Un código que funciona bien con pequeñas cantidades de información puede volverse inmanejable si su estructura no está optimizada. Por ello, el análisis de la complejidad algorítmica resulta fundamental, ya que nos permite predecir el comportamiento de un programa y evaluar su consumo de tiempo y recursos antes de implementarlo a gran escala.

En el marco de este Taller de Aprendizaje Práctico-Experimental, el presente documento tiene como objetivo aplicar los conceptos de eficiencia algorítmica para evaluar el rendimiento de tres fragmentos de código iterativos escritos en el lenguaje de programación Java. A través de este ejercicio, se busca establecer una relación clara entre el diseño interno de cada algoritmo y su respuesta ante el crecimiento continuo de los datos de entrada, variable que se representará matemáticamente como n.

Para llevar a cabo este estudio, el análisis de cada bloque de código se divide en tres etapas consecutivas. En la primera fase, se realiza una inspección detallada línea por línea para extraer la función de coste. Esto implica contabilizar las operaciones elementales que ejecuta la computadora, con el fin de construir paso a paso el modelo matemático $f(n)$ exacto. Una vez definida esta ecuación, la segunda fase consiste en la determinación de su límite asintótico superior. En este punto, se simplifica la función original descartando las constantes y los términos de menor impacto para poder clasificar la complejidad del algoritmo utilizando la notación Big O ($\mathcal{O}$).

Finalmente, el análisis analítico se complementa con una demostración empírica y visual mediante la graficación de los resultados obtenidos. Las curvas asintóticas resultantes de los tres ejercicios se proyectarán de manera simultánea en un único plano cartesiano, relacionando el tiempo de ejecución en el eje vertical frente al volumen de datos en el eje horizontal. Esta comparativa final servirá para evidenciar de forma práctica las distintas tasas de crecimiento de cada enfoque, permitiendo concluir visualmente cuál de los tres métodos ofrece el mejor desempeño a largo plazo.

2 Results

El análisis de complejidad algorítmica realizado sobre las fracciones de código evaluados nos permitió determinar el comportamiento del tiempo de ejecución y el costo computacional en función del tamaño de la entrada.

Para la función A, el algoritmo implementa un bucle simple donde la variable utilizada para controlar este mismo incrementa de forma unitaria en cada iteración, lo cual da como resultado un número de operaciones directamente proporcional a n (tamaño de entrada), por lo que su complejidad es de $O(n)$.

Por otro lado, la función B introduce dos bucles anidados que recorren el rango completo de la entrada, en consecuencia, el número total de operaciones elementales se multiplicarán (n x n). Esto genera una función de costo cuadrática, estableciendo una complejidad algorítmica de $O(n^2)$.

Para finalizar, la función C implemsdadsadsasdsdaasenta un bucle iterativo que se divide de manera sucesiva (actual = actual / 2), donde el valor de la variable utilizada para el bucle se va reduciendo a la mitad cada vez que itera, este comportamiento restringe al número total de ejecuciones a el número de veces que se puede dividir el tamaño de la entrada para 2, determinando una complejidad algorítmica de $O(\log n)$.

3 Equations

Listing 1 Código A

```
public void funcionA(int n) {
```

```
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        total += i;
    }
    System.out.println(total);
}
```

Listing 2 Código B

```
public void funcionB(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            System.out.println("Procesando coordenadas:" + i + "," + j);
        }
    }
}
```

1. Conteo de operaciones elementales.

Las operaciones elementales de este ejercicio son las siguientes:

- `(int i = 0; i < n; i++)`: $C_1 \times n$
- `(int j = 0; j < n; j++)`: $C_2 \times n$
- `System.out.println("Procesando coordenadas:" + i + "," + j)`: $C_3 \times 1$

1. Cálculo de la complejidad asintótica.

Función B:

$$F(n) = (C1 * n) * (C2 * n) * C3$$

Función B:

$$F(n) = C1 * C2 * C3 * n^2$$

Función B:

$$F(n) = n^2$$
$$O(n^2)$$

Listing 3 Código C

```
public void funcionC(int n) {
    int actual = n;
    while (actual > 1) {
        System.out.println("Valor:" + actual);
        actual = actual / 2;
    }
}
```

1. Conteo de operaciones elementales.

En este ejercicio, las operaciones elementales son las siguientes:

- `int actual = n`: $C_1 \times 1$

- `while (actual > 1)`: n
- `System.out.println("Valor:" + actual)`: $C_2 \times 1$
- `actual = actual / 2`: $C_3 \rightarrow \log n$

1. Cálculo de la complejidad asintótica.

   Función C:

$$T(n) = C1 + n(C2 + \log n) = C1 + \log n = O(n)$$

Función C:

$$T(n) = C1 + \log n$$

Función C:

$$T(n) = \log n$$
$$O(\log n)$$

4 Graphs




Fig. 1 Complejidades sobrepuestas de las funciones A, B y C.

La representación gráfica de las tres funciones confirma de manera visual los resultados teóricos obtenidos mediante el conteo de operaciones elementales. En el plano cartesiano, donde el eje horizontal representa el tamaño de entrada n y el eje vertical representa el costo computacional, se puede observar claramente la diferencia en las tasas de crecimiento de cada algoritmo.

Para la funcion C, se nota un crecimiento inicial que con medida que avanza se aplana de forma casi horizontal, lo cual demuestra alta eficiencia en valores altos de entrada.

Por otro lado, la funcion A mantiene un crecimiento uniforme, tanto para valores altos como bajos, lo cual demuestra un crecimiento proporcional al número de entrada con el tiempo.

Pero, para la funcion B se mira un crecimiento acelerado de manera vertical y acelerada cuando el tamaño de entrada empieza a crecer, el comportamiento demuestra de manera visual el alto costo algorítmico.

5 Methods

Topical subheadings are allowed. Authors must ensure that their Methods section includes adequate experimental and characterization data necessary for others in the field to reproduce their work. Authors are encouraged to include RIIDs where appropriate.

Ethical approval declarations (only required where applicable) Any article reporting experiment/s carried out on (i) live vertebrate (or higher invertebrates), (ii) humans or (iii) human samples must include an unambiguous statement within the methods section that meets the following requirements:

1. Approval: a statement which confirms that all experimental protocols were approved by a named institutional and/or licensing committee. Please identify the approving body in the methods section
2. Accordance: a statement explicitly saying that the methods were carried out in accordance with the relevant guidelines and regulations
3. Informed consent (for experiments involving humans or human tissue samples): include a statement confirming that informed consent was obtained from all participants and/or their legal guardian/s

If your manuscript includes potentially identifying patient/participant information, or if it describes human transplantation research, or if it reports results of a clinical trial then additional information will be required. Please visit (https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies) for Nature Portfolio journals, (https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/publishing-ethics/14214) for Springer Nature journals, or (https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies#ethics+and+consent) for BMC.

6 Discussion

Discussions should be brief and focused. In some disciplines use of Discussion or 'Conclusion' is interchangeable. It is not mandatory to use both. Some journals prefer a section 'Results and Discussion' followed by a section 'Conclusion'. Please refer to Journal-level guidance for any specific requirements.

7 Conclusion

El desarrollo de este taller práctico permitió evidenciar de forma concreta la profunda influencia que tiene la estructura interna de un algoritmo sobre su rendimiento computacional. A través del cálculo detallado de las funciones de coste y su posterior simplificación asintótica, se demostró que el diseño lógico del código es tan crítico como su funcionalidad. Los tres fragmentos analizados, aunque sintácticamente breves en Java, exhibieron comportamientos radicalmente distintos frente al aumento del volumen de datos, reafirmando que no todas las soluciones lógicamente válidas son igualmente viables cuando se llevan a una escala mayor. Al contrastar los resultados matemáticos, se identificaron tres categorías fundamentales de complejidad que

marcan la diferencia en el diseño de software. La Función A, estructurada mediante un ciclo iterativo simple, presentó un crecimiento estrictamente lineal $\mathcal{O}(n)$, lo que indica que su tiempo de ejecución aumenta de manera proporcional a los datos de entrada. Por el contrario, la presencia de iteraciones anidadas en la Función B desencadenó un crecimiento cuadrático $\mathcal{O}(n^2)$, demostrando ser el enfoque más ineficiente de los tres y el más susceptible a generar cuellos de botella computacionales ante grandes volúmenes de información. En el extremo opuesto, la Función C destacó por su eficiencia al dividir sucesivamente el tamaño del problema, logrando un tiempo de ejecución logarítmico $\mathcal{O}(\log n)$ que garantiza una escalabilidad excepcional. Finalmente, el análisis gráfico consolidó estas abstracciones teóricas en una comprobación empírica y visual. Al proyectar las tres curvas de rendimiento de manera simultánea en el plano cartesiano, quedó ilustrada con total claridad la separación de los límites asintóticos. Mientras que la curva logarítmica tendía a estabilizarse rápidamente y la curva lineal mantenía un ritmo predecible, la curva cuadrática experimentó un crecimiento acelerado e insostenible en el eje del tiempo. En definitiva, este ejercicio subraya la importancia de la notación Big O como una herramienta analítica indispensable, la cual permite a los desarrolladores prever el impacto de sus decisiones de código y optimizar el consumo de los recursos del sistema antes de su implementación final.

Declarations

Some journals require declarations to be submitted in a standardised format. Please check the Instructions for Authors of the journal to which you are submitting to see if you need to complete this section. If yes, your manuscript must contain the following sections under the heading 'Declarations':

- Funding
- Conflict of interest/Competing interests (check journal-specific guidelines for which heading to use)
- Ethics approval and consent to participate
- Consent for publication
- Data availability
- Materials availability
- Code availability
- Author contribution

If any of the sections are not relevant to your manuscript, please include the heading and write 'Not applicable' for that section.

Editorial Policies for:

Springer journals and proceedings: https://www.springer.com/gp/editorial-policies

Nature Portfolio journals: https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies

Scientific Reports: https://www.nature.com/srep/journal-policies/editorial-policies

BMC journals: https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies

References

[1] Bhargava, A. Y. (2016). *Grokking Algorithms: An illustrated guide for programmers and other curious people*. Manning Publications.

[2] Lafore, R. (2017). *Data Structures and Algorithms in Java* (2da ed.). Sams Publishing.

[3] Galarza, D. (2026). *Análisis Matemático y Complejidad Asintótica* [Diapositivas de clase]. Asignatura de Estructura de Datos y Algoritmos, Escuela Politécnica Nacional.