








Modelarea piețelor financiare

Capitolul 15: LLM-uri și analiza sentimentului



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Pot modelele citi sentimentul știrilor și îl putem tranzacționa?

De la text la semnalul de tranzacționare

- Partea I: textul ca date, dicționare, evaluarea clasificatorilor, FinBERT și LLM-uri (large language models, modele mari de limbaj), embeddings
- Partea a II-a: look-ahead bias (folosirea informației din viitor), de la sentiment la un semnal de tranzacționare
  - Scorurile ca estimări, un studiu de caz, o parcurgere a buclei de cercetare asistate de AI (artificial intelligence, inteligență artificială)
- Detaliile tehnice sînt în ▸ Anexa de la final

Ce trebuie să poți face


- să calculezi sentimentul unui text cu un dicționar, cu FinBERT și cu un LLM zero-shot
- să compari doi clasificatori pe aceleași texte cu un test pe perechi
- să detectezi suprapunerea cu datele de antrenare și rezultatele memorate într-un backtest cu LLM
- să testezi un semnal de sentiment cu aliniere corectă în timp, inferență pentru puține grupuri, costuri și corecție pentru testarea multiplă
- să tratezi scorul unui model ca regresor generat: atenuare și prediction-powered inference

Parcursul de bază și materialul de aprofundare

- **Parcursul de bază**, la prima lectură: dicționare și ton, teste pe perechi pentru clasificatori, FinBERT față de un LLM, testul memoriei, alinierea în timp ($d + 2$), strategia zilnică și costurile ei, atenuarea pantelor
  - Verificări scurte, cu cifre mici, însoțesc definițiile principale (testul McNemar, costurile, atenuarea): refaceți-le de mînă
- **Aprofundare**, la a doua lectură: inferența cu puține grupuri și corecția Holm, testele studiului de eveniment, prediction-powered inference, curba specificațiilor, apoi slide-urile tehnice de la final
- **Exerciții** pe scorurile salvate, fără a rula vreun model de limbaj
  - Seminarul 15, B1: teste pe perechi pentru clasificatori; B2: regresiile randamentelor în d, $d + 1$, $d + 2$; B3: testul memoriei
  - Seminarul 15, A1: atenuarea pantei unei variabile binare; A3: costul de echilibru al strategiei
  - Cifrele din acest curs sînt țintele: dacă le obțineți, codul este corect, iar explicarea lor este exercițiul propriu-zis

Piețele reacționează la cuvinte

- Prețurile se modifică odată cu apariția informațiilor, iar cele mai multe informații sînt transmise sub formă de text
  - Știri, raportări ale companiilor, conferințe despre rezultate, rapoarte ale analiștilor, comunicate ale băncilor centrale, rețele sociale
- Ziarele financiare sînt la fel de vechi ca piețele organizate
  - The Wall Street Journal: primul număr pe 8 iulie 1889 (fotografia)
- Astăzi: milioane de documente pe zi, mult mai multe decît poate citi orice analist


THE WALL STREET JOURNAL.

The Wall Street Journal, primul număr, 8 iulie 1889

Foto: Dow Jones & Company (1889); domeniu public; Wikimedia Commons

Textul ca date și definiția sentimentului

- Gentzkow, Kelly & Taddy (2019): un document d este reprezentat numeric prin x_d (frecvențe, scoruri, vectori), folosit într-un model statistic obișnuit
  - x_d devine o mărime de interes (sentiment, temă, risc), folosită apoi pentru a analiza o problemă economică (randamente, volatilitate)
- **Sentimentul unui text**: o veste bună, rea sau neutră pentru activul menționat
  - Trei clase sau scorul net $s = P(\text{pozitiv}) - P(\text{negativ}) \in [-1, 1]$
  - Nu este **sentimentul investitorilor**, starea de spirit măsurată din date de piață (Baker & Wurgler (2006))
- Sinteze pentru finanțe: Kearney & Liu (2014), Loughran & McDonald (2016)
- În acest capitol, scorul este o **estimare** a tonului adevărat, afectată de eroare de măsurare
- Folosim apoi scorul pentru a explica randamentele zilnice ale acțiunilor

Primele dovezi și narațiunile

- Antweiler & Frank (2004): mesajele de pe forumurile despre acțiuni ajută la prognoza volatilității, dar efectul asupra randamentelor este mic
- Tetlock (2007): pesimismul ridicat dintr-o rubrică a Wall Street Journal anunță presiuni de scădere a prețurilor, urmate de o revenire
  - Pesimismul neobișnuit de mare sau de mic anunță și volume mari de tranzacționare
- Tetlock, Saar-Tsechansky & Macskassy (2008): ponderea cuvintelor negative din știrile despre o firmă anticipează profituri și randamente scăzute, iar prețurile încorporează această informație doar treptat
- Shiller (2017): narațiunile populare se răspîndesc ca epidemiile și influențează deciziile economice, iar ele pot fi măsurate doar prin text
  - Shiller a primit Premiul Nobel pentru Economie în 2013, împreună cu Fama și Hansen
  - Narațiunile pot îndepărta prețurile de valorile fundamentale (capitolele 2 și 17)



Robert J. Shiller, Stockholm, decembrie 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

Patru moduri de a transforma textul în sentiment

Metoda	Principiul	Etichete necesare	Exemple
Dicționar	numără cuvintele din listă	niciuna	GI, LM, VADER
Model cu fine-tuning	rețea antrenată pe propoziții etichetate	mii	FinBERT
Model mare de limbaj	instrucțiune în limbaj natural (prompt)	niciuna (zero-shot)	Qwen2.5, GPT
Embeddings + clasificator	vectorii textelor într-o regresie	sute pînă la mii	MiniLM

- Numele din coloana Exemple, explicate în secțiunile următoare
  - GI: Harvard General Inquirer, o listă de cuvinte de uz general
  - LM: dicționarul financiar Loughran–McDonald (nu testul multiplicatorului Lagrange)
  - VADER: Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner, un dicționar cu reguli, construit pentru rețelele sociale
  - GPT: Generative Pre-trained Transformer, familia de modele de limbaj a OpenAI
- Le comparăm pe toate patru pe aceleași date etichetate, cu intervale de încredere de 95% (CI, confidence intervals)
- Apoi ne întrebăm dacă vreuna produce cîștiguri pe randamentele zilnice ale acțiunilor
- O a cincea cale, regresiile pe text cu fundamentare statistică (Taddy; Ke, Kelly și Xiu), nu este testată aici (▸ Anexa)


Frecvențele cuvintelor și tonul

- **Reprezentarea prin frecvențele cuvintelor (bag of words)**: documentul este redus la frecvențele cuvintelor; ordinea este ignorată
  - Tokeni: cuvintele convertite la majuscule, ca în listele LM (deci forma literelor din textul original nu contează), fără cifre și semne de punctuație
- Un dicționar listează cuvintele pozitive $\mathcal{P}$ și cuvintele negative $\mathcal{N}$
  - P_d, N_d: numărul de cuvinte pozitive și negative din documentul d
  - **Tonul**: $\tau_d = \dfrac{P_d - N_d}{P_d + N_d} \in [-1, 1]$, iar $\tau_d = 0$ dacă $P_d + N_d = 0$
  - Clasa: pozitivă dacă $\tau_d > 0$, negativă dacă $\tau_d < 0$, neutră altfel
- Avantaje: metoda este transparentă, rapidă și nu necesită date de antrenare
- Limita: nu ține cont de context și nici de negație

Dicționare generale față de dicționare financiare

- **Harvard General Inquirer** (GI), lista de cuvinte Harvard IV-4: un dicționar de psihologie din anii 1960
  - 2 007 cuvinte negative și 1 637 de cuvinte pozitive
- Loughran & McDonald (2011) (LM): construit din rapoartele anuale (formularele 10-K) ale firmelor americane
  - 2 355 de cuvinte negative și doar 354 de cuvinte pozitive
  - Include și liste pentru incertitudine și pentru litigii
  - Concluzia lor: aproape trei sferturi dintre cuvintele negative din GI nu sînt negative în context financiar
  - În listele folosite aici, 1 552 de cuvinte negative din GI (77%) nu apar printre cuvintele negative din LM
- **VADER** (Hutto & Gilbert (2014)): circa 7 500 de termeni cu scoruri de intensitate, construit pentru rețelele sociale, plus reguli pentru negație („not good"), intensificatori („very"), majuscule, semne de exclamare și emoticoane
  - Scorul compus (compound score) ia valori în $[-1, 1]$, cu pragurile uzuale $\pm 0{,}05$
  - Regulile rezolvă unele probleme de context, dar vocabularul este general, ca la GI

Cuvinte negative în psihologie, neutre în contabilitate (1/2)



MFM_ch15_dictionaries

Cuvinte negative în psihologie, neutre în contabilitate (2/2)

- Cuvinte negative în GI, dar nu în LM
  - Ordonate după numărul de propoziții din Financial PhraseBank care le conțin
  - Culoarea: eticheta dată propoziției de adnotatorii umani
- „Service" (106 propoziții), „capital" (104) și „board" (79) sînt substantive uzuale în limbajul de afaceri, nu vești negative
  - Ponderea propozițiilor care nu sînt etichetate negativ: 98% pentru „service", 93% pentru „capital", 96% pentru „board"
  - „Vice" (din „vice president"): 100% dintre propoziții nu sînt etichetate negativ
- „Lower": doar 26% dintre propoziții nu sînt negative, dar „costuri mai mici" este o veste bună
  - Semnul depinde de cuvîntul următor, de care nicio listă nu ține cont
- Din cele 964 de propoziții ale căror singure cuvinte negative sînt de acest tip, 89% nu sînt etichetate negativ

MFM_ch15_dictionaries

Exemplu rezolvat: o propoziție, două dicționare

- Propoziție din Financial PhraseBank, etichetată **pozitiv** de toți adnotatorii:
  - *Uponor improved its performance in spite of the decrease in residential construction in the US .*
- Dicționarul LM găsește cuvintele pozitive: improved
- Dicționarul LM găsește cuvintele negative: –
  - $\tau = (1-0)/(1+0) = +1{,}00$: ton pozitiv, deci clasificare corectă
- Dicționarul GI găsește cuvintele pozitive: –
- Dicționarul GI găsește cuvintele negative: spite, decrease
  - $\tau = (0-2)/(0+2) = -1{,}00$: ton negativ, deci clasificare greșită
  - GI nu recunoaște „improved" și numără „spite" și „decrease", care descriu piața, nu firma


Două corpusuri etichetate

- Financial PhraseBank (Malo et al. (2014)): 4 846 de propoziții din știri, etichetate de un grup de 16 adnotatori cu pregătire în finanțe, cîte 5–8 pentru fiecare propoziție
  - Întrebarea pusă adnotatorilor: este o veste bună, rea sau neutră pentru investitor?
  - Niveluri de acord: cel puțin 50%, 66%, 75% sau 100% dintre adnotatorii propoziției
  - 2 264 de propoziții cu acord deplin, 629 cu acord de cel puțin 50%, dar sub 66%
  - Distribuția etichetelor: 59% neutre, 28% pozitive, 12% negative
- Twitter Financial News (Hugging Face Hub; licența MIT, o licență open-source permisivă): titluri din 2022, etichetate bearish, bullish sau neutre
  - Setul de antrenare are 9 543 de titluri, iar setul de validare, folosit pentru evaluare, are 2 388 de titluri
  - Distribuția etichetelor: 66% neutre, 20% pozitive, 15% negative
  - Texte scurte, zgomotoase, cu simboluri bursiere și linkuri: mai aproape de fluxul real de știri
- Două seturi de date, pentru că un rezultat obținut pe un set s-ar putea să nu se confirme pe altul

Cînd este un clasificator mai bun? Teste pe perechi pe aceleași texte

- Metricile: acuratețea, precizia, recall-ul și F1 macro, definite ca în Capitolul 13
- Reperul: un clasificator care răspunde mereu „neutru”
  - Obține 66% acuratețe pe Twitter, dar un F1 macro de doar 26,4%
- **Testul McNemar**: doi clasificatori pe aceleași texte
  - n_{01}: numărul de texte pe care A greșește și B are dreptate
  - n_{10}: numărul de texte pe care A are dreptate și B greșește
  - Textele pe care ambii clasificatori le clasifică la fel nu aduc informație
  - Sub H_0 (acuratețe egală), $n_{01} \sim \text{Binomial}(n_{01} + n_{10}; 0{,}5)$: un test exact (exemplu rezolvat: Anexa)
  - Verificare simplă: pe 10 texte, A greșește și B are dreptate pe 4, invers pe 1, iar pe 5 sînt de acord
  - Contează doar cele 5 texte discordante: $p = 2\,P(X \geq 4) = 2 \times 6/32 = 0{,}375$, $X \sim \text{Binomial}(5; 0{,}5)$
- Toate testele de aici tratează eticheta umană drept adevăr
- Dar, cu 5–8 adnotatori pe propoziție, care adesea nu sînt de acord, eticheta umană este ea însăși zgomotoasă
  - Erorile de etichetare pot limita superior acuratețea măsurată
  - Numai cînd zgomotul este simetric și independent de clasificatori, ele atenuează spre 0 și diferențele măsurate (un zgomot dependent de clasă le poate mări sau inversa)

Unsprezece clasificatori, două seturi de date: niciun cîștigător unic (1/2)



TF-IDF: term frequency–inverse document frequency, frecvențe de cuvinte cu ponderi mai mici pentru cuvintele uzuale; LR: logistic regression, regresie logistică


MFM_ch15_classification

Unsprezece clasificatori, două seturi de date: niciun cîștigător unic (2/2)

- TF-IDF + LR și MiniLM + LR: singurele metode antrenate pe etichete Twitter
- Dicționarele generale rămîn sub reperul clasei majoritare
  - Acuratețea pe Twitter: GI 43,6%, VADER 49,6%, LM 60,5%, față de 66% pentru reperul „mereu neutru”
- Acuratețea FinBERT: 89,0% pe PhraseBank și 72,5% pe Twitter
- Acuratețea Qwen2.5-7B zero-shot: 81,4% pe PhraseBank și 74,2% pe Twitter
- Cel mai bun pe Twitter, 83,2%: cel mai simplu model supervizat, TF-IDF + regresie logistică
  - TF-IDF: frecvențele cuvintelor și ale perechilor de cuvinte, cu ponderi mai mici pentru termenii frecvenți în multe titluri
- Lecția: etichetele din domeniul-țintă contează mai mult decît mărimea modelului

MFM_ch15_classification

Dezacordul adnotatorilor și acuratețea modelelor




- Financial PhraseBank împărțit după acordul adnotatorilor fiecărei propoziții
  - Fiecare propoziție este încadrată după cel mai înalt prag de acord pe care îl atinge, iar grupul cel mai slab are un acord de cel puțin 50%, dar sub 66%
- Acuratețea la acord deplin: FinBERT 97%, Qwen2.5-14B 94%, LM 65%
  - Acuratețea la un acord de cel puțin 50%, dar sub 66%: FinBERT 70%, Qwen2.5-14B 55%, LM 54%
- Multe propoziții sînt cu adevărat ambigue
  - Un model nu poate fi judecat pe o etichetă asupra căreia oamenii nu sînt de acord (modele cu etichete latente: Anexa)
- Pentru semnale: un ton puternic și clar este mai informativ decît unul la limită

MFM_ch15_classification

De la cuvinte în context la FinBERT

- Un dicționar dă cuvîntului „lower" un semn fix; un model de limbaj citește propoziția din jurul lui
  - Fiecare token primește un vector care depinde de toți ceilalți tokeni (atenție, Capitolul 14; Vaswani et al. (2017))
- **BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers; Devlin et al. (2019)): un codificator Transformer pre-antrenat pe cărți și Wikipedia prin predicția cuvintelor mascate aleator (modelarea limbajului cu mascare), circa 110 milioane de parametri
  - Fine-tuning: se adaugă un strat mic de clasificare și se antrenează toată rețeaua pe propoziții etichetate
- Araci (2019): FinBERT este BERT pre-antrenat suplimentar pe știri financiare, apoi adaptat prin fine-tuning pentru sentiment
  - Modelul public folosit aici (ProsusAI/finbert) a fost adaptat prin fine-tuning pe Financial PhraseBank
  - Ieșirea modelului: probabilitățile claselor pozitiv, negativ și neutru
  - Durata: cîteva milisecunde pe propoziție pe un laptop
- Huang, Wang & Yang (2023): un FinBERT antrenat pe rapoarte ale analiștilor, transcrieri ale conferințelor despre rezultate și formulare 10-K depășește dicționarele, mai ales pe propozițiile pe care acestea le citesc greșit

Structura erorilor: modele diferite, greșeli diferite



- Setul de validare Twitter: rîndurile sînt etichetele adevărate, coloanele etichetele prezise, iar celulele conțin numărul de titluri
- LM clasifică drept neutre majoritatea titlurilor pozitive: lista sa de cuvinte pozitive este scurtă (354 de cuvinte), iar FinBERT greșește în ambele direcții în jurul clasei neutre
- Qwen2.5-7B găsește circa 87% dintre titlurile pozitive și 88% dintre cele negative (recall, de exemplu 304/347), dar doar 56%, respectiv 61% dintre etichetele sale pozitive și negative sînt corecte (precizie, de exemplu 304/496): multe titluri neutre sînt considerate pozitive sau negative
- Pentru tranzacționare, semnalele false generează pierderi: contează precizia pe clasele extreme


MFM_ch15_classification

Capcana evaluării în eșantion

- FinBERT: 89,0% acuratețe pe PhraseBank, pe care a fost antrenat în mare parte (Araci (2019): 3 101 din 4 845 de propoziții; versiunea folosită aici are 4 846)
- Pe Twitter, FinBERT are 72,5%: o scădere de 16,4 puncte procentuale (diferențele sînt calculate din acuratețile nerotunjite)
  - Qwen2.5-7B, fără fine-tuning pe aceste etichete, scade și el cu 7,2 puncte: titlurile Twitter sînt mai greu de clasificat
- Diferența diferențelor: $\Delta = (a_{F,P} - a_{F,T}) - (a_{Q,P} - a_{Q,T}) = 9{,}2$ puncte, CI 95% bootstrap [6,7; 11,9]
  - $a_{m,D}$: acuratețea modelului m (F: FinBERT, Q: Qwen) pe datele D (P: PhraseBank, T: Twitter)
  - Ipoteza de identificare: fără suprapunerea cu datele de antrenare, ambele modele ar pierde la fel de la PhraseBank la Twitter
  - Sub această ipoteză, 9,2 din cele 16,4 puncte provin din suprapunerea cu datele de antrenare
  - CI măsoară doar zgomotul de eșantionare, nu și validitatea ipotezei (cele două arhitecturi pot reacționa diferit la un domeniu nou)
- Regula: evaluați un model de limbaj doar pe texte pe care nu le-a văzut niciodată, ca în testele în afara eșantionului din capitolele 8 și 13

De la predicția cuvîntului următor la urmarea instrucțiunilor

- Shannon (1951): engleza este foarte predictibilă din literele anterioare; un model mare de limbaj (LLM) estimează $P(w_{t+1} \mid w_1, \ldots, w_t)$ pe tokeni (w_t: al t-lea token, un cuvînt sau o parte de cuvînt)
  - Brown et al. (2020): la scară mare, sarcinile se rezolvă din cîteva exemple date în prompt (few-shot)
  - Ouyang et al. (2022): instruction tuning și RLHF (reinforcement learning from human feedback, învățare prin recompensă din evaluările oamenilor) antrenează modelul să urmeze instrucțiuni
- BloombergGPT (Wu et al. (2023)): 50 de miliarde de parametri, antrenat pe text financiar și general
  - Modelele generale deschise îl egalează acum la clasificarea sentimentului
  - Noțiuni de bază: Quantinar: The Next Word Problem, Quantinar: Natural Language Processing




Claude E. Shannon, fondatorul teoriei informației

Foto: Tekniska museet, Stockholm (fără dată); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

Clasificarea zero-shot cu Qwen2.5

- Prompt-ul: o instrucțiune de sistem plus textul de clasificat
  - `You classify the sentiment of financial news for investors. Answer with one word: positive, negative or neutral.`
  - `Headline: <text> Sentiment:`
- Citim probabilitățile celor trei cuvinte-răspuns la prima poziție generată
  - Logiții z_k ai tokenilor „positive", „negative", „neutral": $p_k = e^{z_k} / \sum_j e^{z_j}$
  - Eticheta: $\arg\max_k p_k$
  - Scorul: $p_{\mathbf{poz}} - p_{\mathbf{neg}}$
  - Nu se generează text, deci nu trebuie extrasă eticheta dintr-un răspuns textual
- Qwen Team (2024): modele cu ponderi deschise, de la 0,5 la 72 de miliarde de parametri, ponderi publicate pe 19 septembrie 2024
  - Folosim variantele 0.5B, 1.5B, 3B, 7B și 14B (B: miliarde de parametri)
  - Licențele: Qwen Research License pentru 3B, Apache 2.0 pentru celelalte
  - Timpii de procesare: Anexa
  - Ponderi deschise: rezultatele pot fi reproduse, iar data publicării limitează ce putea ști modelul


Mai mare nu înseamnă întotdeauna mai bun



- F1 macro pentru Qwen2.5 zero-shot cu același prompt, iar liniile punctate arată FinBERT
- PhraseBank: F1 macro crește de la 63,3% (0.5B) la 82,1% (14B), tot sub FinBERT (88,3%)
  - Avantajul FinBERT de acolo provine parțial din suprapunerea cu datele de antrenare (Capcana evaluării în eșantion)
- Pe Twitter, F1 macro nu crește monoton cu mărimea: 1.5B este cel mai slab (55,3%), iar 7B cel mai bun (72,6%), peste FinBERT (66,8%)
  - Diferența de acuratețe dintre 7B și 1.5B este de +21,5 puncte procentuale (testul McNemar: $p < 0{,}001$)
- Modelele mici sînt foarte sensibile la formulare: modelul 1.5B răspunde rar „neutral” cu acest prompt

MFM_ch15_llm_zero_shot


Același model, altă formulare: prompt-ul este un parametru



- Trei prompt-uri care pun aceeași întrebare, pe setul de validare Twitter
- Acuratețea variază cu prompt-ul: între 52,7% și 61,7% pentru 1.5B, între 73,7% și 77,8% pentru 7B și între 69,9% și 75,6% pentru 14B
  - Cele trei prompt-uri dau aceeași etichetă doar pentru 67% dintre titluri (7B)
  - Ponderea răspunsurilor „neutral” pentru 7B: de la 48% (P1) la 69% (P3)
- Alegerea prompt-ului după examinarea rezultatelor de test este o formă de data snooping (Capitolul 13)
  - Fixați prompt-ul dinainte sau alegeți-l pe un set de validare separat

MFM_ch15_llm_zero_shot

Calibrarea probabilităților: LLM-urile sînt supraîncrezătoare (1/3)



ECE (expected calibration error, eroarea medie de calibrare): distanța medie dintre încredere și acuratețe pe intervale; 0 = calibrare perfectă

MFM_ch15_valid_inference

Calibrarea probabilităților: LLM-urile sînt supraîncrezătoare (2/3)

- Datele: o jumătate, aleasă aleator, din setul de validare Twitter
- Panoul din dreapta: scalarea prin temperatură $p_k(T) \propto p_k^{1/T}$, cu T estimat prin verosimilitate maximă pe cealaltă jumătate (Guo et al. (2017))
  - p_k: probabilitatea dată de model clasei k
  - $T > 1$ aplatizează probabilitățile, iar $T < 1$ le accentuează
  - Clasa cea mai probabilă nu se schimbă
- ECE $= \sum_b \frac{n_b}{n} |\text{acc}_b - \text{conf}_b|$ pe 10 intervale ale probabilității maxime
  - n_b și n: numărul de titluri din intervalul b, respectiv numărul total de titluri
  - conf_b: media probabilității maxime în intervalul b
  - acc_b: proporția titlurilor clasificate corect în intervalul b
  - ECE $= 0$ înseamnă calibrare perfectă
  - ECE: FinBERT 10,4%, Qwen2.5-7B 22,6%, Qwen2.5-14B 25,9%
  - Qwen2.5-7B atribuie pentru 88% dintre titluri o probabilitate de peste 0,93 (în medie 99,7%) și are dreptate la 77% dintre ele

MFM_ch15_valid_inference


Calibrarea probabilităților: LLM-urile sînt supraîncrezătoare (3/3)

- Două reguli de scor proprii (proper scoring rules) pentru probabilități, la care o valoare mai mică este mai bună
  - log loss: media lui $-\ln p_{iy_i}$, cu p_{iy_i} probabilitatea dată clasei adevărate y_i a titlului i
  - scorul Brier (Brier (1950)): distanța pătratică dintre probabilități și eticheta codificată one-hot (1 pentru clasa adevărată, 0 în rest), însumată pe cele 3 clase
- Scalarea prin temperatură, $T = 8{,}4$ (7B) și 1,4 (FinBERT): ECE scade la 4,3% și 4,6%
  - Pentru 7B, log loss trece de la 2,61 la 0,63, iar scorul Brier de la 0,468 la 0,366
  - Etichetele, deci și acuratețea, nu se schimbă
- ECE pentru 7B depinde de prompt: 22,6% cu P1, 22,1% cu P2 și 19,8% cu P3
  - Cu probabilitățile brute ale LLM-ului, scorul net folosit într-o regresie se comportă aproape ca o etichetă cu trei valori

Exemplu rezolvat: LLM față de FinBERT

- Twitter, prompt-ul P1: Qwen2.5-7B 74,2%, FinBERT 72,5%
  - A = FinBERT, B = Qwen; texte clasificate diferit de cele două modele: $n_{01} = 395$, $n_{10} = 355$
  - Testul McNemar: $p = 0{,}154$
  - Diferența de acuratețe: +1,7 puncte procentuale, CI 95% $[-0{,}5;\ +3{,}8]$
  - Din numărări: diferența este $(n_{01} - n_{10})/n = 40/2\,388 = 1{,}7$ puncte procentuale
  - De mînă: $z = (|n_{01} - n_{10}| - 1)/\sqrt{n_{01} + n_{10}} = 1{,}42$, deci $p \approx 0{,}15$ (testul exact: 0,154)
  - Qwen2.5-14B față de FinBERT: diferența este de $-0{,}1$ puncte procentuale, cu $p = 0{,}942$
- Nu s-a detectat nicio diferență semnificativă, ceea ce nu dovedește o acuratețe egală (CI admite o diferență de pînă la +3,8 puncte)
- Concluzia practică: de 70 pînă la 130 de ori mai mulți parametri și o procesare mai lentă nu aduc un cîștig demonstrat
  - Unde ajută LLM-urile: nu cer etichete, funcționează în orice limbă, pe documente mai lungi și mai complexe (▸ Anexa)


Embeddings de text: sentimentul nu este direcția principală



- **Embedding**: un vector $e_d \in \mathbb{R}^k$, apropiat pentru texte asemănătoare: word2vec (Mikolov et al. (2013)), Sentence-BERT (Reimers & Gurevych (2019))
  - Aici: MiniLM (Wang et al. (2020)), cu $k = 384$ și vectori de normă 1, deci similaritatea este $\cos(e_a, e_b) = e_a^\top e_b$
  - Embeddings intră într-un clasificator sau într-o regresie ca orice altă variabilă
- Graficul: titlurile din setul de validare Twitter, primele două componente principale ale vectorilor MiniLM, colorate după etichetă
- Primele două componente separă teme (companii, știri macro, cripto), nu sentimentul: PCA (principal component analysis, analiza componentelor principale; Capitolul 3) păstrează direcțiile de variață maximă
- O regresie logistică pe toate cele 384 de dimensiuni găsește direcția sentimentului: 78,6% acuratețe pe Twitter

MFM_ch15_embeddings

Numărul necesar de etichete (1/2)



MFM_ch15_embeddings

Numărul necesar de etichete (2/2)

- Regresie logistică antrenată pe submulțimi aleatoare ale setului de antrenare Twitter
  - 10 repetări pentru fiecare mărime a eșantionului, iar banda arată ± 2 abateri standard
- Embeddings + regresie logistică: 69,0% acuratețe cu 100 de etichete și peste FinBERT începînd de la 400 de etichete
  - Vectorii pre-antrenați conțin deja cea mai mare parte a informației necesare
- TF-IDF pornește mai jos (66,9%), dar continuă să crească: 83,1% cu toate cele 9 543 de etichete, față de 78,6% pentru embeddings
  - Cu multe etichete, cuvintele exacte („upgrade", „cuts", „misses") conțin semnalul în titluri
  - Acest ultim punct provine din rularea curbei de învățare; antrenarea unică pe tot setul, din graficul acurateței, dă 83,2%: sînt estimări separate, care diferă prin 3 din 2 388 de titluri
- Regulă practică: etichetați cîteva sute de documente din domeniul de interes înainte de a vă baza pe un model gata antrenat

MFM_ch15_embeddings


Modelul poate ști deja răspunsul

- Un LLM antrenat pe texte de pînă în 2024 poate să fi citit ce s-a întîmplat după un titlu din 2015
  - Un backtest pe știrile din 2015 confundă atunci prognoza cu memorarea
- Glasserman & Lin (2023): două distorsiuni în backtest-urile de sentiment
  - Look-ahead bias: modelul cunoaște randamentele care au urmat știrii
  - Efectul de distragere: cunoștințele generale despre compania numită interferează cu citirea textului
  - În testele lor, distragerea a contat mai mult decît look-ahead bias-ul
- Sarkar & Vafa (2024): teste directe arată look-ahead bias în aplicații ale LLM-urilor la conferințe despre rezultate și la alegeri

Testul memoriei: întrebări despre trecut, fără context

- Întrebarea lunară: „Did the S&P 500 index rise or fall during <lună an>?", pusă pentru 296 de luni dinainte de publicarea ponderilor și pentru 23 de luni de după
  - Întrebarea zilnică: „Did Apple stock close higher or lower on <dată> than on the previous trading day?", pusă pentru 500 de zile aleatoare din 2010–2023 și pentru 493 de zile de după octombrie 2024
- Scorul: P(creștere), calculat din probabilitățile cuvintelor-răspuns
- Direcția adevărată: din prețurile de închidere lunare ale S&P 500 și din cele zilnice ale Apple
  - AUC (area under the curve, aria de sub curba ROC, receiver operating characteristic): probabilitatea ca o perioadă aleatoare de creștere să primească un scor mai mare decît una aleatoare de scădere
  - AUC $= 0{,}5$ înseamnă nicio capacitate de discriminare (Capitolul 13)
- Rezultatele de după publicare nu pot fi memorate în ponderi fixe: dacă data însăși nu conține informație predictivă (de exemplu sezonalitate), AUC în populație este 0,5 în acea perioadă, iar AUC din eșantion variază în jurul acestei valori


Memoria lui Qwen2.5-14B despre S&P 500



- Probabilitatea răspunsului „rise" pentru fiecare lună, fără context, iar culoarea arată ce a făcut de fapt indicele
- Răspunsul este „fall" pentru 2000–2002 și 2008–2009 și „rise" pentru cea mai mare parte din 2003–2007 și 2013–2021, iar $P(\text{creștere}) \approx 0$ în lunile cu scăderi mari: octombrie 2008 ($-16{,}9\%$), martie 2020 ($-12{,}5\%$), decembrie 2018 ($-9{,}2\%$)
- Dar septembrie 2002 ($-11{,}0\%$) și februarie 2009 ($-11{,}0\%$) primesc $P(\text{creștere})$ aproape de 1: cunoașterea este aproximativă, iar modelul reține episoadele memorabile, nu fiecare lună
- După publicare, răspunsurile tind spre „rise": modelul nu mai are cunoștințe, ci doar convingerea generală că prețele cresc

MFM_ch15_lookahead

Memoria măsurată: lunile da, zilele nu (1/2)



MFM_ch15_lookahead

Memoria măsurată: lunile da, zilele nu (2/2)

- AUC cu intervale bootstrap de 95%, cu lunile reeșantionate independent, iar 0,5 înseamnă că modelul nu poate distinge creșterile de scăderi
- Lunile dinainte de publicare: AUC 0,67 pentru 7B (CI [0,61; 0,73]) și 0,69 pentru 14B (CI [0,62; 0,75])
- Testul prin permutări pentru 14B: $p < 0{,}001$
- Modelul 1.5B știe mult mai puțin: AUC 0,57
- După publicare (23 de luni) intervalele includ 0,5, dar sînt prea largi pentru o concluzie: ar fi nevoie de circa 101 luni după publicare pentru a detecta o cădere la 0,5 (testul formal: ▸ Anexa)
- Zile individuale pentru Apple: AUC între 0,48 și 0,52 înainte de publicare
- Look-ahead bias-ul este un pericol pentru evenimentele bine cunoscute, mai puțin pentru zgomotul zilnic

MFM_ch15_lookahead

Remedii: modele disponibile la data analizată

- Testați doar după data-limită a datelor de antrenare: Lopez-Lira & Tang (2026) evaluează GPT-4 pe titluri de după data-limită, ceea ce elimină contaminarea, dar fereastra de test începe tîrziu
- Mascați numele companiilor și datele înainte de evaluare (Glasserman & Lin (2023)), apoi comparați pantele cu și fără mascare: un diagnostic, pentru că produsele, evenimentele sau citatele pot identifica în continuare episodul
- Modele cu informație limitată la o dată de referință, antrenate doar pe textul disponibil pînă la data t (Sarkar & Vafa (2024))
  - Drinkall et al. (2024): o serie de LLM-uri cu date de referință succesive, fiecare fără informații despre faptele de după data lui, iar modelele și datele lor de antrenare sînt publice
  - He et al. (2025): ChronoBERT și ChronoGPT folosesc doar textul disponibil la fiecare dată
  - La prognoza randamentelor zilei următoare din știri, rapoartele lor Sharpe (randamentul mediu anualizat pe unitatea de abatere standard) sînt apropiate de cele ale unui model mult mai mare: acolo, look-ahead bias-ul are un efect modest
- Raportați versiunea modelului și data publicării ponderilor sale împreună cu fiecare rezultat

Titluri datate, potrivite cu prețurile zilnice


- FNSPID (Financial News and Stock Price Integration Dataset, Dong, Fan & Peng (2024)): 15,7 milioane de știri despre firmele din S&P 500, 1999–2023, de pe patru site-uri de știri
  - Licența Creative Commons CC BY-NC 4.0 (atribuire, utilizare necomercială)
- Aici: 16 acțiuni americane mari cu prețuri zilnice în datele cursului (tehnologie, bănci, GameStop, Strategy)
  - 106 820 de titluri distincte, după eliminarea repetițiilor
  - 18 282 de zile-acțiune cu știri (perechi acțiune–zi cu cel puțin un titlu), între 27.10.2009 și 18.12.2023



Bandă de știri pe clădirea Reuters, New York

Foto: bgilliard (2005); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons


Numărul de titluri în timp: acoperire inegală



- Titluri despre cele 16 acțiuni pe an, după ziua de tranzacționare la care sînt atribuite
- 34 380 de titluri doar în 2023, față de 8 445 în toți anii dinainte de 2016
  - Rezultatele sînt dominate de anii recenți, iar primii ani au puține zile cu știri pe acțiune
- Într-o zi cu știri, o acțiune are în medie 5,8 titluri
- Scorul zilnic: media scorurilor titlurilor pentru acțiunea și ziua respectivă
- Survivorship bias (distorsiunea de supraviețuire): cele 16 acțiuni aparțin unor firme mari în prezent, selectate retrospectiv

MFM_ch15_news_data

Problema marcajului de timp: date, nu ore (1/2)



MFM_ch15_news_data

Problema marcajului de timp: date, nu ore (2/2)


- Ora marcajului de timp FNSPID în timpul universal coordonat (UTC), scară logaritmică
- 99,8% dintre titluri au marcajul exact 00:00 UTC: sursa dă data, nu ora publicării
  - Un titlu datat d poate apărea înainte de deschidere, în timpul ședinței sau după închiderea zilei d
- Alinierea folosită aici, fără look-ahead bias
  - Ziua d: prima zi de tranzacționare egală cu data titlului sau ulterioară
  - Randamentele din d și $d+1$ pot conține încă reacția
  - Prima prognoză sigură: randamentul din $d+2$, de la închiderea din $d+1$ la închiderea din $d+2$
- Randamentul în exces: randamentul acțiunii minus randamentul SPY (un fond tranzacționat la bursă care urmărește indicele S&P 500) în aceeași zi
  - Ajustat la piață: $\beta = 1$ pentru fiecare acțiune; alternativa uzuală: $r_i - \hat{\alpha}_i - \hat{\beta}_i r_{\mathbf{SPY}}$, cu $\hat{\beta}_i$ estimat înaintea evenimentului

MFM_ch15_news_data

Trei scoruri și specificația regresiei

- Cele trei scoruri: tonul LM, scorul net FinBERT $P(\text{poz}) - P(\text{neg})$ și scorul net Qwen2.5-7B cu prompt-ul P1
  - LM găsește un cuvînt din listă doar în 27% dintre titluri: restul primesc tonul 0
  - Etichetele FinBERT: 19% negative, 62% neutre, 18% pozitive
  - Corelațiile pe titluri: FinBERT–Qwen 0,62, FinBERT–LM 0,41, Qwen–LM 0,36: cele două modele de limbaj sînt mult mai corelate între ele decît cu dicționarul
- Regresie pe toate zilele-acțiune cu știri: $r^e_{i,d+h} = a + b\, z_{i,d} + \varepsilon_{i,d+h}$, $h = 0, 1, 2$
  - r^e: randamentul în exces (%)
  - z: scorul zilnic standardizat pe panel (medie 0, abatere standard 1)
  - b: randamentul asociat unei abateri standard a scorului
  - $h = 0$ măsoară reacția, $h = 2$ măsoară predictibilitatea
- Erorile acțiunilor din aceeași zi sînt corelate (șocuri comune): calculăm erori standard robuste la gruparea observațiilor pe zile (Petersen (2009))
  - $\widehat{V} = (X^\top X)^{-1} \left(\sum_g X_g^\top \hat{\varepsilon}_g \hat{\varepsilon}_g^\top X_g \right) (X^\top X)^{-1}$
  - unde g indexează zilele de tranzacționare, X conține regresorii (constanta și z), iar X_g, $\hat{\varepsilon}_g$ sînt rîndurile și reziduurile OLS (ordinary least squares, metoda celor mai mici pătrate) din ziua g

Reacție față de predicție: titlurile descriu prețurile



- Panta b în puncte de bază (bp, 1 bp = 0,01%) pentru o abatere standard a scorului (s.d. în grafic), cu CI 95% grupat pe zile
- Ziua d: FinBERT +39,2 bp ($t = +17{,}27$), Qwen +41,4 bp ($t = +19{,}07$), LM +15,5 bp ($t = +8{,}53$)
  - Multe titluri relatează chiar mișcarea prețului („shares jump", „stock falls"): cauzalitatea merge în ambele sensuri
- Ziua $d+1$: FinBERT +3,2 bp ($t = +1{,}60$), Qwen +3,7 bp ($t = +1{,}86$)
  - O parte din acest efect provine din știri publicate după închiderea zilei d, nu dintr-o prognoză
- Ziua $d+2$: FinBERT −0,5 bp ($t = -0{,}25$), Qwen +2,3 bp ($t = +1{,}19$), LM −0,0 bp ($t = -0{,}01$)

MFM_ch15_news_signal

Inferență cu 16 acțiuni și nouă regresii (1/2)


- Efectele de firmă persistă în timp, deci erorile sînt corelate și în cadrul unei acțiuni: grupăm pe acțiuni sau simultan pe zile și acțiuni (Cameron, Gelbach & Miller (2011))
  - Driscoll & Kraay (1998) țin cont, în plus, de corelația serială
  - Cu doar 16 grupuri, eroarea standard (SE, standard error) grupată tinde să fie subestimată
  - Remediul: wild cluster bootstrap cu ipoteza nulă impusă, ponderi Rademacher (± 1 cu probabilitatea $\frac{1}{2}$, o extragere pentru fiecare acțiune), 9 999 de extrageri (Cameron, Gelbach & Miller (2008))
  - Bootstrap-ul presupune acțiuni independente, deci citiți-l împreună cu t cu grupare dublă (pe zile și acțiuni)
- Nouă regresii: 3 scoruri $\times$ 3 orizonturi ($h = 0, 1, 2$)
  - Dacă niciun scor nu ar avea efect, nouă teste la 5% ar da totuși, în medie, $9 \times 0{,}05 = 0{,}45$ respingeri false: de aici corecția Holm (Capitolul 2), care menține probabilitatea vreunei respingeri false la cel mult 5%
  - Tabelul următor arată, pentru aceeași pantă b, trei moduri de a o judeca: t cu grupare pe acțiuni, t cu grupare pe zile și acțiuni și p bootstrap înainte și după corecția Holm

Inferență cu 16 acțiuni și nouă regresii (2/2)

Scor, orizont	b (bp)	t pe acțiuni	t grupare dublă	p wild bootstrap	p Holm
FinBERT, d	+39,2	+5,71	+5,67	<0,001	<0,001
Qwen, d	+41,4	+5,10	+5,07	<0,001	<0,001
FinBERT, $d+2$	−0,5	−0,35	−0,30	0,739	1,00
Qwen, $d+2$	+2,3	+2,41	+2,01	0,061	0,37
LM, $d+2$	−0,0	−0,03	−0,02	0,979	1,00

- Qwen în $d+2$: $t = +2{,}41$, cu grupare pe acțiuni, pare semnificativ, dar p bootstrap $= 0{,}061$, iar după corecția Holm pe cele 9 regresii $p = 0{,}37$
  - Corecția Holm pas cu pas: ordonăm cele 9 valori p bootstrap; Qwen în $d+2$ este a 4-a, după cele trei valori din ziua d (toate sub 0,001), deci p Holm $= (9-4+1) \times 0{,}061 = 6 \times 0{,}061 \approx 0{,}37$
  - Rîndurile care nu apar în tabel: LM în ziua d, p <0,001; în ziua $d+1$, $p = 0{,}272$ (FinBERT), 0,317 (Qwen), 0,802 (LM)

Studiu de eveniment: mișcarea are loc înainte de știre și în ziua ei (1/2)



- Randamentul în exces cumulat mediu, de la ziua -5 la ziua $+5$
  - Zilele cu știri împărțite pe tercilele scorului zilnic FinBERT
  - Zona hașurată: zilele tranzacționabile, de la $d+2$ la $d+5$
- Treimea cu scorurile cele mai pozitive: randament în exces cumulat de $+0{,}63\%$ în cele 5 zile dinainte și de $+0{,}50\%$ în ziua d
  - Treimea cu scorurile cele mai negative: $+0{,}06\%$ în cele 5 zile dinainte și $-0{,}38\%$ în ziua d
  - Explicații posibile: scurgeri de informații sau titluri scrise după mișcarea prețului

MFM_ch15_news_signal

Studiu de eveniment: mișcarea are loc înainte de știre și în ziua ei (2/2)

- Efectul sentimentului: diferența dintre treimea pozitivă și cea negativă, cu CI grupat pe date
  - În ziua d: $+1{,}00\%$, CI $[+0{,}88;\ +1{,}13]$
  - În zilele $d+2$–$d+5$: $+0{,}17\%$, CI $[-0{,}08;\ +0{,}42]$
  - O estimare separată (Quantlet MFM_ch15_valid_inference), nu diferența mediilor din graficul de pe slide-ul anterior, $+0{,}50-(-0{,}38)=+0{,}88\%$, care mediază fiecare treime pe propriile date (2 579, respectiv 2 580); cele două cifre nu trebuie să coincidă
- Testul robust la varianța indusă de eveniment (Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991)), pentru zilele $d+2$–$d+5$
  - Principiul: randamentul în exces cumulat al fiecărui eveniment se împarte la abaterea lui standard, estimată din randamentele dinaintea evenimentului
  - z = media acestor valori standardizate împărțită la (abaterea lor standard transversală $/\sqrt{N}$), cu $N = 6\,094$ evenimente în fiecare treime
  - $z = +2{,}62$ pentru treimea pozitivă și $+1{,}25$ pentru cea negativă
  - Testul presupune evenimente independente, dar multe acțiuni au știri în aceeași zi, iar ferestrele aceleiași acțiuni se suprapun, deci supraestimează z
  - Ambele treimi au randamente cumulate în creștere, la care poate contribui selecția firmelor care sînt mari astăzi

O strategie zilnică de sentiment

- La închiderea din $d+1$: pentru fiecare acțiune cu știri în ziua d, cumpărăm dacă scorul este pozitiv și vindem în lipsă dacă este negativ
  - Fiecare poziție este acoperită (hedging) cu SPY
  - Pozițiile au ponderi egale
  - Închidem pozițiile după o zi și obținem randamentul în exces din $d+2$
  - Zilele fără știri: nicio poziție, randament 0
  - Randamentul strategiei în $d+2$, înainte de costuri: $G_{d+2} = \frac{1}{N_d} \sum_i \text{sign}(s_{i,d}) \, (r_{i,d+2} - r_{\text{SPY},d+2})$, însumat pe cele N_d poziții deschise la închiderea din $d+1$
- Costuri: 5 bp pe tranzacție, cu patru tranzacții în fiecare zi cu poziții (acțiunea și SPY, la intrare și la ieșire)
  - Unitatea: $c = 5$ bp pe tranzacție într-un singur sens, pe unitatea de valoare nominală tranzacționată; un nivel presupus, nu estimat aici; o tranzacție dus-întors (intrare și ieșire) costă $2c$
  - Costul de echilibru: randamentul brut mediu în zilele cu poziții împărțit la 4, pentru că randamentul net în acele zile este cel brut $-4c$


De unde provin cele patru tranzacții

- Portofoliul de acțiuni, cu valoarea nominală totală 1, deschis și închis: 2 tranzacții; acoperirea cu SPY, cu valoarea nominală 1 tranzacționată brut, deschisă și închisă: 2 tranzacții
  - Deci $4c = 20$ bp în fiecare zi cu poziții, oricare ar fi N_d
  - Tot portofoliul se închide și se redeschide zilnic, chiar dacă o acțiune își păstrează semnul
- Verificare simplă: 3 acțiuni, 2 long și 1 short, cîte $\frac{1}{3}$
  - Acțiunile: 1 la intrare și 1 la ieșire; SPY: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ vîndut pentru pozițiile long și $\frac{1}{3}$ cumpărat pentru poziția short, deci tot 1 la intrare și 1 la ieșire: $4c$
  - Compensarea pozițiilor SPY (net $\frac{1}{3}$ vîndut) ar costa $2c + \frac{2}{3}c \approx 2{,}7c$: regula $4c$ este prudentă
- O acoperire unu-la-unu cu SPY elimină mișcarea prețului doar cînd $\beta = 1$: dacă $r_i = \beta_i r_{\text{SPY}} + e_i$, randamentul acoperit este $(\beta_i - 1)\, r_{\text{SPY}} + e_i$

Citirea rezultatelor strategiei: raportul Sharpe și randamentele însumate

- Inferența: t Newey–West (Capitolul 2) și CI bootstrap pe blocuri pentru randamentul zilnic mediu
- Raportul Sharpe $SR = \sqrt{252}\,\bar{G}/\hat{\sigma}$ (anualizat): $\bar{G}$ și $\hat{\sigma}$ sînt media și abaterea standard a randamentului zilnic G_t pe toate cele 3 568 de zile de tranzacționare, zilele fără poziții intrînd cu 0
- După costuri, G_t se înlocuiește cu randamentul net
  - Verificare (Qwen2.5-7B): media $+5{,}64$ bp și $SR = +0{,}63$ implică $\hat{\sigma} = \sqrt{252}\times$ media$/SR \approx 143$ bp pe zi
  - După costuri: poziții în 95% dintre zile, deci media scade cu $20\times$ 0,95 bp, la $-13{,}36$ bp pe zi
- Datele folosesc randamente simple close-to-close din prețuri ajustate. Graficul următor adună randamentele zilnice în exces: este o măsură aditivă a profitului, nu un indice al averii compuse. Însumarea este exactă pentru randamentele logaritmice $r = \ln(P_t/P_{t-1})$ și doar o aproximare pentru variațiile procentuale simple $R = P_t/P_{t-1} - 1$
  - Exemplu: un preț care trece de la 100 la 110 și înapoi la 100 are $R = +10\%$ și $-9{,}09\%$ (suma $+0{,}91\%$), dar $r = +9{,}53\%$ și $-9{,}53\%$ (suma 0)


Randamentele cumulate ale strategiei: niciun profit net



- Suma randamentelor zilnice în exces (%), înainte de costuri și cu 5 bp pe tranzacție
- FinBERT: +3,27 bp pe zi ($t = +1{,}27$), nu diferă de zero
  - CI 95% [−1,51; +8,93], iar LM obține −0,21 bp pe zi ($t = -0{,}07$)
- Qwen2.5-7B: +5,64 bp ($t = +2{,}26$, $p = 0{,}024$)
  - CI 95% [+0,95; +10,61], dar este cel mai bun dintre trei scoruri: după corecția Holm, $p = 0{,}071$, nesemnificativ
  - Costul de echilibru, +1,5 bp pe tranzacție, este mult sub 5 bp: raportul Sharpe este +0,63 înainte de costuri și −1,48 după costuri
  - O parte din avantaj poate proveni din memorare (Qwen2.5 a fost antrenat după 2023): testul Apple i-a dat modelului doar o dată, pe cînd un titlu care numește episodul poate declanșa amintirea
- Ziua netranzacționabilă $d + 1$: FinBERT −0,22 bp ($t = -0{,}10$), Qwen +4,06 bp ($t = +1{,}36$)
  - Niciun cîștig semnificativ nici aici: aproape toată reacția are loc în ziua d

MFM_ch15_news_signal

Stabilitatea în timp: dovezi slabe



- Randamentul zilnic mediu al strategiei înainte de costuri, pe subperioade
- FinBERT: +1,4 bp (2010–2015), −1,8 bp (2016–2019), +24,3 bp (2020–2021), −1,8 bp (2022–2023)
  - Doar subperioada 2020–2021 are valori mari: $t = +1{,}89$ pentru FinBERT, iar Qwen are +22,2 bp ($t = +1{,}78$)
  - Nesemnificativ la 5%, într-o perioadă de doi ani marcată de tranzacționarea acțiunilor-meme (episodul GameStop: Anexa), iar patru tranzacții de 5 bp costă 20 bp pe zi
- Explicații: 16 acțiuni foarte urmărite, marcaje de timp doar la nivel de dată, frecvență zilnică
  - Predictibilitatea publicată se bazează pe marcaje de timp precise și pe multe acțiuni mici (studiul de caz)
- Un rezultat negativ este tot un rezultat: arată unde nu se află semnalul

MFM_ch15_news_signal

Sentimentul ca regresor generat

- Modelul: $r = a + \beta s^* + \varepsilon$, cu tonul adevărat s^*; observăm ieșirea unui model $\hat{s} = s^* + u$
  - Eroare clasică (u independentă de s^* și ε): plim $\hat{b} = \beta\lambda$, cu $\lambda = \mathrm{Var}(s^*)/[\mathrm{Var}(s^*) + \mathrm{Var}(u)] < 1$
  - plim: limita în probabilitate, adică valoarea de care se apropie $\hat{b}$ în eșantioane mari
  - λ: partea din varianța scorului care este semnal
  - Exemplu: dacă zgomotul este la fel de mare ca semnalul, $\mathrm{Var}(u) = \mathrm{Var}(s^*)$, atunci $\lambda = 0{,}5$, iar panta converge la jumătate din β
  - Testul pentru $\beta = 0$ rămîne valid, dar estimările sînt atenuate spre 0
- Scor standardizat z, eroare nediferențială ($E[r \mid s^*, \hat{s}] = E[r \mid s^*]$): $\mathrm{Cov}(r, z) = \beta\,\mathrm{Cov}(s^*, z)$
  - Panta pe z = (efectul unei abateri standard a lui s^*) $\times$ $\rho(s^*, \hat{s})$: pentru corecție, împărțim panta la corelația dintre tonul adevărat și scor
  - O etichetă binară nu are eroare clasică: clasificarea greșită reduce panta unei variabile binare cu alt factor (Aigner (1973); Anexa și Seminarul 15, A1)
- Econometria variabilelor generate de AI: Battaglia et al. (2024) (corecția distorsiunii, estimare comună) și Ludwig, Mullainathan & Rambachan (2024) (utilizări ale LLM-urilor pentru predicție față de estimare)

Atenuarea pantelor estimate

Scor	$\rho(s^*, \hat{s})$, Twitter	b în ziua d (bp)	b/ρ (bp, din valori nerotunjite)	ℓ_j, încărcare (un factor)
LM	0,29	15,5	54	0,53
FinBERT	0,58	39,2	67	0,85
Qwen2.5-7B	0,71	41,4	58	0,78

- ρ: corelația scorului net cu eticheta umană $(-1, 0, 1)$, titlu cu titlu
- b/ρ: efectul în aceeași zi al unei abateri standard a tonului adevărat
  - După corecție cele trei metode sînt mult mai apropiate: panta mică a LM este în mare parte eroare de măsurare, dacă ipotezele de pe slide-ul următor sînt îndeplinite
- ℓ_j: încărcarea scorului j pe factorul comun f al celor trei scoruri zilnice, $\ell_j = \text{corr}(z_j, f)$ (notat acolo λ_j; modelul factorial și variabilele instrumentale: Anexa)
  - Comparabilă cu ρ, nu cu fiabilitatea λ de pe slide-ul anterior: la eroare clasică $\lambda = \rho^2$, iar în modelul factorial λ ar fi ℓ_j^2
  - Efectul unei abateri standard a lui f: b/ℓ_j, nu b/ℓ_j^2; verificare: calculați-l pentru cele trei rînduri și comparați cu b/ρ (factorul este un reper diferit de eticheta umană)


Cînd exagerează corecția? Titluri față de zile-acțiune

- Corecția b/ρ se bazează pe trei ipoteze
  - Eroare nediferențială: dat fiind tonul adevărat, eroarea scorului nu prezice randamentele
  - Corelația de pe Twitter se păstrează pentru titlurile FNSPID
  - Aceeași unitate: ρ este măsurat pe titlu, dar b folosește scorul zilnic al unei acțiuni, adică media titlurilor din acea zi (în medie 5,8 titluri)
- Dacă erorile titlurilor sînt independente, iar titlurile aceleiași zile-acțiune au același ton adevărat, media crește corelația cu adevărul: ρ zilnic depășește ρ pe titlu, iar b/ρ corectează prea mult
- Verificare simplă, nu pe datele noastre: un titlu are fiabilitatea $\lambda = \rho^2 = 0{,}25$ ($\rho = 0{,}50$); media a $k = 4$ astfel de titluri are $\lambda_k = \dfrac{k\lambda}{1 + (k-1)\lambda} = \dfrac{4(0{,}25)}{1 + 3(0{,}25)} = 0{,}57$ (Spearman–Brown), deci $\rho_k = 0{,}76$
  - O pantă zilnică de 10 bp este corectată atunci la $10/0{,}50 = 20$ bp cu ρ pe titlu, dar la $10/0{,}76 \approx 13$ bp cu ρ zilnic
- Cu erori independente între titluri, valorile b/ρ sînt limite superioare, iar concluzia despre panta LM depinde de această ipoteză; etichetarea tuturor titlurilor dintr-un eșantion aleator de zile-acțiune ar măsura ρ la nivelul potrivit

Inferență validă cu etichete de model: prediction-powered inference

- n texte etichetate de oameni (Y) și N texte neetichetate, eșantioane aleatoare independente din aceeași populație; modelul f este fix (antrenat pe alte date)
  - PPI (prediction-powered inference, Angelopoulos et al. (2023)): $\hat{\theta}_{\mathbf{PPI}} = \frac{1}{N}\sum_{i\,\mathbf{neetich.}} f(\tilde{X}_i) - \frac{1}{n}\sum_{j\,\mathbf{etich.}} \big(f(X_j) - Y_j\big)$: predicția minus distorsiunea ei estimată
  - X_j, $\tilde{X}_i$: textele etichetate, respectiv neetichetate
  - $f(\cdot)$ este scorul modelului, iar Y_j eticheta umană
  - θ: media lui Y în populație
  - $\widehat{\mathrm{Var}} = \widehat{\mathrm{Var}}(f)/N + \widehat{\mathrm{Var}}(f-Y)/n$: un CI valid asimptotic sub această schemă de eșantionare, oricare ar fi calitatea lui f
- Intervalul PPI este mai îngust decît cel calculat doar cu etichete cînd $\mathrm{Var}(f)/N + \mathrm{Var}(f-Y)/n < \mathrm{Var}(Y)/n$, adică aproximativ $\mathrm{Var}(f-Y) < \mathrm{Var}(Y)$ cînd $N \gg n$
  - Pentru o regresie, corecția se aplică fiecărei condiții de moment care conține variabila prezisă, și atunci cînd aceasta este regresor (Egami et al. (2023))
- Egami et al. (2023): învățare supervizată bazată pe design, o versiune dublu robustă care permite probabilități de etichetare dependente de text
- Cele cîteva sute de documente etichetate nu sînt doar date de antrenare: ele sînt eșantionul de validare care face validă inferența ulterioară

PPI pe titlurile Twitter: corecția distorsiunii este cîștigul principal (1/2)



MFM_ch15_valid_inference

PPI pe titlurile Twitter: corecția distorsiunii este cîștigul principal (2/2)

- Ținta: tonul net uman mediu $(-1, 0, 1)$
- Cele 2 388 de titluri de validare au rolul populației
- 2 000 de replicări cu n titluri etichetate și 2 388 $-n$ neetichetate extrase independent, cu întoarcere
- Tonul mediu adevărat: $\theta = 0{,}054$
- Mediile simple ale scorurilor modelelor sînt distorsionate: FinBERT $-0{,}014$ (semn greșit), Qwen2.5-7B $+0{,}101$, iar creșterea eșantionului nu elimină această eroare
- PPI păstrează acoperirea nominală: 94,3% la $n = 100$
- Lățimea intervalului: 0,204 cu PPI, față de 0,229 doar cu etichete
- Reducerea variației, $1 - \mathrm{Var}(f - Y)/\mathrm{Var}(Y)$, este modestă, pentru că modelele sînt zgomotoase: 24% pentru FinBERT și 27% pentru Qwen
- La $n = 800$ PPI este mai larg (0,087 față de 0,081): cu doar 2 388 $-$ 800 de texte neetichetate, $\mathrm{Var}(f)/N$ nu mai este neglijabil
- Pentru regresiile randamentelor, etichetați toate titlurile unui eșantion aleator de zile-acțiune și corectați ambele condiții de moment OLS (Egami et al. (2023))

MFM_ch15_valid_inference

Citește un LLM știrile la fel ca piața?

- Întrebările din Lopez-Lira & Tang (2026) (*Journal of Financial Economics*)
  - poate un LLM de uz general, fără o antrenare financiară explicită, să determine dacă un titlu este o veste bună sau rea pentru acțiune?
  - prognozează răspunsul lui randamentele ulterioare?
- Reacția inițială: mișcarea prețului imediat după știre; nu este tranzacționabilă, dar arată dacă LLM-ul înțelege știrea
- Drift-ul: randamentul de după reacție, în sensul știrii; este tranzacționabil și măsoară reacția insuficientă a pieței
- Legătura cu acest capitol: aceeași evaluare zero-shot a titlurilor, dar pe știri publicate după data-limită a datelor de antrenare și cu ora exactă a publicării
  - Acestea sînt exact cele două slăbiciuni ale testului nostru pe FNSPID: date fără oră și look-ahead bias-ul lui Qwen2.5
- Relevanța: LLM-ul devine un instrument de măsură pentru viteza cu care prețurile absorb știrile
  - Modelul teoretic al autorilor (secțiunea 3): doar LLM-urile care depășesc un anumit prag de acuratețe prognozează randamentele, iar utilizarea lor pe scară largă ar trebui să reducă predictibilitatea

Cum evaluează autorii știrile publicate după data-limită de antrenare a GPT-4


- 159 137 de observații firmă-titlu-dată, 4 123 de acțiuni ordinare listate la bursele americane NYSE, NASDAQ și AMEX, octombrie 2021 – mai 2024 (secțiunea 4)
  - Eșantionul începe după septembrie 2021, data-limită a datelor de antrenare pentru modelul `gpt-4-0314` (secțiunea 5)
  - Filtre: scorul de relevanță al furnizorului de știri egal cu 100, fără titlurile de tip „stock-gain"/„stock-loss", doar evenimente noi, eliminarea titlurilor aproape identice din aceeași zi
  - Știrile publicate înainte de ora 9 sau după ora 16 reprezintă 82% dintre titluri, iar restul apar în timpul ședinței de tranzacționare
- Prompt-ul (secțiunea 5): modelul joacă rolul unui expert financiar și răspunde `YES` (veste bună), `NO` (veste rea) sau `UNKNOWN` despre efectul pe termen scurt asupra prețului acțiunii; temperatura 0
  - Scorul $s_{i,t}$: `YES` $= 1$, `UNKNOWN` $= 0$, `NO` $= -1$
- Portofolii zilnice cu ponderi egale (tabelul 1): poziții long pentru scoruri pozitive și short pentru scoruri negative
  - Fiecare componentă (long sau short) se formează doar dacă are cel puțin două firme
  - Pentru știrile dintre ședințe, reacția inițială se măsoară de la închiderea anterioară la deschidere, iar drift-ul, de la deschidere la închidere
  - Rata de succes: ponderea zilelor cu randament pozitiv al portofoliului
  - Raportul Sharpe $SR = \sqrt{A}\,\bar{r}/\hat{\sigma}$ (anualizat), cu $\bar{r}$, $\hat{\sigma}$ media și abaterea standard a randamentelor zilnice ale portofoliului, $A = 252$ de zile de tranzacționare pe an
- Regresia, ec. (1): $r_{i,t} = a_i + b_t + \gamma\, s_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, efecte fixe de firmă și de dată a_i, b_t, erori standard grupate pe date și pe firme (tabelul 2), unde γ este randamentul pe o unitate de scor
  - Douăsprezece modele de limbaj de mărimi crescătoare, evaluate cu aceeași metodologie, de la GPT-1 la GPT-4 (tabelul 5)

GPT-4 ghicește reacția și cîștigă din drift

Model	Rata de succes, reacție	Rata de succes, drift	Drift, % pe zi	*SR*
GPT-4	0,93	0,58	0,34	2,97
GPT-3.5	0,93	0,56	0,29	1,66
FinBERT	0,90	0,48	−0,07	−0,33
GPT-1	0,53	0,48	−0,07	−0,64

- Portofolii long-short pentru știrile dintre ședințe (tabelul 5): GPT-4 are o rată de succes de 93% pentru reacția inițială, la fel ca GPT-3.5, și cel mai mare randament ulterior
  - Drift-ul componentei short este 0,26% pe zi (*SR* 2,01), iar al componentei long 0,08% pe zi (*SR* 0,78) (tabelul 1)
  - Piața reacționează insuficient mai ales la veștile rele
- Ec. (1), știrile dintre ședințe (tabelul 2): $\hat{\gamma} = 1{,}326$ ($t = 26{,}52$) pentru reacție și 0,161 ($t = 6{,}59$) pentru drift
- Dacă se adaugă scorul de sentiment al furnizorului de știri, coeficientul GPT-4 rămîne 0,158 ($t = 5{,}27$), iar cel al furnizorului este 0,010 ($t = 0{,}15$)
  - Acțiunile mici: coeficientul interacțiunii cu variabila „firmă mică" este 0,404 ($t = 4{,}55$): drift-ul se concentrează acolo unde arbitrajul este costisitor

Modelele: reacția inițială și randamentul ulterior (1/2)



BART: Bidirectional and Auto-Regressive Transformer, un model de limbaj codificator–decodor; DistilBart: un BART comprimat (distilat); Llama2: LLM-uri cu ponderi deschise publicate de Meta


MFM_ch15_llt_case

Modelele: reacția inițială și randamentul ulterior (2/2)

- Portofolii long-short pentru știrile dintre ședințe, douăsprezece modele cu aceeași construcție a portofoliilor, octombrie 2021 – mai 2024 (sursa: Lopez-Lira & Tang (2026), tabelul 5)
- Pragul: GPT-1, GPT-2, BERT și Llama2-7b ghicesc direcția reacției doar în 53–66% din zile și au rapoarte Sharpe ale drift-ului negative (între $-0{,}64$ și $-0{,}11$)
- Șapte modele ajung la 86–93%, dar doar GPT-4 obține și un raport Sharpe al drift-ului aproape de 3 (2,97, urmat de GPT-3.5 cu 1,66)
- FinBERT: rata de succes este 90% pentru reacție, dar raportul Sharpe al drift-ului este $-0{,}33$, iar FinBERT indică o direcție doar pentru 25% dintre titlurile dintre ședințe (nota 24)
- Concluzia: informația deja reflectată în prețul de deschidere nu aduce cîștiguri ulterioare
- Numărul mediu de acțiuni din componenta short: 2 pentru BERT-Large (Sharpe 1,05), 6 pentru GPT-3.5, 20 pentru GPT-4 (tabelul 5)
- Un raport Sharpe obținut din cîteva poziții short este fragil

MFM_ch15_llt_case

Drift-ul scade pe măsură ce LLM-urile se răspîndesc



- Strategia long-short GPT-4 pe drift-ul știrilor dintre ședințe, raportul Sharpe anualizat pe subperioade
  - Sursa: Lopez-Lira & Tang (2026), figura 8 și secțiunea 8.2 (pentru tot eșantionul: tabelul 1)
- De la 6,54 în trimestrul IV din 2021 la 1,22 în ianuarie–mai 2024, o scădere de peste cinci ori
  - Valoarea de 2,97 pe tot eșantionul combină un început puternic cu un final slab: nu este o prognoză a rezultatelor actuale
- Concordant cu erodarea prezisă de modelul autorilor (secțiunea 3)
  - Momentul coincide cu răspîndirea ChatGPT
- Autorii menționează și schimbarea condițiilor de piață (secțiunea 8.2)
  - Subperioade scurte: intervalele de 95% din figura 8 sînt largi, iar cel pentru 2024 îl conține pe 0
  - Știrile din timpul ședinței: drift-ul de la închidere la închidere nu mai este semnificativ în 2024 (nota 33)

MFM_ch15_llt_case

Replicare, limite și direcții de cercetare

- Comparația disponibilă în acest curs: strategia Qwen2.5-7B din acest capitol pe 16 acțiuni FNSPID cîștigă +5,64 bp pe zi ($t = +2{,}26$), față de 34 bp pentru GPT-4 (tabelul 1)
  - Replicarea (Seminarul 15, C3): prompt-ul publicat, temperatura 0, scorurile $\{-1, 0, 1\}$, regula celor două firme și ec. (1) pe titlurile FNSPID și prețurile ajustate de închidere din datele cursului
  - Limitele datelor: date fără oră, deci primul randament sigur este cel din $d + 2$, nu cel de la deschiderea următoare
  - Doar 16 acțiuni, toate mari
  - Titlurile sînt mai vechi decît modelul
- Limite enunțate de autori: la 20 bp pe tranzacție dus-întors strategia pierde bani (figura 4), deci se potrivește celor cu costuri mici, precum formatorii de piață (secțiunea 1); costul nostru de 5 bp pe tranzacție într-un singur sens înseamnă 10 bp dus-întors
  - Prompt-urile și modelele de reprezentare vectorială nu au fost optimizate, deci comparațiile sînt limite inferioare (secțiunea 7.4)
- Extindere deschisă: pe titluri publicate după lansarea unui model cu ponderi deschise
  - se mai păstrează drift-ul?
  - continuă să scadă raportul Sharpe, așa cum prezice propoziția 2?

O întrebare deschisă: putem avea încredere în ipotezele generate de LLM-uri?

- Ludwig & Mullainathan (2024): generarea ipotezelor ca procedură statistică: un model antrenat pe date descoperă un tipar, oamenii îl numesc, date noi îl testează
- Lopez-Lira, Tang & Zhu (2025): înainte de data-limită a cunoștințelor, un LLM își poate aminti rezultatele, deci o ipoteză propusă de el despre acea perioadă nu este independentă de datele care o vor testa
- Întrebarea deschisă: cînd un asistent propune semnalul, prompt-ul, pragul și perioada de deținere
  - care este familia de teste?
  - ce inferență rămîne validă?
- Agenții care rulează singuri experimentele (Lu et al. (2024)) fac familia mai mare și mai puțin vizibilă
- Formal: $H_{0,j} : E[r_t^{(j)}] = 0$ pentru strategiile candidate $j = 1, \ldots, M$, cu controlul FWER (Holm) sau al FDR (Benjamini & Hochberg (1995))
  - FWER (family-wise error rate): probabilitatea de a respinge fals cel puțin o ipoteză
  - FDR (false discovery rate): media proporției respingerilor false printre toate respingerile
  - M numără fiecare variantă propusă de asistent, inclusiv pe cele abandonate
  - Dacă ipotezele au fost construite pe rezultatele de test, p-value-urile cer date de test neatinse sau inferență selectivă (secvențială)

Bucla descoperirii și verificările cercetătorului


- Literatura, ipotezele, datele și codul, robustețea fixată dinainte, critica, raportul: un asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot) redactează fiecare pas, cercetătorul îl verifică (prompt-uri reutilizabile: Anexa)
- **Memorarea**: modelul știe ce a urmat după titlu
  - Teste: știri de după publicarea ponderilor, text anonimizat ca diagnostic (Glasserman & Lin (2023)) și testul de memorie din acest capitol
- **Forking paths**: prompt, prag, orizont ajustate pe perioada de test
  - Test: o grilă preînregistrată și o rată de eroare declarată: Holm (FWER) sau BH (Benjamini–Hochberg; FDR, sub independență sau dependență pozitivă)
  - $|t| > 3$ (Harvey, Liu & Zhu (2016)) este o regulă empirică, nu o garanție pentru rata de eroare
- **HARKing** (hypothesising after the results are known, formularea ipotezei după ce rezultatul este cunoscut): un mecanism plauzibil scris după rezultat, cu referințe care pot să nu existe
  - Test: formulați mecanismul și ce l-ar infirma înaintea testului și verificați fiecare DOI (digital object identifier, identificatorul digital al lucrării)
- **Alinierea în timp și agenții care rulează cod**: marcaje de timp doar la nivel de dată și modificări neanunțate ale datelor, ferestrelor sau valorilor de inițializare (seeds)
  - Teste: primul randament tranzacționabil este cel din $d + 2$, date doar pentru citire, apeluri de instrumente jurnalizate și verificarea modificărilor (diff) fiecărui script înainte de a accepta un rezultat

Mini-studiu de caz: grădina cu poteci care se bifurcă

- O propunere tipică a unui asistent: „semnalul Qwen funcționează; rafinează-l cu un prag mai strict sau cu o zi de intrare mai târzie". Testăm toată grila pe scorurile salvate
- Grila: 3 scoruri (LM, FinBERT, Qwen) $\times$ 3 praguri $|s_{i,d}| > b$, $b \in \{0; 0{,}25; 0{,}5\}$, pe scorul brut $\times$ 4 zile de randament ($d+2-d+5$, fiecare o poziție de o zi deschisă la închiderea precedentă) = 36 de strategii
  - Cazul de bază se replică: 5,6 bp pe zi, $t = 2{,}26$
- $|t| > 1{,}96$ pentru 5 din 36 de strategii, față de 1,8 așteptate sub ipoteza nulă globală la 5%
- 2 dintre aceste strategii semnificative au semnul greșit
- Numărul de strategii care rămîn semnificative: 0 cu Holm (FWER 5%), 0 cu BH (FDR 10%), 0 cu regula $|t| > 3$
- Pragul Bonferroni este $|t| > 3{,}20$
- Interpretare: rafinările nu adaugă dovezi; cea mai bună variantă este cea de la care am pornit, aleasă ea însăși dintre trei scoruri, pe o perioadă pe care modelul și-o poate aminti

MFM_ch15_ai_discovery

Curba specificațiilor față de zgomot (1/2)



MFM_ch15_valid_inference

Curba specificațiilor față de zgomot (2/2)

- Toate cele 36 de strategii din mini-studiu, ordonate după t (Simonsohn, Simmons & Nelson (2020)), cu linii punctate la $\pm 1{,}96$
- Ipoteza nulă comună: nicio specificație nu prognozează randamentele
  - Schimbăm aleator semnul pozițiilor în blocuri de 10 zile de tranzacționare consecutive (inclusiv zilele cu randament zero) (dependent wild bootstrap, Shao (2010))
  - De 2 000 de ori, cu aceleași schimbări pentru toate cele 36 de specificații
  - Valid dacă, sub ipoteza nulă, randamentele cu semn sînt simetrice în jurul lui 0, iar blocurile sînt aproximativ independente
- Observat: 3 specificații cu $t > 1{,}96$ (și 2 cu $t < -1{,}96$), iar t median este 0,50
  - Sub ipoteza nulă, probabilitatea de a obține 3 sau mai multe specificații semnificative este 0,113
  - Probabilitatea unei mediane a lui t cel puțin la fel de mari este 0,207
- Interpretare: curba este compatibilă cu zgomotul la 5%; raportarea doar a celui mai bun punct ar ascunde asta

MFM_ch15_valid_inference

Temă de proiect

- Întrebarea: prognozează sentimentul titlurilor, măsurat cu un LLM, randamentele după $d + 1$ pe știri publicate după lansarea modelului, cu o grilă preînregistrată?
- Replicați întîi strategia Qwen din acest capitol (+5,64 bp pe zi, $t = +2{,}26$)
- Apoi aplicați protocolul cu știri de după data-limită din Lopez-Lira & Tang (2026)
- Livrabile
  - Grila și corecția preînregistrate
  - Titluri datate de după publicarea unui model deschis
  - Testul pe toate variantele
  - Un mecanism propus de LLM, formulat înaintea testului împreună cu ce l-ar infirma
  - O critică de tip recenzent și răspunsul echipei
- Notați în `AI_USE.md` fiecare prompt care a influențat o decizie
- Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare referință inventată, fapt memorat sau cifră greșită depistată, împreună cu testul care a depistat-o (șabloane)

Alegerea metodei

Situația	Alegerea	Motivul
Reper rapid și transparent	Dicționarul LM	fără antrenare, verificabil
Texte financiare scurte în engleză	FinBERT	precis, milisecunde pe text
Fără etichete, alte limbi, documente lungi	LLM deschis (7B+)	zero-shot, flexibil
Cîteva sute de etichete din domeniul de interes	embeddings + regresie logistică	ieftin și adaptat domeniului

- Oricare ar fi metoda: evaluați în afara eșantionului, cu intervale și teste pe perechi

Idei principale

- Dicționarele generale citesc greșit textele financiare, iar dicționarul LM rămîne un reper transparent
- Între FinBERT și LLM-urile deschise de 7B–14B nu s-a detectat o diferență semnificativă de acuratețe pe titluri financiare (ceea ce nu dovedește egalitatea)
- Cîteva sute de etichete și un clasificator simplu concurează cu ambele
- LLM-urile își amintesc istoria piețelor: evaluați-le doar după data publicării lor
- Sentimentul titlurilor explică mișcările din aceeași zi, dar, cu o aliniere realistă în timp și cu costuri, nu depășește piața pentru acțiunile mari
- Scorurile sînt măsurători cu eroare: atenuarea, erorile posibil comune ale modelelor, puținele grupuri și numeroasele încercări influențează inferența

Verificarea înțelegerii

- ⊡ De ce poate un dicționar general să interpreteze greșit o propoziție financiară? Dați un exemplu în care contextul schimbă semnul. Revedeți explicația.
- ⊡ O acuratețe mare a clasificării dovedește profitabilitatea tranzacționării? Separați calitatea etichetelor, momentul tranzacției și costurile. Revedeți explicația.
- ⊡ De ce contează data lansării modelului într-un backtest pe știri istorice? Descrieți un test care exclude rezultate memorate. Revedeți explicația.
- ⊡ De ce este scorul de sentiment o măsurătoare, nu un adevăr observat? Explicați ce aduce un eșantion de validare etichetat de oameni. Revedeți explicația.

  Răspunsuri scurte: Anexa.

Dezacordul adnotatorilor: acord și etichete latente

- κ **al lui Fleiss** (Fleiss (1971)): N texte, m evaluatori, n_{ij} evaluatori care dau textului i eticheta j
  - $\bar{P} = \frac{1}{N}\sum_i \sum_j \frac{n_{ij}(n_{ij}-1)}{m(m-1)}$, $\bar{P}_e = \sum_j p_j^2$, $\kappa = \dfrac{\bar{P} - \bar{P}_e}{1 - \bar{P}_e}$
  - p_j: ponderea tuturor voturilor acordate etichetei j
  - Formula presupune același m pentru fiecare text
  - PhraseBank are 5–8 evaluatori pe propoziție și publică doar nivelurile de acord, nu voturile: κ nu poate fi calculat din datele publicate
- **Modelul Dawid–Skene** (Dawid & Skene (1979)): evaluatorul a are o matrice de confuzie $\pi_{jl}^{(a)} = P(\text{spune } l \mid \text{adevărat } j)$, iar clasa adevărată este latentă (neobservată)
  - Algoritmul EM estimează $\pi^{(a)}$ și dă fiecărui text o etichetă probabilistă $P(\text{adevărat} = j \mid \text{voturi})$
- Evaluați modelele cu o regulă de scor proprie (proper scoring rule), precum pierderea logaritmică față de etichetele probabiliste, nu prin acuratețe față de eticheta majoritară
  - Plafonul din graficul acordului este un plafon al zgomotului etichetelor, nu un eșec al modelului

Înapoi

Exemplu rezolvat: FinBERT față de LM

- Setul de validare Twitter, 2 388 de titluri: LM 60,5%, FinBERT 72,5%
  - LM greșește și FinBERT are dreptate: $n_{01} = 539$
  - LM are dreptate și FinBERT greșește: $n_{10} = 252$
  - Testul McNemar exact: $p < 0{,}001$
- Diferența: +12,0 puncte procentuale, CI 95% bootstrap [+9,8; +14,2]
  - Avantaj clar al modelului cu fine-tuning, chiar și în afara datelor lui de antrenare

Înapoi

Timpul de procesare al modelelor Qwen2.5

- Timpul de procesare pe titlu, pe procesorul grafic al unui laptop, inclusiv prompt-ul: mediana unei treceri, pentru fiecare prompt
  - Timpul median pe titlu: 4 ms (0.5B), 12 ms (1.5B), 20 ms (3B), 92 ms (7B), 105 ms (14B)
  - O singură trecere este zgomotoasă (transferul memoriei pe disc, alte sarcini): 7B a durat între 51 și 94 ms, iar 14B între 88 și 112 ms
  - O afirmație despre viteză cere rulări repetate
- FinBERT are nevoie de cîteva milisecunde pe propoziție pe același laptop

Înapoi

Dincolo de titluri: documente lungi

- Rapoarte anuale: Loughran & McDonald (2011) și-au construit listele din formulare 10-K, iar tonul și incertitudinea anunță randamentele și volatilitatea în jurul publicării
- Conferințe despre rezultate și rapoarte ale analiștilor: Huang, Wang & Yang (2023) arată că FinBERT extrage informație pe care dicționarele nu o surprind
- Kim, Muhn & Nikolaev (2023): rezumatele făcute de LLM ale raportărilor sînt mult mai scurte, dar explică mai bine reacțiile pieței decît originalele
  - Ei măsoară lungimea excesivă a raportărilor: textul lung și puțin informativ este asociat cu o eficiență mai mică a prețurilor
- Documentele lungi cer modele cu ferestre de context mari sau segmentarea textului și agregarea rezultatelor

Înapoi

Regresii pe text cu fundamentare statistică

- Taddy (2013): regresia inversă multinomială: modelăm frecvențele cuvintelor condiționat de rezultat, $c_d \sim \text{MN}(q(y_d), m_d)$, c_d: frecvențele, $m_d = \sum_j c_{dj}$: lungimea
  - Model log-liniar $q_j(y) \propto e^{\alpha_j + \varphi_j^\top y}$, încărcările $\Phi = (\varphi_1, \ldots, \varphi_p)^\top$: dat fiind m_d și acest model, $z_d = \Phi^\top c_d / m_d$ este suficient pentru y_d
- Ke, Kelly & Xiu (2019) (SESTM, sentiment extraction via screening and topic modelling): selectăm cuvintele corelate cu randamentele, estimăm un model cu două teme (cuvinte pozitive și negative), atribuim scoruri articolelor noi prin verosimilitate penalizată
  - Lucrarea dă garanții statistice pentru estimator, iar semnalul este cel mai puternic în ziua știrii și în ziua următoare
- Bybee et al. (2024): atenția acordată temelor în 800 000 de articole Wall Street Journal urmărește activitatea economică și prognozează randamentele agregate ale pieței
  - Vezi și Jegadeesh & Wu (2013) (ponderi ale cuvintelor estimate din reacțiile pieței la 10-K)
  - Regula comună: estimarea se face doar pe date anterioare perioadei de prognoză

Înapoi

Dispariția memoriei: un test formal și puterea lui

- H_0 : $\text{AUC}_{\text{înainte}} = \text{AUC}_{\text{după}}$, două eșantioane independente, cu varianța DeLong pentru fiecare AUC (DeLong et al. (1988))
  - $z = (\widehat{\text{AUC}}_1 - \widehat{\text{AUC}}_2)/\sqrt{\hat{V}_1 + \hat{V}_2}$
  - Pentru 14B, $z = 0{,}73$ ($p = 0{,}47$); pentru 7B, $z = 1{,}01$ ($p = 0{,}31$)
- Puterea testului: cu 23 de luni după publicare, eroarea standard SE(AUC) sub H_0 este 0,12
- Cea mai mică scădere detectabilă cu puterea 80% este 0,36
  - O cădere de la 0,69 la 0,5 este mai mică: ar fi nevoie de circa 101 luni după publicare (calculul: slide-ul următor)
- Nerespingerea lui H_0 aici nu este informativă: lipsa dovezilor de memorie după publicare nu este o dovadă a absenței ei înainte

Înapoi

Cîte luni după publicare? Puterea testului memoriei

- Sub H_0: AUC $= 0{,}5$, fără valori egale, eroarea standard are o formă închisă: $SE_0 = \sqrt{\dfrac{n_1 + n_0 + 1}{12\, n_1 n_0}}$, cu n_1, n_0 numărul lunilor de creștere, respectiv de scădere
  - După publicare: $n_1 = 13$, $n_0 = 10$, deci $SE_0 = \sqrt{24/1\,560} = 0{,}124$
- Cea mai mică scădere detectabilă (test bilateral la 5%, putere 80%): $2{,}80\sqrt{SE^2_{\text{înainte}} + SE^2_0} = 2{,}80\sqrt{0{,}03227^2 + 0{,}124^2} = 0{,}36$
  - $2{,}80 = 1{,}96 + 0{,}84$, cuantilele normale pentru test și pentru putere; $SE_{\text{înainte}}$: eroarea standard DeLong pentru cele 296 de luni dinainte de publicare
- Lunile necesare: cel mai mic m pentru care scăderea detectabilă coboară la 0,18727 (AUC înainte $- 0{,}5$), cu ponderea lunilor de creștere de după publicare păstrată la 13/23 în SE_0: $m = 101$ (7B: 129)
- Aceeași rețetă dimensionează fereastra de test de după publicare pentru propriul proiect

înapoi

Etichete discrete: clasificarea greșită nu este eroare clasică

- Variabila binară „știre negativă” $s^* \in \{0, 1\}$ și eticheta prezisă $\hat{s}$
  - $\alpha_0 = P(\hat{s} = 1 \mid s^* = 0)$: rata fals-pozitivelor
  - $\alpha_1 = P(\hat{s} = 0 \mid s^* = 1)$: rata fals-negativelor
  - Eroarea $u = \hat{s} - s^*$ este corelată negativ cu s^*: formula clasică nu se aplică (Aigner (1973))
  - plim $\hat{b} = \beta \dfrac{\pi(1-\pi)(1-\alpha_0-\alpha_1)}{p(1-p)}$, $\pi = P(s^* = 1)$, $p = P(\hat{s} = 1)$
- Pe setul de validare Twitter, din matricile de confuzie: $\pi = 14{,}5\%$
  - FinBERT: $\alpha_0 = 13{,}3\%$, $\alpha_1 = 23{,}9\%$, deci factorul de atenuare a pantei este 0,45
  - Factorul de atenuare pentru Qwen2.5-7B: 0,59
  - Factorul de atenuare pentru LM ($\alpha_1 = 50{,}4\%$): 0,28
- Cît timp $\alpha_0 + \alpha_1 < 1$ semnul se păstrează, dar panta unei variabile binare se poate reduce la o treime sau mai puțin

Înapoi

Două măsuri zgomotoase: modelul factorial și variabilele instrumentale

- Un factor: $z_j = \lambda_j f + u_j$, $\mathrm{Var}(f) = 1$, u_j necorelate cu f și între ele: $\rho_{jk} = \lambda_j \lambda_k$, deci $\lambda_j^2 = \rho_{jk}\rho_{jl}/\rho_{kl}$
  - Încărcările λ estimate pe scorurile zilnice FNSPID: 0,53 (LM), 0,85 (FinBERT), 0,78 (Qwen)
- IV (instrumental variables, variabile instrumentale): cu $r = a + \beta f + \varepsilon$, instrumentăm z_Q cu z_F: $\hat{b}_{IV} = \widehat{\mathrm{Cov}}(r, z_F)/\widehat{\mathrm{Cov}}(z_Q, z_F) \to \beta/\lambda_Q$ dacă $\lambda_F \neq 0$, f este necorelat cu ε, iar u_F este necorelată cu u_Q și cu ε
  - Panta Qwen în ziua d: 59 bp [53; 66] cu FinBERT ca instrument și 37 bp [28; 46] cu LM ca instrument (intervale bootstrap pe zile)
- Dacă ambele instrumente ar fi valide, estimările ar coincide: diferența este de 22 bp, cu $z = 5{,}4$, deci egalitatea este respinsă
  - Testul respinge restricțiile comune, nu un instrument anume
  - Cauze plauzibile: erori FinBERT–Qwen corelate prin texte de antrenare care se suprapun sau o eroare a LM legată de randamente
  - În acest caz, și încărcările λ ale modelului factorial devin îndoielnice

Înapoi

Rețele sociale și comportament de turmă: GameStop, 2021

- Bollen, Mao & Zeng (2011): starea de spirit colectivă de pe Twitter a anticipat Dow Jones în 2008, dar rezultatul este sensibil la eșantion și la metodă
- Ianuarie 2021: investitori individuali s-au coordonat pe rețelele sociale și au ridicat GameStop de peste zece ori în cîteva săptămîni
  - Atenția, sentimentul și tranzacțiile au crescut împreună
  - Acest episod singur nu poate separa predicția de cauzalitate: fiecare cere propriul test
- Lecții pentru semnalele textuale
  - Volumul atenției poate conta mai mult decît tonul
  - Semnalele urmate de prea mulți investitori (crowding) se inversează și creează risc pentru vînzătorii în lipsă (Capitolul 17: bule)



Un magazin GameStop, Vallejo, California, februarie 2021

Foto: Will Buckner (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

Înapoi

Bucla descoperirii, prompt-uri reutilizabile (1/2)

- **Literatura**: `"Găsește studii din 2023 încoace care prognozează randamentele acțiunilor cu sentimentul din LLM-uri și testează după data-limită a cunoștințelor modelului: DOI sau id arXiv, data-limită, fereastra de test, estimarea principală."`
  - Verificați fiecare identificator (DOI sau id arXiv)
  - Instrumente de căutare: Semantic Scholar, Google Scholar, Elicit
  - Lopez-Lira & Tang (2026) este designul de referință
- **Ipoteze**: `"Propune mecanisme prin care sentimentul titlurilor ar putea prognoza randamentele după d+1 și, pentru fiecare, tiparul transversal care l-ar infirma."`
  - Reacția insuficientă prezice un drift concentrat în acțiunile mici și puțin urmărite
  - Memorarea prezice un avantaj care dispare după data publicării
- **Date și cod**: `"Din scorurile zilnice ale știrilor din acest capitol și închiderile zilnice ale cursului, reprodu strategia zilnică Qwen din acest capitol (intrare la închiderea din d+1, hedging pe SPY) și t-ul ei Newey-West."`
  - Orice asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot)
  - Scorurile sînt salvate, deci niciun model nu trebuie rulat din nou

Înapoi

Bucla descoperirii, prompt-uri reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată dinainte: `"Înainte de orice rulare nouă, scrie grila completă de variante pe care le-ai testa și corecția pentru testarea multiplă; toate vor fi raportate."`
  - Verificări: placebo (scoruri amestecate între acțiunile din aceeași zi), subperioade și costuri de 5 bp pe tranzacție
- **Critica**: `"Scrie un raport de recenzent: toate felurile în care strategia ar putea reflecta look-ahead bias, memorarea, selecția sau marcajele de timp, cu testul pentru fiecare."`
  - Apoi verificați direct fiecare test propus: și o critică poate conține rezultate inventate
- **Raportul**: toată grila, varianta aleasă înaintea rezultatelor, versiunile modelelor și datele publicării

Înapoi

Agenți AI în tranzacționare: utilizări și riscuri

- Un agent este un LLM într-o buclă: citește intrările, decide, apelează instrumente (date, cod, căutarea știrilor, ordine printr-un API, application programming interface), observă, repetă
  - Folosit azi pentru rezumate de cercetare, programare și monitorizare
  - Tranzacționarea complet autonomă este încă rară și experimentală
- Manipulare: un text citit de agent poate conține instrucțiuni (prompt injection), de exemplu un comunicat de presă fals
- Risc sistemic (Fondul Monetar Internațional, IMF (2024)): multe firme cu modele asemănătoare pot tranzacționa la fel, crescînd viteza și corelația mișcărilor în perioade de stres
  - Controale: limite de poziție, aprobarea umană a ordinelor, jurnalizarea fiecărui pas, teste după fiecare actualizare a modelului

Înapoi

Lista capcanelor

- **Suprapunerea cu datele de antrenare**: FinBERT are 89,0% pe PhraseBank, care se suprapune în mare parte cu datele lui de antrenare, și 72,5% pe date noi de pe Twitter
- **Look-ahead bias**: un LLM își poate aminti piața de după știre; testați după data publicării lui
- **Alinierea în timp**: marcajele de timp conțin doar data, deci tranzacționați cel mai devreme la închiderea de după ce știrea este sigur publică
- **Data snooping**: prompt-uri, praguri și modele alese după examinarea rezultatelor de test
- **Costuri și crowding**: cîștigurile zilnice mici dispar odată ce scădem costuri de cîteva puncte de bază
- **Regresori generați**: scorurile sînt estimări: corectați atenuarea și validați pe un eșantion aleator etichetat de oameni (PPI)

Înapoi

Răspunsuri scurte la întrebările de verificare

- **Dicționarul**: fiecare cuvînt are un semn fix; „lower costs" este o veste bună, deși „lower" este negativ, iar „capital" sau „board" sînt substantive neutre din limbajul de afaceri, pe care GI le numără ca negative
- **Acuratețe și profit**: acuratețea se măsoară față de etichete umane zgomotoase, pe alte texte; o tranzacție cere primul randament sigur $(d + 2)$, trebuie să acopere $4c$ pe zi și să reziste corecției pentru numeroasele încercări; aici toate cele trei scoruri explică mișcările din aceeași zi, dar nicio strategie nu aduce profit net după costuri
- **Data publicării**: înainte de ea, modelul poate să fi citit ce a urmat știrii; testați pe știri publicate după publicarea ponderilor sau întrebați despre rezultate trecute fără context și comparați AUC înainte și după publicare
- **Scorul ca măsurătoare**: $\hat{s} = s^* + u$ estimează tonul adevărat, deci pantele se micșorează (panta pe z = efectul $\times$ ρ); un eșantion aleator etichetat de oameni măsoară ρ sau distorsiunea $f - Y$, ceea ce face posibile corecția b/ρ sau PPI

Înapoi

Analiza textului: lecturi și aplicații

- Tetlock (2007): pesimismul din presă prezice randamentele pieței
- Loughran & McDonald (2011): un dicționar de sentiment specific finanțelor
- Gentzkow, Kelly & Taddy (2019): textul ca date în economie
- Aplicații pe criptoactive: clasificarea criptoactivelor Pele et al. (2023), bulele Dogecoin și sentimentul Pele (2025), Quantlet de sentiment Pele (2024)
- Studiu suplimentar: Quantinar: Natural Language Processing, Quantinar: DELTA, Quantinar: LDA Extensions
- Manualul Franke, Härdle & Hafner (2019) pentru statistica din spatele testelor

Înapoi

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AMEX**: American Stock Exchange — *Bursa Americană de Valori*
- **API**: Application Programming Interface — *interfață de programare a aplicațiilor*
- **AUC**: Area Under the (ROC) Curve — *aria de sub curba ROC*
- **BERT**: Bidirectional Encoder Representations from Transformers — *reprezentări bidirecționale produse de codificatorul unui Transformer*
- **BH**: Benjamini–Hochberg (procedure) — *procedura Benjamini–Hochberg*
- **BY-NC**: Creative Commons Attribution-NonCommercial — *licența Creative Commons: atribuire, utilizare necomercială*
- **CI**: Confidence Interval — *interval de încredere*
- **ECE**: Expected Calibration Error — *eroarea medie de calibrare*
- **EM**: Expectation-Maximisation (algorithm) — *algoritmul expectation–maximization: pasul E (media condiționată) și pasul M (maximizarea)*
- **FDR**: False Discovery Rate — *rata descoperirilor false*
- **FNSPID**: Financial News and Stock Price Integration Dataset — *setul de date care integrează știri financiare și prețuri de acțiuni*
- **FWER**: Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **GI**: (Harvard) General Inquirer, dictionary IV-4 — *dicționarul Harvard General Inquirer IV-4*

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **GPT**: Generative Pre-trained Transformer — *Transformer generativ pre-antrenat*
- **GPT-1**: Generative Pre-trained Transformer 1 — *Transformer generativ pre-antrenat, versiunea 1*
- **GPT-2**: Generative Pre-trained Transformer 2 — *Transformer generativ pre-antrenat, versiunea 2*
- **GPT-3**: Generative Pre-trained Transformer 3 — *Transformer generativ pre-antrenat, versiunea 3 (aici versiunea 3,5)*
- **GPT-4**: Generative Pre-trained Transformer 4 — *Transformer generativ pre-antrenat, versiunea 4*
- **IMF**: International Monetary Fund — *Fondul Monetar Internațional*
- **IV-4**: Harvard IV-4 (version 4 of the General Inquirer word lists) — *Harvard IV-4, versiunea 4 a listelor de cuvinte General Inquirer*
- **LLM**: Large Language Model — *model mare de limbaj*
- **LM**: Loughran-McDonald (financial sentiment dictionary) — *dicționarul financiar de sentiment Loughran-McDonald*
- **LR**: Logistic Regression — *regresie logistică*
- **MIT**: Massachusetts Institute of Technology — *Institutul de Tehnologie din Massachusetts*
- **NASDAQ**: National Association of Securities Dealers Automated Quotations — *bursa americană NASDAQ (cotații automate ale Asociației Naționale a Dealerilor de Valori Mobiliare)*
- **NYSE**: New York Stock Exchange — *Bursa din New York*

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PCA**: Principal Component Analysis — *analiza componentelor principale*
- **PPI**: Prediction-Powered Inference — *inferență susținută de predicții*
- **RLHF**: Reinforcement Learning from Human Feedback — *învățare prin recompensă din evaluări umane*
- **ROC**: Receiver Operating Characteristic (curve) — *curba caracteristică de operare a receptorului*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SESTM**: Sentiment Extraction via Screening and Topic Modelling — *extragerea sentimentului prin selecție și modelarea temelor*
- **TF-IDF**: Term Frequency - Inverse Document Frequency — *frecvența termenului înmulțită cu inversul frecvenței în documente*
- **US**: United States — *Statele Unite ale Americii*
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*
- **VADER**: Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner — *dicționar și reguli pentru valența și sentimentul textelor*

Bibliografie (1/7)

- Aigner, D.J. (1973). Regression with a binary independent variable subject to errors of observation. *Journal of Econometrics*, 1(1), 49–59.
- Angelopoulos, A.N., Bates, S., Fannjiang, C., Jordan, M.I., Zrnic, T. (2023). Prediction-powered inference. *Science*, 382(6671), 669–674.
- Antweiler, W., Frank, M.Z. (2004). Is all that talk just noise? The information content of internet stock message boards. *Journal of Finance*, 59(3), 1259–1294.
- Araci, D. (2019). FinBERT: financial sentiment analysis with pre-trained language models. arXiv:1908.10063.
- Baker, M., Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *Journal of Finance*, 61(4), 1645–1680.
- Battaglia, L., Christensen, T., Hansen, S., Sacher, S. (2024). Inference for regression with variables generated by AI or machine learning. arXiv:2402.15585.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- Bollen, J., Mao, H., Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. *Journal of Computational Science*, 2(1), 1–8.

Bibliografie (2/7)

- Brier, G.W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1–3.
- Brown, T.B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *NeurIPS*; arXiv:2005.14165.
- Bybee, L., Kelly, B., Manela, A., Xiu, D. (2024). Business news and business cycles. *Journal of Finance*, 79(5), 3105–3147.
- Cameron, A.C., Gelbach, J.B., Miller, D.L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Cameron, A.C., Gelbach, J.B., Miller, D.L. (2011). Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), 238–249.
- Dawid, A.P., Skene, A.M. (1979). Maximum likelihood estimation of observer error-rates using the EM algorithm. *Applied Statistics*, 28(1), 20–28.
- DeLong, E.R., DeLong, D.M., Clarke-Pearson, D.L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3), 837–845.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., Toutanova, K. (2019). BERT: pre-training of deep bidirectional Transformers for language understanding. *NAACL*; arXiv:1810.04805.
- Dong, Z., Fan, X., Peng, Z. (2024). FNSPID: a comprehensive financial news dataset in time series. *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference*, 4918–4927.

Bibliografie (3/7)

- Drinkall, F., Rahimikia, E., Pierrehumbert, J.B., Zohren, S. (2024). Time Machine GPT. arXiv:2404.18543.
- Driscoll, J.C., Kraay, A.C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Egami, N., Hinck, M., Stewart, B.M., Wei, H. (2023). Using imperfect surrogates for downstream inference: design-based supervised learning for social science applications of large language models. arXiv:2306.04746.
- Fleiss, J.L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5), 378–382.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, 5th ed. Springer.
- Gentzkow, M., Kelly, B., Taddy, M. (2019). Text as data. *Journal of Economic Literature*, 57(3), 535–574.
- Glasserman, P., Lin, C. (2023). Assessing look-ahead bias in stock return predictions generated by GPT sentiment analysis. arXiv:2309.17322.
- Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., Weinberger, K.Q. (2017). On calibration of modern neural networks. *ICML*; arXiv:1706.04599.

Bibliografie (4/7)

- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Chronologically consistent large language models. arXiv:2502.21206.
- Huang, A.H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: a large language model for extracting information from financial text. *Contemporary Accounting Research*, 40(2), 806–841.
- Hutto, C., Gilbert, E. (2014). VADER: a parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1), 216–225.
- IMF (2024). Advances in artificial intelligence: implications for capital market activities. *Global Financial Stability Report*, October 2024, Chapter 3.
- Jegadeesh, N., Wu, D. (2013). Word power: a new approach for content analysis. *Journal of Financial Economics*, 110(3), 712–729.
- Ke, Z.T., Kelly, B., Xiu, D. (2019). Predicting returns with text data. NBER Working Paper 26186.
- Kearney, C., Liu, S. (2014). Textual sentiment in finance: a survey of methods and models. *International Review of Financial Analysis*, 33, 171–185.
- Kim, A., Muhn, M., Nikolaev, V. (2023). Bloated disclosures: can ChatGPT help investors process information? arXiv:2306.10224.

Bibliografie (5/7)

- Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2026). Can ChatGPT forecast stock price movements? Return predictability and large language models. *Journal of Financial Economics*, 184, 104335.
- Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025). The memorization problem: can we trust LLMs' economic forecasts? arXiv:2504.14765.
- Loughran, T., McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. *Journal of Finance*, 66(1), 35–65.
- Loughran, T., McDonald, B. (2016). Textual analysis in accounting and finance: a survey. *Journal of Accounting Research*, 54(4), 1187–1230.
- Lu, C., Lu, C., Lange, R.T., Foerster, J., Clune, J., Ha, D. (2024). The AI Scientist: towards fully automated open-ended scientific discovery. arXiv:2408.06292.
- Ludwig, J., Mullainathan, S. (2024). Machine learning as a tool for hypothesis generation. *Quarterly Journal of Economics*, 139(2), 751–827.
- Ludwig, J., Mullainathan, S., Rambachan, A. (2024). Large language models: an applied econometric framework. arXiv:2412.07031.
- Malo, P., Sinha, A., Korhonen, P., Wallenius, J., Takala, P. (2014). Good debt or bad debt: detecting semantic orientations in economic texts. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 65(4), 782–796.
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. arXiv:1301.3781.

Bibliografie (6/7)

- Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., et al. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *NeurIPS*; arXiv:2203.02155.
- Pele, D.T. (2024). Sentiment Analysis (Quantlet, BitMood project). IDA Quantlets Repository, Bucharest University of Economic Studies.
- Pele, D.T. (2025). Dogecoin and speculative bubbles: a study using LPPL and sentiment analysis. Quantinar course, Bucharest University of Economic Studies.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets? *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- Petersen, M.A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches. *Review of Financial Studies*, 22(1), 435–480.
- Qwen Team (2024). Qwen2.5 technical report. arXiv:2412.15115.
- Reimers, N., Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *EMNLP*; arXiv:1908.10084.
- Sarkar, S.K., Vafa, K. (2024). Lookahead bias in pretrained language models. SSRN Working Paper 4754678.
- Shannon, C.E. (1951). Prediction and entropy of printed English. *Bell System Technical Journal*, 30(1), 50–64.

Bibliografie (7/7)

- Shao, X. (2010). The dependent wild bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 105(489), 218–235.
- Shiller, R.J. (2017). Narrative economics. *American Economic Review*, 107(4), 967–1004.
- Simonsohn, U., Simmons, J.P., Nelson, L.D. (2020). Specification curve analysis. *Nature Human Behaviour*, 4(11), 1208–1214.
- Taddy, M. (2013). Multinomial inverse regression for text analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 108(503), 755–770.
- Tetlock, P.C. (2007). Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. *Journal of Finance*, 62(3), 1139–1168.
- Tetlock, P.C., Saar-Tsechansky, M., Macskassy, S. (2008). More than words: quantifying language to measure firms' fundamentals. *Journal of Finance*, 63(3), 1437–1467.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*; arXiv:1706.03762.
- Wang, W., Wei, F., Dong, L., Bao, H., Yang, N., Zhou, M. (2020). MiniLM: deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained Transformers. *NeurIPS*; arXiv:2002.10957.
- Wu, S., Irsoy, O., Lu, S., Dabravolski, V., et al. (2023). BloombergGPT: a large language model for finance. arXiv:2303.17564.