



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 15: LLM-uri și analiza sentimentului — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AUC: Area Under the (ROC) Curve (aria de sub curba ROC)
- BVB: Bursa de Valori București
- CAR: Cumulative Abnormal Return (randamentul anormal cumulat)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ECE: Expected Calibration Error (eroarea medie de calibrare)
- FNSPID: Financial News and Stock Price Integration Dataset (setul de date care integrează știri financiare și prețuri de acțiuni)
- GPT-4: Generative Pre-trained Transformer 4 (Transformer generativ pre-antrenat, versiunea 4)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- LM: Loughran-McDonald (financial sentiment dictionary) (dicționarul financiar de sentiment Loughran-McDonald)
- NLL: Negative Log-Likelihood (logaritmul negativ al verosimilității)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PPI: Prediction-Powered Inference (inferență susținută de predicții)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- TF-IDF: Term Frequency - Inverse Document Frequency (frecvența termenului înmulțită cu inversul frecvenței în documente)
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)

Întrebarea de azi și ce trebuie predat

- ▣ Întrebarea seminarului: **poate un model de limbaj să citească sentimentul financiar și prognozează acest sentiment randamente care mai pot fi tranzacționate?**
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ A1, A3, A7 pe hârtie: cum atenuază o etichetă clasificată greșit panta, cât de precis este un test de acuratețe pe perechi, la ce cost nu mai câștigă o strategie
 - ▶ B1: este FinBERT mai bun decât un dicționar? B5: prognozează titlurile randamentele sau doar le descriu? B7: își amintește LLM-ul piața?
 - ▶ C2: găsiți cele trei erori dintr-un răspuns AI; B2 acasă
- ▣ Ce predați (lista de pe ultimul slide al nucleului): răspunsurile de la A, câte un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B, corecturile de la C2, câte o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare exercițiu are o secțiune cu aceeași etichetă
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1	cât micșorează panta o variabilă binară clasificată greșit?	Rezolvat	–
A3	cât de precis și cât de puternic este un test de acuratețe pe perechi?	Rezolvat	–
A7	la ce cost pe tranzacție nu mai câștigă strategia?	Rezolvat	–
B1	este FinBERT mai precis decât dicționarul LM?	Rezolvat	–
B5	prognozează titlurile randamentele sau le descriu?	Rezolvat	–
B7	își amintește LLM-ul piața?	Rezolvat	–
C2	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B5, B7
B2	este un LLM cu 7 miliarde de parametri mai bun decât FinBERT? (temă)	Propus	B1
Pachete de extindere	A2, A4, A5, A6, A8, B3, B4, B6, B8–B11, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare enunț

- ☐ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- ☐ Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: verificare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Date	Conținut	Scoruri salvate	Folosite în
Twitter Financial News (setul de validare, Hugging Face Hub)	2 388 de titluri din 2022: 1 566 neutre, 475 pozitive, 347 negative	LM, FinBERT, Qwen2.5 (P1–P3), MiniLM	A1–A5, A8, B1–B4, B8, B9, C2
Financial PhraseBank Malo et al. (2014)	4 846 de propoziții din știri, 2 264 cu acord deplin	aceleași scoruri	B3
FNSPID Dong, Fan & Peng (2024)	106 820 de titluri despre 16 acțiuni americane, 27.10.2009–18.12.2023	scorurile zilnice LM, FinBERT, Qwen2.5-7B	A7, A8, B5, B6, B10, B11, C1–C3
Acțiunile și SPY	data/market/<SYMBOL>.csv, adjusted_close, 2009–2023	–	B5, B6, C1, C3
S&P 500	GSPC.INDX, close, lunar, ian. 2000 – aug. 2026	răspunsurile Qwen2.5 despre fiecare lună	B7, C2

- Scorurile sunt tabele salvate în [Quantlets/Ch_15](#) (ch15_twitter_scores.csv, ch15_phrasebank_scores.csv, ch15_news_daily.csv, ch15_memory_monthly.csv): la seminar nu trebuie rulat niciun model de limbaj
- C3 (pachet de extindere) cere o nouă evaluare a titlurilor FNSPID

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Setup" defines the loaders
pb, tw = eval_texts()    # PhraseBank, Twitter
P, rets = news_panel()   # FNSPID stock-days
print(len(pb), len(tw))
print(tw['label'].value_counts())
print(P.shape,
      P.index.get_level_values('ticker').nunique())
```

- Rezultatul așteptat
 - ▶ 4 846 și 2 388 de rânduri
 - ▶ neutral 1 566, positive 475, negative 347
 - ▶ (18 282, 19) și 16 acțiuni
- Fiecare rând din tw conține textul, eticheta umană și probabilitățile fiecărui model (de ex. finbert_negative, qwen7B_positive)
- Dacă cifrele diferă, opriți-vă și verificați fișierele înainte de orice exercițiu

Notății folosite în toate exercițiile

- Tonul după dicționar $\tau = (P - N)/(P + N)$, cu P , N numărul de cuvinte pozitive și negative; LM: listele financiare Loughran–McDonald [Loughran & McDonald \(2011\)](#)
- Probabilitățile modelului $p_k = e^{z_k/T} / \sum_j e^{z_j/T}$ (z_k : logitul răspunsului k , T : temperatura); eticheta $\arg \max_k p_k$; scorul net $s = p_{\text{pos}} - p_{\text{neg}}$; FinBERT [Araci \(2019\)](#), Qwen2.5 [Qwen Team \(2024\)](#)
- Doi clasificatori A și B pe aceleași texte: n_{01} = A greșește și B are dreptate, n_{10} = A are dreptate și B greșește; testul McNemar [McNemar \(1947\)](#): sub H_0 , $n_{01} \sim \text{Bin}(n_{01} + n_{10}; 0,5)$
- Ziua d : prima zi de tranzacționare de la data titlului încolo; $d + 2$: primul randament sigur de după publicare; h : zile după d
- bp: punct de bază, 0,01%; SE: eroare standard; CI: interval de încredere de 95%; t_{NW} : t Newey–West [Newey & West \(1987\)](#); SE grupate: [Petersen \(2009\)](#)

A1 [Rezolvat]: atenuarea prin clasificare greșită — enunț

- ▣ **Întrebare:** o regresie folosește eticheta FinBERT „negativ” în locul adevărului; cu cât se micșorează panta?
- ▣ **Date**
 - ▶ Twitter Financial News, setul de validare: $N = 2\,388$ de titluri din 2022, fiecare etichetat negativ, neutru sau pozitiv; eticheta umană este considerată adevărat
 - ▶ Modelul $r = a + \beta s^* + \varepsilon$, $s^* = 1$ dacă titlul este cu adevărat negativ; observăm doar $\hat{s} = 1$ când FinBERT prezice negativ
 - ▶ Eroare nediferențială: dat fiind s^* , $\hat{s}$ nu spune nimic despre r , deci $\text{Cov}(\varepsilon, \hat{s}) = 0$
 - ▶ $\pi = P(s^* = 1)$, $p = P(\hat{s} = 1)$, alarme false $\alpha_0 = P(\hat{s} = 1 \mid s^* = 0)$, ratări $\alpha_1 = P(\hat{s} = 0 \mid s^* = 1)$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Arătați că $\text{plim } \hat{b} = \beta \text{Cov}(s^*, \hat{s}) / \text{Var}(\hat{s})$.
 - (b) Deduceți $\lambda = \pi(1 - \pi)(1 - \alpha_0 - \alpha_1) / [p(1 - p)]$.
 - (c) Calculați π , p , α_0 , α_1 din matrice, apoi λ cu trei zecimale.
 - (d) Calculați $\text{Cov}(u, s^*)$ pentru $u = \hat{s} - s^*$: este eroarea clasică?
- ▣ **De raportat:** λ , $1/\lambda$ și semnul lui $\text{Cov}(u, s^*)$
- ▣ **Interpretare:** ce parte din efectul adevărat rămâne într-o pantă pe variabila binară FinBERT?


Matricea de confuzie FinBERT, Twitter

Adevărat \ prezis	neg	neu	pos	Total
neg	264	71	12	347
neu	213	1 184	169	1 566
pos	58	133	284	475
Total	535	1 388	465	2 388

A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- ▣ (a) Pentru un singur regresor plim $\hat{b} = \text{Cov}(r, \hat{s}) / \text{Var}(\hat{s})$, iar $\text{Cov}(r, \hat{s}) = \beta \text{Cov}(s^*, \hat{s}) + \text{Cov}(\varepsilon, \hat{s})$; ultimul termen este 0 din ipoteza de eroare nediferențială
- ▣ (b) Ambele variabile sunt binare: $\text{Cov}(s^*, \hat{s}) = P(s^* = 1, \hat{s} = 1) - \pi p = \pi(1 - \alpha_1) - \pi p$
- ▣ Formula probabilității totale: $p = \pi(1 - \alpha_1) + (1 - \pi)\alpha_0$; înlocuind, $\text{Cov}(s^*, \hat{s}) = \pi(1 - \pi)(1 - \alpha_0 - \alpha_1)$
- ▣ $\hat{s}$ este Bernoulli, deci $\text{Var}(\hat{s}) = p(1 - p)$; raportul celor două este λ

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)




- (c) $\pi = 347/2\,388 = 0,1453$, $p = 535/2\,388 = 0,2240$,
 $\alpha_1 = 1 - 264/347 = 0,2392$, $\alpha_0 = 271/2\,041 = 0,1328$
- $\lambda = \frac{0,1242 \times 0,6280}{0,2240 \times (1 - 0,2240)} = 0,449$, deci $\beta = 2,23 \hat{b}$
- (d) $\text{Cov}(u, s^*) = 0,0780 - 0,1242 = -0,0462 < 0$:
eroarea este corelată negativ cu adevărul, deci nu este clasică [Aigner \(1973\)](#)
- Graficul: 2000 de eşantioane simulate cu aceste rate și $\beta = 1$; panta pe $\hat{s}$ are media 0,450 (abaterea standard 0,054), cum prezice λ
- Interpretare: o pantă pe variabila binară FinBERT păstrează doar circa 45% din efectul adevărat

A3 [Rezolvat]: diferența de acuratețe pe perechi: varianță, test exact, putere — enunț

- **Întrebare:** cât de precisă este diferența de acuratețe dintre doi clasificatori evaluați pe aceleași titluri și de câte titluri are nevoie?
- **Date de intrare**
 - ▶ Setul de validare Twitter, $n = 2\,388$ de titluri independente; A = dicționarul LM, B = FinBERT
 - ▶ Numere discordante: $n_{01} = 539$ (A greșește, B are dreptate), $n_{10} = 252$ (A are dreptate, B greșește)
 - ▶ $D_i = 1$ dacă A greșește și B are dreptate, -1 dacă A are dreptate și B greșește, 0 altfel; $d = ED_i = acc_B - acc_A$, $q = P(D_i \neq 0)$
- **Cerințe**
 - (a) Arătați că $\hat{d} = (n_{01} - n_{10})/n$ și deduceți $Var(\hat{d}) = (q - d^2)/n$.
 - (b) Calculați $\hat{d}$, SE, CI 95% și $z = \hat{d}/SE$.
 - (c) Aplicați testul McNemar exact la 5% și formulați decizia.
 - (d) Calculați puterea $\Phi(|d|\sqrt{n}/\sqrt{q - d^2} - 1,96)$ dacă d adevărat este $\hat{d}$ și $n_{80} = (1,96 + 0,84)^2(q - d^2)/d^2$.
- **De raportat:** $\hat{d}$, SE, CI, z , p exact, decizia, puterea și n_{80}
- **Interpretare:** ce titluri determină varianța lui $\hat{d}$?

A3 [Rezolvat]: rezolvare




- (a) $\hat{d} = \frac{1}{n} \sum_i D_i = (n_{01} - n_{10})/n$; $D_i^2 = 1$ exact când unul are dreptate și celălalt greșește, deci $ED_i^2 = q$, $\text{Var}(D_i) = q - d^2$ și $\text{Var}(\hat{d}) = (q - d^2)/n$
- (b) $\hat{d} = (539 - 252)/2388 = 0,1202$,
 $\hat{q} = 791/2388 = 0,3312$, $SE = 1,15$ pp, $CI [9,76; 14,28]$ pp, $z = 10,43$
- (c) Sub H_0 ne așteptăm la 395,5 de fiecare parte; p exact $< 0,001$: respingem acuratețea egală
- (d) Puterea $\Phi(+8,47) \approx 100\%$;
 $n_{80} = 7,84 \times (0,3312 - 0,0144)/0,0144 \approx 170$ de titluri (graficul)
- Interpretare: doar titlurile discordante (q) intră în varianță; o diferență de 12 puncte se detectează cu câteva sute de titluri

A7 [Rezolvat]: costul de echilibru cu eroare standard — enunț

- **Întrebare:** la ce cost pe tranzacție încetează strategia FinBERT să câștige și cât de precis cunoaștem acest cost?
- **Date de intrare**
 - ▶ Strategia din Cursul 15: la închiderea din $d + 1$ luăm $\text{sign}(s_{i,d})$ în fiecare acțiune cu știri în ziua d , cu hedging pe SPY, închisă după o zi; patru tranzacții în fiecare zi cu poziții; 3 568 de zile de tranzacționare
 - ▶ Semnalul FinBERT: randamentul brut mediu pe toate zilele $\hat{\mu} = 3,27$ bp, $t_{NW} = 1,27$ ($L = 8$ decalaje), ponderea zilelor cu poziții $a = 0,962$, raportul Sharpe brut $\sqrt{252} \hat{\mu} / \sigma = 0,36$
- **Cerințe**
 - (a) Scrieți randamentul net zilnic mediu și raportul Sharpe net ca funcții de costul c pe tranzacție.
 - (b) Deduceți costul de echilibru c^* la care randamentul net mediu este zero.
 - (c) Calculați $\text{SE}(\hat{\mu}) = \hat{\mu} / t$, apoi $\text{SE}(c^*)$ prin metoda delta și CI 95% pentru c^* .
 - (d) Obțineți σ din raportul Sharpe brut și calculați raportul Sharpe net la $c = 5$ bp.
- **De raportat:** c^* , SE și CI, raportul Sharpe net
- **Interpretare:** este un cost realist de 5 bp pe tranzacție în interiorul CI pentru c^* ?

A7 [Rezolvat]: rezolvare



- (a) Într-o fracțiune a din zile plătim $4c$: $\mu_{\text{net}} = \mu - 4ac$, $SR_{\text{net}} = \sqrt{252}(\mu - 4ac)/\sigma$, cu σ aproape neschimbat de costuri
- (b) $c^* = \mu/(4a) = 3,27/3,85 = 0,85$ bp pe tranzacție
- (c) $SE(\hat{\mu}) = 3,27/1,27 = 2,57$ bp; cu a fixat de calendarul știrilor, $SE(c^*) = 2,57/3,85 = 0,67$ bp, CI $[-0,46; 2,16]$ bp
- (d) $\sigma = \sqrt{252} \times 3,27/0,36 = 143$ bp;
 $SR_{\text{net}} = \sqrt{252}(3,27 - 3,85 \times 5)/143 = -1,77$
- Interpretare: 5 bp este mult peste CI pentru c^* ; cu turnover zilnic, strategia nu supraviețuiește unor costuri realiste

 MFM_ch15_sem_partA

B1 [Rezolvat]: este FinBERT mai bun decât LM? — enunț


- **Întrebare:** este FinBERT, ajustat fin, mai precis decât dicționarul Loughran–McDonald pe titluri pe care nu a fost antrenat?
- **Date**
 - ▶ Twitter Financial News, setul de validare: $N = 2\,388$ de titluri din 2022, fiecare etichetat negativ, neutru sau pozitiv; eticheta umană este considerată adevărul
 - ▶ A = dicționarul LM (eticheta = semnul tonului), B = FinBERT (eticheta = probabilitatea cea mai mare); funcția `b_pairs` din notebook
- **Cerințe**
 - (a) Calculați fiecare acuratețe cu CI bootstrap percentil 95%: reeșantionați titlurile de 2 000 de ori (sămânța 0).
 - (b) Calculați diferența $B - A$ cu CI bootstrap pe perechi: aceleași titluri reeșantionate pentru ambii clasificatori.
 - (c) Numărați n_{01} , n_{10} ; aplicați testul McNemar exact și $(n_{01} - n_{10})^2 / (n_{01} + n_{10})$ față de χ_1^2 (3,84).
- **De raportat:** un tabel cu cele două acurateți, CI și diferența; n_{01} , n_{10} , ambele valori p și decizia
- **Interpretare:** de ce este testul pe perechi mai puternic decât compararea celor două intervale și contează diferența pentru tranzacționare?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

	Acuratețe (%)	CI 95%
LM	60,5	[58,5; 62,4]
FinBERT	72,5	[70,7; 74,4]
Diferența (pp)	+12,0	[+9,8; +14,2]

- Pasul 1: etichetele ambilor clasificatori pe cele 2 388 de titluri; pasul 2: 2 000 de reeșantionări bootstrap ale indicilor titlurilor; pasul 3: ambele acurateți și diferența lor în fiecare reeșantionare
- (a)–(b) Cele două intervale nu se suprapun, iar CI pe perechi al diferenței exclude 0; coincide practic cu CI analitic din A3

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)




- (c) $n_{01} = 539$, $n_{10} = 252$, 395,5 așteptate sub H_0 ; p exact $< 0,001$; $\chi^2 = 104,1 > 3,84$: respingem acuratețea egală
- Împerecherea elimină variația dificultății titlurilor: titlurile pe care ambii le clasifică la fel nu aduc informație
- Interpretare: FinBERT este clar mai bun decât dicționarul în afara datelor lui de antrenare; un câștig de 12 puncte în etichetare nu spune încă nimic despre randamente (B5)

B5 [Rezolvat]: reacție sau predicție și ce erori standard? — enunț

- ▣ **Întrebare:** explică scorul zilnic al titlurilor randamentul din ziua știrii sau prognozează primul randament care mai poate fi tranzacționat și cât de largi sunt intervalele corecte?
- ▣ **Date**
 - ▶ Panelul FNSPID: 18 282 de zile-acțiune cu știri, 16 acțiuni americane, 27.10.2009–18.12.2023; $z_{i,d}$: scorul net zilnic, standardizat pe panel; r^e : randamentul în exces față de SPY (%), din data/market
 - ▶ Scoruri: FinBERT, Qwen2.5-7B, LM
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Estimați prin OLS $r_{i,d+h}^e = a + b z_{i,d} + \varepsilon$ pentru cele trei scoruri și $h = 0, 1, 2$; raportați b în bp pentru o abatere standard a scorului.
 - (b) Calculați trei SE: OLS, grupată pe zile ($G = 3\,434$), grupată pe acțiuni ($G = 16$), cu factorul de eșantion mic $\frac{G}{G-1} \frac{n-1}{n-2}$.
 - (c) Comparați fiecare t cu 1,96, iar t grupat pe acțiuni cu valoarea critică $t_{15}, 2,13$.
- ▣ **De raportat:** un grafic al pantelor pentru $h = 0$ cu cele trei intervale și un tabel al regresiilor
- ▣ **Interpretare:** de ce diferă $h = 0$ și $h = 2$ și putem avea încredere într-o SE grupată cu 16 grupuri?

B5 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)



- Pantele din aceeași zi cu intervalele de 95% ale celor trei erori standard: intervalul grupat pe acțiuni este cel mai larg
- Gruparea pe zile este apropiată de OLS: cu doar 5,3 acțiuni pe zi, zgomotul comun este mic
- Gruparea pe acțiuni înmulțește SE FinBERT la $h = 0$ cu 3,0: panta diferă între acțiuni, iar erorile fiecărei acțiuni sunt corelate în timp

B5 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

Scor	h	b (bp)	SE OLS	SE zi	SE acțiune	t zi	t acțiune
FinBERT	0	+39,2	2,3	2,3	6,9	+17,27	+5,71
FinBERT	2	-0,5	2,2	2,2	1,5	-0,25	-0,35
Qwen2.5-7B	0	+41,4	2,3	2,2	8,1	+19,07	+5,10
Qwen2.5-7B	2	+2,3	2,2	1,9	1,0	+1,19	+2,41
LM	0	+15,5	2,3	1,8	3,3	+8,53	+4,70
LM	2	-0,0	2,2	1,7	0,9	-0,01	-0,03


- $h = 0$: mare cu orice SE (t pe acțiuni peste 4,7): titlurile descriu mișcarea zilei, adesea chiar mișcarea („shares jump”)
- $h = 2$: FinBERT -0,5 bp ($t = -0,25$ pe zile); Qwen $t = +2,41$ pe acțiuni, dar $p = 0,061$ prin wild cluster bootstrap [Cameron, Gelbach & Miller \(2008\)](#) și 0,37 după Holm pe nouă regresii (extensia B10)
- Interpretare: sentimentul explică ziua știrii, nu zilele tranzacționabile; cu 16 acțiuni, inferența cere metode pentru puține grupuri

B7 [Rezolvat]: își amintește modelul piața? — enunț

- **Întrebare:** întrebare fără nicio dată, poate Qwen2.5 să distingă lunile în care S&P 500 a crescut de cele în care a scăzut?
- **Date**
 - ▶ Închideri lunare S&P 500 (GSPC.INDX), ianuarie 2000 – august 2026; o lună este „în creștere” dacă randamentul ei este pozitiv
 - ▶ Qwen2.5 1.5B, 7B, 14B (ponderi publicate pe 19 septembrie 2024) întrebate „Did the S&P 500 index rise or fall during ⟨lună an⟩?”; scorul $P(\text{rise})$
 - ▶ Înainte: 296 de luni până în august 2024 (185 în creștere); după: 23 de luni din octombrie 2024 (13 în creștere)
- **Cerințe**
 - (a) Calculați $AUC = U/(n_{\text{up}}n_{\text{down}})$ (U : Mann–Whitney) pe model și perioadă, cu CI bootstrap din 2000 de extrageri pe luni.
 - (b) Test prin permutare pentru 14B înainte de publicare: amestecați etichetele creștere/scădere de 2000 de ori.
 - (c) Testați $AUC_{\text{înainte}} = AUC_{\text{după}}$ cu varianțele DeLong [DeLong et al. \(1988\)](#) și găsiți cea mai mică scădere detectabilă cu puterea 80%.
- **De raportat:** tabelul AUC cu CI, p prin permutare, z și p DeLong, scăderea detectabilă
- **Interpretare:** ce înseamnă un AUC peste 0,5 când modelul nu vede date?


B7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

Qwen2.5	AUC înainte	CI 95%	AUC după	CI 95%
1.5B	0,57	[0,51; 0,64]	0,72	[0,49; 0,91]
7B	0,67	[0,61; 0,73]	0,53	[0,28; 0,78]
14B	0,69	[0,62; 0,75]	0,59	[0,35; 0,84]



- (a) 7B și 14B ordonează lunile de creștere peste cele de scădere mult peste nivelul întâmplător înainte de publicare; 1.5B abia; după publicare toate intervalele conțin 0,5

B7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)



- (b) p prin permutare pentru 14B înainte de publicare $<0,001$: niciun AUC amestecat nu atinge valoarea observată (graficul)
- (c) DeLong: SE înainte 0,032, după 0,126; $z = 0,73$, $p = 0,47$: nu respingem egalitatea; scăderea detectabilă $2,80\sqrt{SE_{\text{înainte}}^2 + SE_0^2} = 0,36$, ar fi nevoie de circa 101 luni după publicare
- Interpretare: fără date, discriminarea vine din textul de antrenare; un backtest pe știri anterioare publicării amestecă prognoza cu amintirea [Glasserman & Lin \(2023\)](#)

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea studentului:** „Am titlurile FNSPID pentru 16 acțiuni americane, 2009–2023, și randamentele zilnice în exces față de SPY. Verifică dacă Qwen2.5-7B citește sentimentul, apoi testează dacă sentimentul titlurilor prognozează randamentele în afara eșantionului.”
- **Codul asistentului AI** (qwen_label, qwen_score: evaluatorul zero-shot din Cursul 15)

```
import pandas as pd, statsmodels.formula.api as smf
from sklearn.metrics import accuracy_score
tw['pred'] = [qwen_label(t) for t in tw['text']] # Twitter validation set
acc = accuracy_score(tw['label'], tw['pred'])
news['day'] = first_trading_day_on_or_after(news['date'])
news['s'] = [qwen_score(t) for t in news['title']] # P(pos) - P(neg)
d = news.groupby(['ticker', 'day'])['s'].mean().reset_index()
d['z'] = (d['s'] - d['s'].mean()) / d['s'].std()
d = d.merge(rets, on=['ticker', 'day']) # rets: ticker, day, xret (%)
fit = smf.ols('xret ~ z', data=d).fit(cov_type='cluster',
                                     cov_kws={'groups': pd.factorize(d['day'])[0]})
```

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

- ▣ **Model:** B1, B5 și B7 [Rezolvat]
- ▣ **Concluzia asistentului AI**
 - ▶ „Acuratețe 74,2%, de peste două ori cei 33% ai unei ghiciri la întâmplare între trei clase: Qwen2.5-7B citește foarte bine sentimentul financiar.”
 - ▶ „Panta +41,4 bp pentru o abatere standard a scorului, $t = +19,07$ (grupat pe zile): titlurile zilei prognozează randamentul în exces al acțiunii.”
 - ▶ „Qwen2.5 nu a fost antrenat pe aceste etichete sau serii de randamente, deci backtest-ul 2009–2023 este complet în afara eșantionului.”
- ▣ **Întrebare:** codul rulează și cifrele sunt corecte, dar răspunsul conține **trei** erori tipice pentru backtesting-ul sentimentului; care sunt?
- ▣ **Cerințe**
 - ▶ (a) Găsiți fiecare eroare: numiți rândul de cod sau propoziția și explicați de ce este greșită.
 - ▶ (b) Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: numărul de observații pe clase, o verificare a orelor, o dată de publicare, un test de memorie.
 - ▶ (c) Scrieți codul sau afirmația corectată, cu cifrele pe care le produce.
 - ▶ (d) Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă.

B2 [Propus]: este un LLM cu 7 miliarde de parametri mai bun decât FinBERT? — enunț

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** bate un LLM deschis general, folosit zero-shot, modelul FinBERT ajustat fin, pe titluri pe care niciunul nu a fost antrenat?
- ▣ **Date**
 - ▶ Twitter Financial News, setul de validare: $N = 2\,388$ de titluri din 2022, fiecare etichetat negativ, neutru sau pozitiv; eticheta umană este considerată adevărul
 - ▶ $A = \text{FinBERT}$, $B = \text{Qwen2.5-7B}$ zero-shot cu promptul P1; niciunul nu a folosit etichete Twitter
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați fiecare acuratețe cu CI bootstrap percentil 95%: reeșantionați titlurile de 2 000 de ori (sămânța 0).
 - (b) Calculați diferența $B - A$ cu CI bootstrap pe perechi: aceleași titluri reeșantionate pentru ambii clasificatori.
 - (c) Numărați n_{01} , n_{10} ; aplicați testul McNemar exact și $(n_{01} - n_{10})^2 / (n_{01} + n_{10})$ față de χ^2_1 (3,84).
- ▣ **De raportat:** același tabel, aceleași teste și același grafic ca în B1
- ▣ **Interpretare:** se suprapun cele două intervale, tranșează asta întrebarea și ce ar aduce totuși un model mult mai mare și mai lent?

Ce predați și repository-ul echipei

De predat înainte de seminarul următor

- ▣ A1, A3, A7: derivările și cifrele
- ▣ B1, B5, B7: câte un tabel și un grafic, ca în rezolvări
- ▣ C2: cele trei erori, cum le-ați detectat, codul corectat și intrările din [AI_ERRORS.md](#)
- ▣ B2: tabelul, testele și graficul pe perechi
- ▣ Câte o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu

Repository-ul echipei

- ▣ Alegeți o sursă de texte nediscutată la seminar (anunțuri BVB, știri financiare românești, comunicate ale băncilor centrale, postări despre criptoactive)
- ▣ Etichetați cel puțin 200 de texte cu doi adnotatori și raportați acordul; evaluați doar pe o parte separată
- ▣ Consemnați folosirea AI în [AI_USE.md](#) și erorile depistate în [AI_ERRORS.md](#); pachetele de extindere sunt opționale, C1 și C3 sunt începuturi de proiect

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cunoștințe necesare
1. Eroarea de măsurare	A2, A6	A1
2. Compararea clasificatorilor	A4, B3 [Rezolvat], B4, B8	A3, B1
3. Probabilitățile LLM	A5 [Rezolvat]	slide-ul de notații, graficul de calibrare din curs
4. Inferență validă	B9 [Rezolvat], B10, B11	B5, B7
5. Semnale și costuri	A8, B6, C1	A7, B5
6. Laborator de replicare	C3	C1, studiul de caz din curs

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; rezolvați-le în ordine în cadrul unui pachet
- Utile pentru proiectul de echipă: C1 și C3 sunt posibile începuturi de proiect

A2 [Propus]: atenuarea pentru dicționarul LM — enunț

- **Model:** A1 [Rezolvat]
- **Întrebare:** este panta LM mai slabă din Cursul 15 (15,5 bp față de 39,2 bp pentru FinBERT) o reacție mai slabă a pieței sau o măsurare mai proastă?
- **Date**
 - ▶ Twitter Financial News, setul de validare: $N = 2\,388$ de titluri din 2022, fiecare etichetat negativ, neutru sau pozitiv; eticheta umană este considerată adevărul
 - ▶ Același model și aceeași ipoteză ca în A1; acum $\hat{s} = 1$ când tonul LM al titlului este negativ
- **Cerințe**
 - (a) Calculați π , p , α_0 și α_1 din matricea LM.
 - (b) Calculați λ și $1/\lambda$ cu formula din A1.
 - (c) Calculați $\text{Cov}(u, s^*)$: este eroarea LM clasică?
 - (d) Comparați λ cu FinBERT (A1): care atenuază mai mult și în ce raport?
- **De raportat:** cele patru rate, λ , $1/\lambda$, raportul

Matricea de confuzie LM, Twitter

Adevărat \ prezis	neg	neu	pos	Total
neg	172	166	9	347
neu	247	1 192	127	1 566
pos	45	349	81	475
Total	464	1 707	217	2 388

A6 [Propus]: κ al lui Fleiss și un pas Dawid–Skene — enunț

- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cât de mult sunt de acord evaluatorii peste nivelul întâmplător și care este eticheta adevărată cea mai probabilă a unei propoziții disputate?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Voturi ilustrative (alese pentru exercițiu): 6 propoziții, câte $m = 5$ evaluatori
 - ▶ $P_i = \sum_j n_{ij}(n_{ij} - 1)/[m(m - 1)]$, $\bar{P} = \frac{1}{N} \sum_i P_i$, $p_j =$ ponderea voturilor pentru j , $\bar{P}_e = \sum_j p_j^2$, $\kappa = (\bar{P} - \bar{P}_e)/(1 - \bar{P}_e)$ [Fleiss \(1971\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați fiecare P_i și $\bar{P}$.
 - (b) Calculați p_j , $\bar{P}_e$ și κ .
 - (c) Pasul E din [Dawid & Skene \(1979\)](#): fiecare evaluator dă clasa adevărată cu probabilitatea 0,8 și fiecare altă clasă cu 0,1, distribuție a priori uniformă; calculați $P(\text{adevărat} = j \mid \text{voturi}) \propto \prod_i \pi_{ji}^{n_{ij}}$ pentru propozițiile 4 și 5.
 - (d) Comparați probabilitățile a posteriori cu ponderile voturilor și descrieți pasul M.
- ▣ **De raportat:** κ și cele două distribuții a posteriori
- ▣ **Interpretare:** cum ați trata propozițiile disputate într-un set de test?

Propoziția	neg	neu	pos
1	5	0	0
2	0	5	0
3	0	1	4
4	1	3	1
5	2	3	0
6	0	2	3

A4 [Propus]: este „nicio diferență” o problemă de putere? — enunț


- ▣ **Model:** A3 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** FinBERT și Qwen2.5-7B par la egalitate: este asta o dovadă de acuratețe egală sau a unui test slab?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Setul de validare Twitter, $n = 2\,388$; $A = \text{FinBERT}$, $B = \text{Qwen2.5-7B}$ (promptul P1); $n_{01} = 395$, $n_{10} = 355$
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați $\hat{d}$, $\hat{q}$, SE, CI 95% și z cu formulele din A3.
 - (b) Aplicați testul McNemar exact la 5%.
 - (c) Calculați puterea la $n = 2\,388$ dacă d adevărat este $\hat{d}$ și n_{80} .
 - (d) Folosiți CI pentru a spune ce diferențe sunt excluse de date.
- ▣ **De raportat:** cifrele din (a)–(d)
- ▣ **Interpretare:** puteți concluziona că cele două modele sunt la fel de precise?

B3 [Rezolvat]: suprapunerea cu datele de antrenare — enunț

- ▣ **Întrebare:** cât din acuratețea FinBERT pe Financial PhraseBank vine din faptul că a fost antrenat pe acest set?
- ▣ **Date**
 - ▶ Financial PhraseBank [Malo et al. \(2014\)](#): 4 846 de propoziții (2 264 cu acord deplin); FinBERT a fost ajustat fin pe o parte a lor (3 101 din 4 845 în [Araci \(2019\)](#))
 - ▶ Setul de validare Twitter, 2 388 de titluri nevăzute de FinBERT; clasificatori: FinBERT, Qwen2.5-7B, LM, MiniLM + regresie logistică antrenată pe Twitter [Wang et al. \(2020\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați acuratețea (CI bootstrap din 2 000 de extrageri) și F1 macro pe PhraseBank cu acord deplin, pe tot PhraseBank și pe Twitter.
 - (b) Calculați scăderea de la tot PhraseBank la Twitter pentru fiecare clasificator.
 - (c) Calculați diferența diferențelor FinBERT minus Qwen2.5-7B cu CI bootstrap (fiecare set reeșantionat independent).
- ▣ **De raportat:** un tabel cu acurateți și scăderi, diferența diferențelor cu CI
- ▣ **Interpretare:** cum separați „date mai grele” de „memoria setului de antrenare”?

B3 [Rezolvat]: rezolvare

Acuratețe (%)	PhraseBank, acord 100%	PhraseBank, tot	Twitter	Scădere (pp)	F1 macro, Twitter
FinBERT	97,2	89,0	72,5	16,4	66,8
Qwen2.5-7B	93,6	81,4	74,2	7,2	72,6
LM	65,0	62,5	60,5	2,0	46,2
MiniLM + reg. log.	81,4	70,6	78,6	-8,0	69,9



- (c) $16,4 - 7,2 = 9,2$ pp din acuratețile nerotunjite, CI bootstrap [6,7; 11,9]: exclude 0
- Qwen2.5-7B nu a fost ajustat pe etichetele PhraseBank, deci scăderea lui măsoară datele mai grele; dacă ambele ar pierde la fel fără suprapunere (o ipoteză netestată), cele 9,2 puncte în plus ale FinBERT vin din suprapunere
- Interpretare: MiniLM se mișcă în sens invers pentru că este antrenat pe Twitter: fiecare model este cel mai bun acasă

B4 [Propus]: de câte etichete aveți nevoie? — enunț

▣ **Model:** B3 [Rezolvat]

▣ **Întrebare:** de câte titluri etichetate are nevoie un model supervizat simplu pentru a-l depăși pe FinBERT?

▣ **Date**

- ▶ Twitter Financial News: set de antrenare cu 9 543 de titluri, set de validare cu 2 388; reperul FinBERT, 72,5%, fără etichete Twitter
- ▶ Regresie logistică ($C = 4$) pe vectorii MiniLM cu 384 de dimensiuni; regresie logistică ($C = 8$) pe trăsături TF-IDF ale cuvintelor și perechilor de cuvinte

▣ **Cerințe**

- (a) Pentru $n \in \{100, 200, 400, \dots, 6\,400, 9\,543\}$ extrageți 10 subseturi aleatoare de antrenare, estimați ambele modele și mediați acuratețea pe validare.
- (b) Găsiți cel mai mic n la care fiecare model îl depășește în medie pe FinBERT.
- (c) Raportați abaterea standard a acurateții vectorilor pe cele 10 repetiții la $n = 100$.

▣ **De raportat:** curba de învățare și tabelul ei

▣ **Interpretare:** de ce vectorii pornesc mai sus, dar cresc mai încet?

B8 [Propus]: sensibilitatea la prompt — enunț

- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** se schimbă răspunsul aceluiași LLM când aceeași întrebare este formulată altfel?
- ▣ **Date**
 - ▶ Twitter Financial News, setul de validare: $N = 2\,388$ de titluri din 2022, fiecare etichetat negativ, neutru sau pozitiv; eticheta umană este considerată adevărul
 - ▶ Qwen2.5-7B și 14B cu trei prompturi: P1 „classify the sentiment . . . for investors”, P2 „good, bad or neutral for the stock price”, P3 „what is the sentiment of this text”
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați acuratețea cu CI bootstrap din 2 000 de extrageri și ponderea răspunsurilor „neutral” pentru fiecare prompt și model.
 - (b) Aplicați testul McNemar exact pentru P1 față de P3, pentru fiecare model.
 - (c) Calculați ponderea titlurilor cu aceeași etichetă sub toate cele trei prompturi.
- ▣ **De raportat:** un tabel și un grafic pentru cele trei prompturi
- ▣ **Interpretare:** dacă ați alege cel mai bun prompt pe acest set, ce ați face de fapt?


A5 [Rezolvat]: de la probabilitățile etichetelor la un scor și temperatura optimă — enunț

- ▣ **Întrebare:** cum schimbă temperatura T probabilitățile unui LLM, scorul și calibrarea lui și ce T se potrivește datelor?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Un titlu Twitter etichetat **neutru**; Qwen2.5-7B (P1) dă $p_{\text{neg}} = 0,608$, $p_{\text{neu}} = 0,392$, $p_{\text{pos}} = 0,000$ (exact $1,0 \times 10^{-12}$)
 - ▶ O jumătate aleatoare a setului de validare ($n = 1\,194$, sămânța 15): logiții $z_{ik} = \ln p_{ik}$, rescalați $p_{ik}(T) \propto e^{z_{ik}/T}$, pierderea $\text{NLL}(T) = -\sum_i \ln p_{iy_i}(T)$ [Guo et al. \(2017\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Dați eticheta, scorul net s și diferența de logit $\ln(p_{\text{neu}}/p_{\text{neg}})$ ale titlului, apoi probabilitățile și s la $T = 2$.
 - (b) Explicați de ce etichetele și acuratețea nu depind de T , dar scorul Brier da.
 - (c) Deduceți $\text{NLL}'(T)$, evaluați condiția de ordinul întâi la $T = 1$ și rezolvați pentru T^* (Brent pe $[0,5; 50]$).
 - (d) Pe cealaltă jumătate, calculați ECE și Brier înainte și după scalare.
- ▣ **De raportat:** eticheta, s , $s(T)$, T^* , ECE și Brier înainte și după
- ▣ **Interpretare:** este LLM-ul prea încrezător sau prea puțin încrezător și ce se întâmplă cu o regulă cu prag pe s ?

A5 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- ▣ (a) Cea mai mare probabilitate p_{neg} : eticheta negativă, greșită; $s = 0,000 - 0,608 = -0,608$; diferența de logit $\ln(0,392/0,608) = -0,437$
- ▣ La $T = 2$, $p_k(T) \propto \sqrt{p_k}$: $\sqrt{p} = (0,780, 0,626, 1,0 \times 10^{-6})$, suma 1,406, $p(T) = (0,554, 0,446, 0,000)$, $s(T) = -0,554$: aceeași etichetă, scorul se apropie de 0
- ▣ (b) $z \mapsto z/T$ este crescătoare pentru $T > 0$: ordinea logiților, deci argmax și acuratețea, nu se schimbă; probabilitățile, deci Brier și log loss, se schimbă

A5 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)




- (c) $\ln p_{iy}(T) = z_{iy}/T - \ln \sum_k e^{z_{ik}/T}$ dă $NLL'(T) = \frac{1}{T^2} \sum_i (z_{iy_i} - \sum_k p_{ik}(T) z_{ik})$
- La $T = 1$ media parantezei este $-2,47 < 0$, deci NLL scade când T crește; rădăcina este $T^* = 8,43$
- (d) ECE scade de la 22,6% la 4,3%, Brier de la 0,468 la 0,366 (graficul: fiabilitatea brută și rescalată)
- Interpretare: probabilitățile brute ale LLM supraestimează mult încrederea; un prag pe s selectează alte titluri după rescalare

B9 [Rezolvat]: prediction-powered inference cu puține etichete umane — enunț

- ▣ **Întrebare:** pot câteva sute de etichete umane plus un model distorsionat să dea un interval valid și mai îngust pentru tonul mediu al titlurilor?
- ▣ **Date**
 - ▶ Ținta θ = tonul net uman mediu $(-1, 0, 1)$ al celor 2 388 de titluri Twitter de validare, care au rolul populației; f = scorul net FinBERT sau Qwen2.5-7B, fix
 - ▶ Schema: n titluri etichetate (cu Y) și $N - n$ neetichetate (doar cu f), extrase independent, cu întoarcere
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Pentru o extragere cu $n = 200$, calculați estimarea doar din etichete $\bar{Y}_n \pm 1,96 s_Y / \sqrt{n}$.
 - (b) Calculați PPI [Angelopoulos et al. \(2023\)](#): $\hat{\theta} = \frac{1}{N-n} \sum_{\text{neetich.}} f - \frac{1}{n} \sum_{\text{etich.}} (f - Y)$, SE
 $= \sqrt{\hat{V}(f)/(N - n) + \hat{V}(f - Y)/n}$, pentru ambele modele.
 - (c) Pentru $n = 100, 200, 400, 800$, repetați de 2 000 de ori și înregistrați acoperirea lui θ și lățimea medie a CI.
- ▣ **De raportat:** estimările dintr-o extragere și un grafic cu acoperirea și lățimea
- ▣ **Interpretare:** de ce media simplă a modelului $\frac{1}{N} \sum f$ nu estimează θ ?

B9 [Rezolvat]: rezolvare



- θ adevărat = 0,054; mediile simple ale modelelor FinBERT $-0,014$ (semn greșit), Qwen $+0,101$: distorsiunea nu scade când N crește
- (a) Doar etichete: $0,010 \pm 1,96 \times 0,042$; (b) PPI-FinBERT: corecția $-0,064$, $\hat{\theta} = 0,054 \pm 1,96 \times 0,036$; PPI-Qwen: corecția $-0,012$, $\hat{\theta} = 0,123 \pm 1,96 \times 0,039$
- (c) $n = 100$: acoperirea 94,7%, 94,3%, 95,4%, lățimea 0,229, 0,204, 0,203 (etichete, PPI-FinBERT, PPI-Qwen); câștigul pentru N mare: 24% și 27%; la $n = 800$ PPI este mai larg (0,087 față de 0,081)
- Interpretare: media modelului converge la o valoare greșită; eșantionul etichetat o corectează, iar PPI este mai îngust doar când $\text{Var}(f - Y) < \text{Var}(Y)$ și multe texte sunt neetichetate

B10 [Propus]: wild cluster bootstrap cu 16 acțiuni — enunț

- ▣ **Model:** B5 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** cu doar 16 grupuri de acțiuni, care dintre cele nouă pante din B5 rămân semnificative?
- ▣ **Date**
 - ▶ Panelul FNSPID: 18 282 de zile-acțiune cu știri, 16 acțiuni americane, 27.10.2009–18.12.2023; $z_{i,d}$: scorul net zilnic, standardizat pe panel; r^e : randamentul în exces față de SPY (%), din data/market
 - ▶ Cele nouă regresii din B5 (trei scoruri $\times h = 0, 1, 2$), SE grupate pe acțiuni ($G = 16$)
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați valoarea p a fiecărei pante cu valori critice t_{15} .
 - (b) Aplicați wild cluster bootstrap cu ipoteza nulă impusă [Cameron, Gelbach & Miller \(2008\)](#): $y_i^* = \bar{y} + w_{g(i)}(y_i - \bar{y})$, ponderi Rademacher $w_g = \pm 1$, 9 999 de extrageri.
 - (c) Calculați t cu grupare pe două dimensiuni, $\hat{V} = \hat{V}_{\text{zi}} + \hat{V}_{\text{acțiune}} - \hat{V}_{\text{zi} \cap \text{acțiune}}$.
 - (d) Ajustați cele nouă valori p bootstrap cu Holm la 5%.
- ▣ **De raportat:** un tabel cu t , cele trei valori p și t pe două dimensiuni
- ▣ **Interpretare:** supraviețuiește Qwen la $h = 2$?

B11 [Propus]: curba specificațiilor pentru strategia de sentiment — enunț

- ▣ **Model:** B7 [Rezolvat] (un test prin randomizare)
- ▣ **Întrebare:** pe toate variantele rezonabile ale strategiei, există mai multe dovezi de predictibilitate decât ar da întâmplarea?
- ▣ **Date**
 - ▶ Strategia din Cursul 15: la închiderea din $d + 1$ luăm $\text{sign}(s_{i,d})$ în fiecare acțiune cu știri în ziua d , cu hedging pe SPY, închisă după o zi; patru tranzacții în fiecare zi cu poziții; 3 568 de zile de tranzacționare
 - ▶ Grila din Cursul 15: trei scoruri $\times$ praguri $|s| > b$, $b \in \{0; 0,25; 0,5\}$, $\times$ ziua câștigului $d + 2, \dots, d + 5$: 36 de strategii
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați randamentul zilnic mediu și t_{NW} pentru fiecare strategie și reprezentați statisticile t sortate [Simonsohn, Simmons & Nelson \(2020\)](#).
 - (b) Simulați ipoteza nulă comună: schimbați semnul pozițiilor în blocuri de 10 zile de semnal (dependent wild bootstrap [Shao \(2010\)](#)), aceleași schimbări pentru toate 36, de 2 000 de ori.
 - (c) Calculați valorile p comune pentru numărul de $t > 1,96$ și pentru t median.
- ▣ **De raportat:** curba sortată și cele două valori p comune
- ▣ **Interpretare:** ce ar ascunde raportarea „cele mai bune specificații”?

A8 [Propus]: strategia Qwen după costuri — enunț

- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** strategia Qwen2.5-7B are un randament brut mediu pozitiv statistic: este ea tranzacționabilă?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Strategia din Cursul 15: la închiderea din $d + 1$ luăm $\text{sign}(s_{i,d})$ în fiecare acțiune cu știri în ziua d , cu hedging pe SPY, închisă după o zi; patru tranzacții în fiecare zi cu poziții; 3 568 de zile de tranzacționare
 - ▶ Semnalul Qwen2.5-7B: $\hat{\mu} = 5,64$ bp, $t_{NW} = 2,26$ ($L = 8$), $a = 0,950$, raportul Sharpe brut 0,63
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Calculați costul de echilibru c^* .
 - (b) Calculați $\text{SE}(c^*)$ prin metoda delta și CI 95%.
 - (c) Obțineți σ și calculați raportul Sharpe net la 5 bp.
- ▣ **De raportat:** c^* , SE, CI, raportul Sharpe net
- ▣ **Interpretare:** un randament brut semnificativ implică profit după costuri?

B6 [Propus]: studiu de eveniment cu tonul Loughran–McDonald — enunț

- ▣ **Model:** B5 [Rezolvat]
- ▣ **Întrebare:** în jurul zilelor cu știri negative și pozitive, când se mișcă prețul și separă dicționarul cele două grupuri la fel de bine ca FinBERT?
- ▣ **Date**
 - ▶ Panelul FNSPID: 18 282 de zile-acțiune cu știri, 16 acțiuni americane, 27.10.2009–18.12.2023; $z_{i,d}$: scorul net zilnic, standardizat pe panel; r^e : randamentul în exces față de SPY (%), din `data/market`
 - ▶ Tonul zilnic LM este exact 0 în 48% dintre zilele-acțiune: grupurile $\text{ton} < 0$ (5 196 de zile-acțiune) și $\text{ton} > 0$ (4 288); FinBERT: tercila inferioară și cea superioară
- ▣ **Cerințe**
 - (a) Pentru fiecare dată, mediați randamentele în exces din zilele $-5, \dots, +5$ pe zilele-acțiune ale acelei date, în fiecare grup.
 - (b) Calculați media pe date a CAR pentru $[-5, -1]$, ziua 0, ziua 1 și $[+2, +5]$, cu t_{NW} .
 - (c) Reprezentați traiectoriile cumulate medii ale celor patru grupuri.
- ▣ **De raportat:** tabelul celor patru ferestre și graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce este randamentul de după eveniment pozitiv pentru ambele grupuri [Tetlock \(2007\)](#)?

C1 [Propus]: aduce sentimentul titlurilor câștig după costuri? — enunț

▣ **Model:** A7, B5 [Rezolvat]

▣ **Întrebare:** câștigă bani după costuri realiste o strategie zilnică bazată pe sentimentul titlurilor FNSPID?

▣ **Date**

- ▶ Strategia din Cursul 15: la închiderea din $d + 1$ luăm $\text{sign}(s_{i,d})$ în fiecare acțiune cu știri în ziua d , cu hedging pe SPY, închisă după o zi; patru tranzacții în fiecare zi cu poziții; 3 568 de zile de tranzacționare
- ▶ Poziții ponderate egal; zilele fără știri: randament 0; 5 bp pe tranzacție; scorurile FinBERT, Qwen2.5-7B, LM din tabelele salvate

▣ **Cerințe**

- (a) Pentru FinBERT, calculați randamentul brut zilnic mediu, t_{NW} și un CI bootstrap pe blocuri mobile de 95% (blocuri de 10 zile, 2 000 de extrageri).
 - (b) Calculați raportul Sharpe înainte și după costuri, costul de echilibru și raportul Sharpe la 0, 1, 2, 5, 10 bp.
 - (c) Repetați pentru Qwen2.5-7B și LM și pentru știrile puternice $|s| > 0,5$ (exploratoriu); Holm pe cele trei strategii nefiltrate sau pe toate șase dacă alegeți dintre ele.
 - (d) Pas suplimentar: corectați panta din aceeași zi cu un eșantion aleator de zile-acțiune etichetat de oameni (împărțiți la $\rho(s^*, \hat{s})$ sau corectați momentele OLS ca în B9).
- ▣ **De raportat:** o notă de două pagini cu un tabel de rezultate și grafice și un folder Quantlet
- ▣ **Interpretare:** discutați alinierea în timp, look-ahead bias (B7), survivorship bias pentru cele 16 acțiuni și crowding Lopez-Lira & Tang (2026)

C3 [Propus]: replicarea Lopez-Lira și Tang pe FNSPID — enunț

- **Model:** C1, B5, B10, B7
- **Întrebare:** găsește designul publicat pentru GPT-4 [Lopez-Lira & Tang \(2026\)](#), rulat cu un model deschis pe titlurile cursului, aceeași reacție și același drift?
- **Date de intrare**
 - ▶ Lucrarea: GPT-4 răspunde YES, NO sau UNKNOWN despre fiecare titlu; $s = 1, -1, 0$ determină un portofoliu long-short zilnic; drift-ul pentru știrile dintre ședințe 0,34% pe zi, raport Sharpe 2,97 (tabelul 1)
 - ▶ Date: titlurile FNSPID ale celor 16 acțiuni, închideri ajustate din data/market; primul randament sigur $d + 2$
 - ▶ Modelul: Qwen2.5-7B-Instruct [Qwen Team \(2024\)](#), temperatura 0, prompt-ul din secțiunea 5 a lucrării, nemodificat
- **Cerințe**
 - (a) Evaluați fiecare titlu, extrageți doar prima linie, transformați YES/UNKNOWN/NO în 1/0/ - 1; raportați ponderile și răspunsurile nevalide.
 - (b) Mediați pe zi-acțiune și formați portofoliul zilnic cu convențiile de pe slide-ul următor, cu randamentele din ziua $d + 2$.
 - (c) Raportați randamentul zilnic mediu în bp, t_{NW} , rata de succes, raportul Sharpe și ponderile zilelor cu o singură componentă și fără poziție.
 - (d) Estimați ec. (1) la nivel de titlu pentru $h = 0, 2$, cu efecte fixe de acțiune și de dată, SE grupate pe date și acțiuni și p wild cluster bootstrap (B10).
 - (e) Recalculați raportul Sharpe după 5, 10, 20 bp pe tranzacție dus-întors (figura 4) și comparați cu C1 pe aceleași zile-acțiune.
- **De raportat:** cifrele voastre alături de tabelele 1 și 2 ale lucrării, randamentele cumulate înainte și după costuri, un folder Quantlet
- **Interpretare:** ce diferențe față de lucrare pot separa datele voastre și ce spune B7 despre distorsiune?

C3 [Propus]: convențiile pentru portofoliu, calendar și costuri

▣ Fixate înaintea oricărei rulări

- ▶ Ponderile (tabelul 1): componenta long = randamentul mediu, cu ponderi egale, al acțiunilor cu $s > 0$, componenta short = la fel pentru $s < 0$, fiecare doar cu cel puțin două acțiuni; long-short = long minus short (expunere brută 2); dacă se califică o singură componentă, se deține doar aceasta (nota 20)
- ▶ Randamentele: randamentele brute ale acțiunilor, ca în tabelul 1; varianta cu hedging pe SPY (ca în C1) este o adaptare a cursului, raportată ca analiză de sensibilitate: cu ambele componente acoperirea se anulează, deci contează doar în zilele cu o singură componentă
- ▶ Calendarul: toate zilele de tranzacționare, ca în C1, cu randament 0 fără poziție; media, t_{NW} și raportul Sharpe pe toate zilele; rata de succes pe zilele cu poziții
- ▶ Costurile (figura 4): c bp pe tranzacție dus-întors pentru fiecare unitate de valoare nominală: $2c$ pe zi cu două componente, c cu una, plus, în varianta cu hedging, c pe valoarea nominală netă SPY (1 în zilele cu o singură componentă)
- ▶ Regresiile (d): randamente brute în % pe zi, ca în tabelul 2; efectele fixe de dată absorb randamentul pieței; wild cluster bootstrap păstrează ambele efecte fixe în modelul nul

Bibliografie (1/3)

- ▣ Aigner, D.J. (1973). Regression with a binary independent variable subject to errors of observation. *Journal of Econometrics*, 1(1), 49–59.
- ▣ Angelopoulos, A.N., Bates, S., Fannjiang, C., Jordan, M.I., Zrnic, T. (2023). Prediction-powered inference. *Science*, 382(6671), 669–674.
- ▣ Araci, D. (2019). FinBERT: financial sentiment analysis with pre-trained language models. arXiv:1908.10063.
- ▣ Cameron, A.C., Gelbach, J.B., Miller, D.L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- ▣ Dawid, A.P., Skene, A.M. (1979). Maximum likelihood estimation of observer error-rates using the EM algorithm. *Applied Statistics*, 28(1), 20–28.
- ▣ DeLong, E.R., DeLong, D.M., Clarke-Pearson, D.L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3), 837–845.
- ▣ Dong, Z., Fan, X., Peng, Z. (2024). FNSPID: a comprehensive financial news dataset in time series. *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference*, 4918–4927.
- ▣ Fleiss, J.L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5), 378–382.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glasserman, P., Lin, C. (2023). *Assessing look-ahead bias in stock return predictions generated by GPT sentiment analysis*. arXiv:2309.17322.
- ▣ Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., Weinberger, K.Q. (2017). *On calibration of modern neural networks*. *ICML*; arXiv:1706.04599.
- ▣ Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2026). *Can ChatGPT forecast stock price movements? Return predictability and large language models*. *Journal of Financial Economics*, 184, 104335.
- ▣ Loughran, T., McDonald, B. (2011). *When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks*. *Journal of Finance*, 66(1), 35–65.
- ▣ Malo, P., Sinha, A., Korhonen, P., Wallenius, J., Takala, P. (2014). *Good debt or bad debt: detecting semantic orientations in economic texts*. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 65(4), 782–796.
- ▣ McNemar, Q. (1947). *Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages*. *Psychometrika*, 12(2), 153–157.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Petersen, M.A. (2009). [Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches](#). *Review of Financial Studies*, 22(1), 435–480.
- ▣ Qwen Team (2024). [Qwen2.5 technical report](#). arXiv:2412.15115.
- ▣ Sarkar, S.K., Vafa, K. (2024). [Lookahead bias in pretrained language models](#). SSRN Working Paper 4754678.
- ▣ Shao, X. (2010). [The dependent wild bootstrap](#). *Journal of the American Statistical Association*, 105(489), 218–235.
- ▣ Simonsohn, U., Simmons, J.P., Nelson, L.D. (2020). [Specification curve analysis](#). *Nature Human Behaviour*, 4(11), 1208–1214.
- ▣ Tetlock, P.C. (2007). [Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market](#). *Journal of Finance*, 62(3), 1139–1168.
- ▣ Wang, W., Wei, F., Dong, L., Bao, H., Yang, N., Zhou, M. (2020). [MiniLM: deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained Transformers](#). *NeurIPS*; arXiv:2002.10957.