PISTONS

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Piston Diameter	87.456 - 87.474 mm	3.4431 -3.4439 in.
Clearance @ 24.6 mm (0.551 in.) from bottom of skirt	0.018 - 0.0516 mm	0.0007 - 0.0020 in.
Weight	345 - 355 grams	12.17 - 12.52 oz.
Land Clearance (Diametrical)	0.563 - 0.621 mm	0.022 - 0.024 in.
Piston Length	66.25 mm	2.608 in.
Piston Ring Groove Depth No. 1	3.946 - 4.045mm	0.155 - 0.159 in.
Piston Ring Groove Depth No. 2	4.555 - 4.680 mm	0.179 - 0.184 in.
Piston Ring Groove Depth No. 3	4.108 - 4.220 mm	0.162 - 0.166 in.

PISTON PINS

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Clearance in Piston	0.005 - 0.018 mm	0.0002 - 0.0008 in.
Clearance in Connecting Rod	Interference	
Diameter	21.998 - 22.003 mm	0.8660 - 0.8662 in.
End Play	None	
Length	72.75 - 73.25 mm	2.864 - 2.883 in.

PISTON RINGS

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Ring Gap		
Top Compression Ring	0.25 - 0.51 mm	0.0098 - 0.020 in.
Wear Limit	0.8 mm	0.031 in.
2nd Compression Ring	0.23 - 0.48 mm	0.009 - 0.018 in.
Wear Limit	0.8 mm	0.031 in.
Oil Control Steel Rails	0.25 - 0.64 mm	0.0098 - 0.025 in.
Wear Limit	1.00 mm	0.039 in.
Compression Rings	0.030 - 0.080 mm	0.0011 - 0.0031 in.
Wear Limit	0.10 mm	0.004 in.
Ring Side Clearance - Oil Ring Pack	0.012 - 0.178 mm	0.0004 - 0.0070 in.
Ring Width - Compression Rings	1.47 - 1.50 mm	0.057 - 0.059 in.
Ring Width - Oil Ring Pack	2.72 - 2.88 mm	0.107 - 0.1133 in.

CONNECTING ROD

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Bearing Clearance	0.025 - 0.071 mm	0.0009 - 0.0027 in.
Wear Limit	0.075 mm	0.003 in.
Bore Diameter - Piston Pin	20.96 - 20.98 mm	0.8252 - 0.8260 in.
Bore Diameter - Crankshaft End	53.007 - 52.993 mm	2.0868 - 2.0863 in.
Side Clearance	0.13 - 0.38 mm	0.005 - 0.015 in.
Wear Limit	0.40 mm	0.016 in.
Weight - Total (Less Bearing)	565.8 grams	19.96 oz.