CONNECTING RODS

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Bearing Clearance	0.025 - 0.076 mm	0.001 - 0.003 in.
Preferred	0.044 - 0.050	0.0015 - 0.0020
Side Clearance	0.25 - 0.48 mm	0.010 - 0.019 in.
Piston Pin Bore Diameter	.023.59 - 23.62 mm	0.9288 - 0.9298 in.
Bearing Bore (Less Bearings)	56.08 - 56.09mm	2.2080 - 2.2085 in.
Total Weight (Less Bearing)	663 - 671 grams	23.39 - 23.67 oz.
Length (Center To Center)	155.52 - 155.62 mm	6.123 - 6.127 in.
Twist (MAX.)	0.002 mm per mm	0.002 in. per inch
Bend (MAX.)	0.002 mm per mm	0.002 in. per inch.

CRANKSHAFT

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Main Bearing Journal Diameter		
No. 1-6	63.489 - 63.502 mm	2.499 - 2.500 in.
No. 7	63.449 - 63.487	2.498 - 2.499 in.
Bearing Clearance	0.03 - 0.06 mm	0.001 - 0.0025 in.
Preferred	0.051 mm	0.002 in.
Out of Round (MAX)	0.013 mm	0.0005 in.
Taper (MAX)	0.013 mm	0.0005 in.
End Play	0.038 - 0.165 mm	0.0015 - 0.0065 in.
Connecting Rod Journal Diameter	53.17 - 53.23 mm	2.0934 - 2.0955 in.

CAMSHAFT

DESCRIPTION	SPECIFICATION	
	Metric	Standard
Hydraulic Tappet Clearance	Zero Lash	
Bore Diameter	26.02 - 26.04 mm	1.0245 - 1.0252 in.
Bearing Journal Diameter		
No. 1	51.54 - 51.56 mm	2.029 - 2.030 in.
No. 2	51.28 - 51.31 mm	2.019 - 2.020 in.
No. 3	51.03 - 51.05 mm	2.009 - 2.010 in.
No. 4	50.78 - 50.80 mm	1.999 - 2.000 in.
Base Circle Runout (MAX)	0.033 mm	0.001 in.
Valve Lift		
Intake	10.350 mm	0.4075 in.
Exhaust	10.528 mm	0.4145 in.

VALVE TIMING

DESCRIPTION	SPECIFICATION
Intake	
Opens (BTDC)	12.4°
Closes (ABDC)	60.9°
Duration	253.3°
Exhaust	
Opens (BBDC)	49.8°
Closes (ATDC)	29.2°
Duration	259.0°
Valve Overlap	41.6°