


Procesadores de lenguaje

→ Tema 3 – Análisis sintáctico (Parte II)




Salvador Sánchez, Daniel Rodríguez
Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Alcalá

→ Resumen

- Análisis sintáctico ascendente
- Analizadores ascendentes LR: LR(0)
- Analizador SLR(1)
- Analizador LALR(1)
- Recuperación de errores
- Generadores automáticos de analizadores sintácticos


Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Recordatorio: tipos de analizador


- Analizadores sintácticos **descendentes** (*Top-down*)
 - Construyen el árbol sintáctico de la raíz (arriba) a las hojas (abajo).
 - Parten del símbolo inicial de la gramática (axioma) y van expandiendo producciones hasta llegar a la cadena de entrada.
- Analizadores sintácticos **ascendentes** (*Bottom-up*)
 - Construyen el árbol sintáctico comenzando por las hojas.
 - Parten de los terminales de la entrada y mediante reducciones llegan hasta el símbolo inicial.
- En ambos casos se examina la entrada de izquierda a derecha, tomando los símbolos de uno en uno.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Analizadores sintácticos ascendentes

- Comprueban si una cadena de símbolos pertenece a un lenguaje aplicando reducciones sobre la entrada hasta alcanzar el axioma de la gramática.
- En general son más potentes que los métodos descendentes.
 - Pueden manejar gramáticas recursivas a izquierdas.
- Los algoritmos de implementación son más complejos que los de los métodos ascendentes.
 - La implementación "a mano" de estos algoritmos es demasiado compleja por lo que generalmente se utilizan generadores automáticos.



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Analizador ascendente: funcionamiento

- Busca aquellas subcadenas de la entrada que sean la parte derecha de una producción y las sustituye por la parte izquierda correspondiente.

$S \rightarrow aAcBe$
 $A \rightarrow Ab|b$
 $B \rightarrow d$



abbcd
a**Ab**cde
a**Ac**d
a**AcBe**
S
(ÉXITO)

- Problema: varias subcadenas que coinciden en una parte derecha.
 - No es lo mismo sustituir una u otra: una podría llevar al éxito y la otra no

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Implementación

- Dos formas de implementar los analizadores sintácticos ascendentes:
 - Analizadores con retroceso:
 - Prueban todas las posibilidades con un algoritmo de *backtracking*.
 - Fáciles de implementar.
 - Los mismos defectos que el analizador descendente equivalente.
 - Analizadores predictivos:
 - Utilizan información de la cadena de entrada para predecir qué subcadena lleva al éxito.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Analizadores ascendentes predictivos

- **LR(k)**
 - Leen la entrada de izquierda a derecha (Left to right)
 - Aplican derivaciones por la derecha para cada entrada (Right)
 - Utilizan k componentes léxicos de búsqueda hacia adelante.
- **SLR(1)**
 - LR(1) Sencillo.
 - Mejora el LR(1) pero hace uso de la búsqueda hacia adelante.
- **LALR(1)**
 - Look Ahead LR(1): *Análisis sintáctico de búsqueda hacia adelante*
 - Más potente que SLR(1) y más sencillo que LR(1).
 - Es un compromiso entre SLR(1) y LR(1)

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Analizadores ascendentes predictivos

- Se puede generar un analizador sintáctico ascendente predictivo para prácticamente todas las gramáticas de libre contexto.
- Inconveniente: requieren mucho más trabajo de implementación que los analizadores descendentes.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ La pila en los analizadores predictivos

- Un analizador ascendente utiliza una pila similar a la utilizada por el analizador LL(1), que incluye:
 - Símbolos terminales y no terminales
 - Información de estado
- Estado de la pila:
 - Al comenzar el análisis la pila está vacía.
 - Al final de un análisis con éxito contiene el símbolo inicial.
- Dos posibles acciones además de “éxito”.
 - **Desplazar**: pasa un terminal de la entrada a la cima de la pila
 - **Reducir**: sustituye una cadena en la pila por un no-terminal

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Ejemplo de uso de la pila

$S \rightarrow A$

$A \rightarrow Aab \mid b$

Pila	Entrada	Acción
\$	bab\$	desplazar
\$b	ab\$	reducir $A \rightarrow b$
\$A	ab\$	desplazar
\$Aa	b\$	desplazar
\$Aab	\$	reducir $A \rightarrow Aab$
\$A	\$	reducir $S \rightarrow A$
\$S	\$	ÉXITO

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ La pila en los analizadores predictivos

- Análisis del ejemplo anterior:
 - Con un mismo valor en la pila "\$A" se han realizado acciones diferentes:
 - "desplazar"
 - "reducir $S \rightarrow A$ "
 - El analizador desplaza terminales hasta que es posible aplicar una reducción, pero esto no implica retrocesos.
 - Algunas reducciones obligan a mirar no sólo la cima de la pila, sino más elementos: "reducir $A \rightarrow Aab$ "
- Conclusiones:
 - Es necesaria una tabla de análisis que permita hacer predicciones

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- Elemento LR(0):
 - Regla de producción con una posición distinguida por un punto en su lado derecho: $S \rightarrow A.ab$
 - Un elemento registra un paso intermedio en el reconocimiento del lado derecho de una regla.


$A \rightarrow xy$ (elemento LR(0) inicial)
 $A \rightarrow x.y$ (elemento)
 $A \rightarrow xy.$ (elemento LR(0) final)
- Elementos iniciales:
 - Los que tienen la forma $A \rightarrow .XY$
- Elementos completos o finales:
 - Los que tienen la forma $A \rightarrow XY.$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- Los elementos LR(0) se pueden emplear como estados de un autómata finito que mantienen información sobre:
 - La pila de análisis sintáctico.
 - El progreso del análisis.
- Construcción del autómata finito no determinista:
 - Para todo elemento $A \rightarrow B.CD$ con BCD terminales o no-terminales, existe una transición para el símbolo C :



- Para todo C no-terminal en una producción $A \rightarrow B.CD$, para toda regla con C en la parte izquierda ($C \rightarrow .XY$) habrá una transición:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- Estado inicial:
 - En este estado la pila está vacía y falta por reconocer un estado S
 - En principio cualquier elemento inicial $S \rightarrow .X$ podría servir
 - Si hay más de uno ¿cuál elegir?
 - SOLUCION: Ampliar la gramática con una producción $S' \rightarrow S$
- Estado final:
 - El autómata no tiene estados específicos "de aceptación"
 - El propósito del autómata es el seguimiento del análisis, no el reconocimiento directo de las cadenas de entrada
 - El autómata, por tanto, tiene información acerca de la aceptación pero no estados de aceptación
- El analizador LR(0) trabaja con una **gramática aumentada**.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)


- Para una gramática como:
$$S \rightarrow (S)S \mid \epsilon$$
- Tenemos los siguientes elementos:
$$\begin{aligned} S' &\rightarrow .S \\ S' &\rightarrow S. \\ S &\rightarrow .(S)S \\ S &\rightarrow (.S)S \\ S &\rightarrow (S.)S \\ S &\rightarrow (S).S \\ S &\rightarrow (S)S. \\ S &\rightarrow . \end{aligned}$$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- El autómata finito no determinista es:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- Para una gramática como:

$$E \rightarrow E+n \mid n$$

- Tenemos los siguientes elementos:


$E' \rightarrow .E$
 $E' \rightarrow E.$
 $E \rightarrow .E+n$
 $E \rightarrow E.+n$
 $E \rightarrow E+.n$
 $E \rightarrow E+n.$
 $E \rightarrow .n$
 $E \rightarrow n.$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- El autómata finito no determinista es:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- Es posible construir un autómata finito determinista a partir del autómata no determinista mediante la cerradura de cada estado nuclear.
- Elementos de núcleo: los que se agregan a un estado tras una transición que no es vacía (transición no ϵ).
- Elementos de cerradura: los que se agregan a un estado tras una transición vacía (transición ϵ).
- Para cada estado nuclear (sólo hay núcleo) se calcula la cerradura:
 - Para todos aquellos elementos que tengan un no terminal a la derecha del punto, a ese no terminal le llamaremos símbolo de cerradura.
 - Se añaden al conjunto cerradura y por tanto al estado todas los elementos LR(0) iniciales correspondientes al símbolo de cerradura. Por tanto, si añadimos $A \rightarrow XY$ lo que se añade es el elemento: $A \rightarrow \cdot XY$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)


- Algoritmo de construcción del autómata:
 1. Se construye el núcleo del estado inicial con $S' \rightarrow \cdot S$
 2. Para cada núcleo nuevo:
 - a. Se hace la cerradura del núcleo
 - b. Se repite la cerradura para los nuevos elementos añadidos hasta que no se añadan nuevos elementos al estado y se considera que el estado está completo.
 3. Para cada estado completo n:
 - a. Se crean nuevos núcleos de estados a partir de n mediante las transiciones no ϵ . (Las transiciones ϵ ya no se realizan porque están representadas por la cerradura).
 - a. Si el núcleo creado ya existe en otro estado no se añade y la transición se dirige al estado existente.
 - b. Se realizan las acciones descritas en el punto 2
 - c. Se realiza 3 hasta que no se puedan añadir nuevos estados al autómata.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- En el primer ejemplo anterior:




Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)

- En el segundo ejemplo anterior:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)


- Se puede generar la tabla de análisis sintáctico a partir del autómata finito determinista.
- Estados del autómata LR(0):
 - De “desplazamiento” (sin elementos completos)
 - De “reducción” (un elemento completo)
- Las filas de la tabla se etiquetan con los estados.
- En cuanto a las columnas, 2 bloques:
 - Parte de “Entrada” (una por terminal) → se indican acciones de desplazamiento, reducción o aceptación
 - Parte “lr_a” con transiciones de no-terminales → indican transiciones entre estados.
- Las entradas vacías de la tabla representan errores.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)


$A' \rightarrow A$
 $A \rightarrow (A) \mid a$



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LR(0)



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García

→ Análisis sintáctico LR(0)


• Ejemplo análisis:

	Pila de análisis sintáctico	Entrada	Acción
1	\$ 0	((a)) \$	desplazamiento
2	\$ 0 (3	(a)) \$	desplazamiento
3	\$ 0 (3 (3	a)) \$	desplazamiento
4	\$ 0 (3 (3 a 2)) \$	reducción $A \rightarrow a$
5	\$ 0 (3 (3 A 4)) \$	desplazamiento
6	\$ 0 (3 (3 A 4) 5) \$	reducción $A \rightarrow (A)$
7	\$ 0 (3 A 4) \$	desplazamiento
8	\$ 0 (3 A 4) 5	\$	reducción $A \rightarrow (A)$
9	\$ 0 A 1	\$	aceptar

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García

→ Conflictos en LR(0)

- Si un estado contiene un elemento completo ($A \rightarrow \alpha$) :
 - Si además tiene un elemento "no completo" se produce un conflicto de **reducción por desplazamiento**.
 - Si además contiene otros elementos completos ($B \rightarrow \beta$) hay un conflicto de **reducción-reducción**.
- Una gramática es LR(0) si y sólo si cada estado es un estado de desplazamiento (contiene únicamente elementos de desplazamiento) o un estado de reducción (contiene únicamente un elemento completo).
 - Es decir, en LR(0) no puede haber estados mixtos.



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García

→ Análisis sintáctico SLR(1)

- Análisis sintáctico LR(1) simple o SLR(1).
- Capaz de analizar prácticamente todas las construcciones que se presentan en un lenguaje
 - No obstante, hay situaciones en las que no sirve y por tanto no es analizable.
- Un estado puede tener tanto reducciones como desplazamientos.
- Utiliza el autómata finito determinista del LR(0) con mayor potencia, empleando el *token* siguiente en la entrada para guiar sus acciones:
 - Consulta el *token* de entrada antes de cada desplazamiento para asegurar que existe una transición adecuada
 - Utiliza el conjunto *siguiente* de un no terminal para decidir si se debería realizar una reducción o no.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)


- Construcción de la Tabla de Análisis:
 - Construir la tabla LR(0) teniendo en cuenta que un estado puede ahora tener desplazamientos y reducciones
 - No son necesarias las columnas "acción" y "regla"
 - El símbolo \$ es un símbolo válido de lectura adelantada, luego debe formar parte de las entradas.
 - Poner en cada entrada de la tabla una etiqueta "R" o "D"
 - Si es una reducción con la forma $A \rightarrow XYZ$, incluir la regla gramatical $A \rightarrow XYZ$ para todas las entradas en el **Siguiente (A)**
 - En un estado que contiene el elemento $S' \rightarrow S$, hay que poner **aceptación** cuando la entrada sea '\$'
 - Si es un desplazamiento, poner el estado al que transita

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)

- Construcción de la tabla de análisis para el siguiente autómata:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)

- $\text{Siguiente}(E') = \{ \$ \}$
- $\text{Siguiente}(E) = \{ +, \$ \}$

	+	n	\$	Ir a
0		D-2		1
1	D-3		Aceptar	
2	R: $E \rightarrow n$		R: $E \rightarrow n$	
3		D-4		
4	R: $E \rightarrow E+n$		R: $E \rightarrow E+n$	

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis de una entrada SLR(1)

	Pila de análisis sintáctico	Entrada	Acción
1	\$ 0	$n + n + n \$$	desplazamiento 2
2	\$ 0 n 2	$+ n + n \$$	reducción $E \rightarrow n$
3	\$ 0 E 1	$+ n + n \$$	desplazamiento 3
4	\$ 0 E 1 + 3	$n + n \$$	desplazamiento 4
5	\$ 0 E 1 + 3 n 4	$+ n \$$	reducción $E \rightarrow E + n$
6	\$ 0 E 1	$+ n \$$	desplazamiento 3
7	\$ 0 E 1 + 3	$n \$$	desplazamiento 4
8	\$ 0 E 1 + 3 n 4	$\$$	reducción $E \rightarrow E + n$
9	\$ 0 E 1	$\$$	aceptar

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)

Algoritmo SLR(1) para el estado actual E:

Si E contiene un elemento de la forma $A \rightarrow \alpha.X\beta$ (X es un terminal) y X es el siguiente token de la entrada:

- Desplazar X a la pila
- El siguiente estado es $A \rightarrow \alpha.X\beta$

Si E contiene un elemento completo $A \rightarrow \alpha$ y el token siguiente de la entrada está en $\text{Siguiente}(A)$:

- Reducir por la regla $A \rightarrow \alpha$
- El nuevo estado se calcula eliminando α de la pila y todos sus estados
- Retroceder al estado donde comenzó la construcción de α

Una reducción por la regla $S' \rightarrow S$ con entrada= $\$$ implica aceptación.

Si el siguiente token de la entrada no permite aplicar ninguna de las reglas anteriores, error sintáctico.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)

- Una gramática es SLR(1) si y sólo si:

1. Para cualquier elemento $A \rightarrow \alpha.X\beta$ en un estado E con un terminal X no hay elemento completo $B \rightarrow \varphi$. en E con X en $\text{Siguiente}(B)$
2. Para cualesquiera dos elementos completos A y B en un estado E, $\text{Siguiente}(A) \cap \text{Siguiente}(B) = \emptyset$

- Conflictos:

- Reducción por desplazamiento: si se viola la regla 1.
- Reducción-reducción: si se viola la regla 2.

- No obstante, SLR(1) permite postponer la decisión hasta el último momento: mayor potencia.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)

- Los conflictos en SLR(1) pueden eliminarse mediante reglas de eliminación de la ambigüedad:

- Reducción por desplazamiento: preferir el desplazamiento.
- Reducción-reducción: generalmente indican un error en el diseño de la gramática, aunque no siempre.

- Preferir el desplazamiento en un conflicto D-R selecciona automáticamente la regla de anidamiento más cercana en sentencias "if..then..else".

```
sentencia  → sentencia_if | otro
sentencia_if → if (expresion) sentencia |
              if (expresion) sentencia else sentencia
expresión  → true | false
```

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)

- Simplificada y aumentada:

```
S' → S
S  → I | otro
I  → if (E) S | if (E) S else S
E  → true | false
```


- Eliminando la condición obtenemos una gramática igualmente ambigua:

```
S' → S
S  → I | otro
I  → if S | if S else S
```

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico SLR(1)



Procesadores de lenguaje - Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García

→ Análisis sintáctico SLR(1)

Estado	Entrada				Ir a	
	if	else	otro	\$	S	I
0	s4		s3	aceptar	1	2
1						
2		r1		r1		
3		r2		r2		
4	s4		s3	r3	5	2
5						
6	s4		s3	r4	7	2
7		r4		r4		

Procesadores de lenguaje - Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García

→ Análisis sintáctico LALR(1)

- "Look Ahead" LR: método más utilizado, especialmente por los generadores automáticos como CUP o Yacc.
- SLR(1): aplica las búsquedas hacia delante después de construir el autómata de elementos LR(0)
 - Mismo autómata que LR(0), sólo cambia la construcción de la tabla.
 - El autómata ignora la búsqueda hacia delante.
- La capacidad de los métodos LR(k) radica en la construcción de un autómata que integra las búsquedas hacia delante.
- Se utilizan nuevos elementos, denominados LR(1).

Procesadores de lenguaje - Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García

→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Cada elemento LR(1) incluye un *token* de búsqueda hacia delante:

$[A \rightarrow \alpha.\beta, a]$

- En las transiciones entre estados también se tiene en cuenta la búsqueda hacia delante.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Transiciones no ϵ (entre estados):
 - Idénticas a las del autómata LR(0)
 - Dado un elemento $[A \rightarrow \alpha.X\beta, a]$, donde X es cualquier símbolo, existe una transición con X al elemento $[A \rightarrow \alpha.X.\beta, a]$
 - Estas transiciones no provocan la aparición de nuevas búsquedas hacia delante, pues 'a' aparece en ambos elementos.
- Transiciones ϵ (se hace la cerradura) según (dentro del estado):
 - Dado un elemento $[A \rightarrow \alpha.B\phi, a]$, donde B es un no terminal, se añade al estado elementos $[B \rightarrow \beta.b, b]$ para cada producción $B \rightarrow \beta$ y para cada token en $\text{Primer}(\phi a)$. Nota: $\phi a \equiv \phi$ concatenado con 'a'
 - El elemento $[A \rightarrow \alpha.B\phi, a]$ indica que podríamos querer reconocer una B pero sólo si va seguida de una cadena derivable de ϕa .
- El símbolo inicial es $[S' \rightarrow .S, \$]$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Gramática: $A \rightarrow (A) | a$
- Estado 0:
 - $[A' \rightarrow .A, \$]$
 - $[A \rightarrow .(A), \$]$
 - $[A \rightarrow .a, \$]$
- Estado 1: (Estado 0 con transición "A")
 - $[A' \rightarrow A., \$]$
- Estado 2: (Estado 0 con transición "(")
 - $[A \rightarrow (.A), \$]$
 - $[A \rightarrow .(A),)]$
 - $[A \rightarrow .a,)]$
- Estado 3: (Estado 0 con transición "a")
 - $[A \rightarrow a., \$]$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)


- Estado 4: (Estado 2 con transición "A")
 - $[A \rightarrow (A), \$]$
- Estado 5: (Estado 2 con transición "(")
 - $[A \rightarrow (.A),]]$
 - $[A \rightarrow (.A),)]$
 - $[A \rightarrow .a,)]$
- Estado 6: (Estado 2 con transición "a")
 - $[A \rightarrow a,)]$
- Estado 7: (Estado 4 con transición ")")
 - $[A \rightarrow (A), \$]$
- Estado 8: (Estado 5 con transición "A")
 - $[A \rightarrow (A),)]$
- Estado 9: (Estado 8 con transición ")")
 - $[A \rightarrow (A),)]$

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Autómata:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Construcción del autómata LALR(1)

- El algoritmo de construcción del autómata será:
 1. Se construye el núcleo del estado inicial con $S' \rightarrow S, \$$
 2. Para cada núcleo nuevo:
 - a. Se hace la cerradura del núcleo según lo visto para elementos LR(1).
 - b. Se repite la cerradura para los nuevos elementos añadidos hasta que no se añadan nuevos elementos al estado y se considera que el estado está completo.
 3. Para cada estado completo n:
 - a. Se crean nuevos núcleos de estados a partir de n mediante las transiciones no C. (Las transiciones C ya no se realizan porque son representadas por la cerradura).
 - a. Si el núcleo creado ya existe en otro estado no se añade y la transición se dirige al estado existente.
 - b. Se vuelve a 2
 - c. Se realiza 3 hasta que no se puedan añadir nuevos estados al autómata.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)


- El análisis LALR(1) se basa en que el tamaño del autómata LR(1) puede simplificarse unificando todos los estados con igual núcleo para los que existen varios elementos de búsqueda hacia adelante.
- Primer principio del análisis LALR(1) :
 - El núcleo de un estado del autómata de elementos LR(1) es un estado del autómata de elementos LR(0)
- Segundo principio del análisis LALR(1) :
 - Si hay dos estados S1 y S2 del autómata LR(1) con el mismo núcleo y,
 - Si hay una transición con un símbolo X desde S1 hasta T1,
 - Entonces también hay una transición con un símbolo X desde S2 hasta T2 y T1 y T2 tienen el mismo núcleo.
 - Por tanto se unifican S1 y S2 y T1 y T2.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Ejemplo:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- El algoritmo de análisis es similar al SLR(1) pero utilizando los tokens de búsqueda hacia adelante en lugar de los conjuntos *Siguiente*.
- Para el estado actual E:
 - Si E contiene un elemento de la forma $[A \rightarrow \alpha.X\beta, a]$ y X es un terminal y X es el siguiente token de la entrada:
 - Desplazar X a la pila
 - El siguiente estado es $[A \rightarrow \alpha.X\beta, a]$
 - Si E contiene un elemento completo $[A \rightarrow \alpha., a]$ y el token siguiente de la entrada es "a":
 - Reducir por la regla $A \rightarrow \alpha$
 - El nuevo estado se calcula eliminando α de la pila y todos sus estados
 - Retroceder al estado donde comenzó la construcción de α
 - Una reducción por la regla $S' \rightarrow E$ con entrada- $\$$ implica aceptación.
 - Si el siguiente token de la entrada no permite aplicar ninguna de las reglas anteriores, error sintáctico.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Tabla de análisis:

Estado	Entrada				Ira
	(a)	\$	
0	s2	s3			1
1				aceptar	
2	s5	s6			4
3				r2	
4			s7		
5	s5	s6			8
6			r2		
7				r1	
8			s9		
9			r1		

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Análisis sintáctico LALR(1)

- Conflictos:

- Desplazamiento-reducción (en un estado): cuando el símbolo de look-ahead del elemento completo es también símbolo de transición.
- Reducción-reducción (en un estado): cuando dos elementos completos tienen el mismo símbolo de look-ahead.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Resumen de métodos

- Una gramática es LL(1) si y sólo si los conjuntos de predicción de las alternativas de producción sobre el mismo símbolo son disjuntos.
 - Si tiene recursividad por la izquierda no es LL(1).
 - No obstante, que no sea LL(1) no significa necesariamente que sea recursiva por la izquierda.
- Gramática LR(0) - Todos los estados del autómata son bien de reducción o bien de desplazamiento.
- Una gramática es SLR(1) si es posible construir una tabla de análisis SLR sin entradas múltiples.
- Gramática LR(1) – No es usada en la práctica debido al gran número de estados que produce, sino que se utiliza una gramática simplificada, LALR(1); más potente que LR(0) pero menos que LR(1).
- Una gramática es LALR(1) si no incluye conflictos de análisis. Es la más importante y la que implementan la mayoría de los generadores como CUP, Bison, y Yacc reconocen gramáticas LALR(1).
- Una gramática ambigua no es LL(1) ni SLR ni LR(1).

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Recuperación de errores

- El análisis sintáctico es la fase de compilación que contempla un mayor número de errores
 - Los programadores suelen cometer un mayor número de errores sintácticos que de otro tipo.
- Objetivos principales de todo manejador de errores:
 - Detectar los errores lo antes posible (mensajes de error más significativos)
 - Informar de los errores con claridad y exactitud.
 - Recuperarse del error sintáctico.
 - No retrasar el procesamiento de programas correctos.
- Los compiladores a la hora de informar del error, muestran la línea donde se comete el error y un mensaje explicativo del diagnóstico.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Recuperación de errores

- **Recuperación en modo pánico:** método más sencillo de recuperación.
- Consiste en **desechar componentes léxicos de la entrada** hasta encontrar uno que permita continuar con el proceso de compilación.
 - Generalmente estructuras de cierre: *punto y coma, end* o delimitadores.
- Intenta aislar la frase que contiene el error, determinando qué cadena derivable de A tiene el error y asumiendo que se ha reconocido un A completo.
- Es un método muy sencillo, y no puede producir bucles infinitos de recuperación, pero desecha muchos símbolos de la entrada.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Recuperación de errores

- **Recuperación a nivel de frase:** Este método realiza una corrección local de la entrada restante.
- Sustituye parte de la entrada inválida por otra que permita continuar:
$$= \rightarrow :=$$
- Este nivel de recuperación depende de las sustituciones implementadas por el diseñador.
- Puede producir ciclos infinitos de recuperación

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Recuperación de errores

- **Recuperación por producciones de error:** método que añade a la gramática reglas o producciones erróneas, permitiendo trabajar en situaciones no locales.
- Producción de error:
 $A \rightarrow \text{error}$
- Marca un contexto en el que los *tokens* de error pueden eliminarse hasta que se encuentre uno correcto.
- Se amplía la gramática con reglas de error que aparezcan con frecuencia y en cada regla se aplica una recuperación específica.
- Principal método disponible en **YACC/CUP** para la recuperación de errores.

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Generadores automáticos


- Un **generador automático de analizadores sintácticos** es un programa que toma como entrada la especificación de un lenguaje y proporciona un procedimiento de análisis sintáctico para el mismo.
- Históricamente denominados “compiladores de compiladores”:
 - **YACC**: *Yet another compiler-compiler*
- Implementaciones de dominio público (GNU):
 - **Bison** (C/C++)
 - **CUP** (Java)

Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Generadores automáticos

- Esquema de funcionamiento combinado:



Procesadores de lenguaje – Tema Análisis sintáctico (Parte II)
Salvador Sánchez Alonso, Daniel Rodríguez García



→ Bibliografía

- **Básica:**

- *Compiladores: principios, técnicas y herramientas*. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman. Addison-Wesley Iberoamerica. 1990.
- *Construcción de compiladores. Principios y práctica*. Kenneth C. Louden. Thomson-Paraninfo. 2004.

- **Complementaria:**

- *Modern Compiler Implementation in Java*. A.W. Appel, Cambridge University Press, NY, ISBN 0-521-58388-8
- *Introduction to compiling techniques: a first course using ANSI C, LEX and YACC*. Bennet. McGraw-Hill International (UK). 1990.