

중소기업들에게 사업계획서 작성에 도움을 드리고자 사업계획서 PartⅡ의 항목별로 작성해야 할 주요내용 및 작성예시를 제시한 자료임

세부사업별로 사업계획서 PartⅡ 양식 및 작성 페이지수가 다를 수 있으므로 사업별 공고문의 내용 및 첨부파일을 확인후 작성하여 주시기 바랍니다.

사업계획서 PartⅡ 작성방법 자료 구성

작성항목	예시과제분야 및 과제수
기술개발의 개요 및 필요성	바이오의료 1개 과제
기술개발의 목표	화학(1), 기계소재(1), 정보통신(1) 3개 과제
기술개발의 방법	정보통신 1개 과제
사업화 계획정보통신(1), 전기전자(1) 2개과제	

※ 본 자료는 사업계획서 작성시 참고자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

I . 사업계획서 part Ⅱ (5~10페이지 이내 작성)

작성방법

- 개발대상기술(제품,서비스등)의개요,기존제품(기술)의문제점,수요처의개선요구,향후시장의변화대비등에관해서기술하고이에따른기술개발의필요성을서술

• 인공고관절의 사용목적은회복이불가능할 정도로손상된환자의기존고관절을제거하고기존의고관절을대체하여보행과같은일상생활을가능하게하는데에있음.인공고관절의기본구조는인체정상고관절구조를있는그대로모방하였고,그림과같이대퇴골내로삽입되는스텝,대퇴골두,골반쪽에고정되는비구컵,그리고대퇴골두와비구컵사이의마찰을최소화하기위한라이너로구성됨.



그림. 인공고관절의상세구조

• 현재상용화된인공고관절의문제점

- 인공고관절을뼈에고정시키는방법으로현재골성유합법을사용하고있음.기존인공고관절들을뼈에밀착시키고단단히고정시키기위해인공고관절크기에맞게뼈를깎아내는라스핑과물리적힘을가해삽입하는햄머링을과도하게시행하는경우가많아서술이어렵고뼈에손상이갈수있기때문에환자와의사들이큰부담감을안고있음.또한,뼈가자라는데시간이걸리기때문에수술직후에는고정력이약함.
- 인공고관절의수명에한계가있는데다인공고관절의마모로인해생긴금속이나고분자파편때문에뼈가녹는골용해와같은문제때문에인공고관절을시술한환자의재수술이필요함. 기존의대부분인공고관절을사용한수술은라스핑과햄머링을과도하게실시하여뼈를많이손상시키고재수술시점에서의인공고관절은뼈와강하게결합되어있으므로시술된인공고관절의제거가극히어려운실정임.
- 기존의상용화된인공고관절은초기시술과재수술에환자가위험부담을안고있고,더욱시술직후뼈가자라기전에는움직임이힘듦.

• 제안하는인공고관절기술은회복이불가능할정도로손상된엉덩이관절을치료할때사용되는인공고관절로서삽입이용이하고,강한초기고정력을가지는특징으로하여환자에게는안전하고고통을줄여줄수있고,또한재수술이필요할경우큰어려움없이사용된인공고관절을제거할수있으며,의사에게는간편한시술로수술의부담을덜어줄수있는기능성인공고관절의설계와제조를위한기술개발임

작성방법

- 개발하고자하는기술의내용을개발결과물(제품,기술등)을중심으로명확하게기술(적용분야, 적용기술,주요성능등을제시)

- 개발결과물에대해서명확하게제시:예)ooo알고리즘,ooo시스템등

- 개발내용은전체개발하고자하는주요핵심기술위주로세부개발내용서술(12개월이상인사업은1차년도,2차년도로구분하여기술개발내용서술,표형태로제시가능함)- 기술및사업화경쟁력을확보하는데필요한핵심기술제시및성능지표중에서가중치가높은성능지표의목표를달성하기위한기술개발내용을제시

- 개발결과물에대한검증을위한성능지표들을제시

- 주요성능지표는5개이상제시,정량적지표로중심으로제시,그렇지못할경우에는측정방법(측정환경)을작성하여객관적으로검증실시계획제시

- 시험규격은주요성능지표의측정(시험)방법에대한객관적기준이되는규정

·KS시험규격,ISO규격,JIS규격등

- 측정결과의증빙방법은1)공인시험·인증기관2)외부기관(학교나연구소등)3)자체평가중하나를선택하여제시

- 성능지표들에대해서시료의정의및측정방법(측정환경)을명확하게제시

2.1최종목표

• 바이오매스기반투습방수PU필름제조및PTFE필름을사용한복합하이브리드필름의라미네이팅공정기술을개발하여내한굴곡성및투습방수성우수한원단및기능성의류제품을개발.

2.2목표달성도평가지표

원단과 필름이 합쳐진 라미네이팅 원단 원단과 필름이 합쳐진 라미네이팅 원단
표준화 상태의 습윤 상태에서 정속 인장식(CRE) 시험기를 사용함
예비 컨디셔닝, 컨디셔닝 및 시험 환경은 KS K ISO 139

	라미네이팅 원단 원단과 필름이 합쳐진	에 따라야 함 별도로 규정되어 있지 않고 발수 처리된 표면을 고르고
	라미네이팅 원단 원단과 필름이 합쳐진	평평하게 당겨서 측정 시험편을 KSMISO2231의 방법에 따라 전처리하고
	라미네이팅 원단	박리 강도 측정 규격에 따라 시험을 진행함
2.1 최종 목표		

• 실시간 입도 제어 기술을 융합한 나노 Hydrodispersion 시스템 개발

- 초고압(0000 MPa 이상)을 이용한 분말 및 slurry 소재의 나노 hydro

dispersion 요소 기술 개발

- 처리량 000ml/min의 나노 hydrodispersion system 시제품 개발

- 실시간 입도 측정 장치 모듈 적용 및 제작 기술 개발

- 실시간 입도 제어 및 나노 Hydrodispersion 기술의 융합 공정 및 장치 개발

Hydrodispersion 된 나노 소재 분말의 물리적 특성 평가(분말의 크기: 00nm 급, 분산도: SPAN 00 이하, 불순물 유입량: 0000% 이하)

(대상: CNT 및 SiOx 분말 소재)

2.2 목표 달성도 평가 지표

1. Capacity	ml/h	0000 이상	1,500	20	5	입회 시험
			(일본/Yoshida)			
2. Nozzle Gap	μm	00 이하	70 μm	15	5	3차원 측정
			(일본/Yoshida)			
3. 압력	Psi	0000 이상	1,000	20	5	입회 시험
			(이태리/GAE)			
4	%	0000 이하	0.001	15	5	ICP
Contamination			(이태리/GAE)			
5. 나노 입자 크기	nm	00 이하	60	10	5	TEM

기

- 5 -						

6. 분산도 Span 00 이하 3.0 10 5 PSA
 7. 온도 °C 00 이하 30 10 5 입회시험

(이테리/GAE)

• 해당사항없음						
□ 측정결과증빙방법제시						
- 성능지표1의 경우, 3축고압분산기의 처리용량으로 투입분말 대비 생산되는 분말의 용량을 의미하는 것으로 0000 ml/h 을 자체 평가를 통해 검증 - 성능지표2의 노즐 gap 은 분산압력 및 입자의 크기에 따른 분말의 분산노즐의 크기를 의미하며, 자체 평가를 통해 제어 가능한 노즐의 크기를 측정 - 성능지표3의 압력은 나노분말의 분산을 위해 물질에 가해지는 압력으로 측정은 자체 평가수행 후, 입회시험 평가를 수행 - 성능지표4-6은 최종 생산되는 나노입자의 크기, 분산도 및 순도를 측정하는 지표로서 입자의 불순물은 ICP-MS(한국화학시험연구원)를, 나노입자의 크기는 TEM(나노융합기술연구원), 이때의 입자 분산도는 Nano-PSA(나노융합시험연구원) 통해 각각 분석을 진행하여 공인인증서를 제출 - 고압분산기를 이용하여 분산된 분말을 함유한 용액의 온도를 측정하는 것으로 보정된 온도 측정 장치를 이용하여 자체 평가 및 입회 시험 수행						
주요 성능 지표	시료 정의	측정 방법				
1. Capacity	초고압분산기의 처리 용량	일반 상온 및 대기 조건에서 초고압 분산 장치를 통해 처리되는 시료를 시간당 부피를 측정. 부피 측정 방법은 정량 용기를 이용하여 거나 또는 피스톤을 이용하여 부피 측정				
2. Nozzle Gap	초고압분산기의	일반 상온 및 대기 조건에서 초고압 분산 노즐의				

분산노즐의 gap size gap size를 3차원 측정기를 이용하여 측정(정밀도 00 μm 이내)

3. 압력	나노분말의 분산시	일반 상온 및 대기 조건에서 초고압 분산기의 노즐
	가해지는 압력	통해 분산되는 시료의 압력을 측정
4. Contamination	최종 분산 후 분말의 불순물 함량	XRF 또는 XRD를 이용하여 불순물의 정성 분석 실시 후 ICP 분석을 이용하여 불순물의 정량 분석 실시
5. 나노입자 크기	초고압 분산 및 분급	나노입자를 분석하기 위해서는 투과전자현미경을 이용하여 나노입자의 크기를 분석(00 nm 이하)
6. 분산도	후분말의 입자의 크기 초고압 분산 및 분급	PSA 분석을 통하여 D50, D10, D90 값을 분석하여 분산도($\text{span} = (D90 - D10) / D50$)를 계산함
7. 온도	후분말의 분산도 초고압 분산 후 분말을 함유한 용액의 온도	보정된 온도 측정 장치를 이용하여 초고압 분산기를 통해 처리된 시료의 온도를 측정
		- 6 -

2.1 최종 목표

- IoT시계열빅-데이터실시간저장분석및시각화플랫폼기술개발

- 기존 다중사물인터넷플랫폼을 지원하는 IoTAdaptors 개발하여 사용자가 쉽게 데이터 분석 플랫폼과 연동할 수 있는 인터페이스 구축
- 사물인터넷 실시간 스트리밍 데이터를 처리 분석하는 In-Memory 기반의 ComplexStream Processing 기술을 개발하여 실시간 분석 기술 적용
- 사용자 인터페이스 기반의 다양한 분석 알고리즘 개발 및 적용 툴 개발
- 데이터 특성에 따른 다양한 Visualization 기법을 제공하여 다양한 서비스 제공
- 대용량 시계열 데이터 베이스를 이용한 사물인터넷 빅데이터 저장 및 처리 시스템 구축
- OpenAPI를 통한 분석 결과의 서비스 연동 인터페이스 개발

2.2 목표달성도평가지표

처리량	건	000건/초	무제한 (Amazon/미국)	20	-	TTA공인기관 인증시험
시각화	건	00건	50건 (Google/미국)	20	-	자체시험및 평가时时연
데이터베이스 응답속도	ms	000ms	500ms (Oracle/미국)	20	-	TTA공인기관 인증시험
알고리즘	건	0건	-	20	-	자체시험및 평가时时연
Notification 응답속도	초	0초	-	10	-	TTA공인기관 인증시험
연동IoT플랫폼수	건	0건	무제한	10	-	TTA공인기관
						인증시험
☐ 측정결과의증빙방법제시						
◦ 처리량, 시각화 등 단순 증빙이 가능한 것들은 자체 시험으로 증명하도록 함						
◦ 데이터베이스 응답 속도, Notification 응답 속도 등 객관적 측정이 필요한 지표는 공인 시험 기관인 TTA에 평가를 의뢰할 계획임						
- 7 -						

주요성능지표

시료정의

측정방법

처리량

실시간처리량분석을위한

.플랫폼에데이터접을위한수집처리단의데이터시계

임의의시계열데이터

열포인트수

.구성된플랫폼내의1초에처리할수있는실시간처리
및데이터베이스저장

.초당플랫폼에서데이터를수집및처리하여데이터를
저장되는것까지확인

시각화	발생기를통한데이터 처리량	
데이터베이스	IoT에서 생성되는실시간 시계열데이터 분한환경기반의IoT	.TTA 시험성적서로처리량목표달성여부검증 .분석시스템에서제공하는시각화기법확인 .기본시계열데이터를표현하는정량적인시각화화면 수를체크 .00만건이상의시계열데이터를서버에질의하여사용자 에게전달되는데걸린시간측정
응답속도	서계열데이터조회	.TTA 시험성적서로데이터베이스응답속도목표달성여부 검증
알고리즘	IoT에서 생성되는실시간	.데이터포인트별로적용할수있는분석알고리즘의 개수확인
Notification	시계열데이터 분석및이벤트발생시	.연동된IoT디바이스의실제데이터를기반으로분석적 용가능알고리즘확인 .이벤트 발생 시점에서부터 사용자 인터페이스로 Notification이도달하는데걸리는시간측정
응답속도	사용자에게응답전송	.TTA 시험성적서로이벤트검출에따른사용자응답속도목표 달성여부검증-
연동IoT	분석시스템과연동되는	.이기종플랫폼연동을통한데이터취득확인
플랫폼수	개방형IoT플랫폼	.연동을위한API및제공망식확인검증을통한연동 플랫폼수측정 .TTA 시험성적서로연동IoT플랫폼수목표달성여부검증

작성방법

- 기술및사업경쟁력을확보하기위한핵심요소기술,최종목표달성(가중치높은성능지표달성등)을위한기술개발내용에대한방법론(각기능에대한구현방법)및핵심기술확보방안등에대해기술

-개발하고자하는핵심기술에대해서는아래와같이표형태로제시하는것도가능함

핵심기술	기술개발방법	핵심기술 확보 방안	비고
		자체개발 (관련기술전문가 0명 보유) 기술이전을 통한 확보 솔루션 도입하여 자체개발	
-12개월이상인사업은1차년도,2차년도로구분하여제시요망(해당시)			
-수행기관(주관,공동개발,참여,위탁등)별기술개발내용을구분하여제시요망(해당시)			
-전원컨트롤러및전류제어컨트롤러H/W및S/W개발			
-센서장바의종류에관계없이설치가가능한유연성을가진제품설계- 쉽게설치및해제가가능한제품개발			
-양식장의위치와관계없이설치가가능한장비개발(GPS부착)			

-유지보수가용이한장비개발

• 데이터측정정확도를위한센서이물질방지장비개발

- 센서에해양생물부착으로인해센서값오작동을방지하기위한장비설계
- 압축공기주입방식으로센서이물질제거장비로주기적으로센서주변을청소

- 원치를활용하여수중깊이에따라자동으로측정하는센서이동장치개발
- 센서이동장치를제어하는임베디드SW개발

- SensorData수집컨트롤러및표준화된인터페이스모듈개발 -
- IoT기반(RFID,센서등)실시간데이터수집을위한표준인터페이스개발
 - 이기종센서통합API개발
 - RS232,485,TCP/IP,LTE통합인터페이스개발
 - TCP/IP,HTTP송수신프로토콜개발
 - AIDC(자동식별및데이터획득기술)Adaptor연동기술
 - 태양광을통해운영이가능하도록저전력기반운영시스템설계
 - 유지보수및설치가용이하도록장비설계
 - 표면유리는유리자체의반사손실을최대한줄이기위해표면반사율이낮은저철분강화유리를사용
 - 충진제는EVA(EthyleneVinylAcetate)를사용하여깨지기쉬운셀을보호-
 - 무인부표의데이터수집장치와연동되는SolarModule,SensorModule제어및관리알고리즘기술개발
- CCTV포함대용량데이터통신을위하여0GHz대의모뎀개발및적용
 - 보급형IoT기반가두리통합관리시스템은환경데이터량증가(센서,무인사료급이기,CCTV등)로인하여기존WIFI및LTE모뎀변경이필요하여과도와너울등해양환경에적합한무선통신모뎀으로보급형IoT기반가두리통합시스템완성하고자한다.
 - .주파수:00GISM대역(0000~0000MHz)
 - .대역폭:00MHz
 - .변조방식:직교주파수분할다중방식(OFDM)
 - .TDD(TimeDivisionDeplexing)방식의양방향통신.암호화:AES-128
- 차별화된IoT기반무인사료급이장치개발
 - 양식장에직접접근하지않고원격으로사료급이관리
 - 무인사료급이장치개발로생산효율성증대
 - 과학적인데이터에근거한DB구축에의한사료급이로체계적인양식기술및노하우축적
 - 수중카메라와자동급이장치를활용해양식어생장/발육상태관리
 - 양식어활동상태실시간모니터링
 - 수중카메라를이용하여어병및생장상태모니터링
 - 산소와사료를함께공급하면섭이활동이증가되는어류의특성을이용하여산소와사료를함께공급하여생산량증대

- 최신IoT기술기반장치모니터링및제어임베디드프로그램개발
- 최신IoT기술을활용하여컨트롤러및장비제어용으로사용되던산업용PC
대신자체제작Controller를제작하고SW를개발하여장비제어및관리-
통신모듈,통신부,제어부,전원부,데이터저장기능을가진Controller제작
- 기존양식장통합관리시스템을사용자편의를위하여GUI/UX고도화개발
 - 기존양식장통합관리시스템GUI/UX고도화개발
 - 이기종간호환이가능한플랫폼으로전환
 - 사용자친화적인GUI/UX사용
-
- 모바일확산에따라기존양식장App에해양환경데이터분석자료및양식어생육생장관리추가개발
- 2016년해수면30도고수온으로물고기폐사
-
- 고수온발생시저층해수의공급장치를작동시켜일시적으로양식장주변온도를내려줌으로물고기대량폐사를방지
- 양식장네트워크성능및환경데이터수집및처리장치등의성능검증을위한테스트베드구축-
양식장환경정보가정상적으로수집되는지Check
- 양식장안전장비(CCTV)가정상적으로작동,운용되는지모니터링할수있는기능개발-
관리자가운용상황을실시간으로쉽게파악가능한시스템개발

작성방법

- 제품화:개발한기술이최종제품서비스형태로개발되는동안의계획과정
- 양산:제품화이후의양산계획과방법
- 판로개척:양산제품의마케팅,판매전략등판로개척계획
- 개발대상기술(제품,서비스)의현지시장분석및해외마케팅전략작성
- 현재직접수출액이없더라도기술개발을통한해외진출방안계획을기술
- 현재고용현황및향후고용유지고용창출을위한계획
- 기술인력을위한교육프로그램운영,R&D성과공유,스톡옵션,직무보상발명제도,내일채움공제가입여부등주관기관에서현재시행중인성과공유현황을반드시작성

◦ 제품개발계획

1)실제사용고객수요조사

- 사용자중심UX시나리오를위한설문조사
 - 트렌드연구,사용자니즈및시장분석
 - 이용패턴분석을통해제품기획에반영
- 제품컨셉추출
 - 이해관계자인터뷰,다학제적워크샵실시
 - 사용자중심시나리오개발
 - 제품개발컨셉도출
- 디자인및설계사상추출
 - 핵심아이디어도출
 - 디자인시안개발및품평회

2)서비스플랫폼기획및설계

-서비스요구사항및프레임워크설계

- 가상서비스지역설정및서비스형태분류
- 최대이용자산정및이용편의성예측및분석
- 기획/설계/제조/공급에따른업무공정표작성및이행

-플랫폼설계

- 최대대응상품수에따른데이터베이스설계
- OS및데이터베이스선정
- 프레임워크에설정된데이터를토대로하드웨어사양규정

-디바이스장치인터페이스규정

- 서버통신을위한통신프로토콜정의
- 프레임워크에반영된가상데이터를토대로최적의제품스펙결정

-디바이스디자인및설계반영

- 금형제품용디자인및설계

3)테스트시나리오개발

-벌크빈레벨정보수집

-개체생태정보수집

4)테스트디바이스개발

-테스트제품위킹샘플개발

-테스트베드설정및스트레스환경조성

- 임시테스트베드설정(농가선정)및성능및내구성등의스트레스테스트가동

-스트레스테스트

- 1일이용예상데이터업데이트시간체크
- 결과값수집후재반영

양산및관로확보계획

- 1단계:벌크빈레벨측정기술개발및디바이스생산계획

-레벨측정센서개발및생산

- 레벨측정기술환경파악
- 통신연결테스트실시
- 최적화기술완료
-

자체개발및시범서비스수량생산계획수립•

축산농가시범서비스실시계획수립및모니터링실시•

운영상문제없는품질확보를위한품질관리계획수립

◦ 2단계:개체상태측정기술개발및디바이스생산계획

-개체상태측정태그개발및생산

- 체온측정정확성확보
- 통신인터페이스시,인식속도및인식률확보
- 자체생산계획수립
-

전문업체협력관계마련으로인한 대량생산시스템구축•

축산농가시범서비스실시계획수립및모니터링실시•

운영상문제없는품질확보를위한품질관리계획수립

◦ 3단계:저전력장거리통신기술개발및디바이스생산계획

-통신모듈개발및생산

- 전문업체협력관계마련으로인한대량생산시스템구축•
- 사용전력최소화기술및통신거리확보
- 센서디바이스와인터페이스시,통신최적화

◦ 마케팅전략

-초기시장접근전략

- 초기사업방향에맞추어축산농가에특화된플랫폼도입및판매계획수립,
- 이를수행하기위한전담인력확보를통한사업준비초기마케팅진행 •
- 해외전시회,바이어초청등다양한마케팅활동을통한제품홍보시작 •
- 특히사료업체의해외시장진출가속화발맞춰사료업체와전략적 제휴및
- 연계를통한글로벌시장진출계획수립및진출도모

-사업성숙단계접근전략

- 글로벌서비스운영및확장을위한개발인력충원및영업/마케팅확대를

위한인력확충

- 서버운영에대한안정성확보를위한글로벌플랫폼연계및Cloud확장•
이를기반으로센서디바이스를더욱확대적용하여생산업전반으로서비스 확장

4.2해외시장진출계획

- 해외마케팅전략및제품경쟁력
- 도입니즈가큰국가들(중국등)을대상으로개발플랫폼제안 제안
- 당사자체파트너사(000,0000등)를대상으로플랫폼연동및연계시스템
- 국내고품질우유수입에대한중국시장의큰수요와함께국내유가공기술및
우유생산방식에대한꾸준한관심증가
- 실제로0000를통한중국사료수출및국내스마트축산기술에큰관심을가
지고있음
- 해외시장(또는고객)발굴을위한정보수집활동계획
- 축산대형화를구축하여적용가능한국가들을조사제품의수출가능성타진-
- 해당국가의ICT환경인프라에대한파악
- 당사지사회사업을지원하고있는KOTRA를활용하여정보수집및클라이언트제안

4.3.고용창출효과및고용의질향상

- 기술개발을통한고용창출효과및신규인력채용계획
- 센서네트워크연구개발을위한연구인력고용
- 디바이스연동시스템연구개발을위한전담팀구축및연구인력고용-
- 전담마케팅및영업기획관리인력보충
- 고용유지를위한복리후생등기업자체적방안-
- 관련아이디어및특허출원제안및적용시포상-
- 업무효율향상을위한제안및적용시포상-
- 휴식을위한편의시설구축
- 구성원들간의여가생활이나자기계발지원
- 신규인력에대한교육프로그램등기술인력육성계획
- 업무분장프로세스를확립하고지속적인사내교육실시-
- 연구개발관련교육훈련프로그램및세미나참여지원-
- 전략분야전문인력을양성하기위한훈련및교육기회지원

◦ 제품개발계획



.외부전문가바우처를활용하여비용을절감하고좀더획기적인디자인의스
마트스탬프를구현하고자함.

.PCB개발은개발경력이풍부한외부전문가의경험을바탕으로보다효율적인개발을추진
예정임.

.제대로된시제품을제작하여양산에대비한생산시고려사항을파악하고원활한양산준비
를할예정임.

.양산에있어큰비중을차지하는금형은현재거래처를통하여(0000사)기본적인견적을받
고진행할예정이나,단가협의를등에따라달라질수도있기때문에업체추후변동가능성있
음.

.бат데리:리튬폴리머000mAh사용이예정이며부품중에서가장큰비용이

발생되는부분으로현재거래처인00업체와지속적인협력을유지하려함

бат데리에대한정확한spec.이확정되면복수견적을구해서추진하려고함.스피커등주

요부품:해당부품에대한정확한spec은설계가완료된이후

정의될것으로예상됨.따라서정확한spec이나온이후여러회사견적을

구한후부품사와조립사를선정할예정임.

대기업프랜차이즈,020사업자,신용카드사,통신사등의기업이주고객임.
이러한기업고객이소상공인을대상으로기업의포인트사용처/적립처를확대할
수있고포인트사용처의확대로인하여기업이포인트시스템을더욱차별화하고고
객을획기적으로유치할수있음.
또한해외특히동남아시아에서범용화된선불카드결제문화를모바일에서할수있도
록솔루션을제공할수있음.

기기및결제수행에대한수수료로구성됨.
스마트스탬프디바이스의가격은0만원~0만원선으로목표하고있으며,결제수
수료는결제건당00~00원수준으로고려하고있음.
상세한비즈니스모델은양산단가및결제시장상황을고려하여추후결정할예정
임.

많은사용자가많은인증을하는것이핵심임.따라서초반에스마트스탬프기기
를적은마진혹은투자의성격으로많은가맹점에확산을시킬예정임.이에초기
스마트스탬프디바이스를많이확산하기위한투자유치도추진할계획임.

제휴를체결하여많은고객이실제로포인트결제를하는혜택을강화할예정임.하나
은행KEB포인트시스템에서볼수있듯이이종의포인트시스템을통합하여소상공인등
다양한곳에서활용할수있도록할예정임.

4.2 해외시장진출계획

-각종해외박람회를통한지속적인홍보와마케팅추진예정
(00000, 000000, 0000000등)

·결제시스템이아직잘갖춰지지않은동남아시아지역,남미지역에서는본개
발기술이높은효과를얻을것으로예상됨.

- 포인트시장이활성화된일본은아직네트워크망이원활하지않은소매상점이
 많아스마트스탬프대중화가빠르게진행될수있을것이라고기대하고있음·000만의00
 00기술은모든모바일디바이스에사용이가능하기에범용성이
 높고00만개이상의패턴이오인식없는성능으로기술력있음
- 결제시 잇기쉬운비밀번호방식이나사용할때마다설정을바꾸어야하는
 NFC방식과는달리OTP알고리즘의0000는보안성에서매우우수함·000의0000는세
 계유일의숫자패드가장착된0000기반의스마트스탬프
 로써핀테크시대를맞이하야결제가이루어지는모든곳에활용이가능함.
- 국내에서열리는기술박람회및해외의여러박람회에참가함으로써스마트스
 탬프를알리고자함.
- 구글에키워드검색광고등록을통해해외에서도스마트스탬프를쉽게검색이
 가능하게하고자함.
- 기존해외파트너들에게스마트스탬프를소개하고더많은분야의비즈니스확
 장을이끌어내고자함.

4-3.고용창출효과및고용의질향상

- 기술개발을위한개발자5명채용(안드로이드&iOS)
 현재000가입주해있는창조경제추진단/콘텐츠진흥원이운영하는문화창조벤
 처단지의JobMatching프로그램을통해선발예정임
- 제품디자인및기타앱디자이너채용3명
- 마케팅및기획담당자채용3명
- 중식,간식비,야근시식식및교통비지원
- 관련서적구입비용및자기개발교육비지원
- 연간15일연차제공
- 문화창조벤처단지내직원교육프로그램활용(ex:투자,펀딩,회계등)-
 데모데이및스타트업관련프로그램활용
- 기술관련컨퍼런스와멘토링제공