

●8 ●9 ●10 ●12 ●13 ●17 ●18

Čl. 103
**Návěsti světelných hlavních návěstidel umístěných
na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost**

- (1) Návěst **Opakování návěsti Výstraha** (bílé světlo a nad ním žluté světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí návěst **Stůj** na následujícím hlavním návěstidle, umístěném na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 150

- (2) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 40 km/h** (bílé světlo a nad ním pomalu přerušované žluté světlo)
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 40 km/h, 30 km/h nebo 50 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 151

- (3) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 60 km/h** (bílé světlo a nad ním rychle přerušované žluté světlo)
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 60 km/h nebo 70 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 152

- (4) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h** (bílé světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo)
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 80 km/h nebo 90 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 153

- (5) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km/h** (bílé světlo a nad ním rychle přerušované zelené světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost.




Obrázek 154

- (6) Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 120 km/h** (bílé světlo, nad ním rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) prikazuje strojvedoucímu jet nejvýše traťovou rychlostí až k následujícímu hlavnímu návěstidlu a
 - c) předvěstí rychlost 120 km/h od hlavního návěstidla, umístěného na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost.



Obrázek 155

- (7) Svítícím žlutým číslem je vyjádřena hodnota desetiny rychlosti od následujícího hlavního návěstidla. Název návěsti se upravuje podle této rychlosti.
- (8) Návěst **Rychlost 30 km/h a opakování návěsti Výstraha** [žluté světlo, pod ním bílá číslice „3“, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo; viz znázornění na obrázku 156 a) tohoto článku] nebo [žluté světlo, pod ním žlutá číslice „3“ mezi dvěma žlutými svislými pruhy, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo; viz znázornění na obrázku 156 b) tohoto článku]:
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) prikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 30 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, prikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - d) dále tato návěst předvěstí na hlavním návěstidle, umístěném na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, návěst **Stůj**.



Obrázek 156

- (9) Návěst znázorněná na obrázku 156 b) tohoto článku je dočasně ponechána v provozu do doby nejbližší rekonstrukce (modernizace) zabezpečovacího zařízení.

- (10) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Výstraha** (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 40 km/h a
 - c) předvěstí na tomto návěstidle návěst **Stůj**.



Obrázek 157

- (11) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 40 km/h** (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem pomalu přerušované žluté světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 40 km/h a
 - c) předvěstí rychlost 40 km/h, 30 km/h nebo 50 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 158

- (12) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 60 km/h** (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem rychle přerušované žluté světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) prikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, prikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 60 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, prikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 60 km/h nebo 70 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 159

- (13) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km/h** (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem pomalu přerušované zelené světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) prikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, prikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 80 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, prikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 80 km/h nebo 90 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 160

- (14) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km/h** (žluté světlo, nad ním bílé světlo a nad bílým světlem rychle přerušované zelené světlo):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 100 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 100 km/h nebo 110 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 161

- (15) Návěst **Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 120 km/h** (žluté světlo, nad ním bílé světlo, nad bílým světlem rychle přerušované zelené světlo a nad ním svítící žluté číslo „12“):
- a) dovoluje jízdu vlaku,
 - b) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu rychlostí nejvýše 40 km/h,
 - c) když celý vlak minul obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje jet až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, rychlostí nejvýše 120 km/h. Není-li obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, přikazuje strojvedoucímu jet rychlostí nejvýše 40 km/h až k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost,
 - d) dále tato návěst předvěstí rychlost 120 km/h od následujícího návěstidla.



Obrázek 162