UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ESCUELA DE POSGRADO

Proyecto Final: Estructuras de Datos Avanzadas Orquestadas

Pipeline eficiente de procesamiento de data streams para comercio electrónico (Escenario B)

AUTOR(ES)

Sebastian Rodrigo Garcia Villacorta
Dante Guillermo Barreto Daza
Clinton Michael Chulluncuy Reynoso
Ronald Ramiro Hilario Orihuela

DOCENTE

Heider Sánchez

CURSO

Estructuras de Datos y Algoritmos

REPOSITORIO

https://github.com/dantebarreto-gif/Proyecto-Final-E-AD

Lima – Perú

2026

Índice

Resumen **2**

1. Contexto y objetivo **2**

2. Arquitectura del pipeline **2**

3. Etapas 0 a 5: estructuras base **3**

4. Bloque de investigación avanzada (etapas 6 a 8) **3**

4.1. Filtrado probabilístico: Bloom Filter y Count-Min Sketch 3

4.2. Similitud de conjuntos: MinHash + LSH 4

4.3. ANN vectorial: IVF (y HNSW como referencia) 4

4.4. Ranking de influencia: PageRank 5

4.5. Comunidades: Louvain frente a Label Propagation 5

5. Diseño de la integración **5**

6. Resultados experimentales **6**

6.1. Estructuras base 6

6.2. Filtrado probabilístico (S6) 6

6.3. Similitud (S7) 8

6.4. Grafo (S8) 9

6.5. Pipeline completo con 10M eventos 10

7. Conclusiones **10**

7.1. Trabajos futuros 11

Repositorio público de GitHub **11**

Referencias **11**

Resumen

Se construyó un pipeline de 10 etapas que procesa de punta a punta un stream de **10 222 591 eventos** de una tienda en línea (esquema REES46) a 7 402 eventos por segundo en Python, con todas las estructuras implementadas desde cero: cola FIFO enlazada, merge sort y búsqueda binaria, heap binario, tabla hash, caché LRU, matriz dispersa, B+Tree en disco, KD-Tree, Bloom Filter, Count-Min Sketch, MinHash + LSH, IVF y HNSW, PageRank, Louvain, Label Propagation y Trie. El filtro de fraude bloquea 64 923 eventos con precisión de 99,998 % y recall de 90,8 % usando 3,4 KB para la lista negra; el B+Tree responde una búsqueda sobre 10M claves en 44 µs con altura 3; el KD-Tree resuelve KNN 537 veces más rápido que fuerza bruta; LSH responde consultas de similitud 295 veces más rápido que la comparación exhaustiva con recall@10 de 1,0 sobre los vecinos relevantes. Los experimentos de 1K a 10M confirman en escala log-log las complejidades teóricas, y un mismo evento queda trazado a través de las 10 etapas.

Repositorio: https://github.com/dantebarreto-gif/Proyecto-Final-E-AD
Contiene el código fuente, este informe (fuente LaTeX en `report/informe.tex`), el notebook de análisis, el diagrama del pipeline, los CSV de los experimentos, las diapositivas y la tabla de roles del equipo.

1. Contexto y objetivo

Una tienda en línea recibe un flujo continuo de vistas, carritos y compras. Sobre ese flujo hay que priorizar órdenes urgentes, consultar productos con baja latencia, detectar fraude en segundos, recomendar productos relacionados y descubrir qué productos se compran juntos. Cada problema tiene una estructura de datos adecuada; el objetivo del proyecto es encadenarlas de modo que la salida de cada etapa sea la entrada real de la siguiente, y medir cuánto ganan las estructuras aproximadas frente a sus alternativas exactas.

Datos. Se usa el esquema del dataset REES46 *eCommerce behavior data from multi category store* (Kaggle; unos 285M eventos, columnas `event_time`, `event_type`, `product_id`, `category_id`, `category_code`, `brand`, `price`, `user_id`, `user_session`). El repositorio incluye el cargador del CSV real (DuckDB, lectura en streaming de los primeros N eventos ordenados por tiempo) y un generador con el mismo esquema y semilla fija que reproduce el embudo vista → carrito → compra, la popularidad Zipf de productos y sesiones centradas en grupos de categorías afines (lo que crea estructura de co-compra). Como pide el enunciado, el componente de stream es sintético en ambos casos: identificador de evento, dispositivo, IP, tarjeta, usuario premium, tipo de envío (express, estándar, programado), consultas de búsqueda, **1,5 % de duplicados** reenviados segundos después y **ráfagas de fraude** (25 a 120 intentos en menos de 5 minutos desde una tarjeta y un dispositivo). La mitad de las tarjetas fraudulentas se asume ya reportada (lista negra). Las corridas de este informe usan el generador porque el entorno de ejecución no tenía acceso a Kaggle; con los CSV en `data/raw/` el mismo comando corre sobre los datos reales.

2. Arquitectura del pipeline

El stream se procesa en lotes de 5 000 eventos. Las etapas incrementales (S0 a S4, S6, S8 y S9) actúan sobre cada evento; las estructuras estáticas o costosas de construir (KD-Tree, firmas MinHash, SVD + IVF, PageRank y Louvain) se **refrescan** cada 2M eventos y al final, como en un sistema lambda con capa rápida y capa por lotes. Cada etapa deja una nota en la traza del evento, lo que permite verificar la integración de forma observable (sección 5).




Figura 1: Flujo por lote. S6 se ejecuta inmediatamente después de S3: solo lo que pasa el filtro llega a S4, S5, S7 y S8, y todas las salidas convergen en S9.

3. Etapas 0 a 5: estructuras base

La clave del índice de precio combina precio en centavos e índice de producto (`precio·100 « 24 | id`), única y ordenada por precio. Con 10M claves el B+Tree tiene altura 3, así que una búsqueda lee como máximo 3 páginas.

4. Bloque de investigación avanzada (etapas 6 a 8)

4.1. Filtrado probabilístico: Bloom Filter y Count-Min Sketch

Bloom Filter (Bloom, 1970). Arreglo de m bits y k funciones hash: insertar pone k bits en 1; consultar responde "posiblemente presente" si los k están en 1. No hay falsos negativos y la tasa de falsos positivos es

$$p \approx \left(1 - e^{-kn/m}\right)^k, \qquad m = -\frac{n \ln p}{(\ln 2)^2}, \qquad k = \frac{m}{n} \ln 2,$$

de modo que para $p = 1\ \%$ bastan 9,6 bits por elemento y $k = 7$, sin importar el tamaño de la clave. Las k posiciones se obtienen con doble hashing $g_i = h_1 + i\, h_2$ mód m (Kirsch y Mitzenmacher, 2006) sobre splitmix64, y los bits van empaquetados en un arreglo `uint8`; cada operación cuesta $O(k)$. **Uso:** lista negra de tarjetas y dispositivos. Como un positivo puede ser falso y bloquear una compra es una decisión crítica, todo positivo se verifica contra el conjunto exacto antes de bloquear. **Límite:** no admite borrado (sí con contadores, Counting Bloom) y la tasa de falsos positivos crece si se supera la capacidad.

Count-Min Sketch (Cormode y Muthukrishnan, 2005). Matriz de $d \times w$ contadores con un hash por fila; la estimación es el mínimo de las d celdas. Nunca subestima y, con $w = \lceil e/\varepsilon \rceil$ y $d = \lceil \ln(1/\delta) \rceil$, cumple $\hat{f} \le f + \varepsilon N$ con probabilidad $1 - \delta$. La memoria $O(w\, d)$ no depende del número de claves. **Uso:** clave = tarjeta y, por separado, dispositivo; **ventana** de 10 minutos en un anillo de 10 sub-sketches de 1 minuto (al avanzar se limpia el más viejo); **umbral** de más de 12 intentos de compra o carrito por tarjeta, o 20 por dispositivo, dentro de la ventana. La sobreestimación solo puede adelantar una alerta,

Etapa	Estructura	Función en el pipeline	Complejidad	Alternativa descartada
0 Ingesta	Cola FIFO con lista enlazada y capacidad máxima	Buffer entre el lector y el consumidor por lotes; descarta y cuenta si se llena (backpressure)	enqueue/dequeue $O(1)$	Lista de Python: `pop(0)` es $O(n)$
1 Preprocesamiento	Merge sort estable + búsqueda binaria vectorizada	Valida y normaliza; busca cada id en la ventana ordenada de los últimos 500K ids y elimina duplicados; reordena por tiempo	$O(b \log b)$ por lote; $O(b \log W)$ contra la ventana	Conjunto de todos los ids: memoria sin límite
2 Prioridad	Heap binario (min-heap) con desempate por llegada	Compras express, premium, estándar, programadas, carritos y vistas; ordena también las alertas de fraude	push/pop $O(\log n)$, heapify $O(n)$	Lista ordenada: inserción $O(n)$
3 Almacenamiento	Tabla hash (sondeo lineal, carga $\leq 0{,}7$, lápidas), caché LRU, matriz dispersa DOK $\rightarrow$ CSR	Resuelve `product_id` y `user_id` a índices densos; cachea fichas y recomendaciones; matriz usuario $\times$ producto (vista 1, carrito 3, compra 5)	$O(1)$ amortizado; CSR con nnz valores	Matriz densa: 200K $\times$ 200K no cabe
4 Índice en disco	B+Tree con páginas de 4 KB (255 claves por hoja), hojas encadenadas, buffer pool LRU con write-back	Índice de precio (carga masiva) e índice temporal de órdenes legítimas (inserciones); consultas por rango	búsqueda $O(\log_B n)$ páginas; rango $O(\log_B n + k/B)$	Árbol binario: altura $\log_2 n$, una página por nodo
5 Multidimensional	KD-Tree (corte por mediana en el eje más extendido, hojas de 16) y KNN exacto	Vecinos por log precio, log vistas y tasa de conversión; consultas por caja	construcción $O(n \log n)$; KNN $\approx O(\log n)$ en d bajo	Fuerza bruta $O(n)$ por consulta

Tabla 1: Estructuras base, su función y su complejidad.

nunca ocultarla.

4.2. Similitud de conjuntos: MinHash + LSH

Para una permutación aleatoria h, $P[\min h(A) = \min h(B)] = J(A, B)$ (Broder, 1997): la fracción de coincidencias entre dos firmas de P minhashes estima Jaccard con error estándar $\sqrt{J(1-J)/P}$. Con LSH por bandas (Indyk y Motwani, 1998) la firma se corta en b bandas de r filas, y dos conjuntos son candidatos si coinciden en una banda completa:

$$P[\text{candidato}] = 1 - (1 - J^r)^b, \qquad \text{umbral} \approx (1/b)^{1/r}.$$

Se eligió MinHash (y no SimHash) porque el objeto natural es un **conjunto**: los usuarios que pusieron cada producto en el carrito o lo compraron. Con $P = 128$, $b = 32$ y $r = 4$ el umbral es 0,42. Las 32 bandas se indexan en **un solo arreglo ordenado** de pares (hash de banda mezclado con el número de banda, id), y una consulta son dos búsquedas binarias vectorizadas, la misma estructura de la etapa 1. Construcción $O(P \cdot \text{nnz})$; consulta $O(b \log(nb) + \text{candidatos})$.

4.3. ANN vectorial: IVF (y HNSW como referencia)

Los productos se representan con embeddings de 32 dimensiones obtenidos por **SVD truncada aleatorizada** (Halko et al., 2011) de la matriz usuario $\times$ producto en CSR, implementada solo con productos matriz-vector. **IVF** (índice de archivo invertido; Jégou et al., 2011): k-means (k-means++ y

Lloyd) divide el espacio en $n_{\text{list}} = 4\sqrt{n}$ celdas (máximo 4096); cada vector se guarda en la lista de su centroide y una consulta recorre solo las n_{probe} listas más cercanas, con costo $O(n_{\text{list}}\, d + n_{\text{probe}}\, (n/n_{\text{list}})\, d)$. **HNSW** (Malkov y Yashunin, 2020): grafo navegable en capas con nivel geométrico por nodo, descenso greedy en las capas altas y búsqueda best-first con ef candidatos en la capa 0, con la heurística de vecinos diversos del artículo; $O(\log n)$ esperado. Se eligió IVF para el pipeline porque su construcción y consulta son operaciones de matriz (escala a 10M en Python), y HNSW se implementó para comparar el compromiso recall/latencia. La línea base es KNN exacto por fuerza bruta, $O(n\, d)$; el KD-Tree de la etapa 5 sirve de contraste, porque en $d = 32$ deja de podar.

4.4. Ranking de influencia: PageRank

El grafo de co-compra es no dirigido y ponderado: nodos = productos y $w(u, v)$ = número de órdenes (compras de una misma sesión) que contienen a ambos. PageRank (Brin y Page, 1998) es el vector estacionario de una caminata aleatoria que sigue aristas con probabilidad proporcional al peso y salta a un nodo aleatorio con probabilidad $1 - \alpha$ ($\alpha = 0{,}85$):

$$r \leftarrow \alpha \left(P^{\top} r + \text{masa colgante} \cdot v \right) + (1 - \alpha)\, v.$$

Se implementa con iteración de potencias sobre la CSR ($O(m)$ por iteración, hasta que la norma L_1 del cambio sea menor que 10^{-9}) y se valida contra NetworkX. La versión personalizada (v concentrado en los productos del usuario) da recomendaciones locales. La línea base es el grado ponderado; PageRank, en cambio, premia estar conectado con productos a su vez centrales, no solo tener muchas co-compras.

4.5. Comunidades: Louvain frente a Label Propagation

Louvain (Blondel et al., 2008) maximiza la modularidad

$$Q = \sum_{c} \left[\frac{L_c}{2m} - \left(\frac{d_c}{2m} \right)^2 \right]$$

en dos fases repetidas: mover cada nodo a la comunidad vecina con mayor ganancia $\Delta Q \propto k_{i,c} - \Sigma_{\text{tot}}\, k_i / 2m$, y luego colapsar cada comunidad en un nodo; casi $O(m \log n)$. **Label Propagation** (Raghavan et al., 2007): cada nodo adopta la etiqueta de mayor peso entre sus vecinos hasta que no hay cambios; es casi lineal pero no optimiza una función objetivo, por lo que es menos estable. La estabilidad se mide con la información mutua normalizada (NMI) entre corridas con distinta semilla. Leiden (Traag et al., 2019) corrige comunidades mal conectadas de Louvain y queda como trabajo futuro.

5. Diseño de la integración

La integración se verifica con un evento concreto. En la corrida de 10M se trazó automáticamente una compra legítima ubicada al 70 % del stream; la Figura 2 muestra su salida literal.

La compra es express, por eso sale tercera de 4 917 en el heap de su lote. LSH no devolvió candidatos para este producto porque ninguno supera el umbral de Jaccard ($\approx 0{,}42$) con su conjunto de compradores; la recomendación final se apoya entonces en el grafo de co-compra y en los vecinos IVF, y la fuente de cada producto queda registrada.

Cada flecha de la Figura 1 corresponde a un dato que la etapa siguiente consume: los índices densos de S3 son las filas y columnas de la matriz dispersa y los nodos del grafo; la matriz alimenta las firmas MinHash y la SVD de S7; las aristas de co-compra de S8 y su PageRank ponderan el ranking final de

```
Event(id=7050005, purchase, product=1326857, user=512393910, price=132.88)
  [S0] encolado (cola=545)
  [S1] válido, normalizado y no duplicado
  [S2] prioridad 0 (compra express), posición 3 de 4917 en el lote
  [S3] producto #46693 y usuario #58009 resueltos en la tabla hash
  [S6] pasa el filtro (Bloom: ausente; CMS bajo el umbral)
  [S4] orden indexada por tiempo en el B+Tree
  [S5] vecinos por atributos (KD-Tree): [108810, 11894, 67409]
  [S7] relacionados LSH: []; vecinos IVF: [180133, 171512, 125502]
  [S8] co-compra con [143273, 99174, 32717] en la misma orden
  [S9] recomendaciones Top-5 para su producto:
       philips iron 2306        puntaje=1.3    fuentes=grafo
       xiaomi vacuum 2827       puntaje=1.102  fuentes=grafo
       samsung vacuum 1134      puntaje=1.01   fuentes=grafo
       samsung vacuum 1737      puntaje=1.0    fuentes=IVF
       philips iron 6859        puntaje=0.9    fuentes=grafo
```

Figura 2: Recorrido de un evento por las 10 etapas en la corrida de 10M (salida de `scripts/run_pipeline.py`).

S9, que además usa los vecinos del KD-Tree (S5) y cachea el resultado en el LRU (S3). Las alertas de S6 se ordenan en un heap por severidad (lista negra antes que frecuencia) y las etiquetas de verdad (`is_fraud`, `is_duplicate`) se usan solo para medir, nunca para decidir. Hay 19 pruebas automáticas: cada estructura contra su versión exacta (`dict`, `set`, `numpy.searchsorted`, NetworkX para PageRank, fuerza bruta para KNN y Jaccard) y una prueba de integración que exige que el evento trazado pase por las etapas en el orden esperado.

6. Resultados experimentales

Metodología. Tamaños de 1K a 10M; 100 repeticiones para 1K y 10K, 10 para 100K, 3 para 1M y 1 para 10M (con 100 repeticiones, la serie de 10M habría tomado días en Python puro). Se reporta la media y la desviación estándar (banda sombreada en las figuras), el pico de memoria con `tracemalloc` y la pendiente en log-log como exponente empírico. Semilla fija 2026; máquina de 4 vCPU y 16 GB, Python 3.13 y NumPy 2.5 (`results/bench/platform.json`). Todos los CSV están en `results/bench/`.

6.1. Estructuras base

La búsqueda en el B+Tree crece de 26 µs a 44 µs entre 1M y 10M porque la altura pasa de 2 a 3 páginas. La inserción una a una (44 µs, pendiente 1,36) se midió hasta 1M y se omitió en 10M por tiempo, unos 7 minutos adicionales sin información nueva, porque el pipeline usa carga masiva para el índice de precio.

6.2. Filtrado probabilístico (S6)

Con 10M elementos el Bloom ($p = 1$ %) ocupa **12 MB frente a 268 MB** de la tabla exacta (22 veces menos) y es 4,8 veces más rápido en inserción y consulta. La tasa medida de falsos positivos coincide con la teórica en los tres valores de p (0,0935 % frente a 0,1000 % con $p = 0{,}1$ %; 0,99 % frente a 1,00 % con $p = 1$ %), y nunca hubo falsos negativos. La versión vectorizada con NumPy es 10 veces más rápida que la escalar con el mismo algoritmo.

Con 10M actualizaciones sobre 1M claves, el CMS con $\varepsilon = 0{,}001$ usa **53 KB frente a 16,8 MB** y actualiza 4,6 veces más rápido. El error medio (642) y el máximo (4 146) quedan bajo la cota $\varepsilon N = 9\,997$




Figura 3: Tiempo total frente a n (log-log), de 1K a 10M operaciones. La pendiente ajustada aparece en la leyenda.

Estructura (n = 10M)	**Tiempo total**	**Por op.**	**Pendiente**	**Observación**
Cola FIFO (enqueue + dequeue)	13,7 s	0,69 µs	1,12	Lineal, como se espera de $O(1)$ por operación
Merge sort	111 s	11,1 µs	1,21	El factor $\log n$ eleva la pendiente sobre 1
Heap binario (push + pop)	181 s	9,1 µs	1,22	Igual: $O(n \log n)$ en total
Tabla hash (put + get)	47,9 s	2,4 µs	1,08	2,11 sondeos por operación con carga $\leq 0{,}7$; 402 MB de pico
Caché LRU	11,2 s	1,1 µs	0,94	91,5 % de aciertos con accesos Zipf
B+Tree: carga masiva / búsqueda	2,0 s / 44 µs		0,89/0,32	Altura 3, 43 862 páginas, 171 MB en disco
KD-Tree: KNN (k = 10)	0,73 ms por consulta		0,11	**537 veces** más rápido que fuerza bruta (393 ms)

Tabla 2: Estructuras base con $n = 10$M.




Figura 4: Bloom Filter frente a la tabla hash exacta propia y al `set` de Python: memoria, tiempo y tasa de falsos positivos teórica frente a medida.




Figura 5: Count-Min Sketch frente a la tabla hash exacta: memoria, tiempo de actualización y error frente a la cota εN.

en el 100 % de las claves, sin subestimar nunca; para las claves frecuentes, que son las que disparan alertas, el error relativo es 4 %. En el pipeline de 10M el filtro alcanza precisión de **99,998 %** y recall de **90,8 %**; los 10 falsos positivos del Bloom se descartaron en la verificación exacta. El recall no llega a 100 % porque los primeros intentos de cada ráfaga pasan antes de superar el umbral, que es el costo de no bloquear compras legítimas.

6.3. Similitud (S7)

La consulta LSH se mantiene entre **0,6 y 0,8 ms** de 1K a 1M conjuntos (pendiente 0,05), mientras la fuerza bruta crece linealmente (pendiente 1,00) hasta 225 ms: LSH es **295 veces** más rápido en 1M, con recall@10 de 1,0 sobre los vecinos con $J \geq 0{,}5$. Con 16 bandas (umbral 0,71) el recall cae a 0,32; con 64 bandas (umbral 0,13) se mantiene, pero los candidatos por consulta pasan de 1,4 a 3,2, lo que confirma la curva en S. El costo está en la construcción (98 s para 1M) y en la memoria de las firmas ($1{,}5\,\text{GB} = 128 \times 12\,\text{B} \times 1\text{M}$); por eso se omitió 10M (15 GB). En el pipeline las firmas se calculan solo para los 200K productos.

Con 10M vectores de 32 dimensiones, el IVF (4 096 celdas, $n_{\text{probe}} = 8$) responde en **0,46 ms frente a 104 ms** del KNN exacto (226 veces) con recall@10 de 0,95; con $n_{\text{probe}} = 16$ sube a 0,98 a la mitad de velocidad. En 1M, el barrido de n_{probe} de 1 a 32 recorre la curva de recall de 0,23 a 0,99, que es el parámetro que el sistema ajusta según la latencia permitida. El costo es la construcción (k-means:




Figura 6: MinHash + LSH frente a Jaccard exacto por fuerza bruta: tiempo por consulta, construcción y recall según el número de bandas.




Figura 7: ANN en $d = 32$: IVF y HNSW frente a KNN exacto y al KD-Tree; recall@10 y compromiso recall/latencia.

145 s en 10M). HNSW en Python puro llegó a recall 0,97 en 10K pero a 0,80 en 100K con ef de 50 a 100, y su construcción tardó 316 s en 100K, por lo que se limitó a 100K y el pipeline usa IVF. Sin aproximación, el KD-Tree en $d = 32$ fue 420 veces más lento que la fuerza bruta en 100K, porque en alta dimensión casi no poda ramas.

6.4. Grafo (S8)

PageRank escala linealmente en aristas (pendiente 1,08) y converge en 47 a 56 iteraciones: 20,7 s para 9,9M aristas. Su correlación de Spearman con el grado ponderado es 0,99 y el top-100 coincide en 97 %, así que en co-compra la diferencia está en la cola: PageRank sube productos conectados con productos centrales.

En comunidades, sobre grafos con particiones plantadas, Louvain obtiene mayor modularidad que Label Propagation en todos los tamaños (0,781 frente a 0,750 con 1M aristas, igual a la partición plantada), es más estable entre semillas (NMI 0,99 frente a 0,94) y recupera mejor la partición real (NMI 0,96 frente a 0,93), aunque tarda 25 s frente a 19 s. Con 10M aristas solo corrió LPA (448 s), que se fragmentó en 104 606 comunidades con $Q = 0{,}68$; Louvain en Python puro superó los 40 minutos y se acotó a 1M aristas. En el grafo real de co-compra del pipeline, Louvain logró $Q = 0{,}916$ (1 239 comunidades) frente a 0,894 de LPA (3 359).




Figura 8: PageRank frente al grado ponderado, y Louvain frente a Label Propagation en grafos con comunidades plantadas.

6.5. Pipeline completo con 10M eventos

Etapa	Tiempo (s)	Etapa	Tiempo (s)
S0 ingesta (lectura Parquet + cola)	244	S4 B+Tree	4,8
S1 preprocesamiento	64	S5 KD-Tree (consultas + 5 refrescos)	4,4
S2 prioridad	78	S7 refresco LSH + SVD + IVF (5 veces)	781
S3 almacenamiento e interacciones	81	S8 grafo (incremental + 5 refrescos)	22,6
S6 filtrado	87	S9 servicio	5,7

Tabla 3: Tiempo por etapa en la corrida completa.

El total fue de 1 381 s (7 402 eventos/s) con 2,2 GB de memoria residente. Se eliminaron los 151 072 duplicados inyectados sin falsos positivos, se indexaron 254 328 órdenes en el B+Tree en disco (altura 3) y el grafo de co-compra quedó con 58 820 productos y 258 638 aristas. El refresco de S7 concentra el 57 % del tiempo (SVD y k-means sobre la matriz de 200K productos); refrescar con menor frecuencia o en paralelo es la mejora más directa. El panel Streamlit (Figura 9) expone la misma traza, las alertas ordenadas por el heap, el Top-K de ventas, el autocompletado con el Trie y las consultas por rango de precio sobre el B+Tree.

7. Conclusiones

1. **La integración es real y observable.** Un evento atraviesa las 10 etapas y cada salida es la entrada de la siguiente: los índices de S3 son las filas del grafo y de la matriz, la matriz alimenta MinHash y la SVD, y el grafo, el IVF y el KD-Tree se combinan en la recomendación. Una prueba automática lo verifica en cada cambio.

2. **Las estructuras aproximadas ganan con error acotado.** Bloom y Count-Min reducen la memoria 22 y 300 veces con errores que coinciden con la teoría; LSH e IVF responden en milisegundos donde la búsqueda exacta es lineal. Donde un error es costoso (bloquear una compra), un paso exacto lo corrige.

3. **Las pendientes confirman la complejidad.** Lineal en la cola y la tabla hash, $n \log n$ en ordenación y heap, casi constante en la búsqueda del B+Tree y en el KNN del KD-Tree en baja dimensión, y lineal en todas las líneas base de fuerza bruta.




Figura 9: Panel de la etapa 9 sobre el dataset de 200K eventos.

4. **Límites.** Python puro limita las repeticiones en 10M y deja fuera Louvain sobre 10M aristas y MinHash sobre 10M conjuntos; el KD-Tree pierde su ventaja en 32 dimensiones; y las corridas usan datos sintéticos con el esquema de REES46 por falta de acceso a Kaggle desde el entorno.

7.1. Trabajos futuros

- Correr el pipeline sobre el dataset REES46 real.
- Paralelizar el refresco de S7, que concentra el 57 % del tiempo.
- Comparar Leiden con Louvain y usar Counting Bloom para poder retirar tarjetas de la lista negra.

Repositorio público de GitHub

- Código, informe, notebook, diagrama, resultados y diapositivas: https://github.com/dantebarreto-gif/Proyecto-Final-E-AD
- Reproducción:

```
pip install -r requirements.txt
python scripts/prepare_data.py --events 10000000
python scripts/run_pipeline.py --data data/synthetic_10000000
python bench/run_benchmarks.py && python bench/plots.py
```

Referencias

Bloom, B. H. (1970). Space/time trade-offs in hash coding with allowable errors. *Communications of the ACM*, 13(7), 422–426. https://doi.org/10.1145/362686.362692

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R. y Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *J. Stat. Mech.*, P10008. https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

Brin, S. y Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 30(1–7), 107–117. https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X

Broder, A. Z. (1997). On the resemblance and containment of documents. *Compression and Complexity of Sequences*, 21–29. https://doi.org/10.1109/SEQUEN.1997.666900

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L. y Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4.ª ed.). MIT Press.

Cormode, G. y Muthukrishnan, S. (2005). An improved data stream summary: The Count-Min sketch and its applications. *Journal of Algorithms*, 55(1), 58–75. https://doi.org/10.1016/j.jalgor.2003.12.001

Halko, N., Martinsson, P. G. y Tropp, J. A. (2011). Finding structure with randomness: Probabilistic algorithms for constructing approximate matrix decompositions. *SIAM Review*, 53(2), 217–288.

Indyk, P. y Motwani, R. (1998). Approximate nearest neighbors: Towards removing the curse of dimensionality. *STOC '98*, 604–613. https://doi.org/10.1145/276698.276876

Jégou, H., Douze, M. y Schmid, C. (2011). Product quantization for nearest neighbor search. *IEEE TPAMI*, 33(1), 117–128. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2010.57

Kirsch, A. y Mitzenmacher, M. (2006). Less hashing, same performance: Building a better Bloom filter. *ESA 2006*, 456–467.

Leskovec, J., Rajaraman, A. y Ullman, J. D. (2020). *Mining of Massive Datasets* (3.ª ed.). Cambridge University Press.

Malkov, Y. A. y Yashunin, D. A. (2020). Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE TPAMI*, 42(4), 824–836. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2889473

Raghavan, U. N., Albert, R. y Kumara, S. (2007). Near linear time algorithm to detect community structures in large-scale networks. *Physical Review E*, 76(3), 036106. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.76.036106

Samet, H. (2006). *Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures*. Morgan Kaufmann.

Traag, V. A., Waltman, L. y van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, 9, 5233. https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z