

Travail pratique 1

Physique des composants électroniques

présenté à M. Michel A. Duguay

matricule	nom
910 055 897	Daniel Thibodeau
910 097 879	Francis Valois

Université Laval 6 février 2013

Chapitre 1

Question 1

1) 1.1

On cherche à calculer la longueur d'onde d'un électron qui possède une énergie de 100keV. On utilise premièrement la relation suivante :

$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 (1.1)$$

- Où m_e est la masse de l'électron en kg
- Où E est son énergie en Joules
- Où v est sa vitesse en m/s

On a donc que:

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \times 10^3 \cdot 1.602 \times 10^{-19}}{0.9109 \times 10^{-30}}} = 187.55373 \times 10^6 \left[\frac{m}{s}\right]$$
(1.2)

On trouve par la suite le "momentum" de l'électron au moyen de la relation suivante :

$$p = m_e v = 0.9109 \times 10^{-30} \cdot 187.55373 \times 10^6 = 170.85 \times 10^{-24} \left[\frac{kg \cdot m}{s} \right]$$
 (1.3)

– Où p est le "momentum" de l'électron en $\left\lceil \frac{kg \cdot m}{s} \right\rceil$ On utilise ensuite la relation de De Broglie afin de trouver la longueur d'onde de l'électron à 100keV:

$$\lambda = \frac{h}{p} = 3.8783 \times 10^{-12} [m] = 3.8783 [pm] \tag{1.4}$$

- Où λ est la longueur d'onde en mètres
- Où h
 est la constante de Planck en $\left\lceil \frac{m^2 \cdot kg}{s} \right\rceil$

1.2 2)

Comme la particule est un photon, on emploi l'équation suivante afin de trouver le "momentum":

$$p = \frac{E}{c} = \frac{7 \cdot 1.602 \times 10^{-19}}{c} = 3.741 \times 10^{-27} \left[\frac{kg \cdot m}{s} \right]$$
 (1.5)

- Où c est la vitesse de la lumière en $\left|\frac{m}{s}\right|$

On utilise par la suite la même relation qu'à la question 1 pour trouver la longueur d'onde

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{3.741 \times 10^{-27}} = 177.12 \times 10^{-9} = 177.12nm \tag{1.6}$$

$1.3 \quad 3)$

Si on prend pour acquis que la puissance correspond à la vitesse multipliée par la force, on peut diviser la puissance du faisceau par la vitesse des électrons (en a)) et des photons (en b)) afin de déterminer la force exercée.

$$F_{electrons} = W/v_e = \frac{2 \times 10^9}{187.55373 \times 10^6} = 10.66N \tag{1.7}$$

– Où v_e est la vitesse des électrons en $\left[\frac{m}{s}\right]$

$$F_{photons} = W/v_c = \frac{2 \times 10^9}{c} = 6.67N$$
 (1.8)

Chapitre 2

Question 2

2.1 Électronique à commande optique

L'idée consiste à développer un dispositif de commutation électronique qui est commandé par un faiseau optique, sans l'apport d'énergie électrique afin de réaliser des dispositifs électroniques avec un rendement qui permettrait la portabilité de systèmes plus gourmands en énergie. L'idée est jointe au développement d'un accumulateur "optique" qui pourrait, au moyen du principe de réflexion totale interne ou au moyen d'une réfraction bien calculée, utiliser l'énergie sous forme lumineuse afin de commuter ou d'amplifier des signaux. Optimalement, on peut réénergiser les photons au moyen des champs électriques "parasites" localisés près des composantes lorsqu'ils ont été employés pour commuter ou amplifier. De ce fait, la réutilisation d'une portion de l'énergie permettrait d'obtenir des rendement de loin supérieurs aux rendement existants.

2.2 Système d'accumulateur recharché au laser pour automobiles

Le projet consiste à développer une méthode selon laquelle il serait possible d'utiliser une automobile avec un moteur électrique qui dispose d'un système d'alimentation à batterie rechargée au laser (par un faisceau à distance). Le génie derrière la technologie serait de développer un système qui permettrait d'énergiser des automobiles en mouvement de manière à assurer un mouvement continuel, sans besoin d'arrêt à de points fixes. Idéalement, les lieux de générations seraient alimentés par des sources autonomnes non reliées.

2.3 Système de transfert d'énergie sans-fil par laser

Le but principal du projet est de permettre un transfert d'énergie de haute puissance sur de grandes distances. L'ordre de grandeur de la distance entre l'émetteur et le récepteur pourrait aller de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres. Ainsi, il serait possible d'alimenter les dispositifs possèdant des contraintes de poids et de volume plus efficacement en déportant le stockage de l'énergie. Dans la même optique, il serait possible de capturer l'énergie du soleil directement dans l'espace et la diffuser sur la terre de façon plus efficace que d'utiliser les panneaux solaires à mauvais rendement sur la terre. De plus, cela permettrait d'envoyer de l'énergie à des endroit où il est difficile d'en produire pour le moment.

2.4 La radiation comme médium d'oeuvres d'arts

Dans ce projet, il est possible de se servir de la différence de puissances entre les différents électrons qui sont relâchés lors de la désintégration d'un objet radioactif pour déssiner une oeuvre d'art. Comme cette désintégration est imprévisible, il est possible d'obtenir une oeuvre d'art unique et hors du commun. Ainsi, à l'aide d'un détecteur d'électron, il serait possible d'obtenir des couleurs, des positions et des intensités sur un écran quelquonque. Ce genre d'art abstrait pourrait peut-être même rivaliser avec les plus grands artistes.