Настраиваем MTProto прокси с Fake TLS за 5 минут

habr.com/ru/articles/1010942

sergey_eryashev March 16, 2026

```
MTProxy (Telemt) Installer
Build from existing image: whn0thacked/telemt-docker:latest

STATUS:  Installed [o]  |  Active [o]


Select action:

Build from existing image: whn0thacked/telemt-docker:latest
 1) Fast Install            (Port: 4433, Domain: google.com)
 2) Custom Install          (Custom Port, Domain...)
 3) Not installed          (Not installed)
 4) Full Uninstall          (Stop & Remove All)

 5) Run external build script: telemt-build-from-source.sh)

[?] Choose option [1-5]:
```

sergey_eryashev

Туториал

Привет! Если вы читаете эту статью, то скорее всего столкнулись с блокировками Telegram или просто хотите обеспечить себе стабильный и безопасный доступ к мессенджеру. Я покажу, как поднять свой собственный MTProto прокси с Fake TLS на любом VPS сервере за 5 минут с помощью готового скрипта.

Что такое MTProto Proxy и зачем нужен Fake TLS?

MTProto Proxy — это прокси-сервер, разработанный специально для Telegram. Он позволяет обходить блокировки и обеспечивает шифрование трафика.

Fake TLS (Transport Layer Security) — это режим работы прокси, при котором трафик маскируется под обычный HTTPS-трафик. Это делает его практически неотличимым от посещения обычных сайтов, что значительно усложняет детектирование и блокировку прокси.

Что нам потребуется

1. **VPS** (рекомендую Ubuntu 20.04/22.04/24.04)

2. **Минимальные характеристики**: от 512 MB RAM, от 5 GB диска

3. **Установленный Docker**

4. **Прямые руки** и 5 минут времени

Установка Docker (если ещё не установлен)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install docker.io -y
```
Объяснить с

Создаём скрипт для запуска прокси

Создайте файл `start-mtproxy.sh`:

```
nano start-mtproxy.sh
```
Объяснить с

Скопируйте в него следующий код:

```
#!/bin/bash # Цвета для красивого вывода
GREEN='\033[0;32m'
RED='\033[0;31m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
NC='\033[0m' CONTAINER_NAME="mtproto-proxy"
PORT="443"
FAKE_DOMAIN="ya.ru"  # Домен для Fake TLS echo "🚀 Запуск MTProto прокси с Fake TLS"
echo "━━━
```

```
    echo "━━━
```

В ответе мы должны увидеть STATUS UP

Как это работает

Скрипт делает следующее:

1. Предлагает выбрать домен для маскировки трафика
2. Генерирует секретный ключ с префиксом `ee` (признак Fake TLS)
3. Проверяет, свободен ли порт 443 (стандартный HTTPS порт)
4. Запускает официальный Docker-образ прокси от Telegram
5. Выдаёт готовую ссылку для подключения

Подключение в Telegram

На телефоне:

1. Нажмите на сгенерированную ссылку `tg://...`
2. Telegram сам предложит активировать прокси
3. Нажмите "Добавить прокси" и готово!

Вручную:

- **На мобильных устройствах:** Настройки → Данные и память → Настройки прокси → Добавить прокси → MTProto
- **На десктопе:** Настройки → Продвинутые настройки → Тип соединения → Использовать собственный прокси → Добавить прокси → MTProto

Введите IP сервера, порт (обычно 443) и секретный ключ, который сгенерировал скрипт.

Заключение

Мы настроили собственный MTProto прокси с Fake TLS за 5 минут. Теперь у вас есть быстрый, безопасный и стабильный доступ к Telegram.

Весь код скрипта открыт, вы можете модифицировать его под свои нужды — например, добавить поддержку нескольких секретов или автоматическое обновление конфигурации.

P.S. В связи с частым обращением в ЛС, делюсь с проверенными хостерами, у которых работал скрипт без проблем (на самых минимальных тарифах):

Внимание есть реф ссылки!

- Firstbyte

- Cloud
- VDSka
- Timeweb (можно получить бонус до 2000₽)
- VDSina (скидка 10% при покупке сервера)
- SmartApe

Если у вас есть свои кейсы-предложения - пожалуйста в ЛС, добавлю

Теги:
- telegram
- mtproto
- mtproxy
- fake tls
- обход блокировок
- sni
- dpi

Хабы:
- Социальные сети
- Информационная безопасность
- DIY или Сделай сам
- Сетевые технологии

+144

302

Подобное решение только поддерживаемое - TeleMT, релиз обновлен час назад)
Сделал подготовку зависимостей, настройку портов и тп., в одном скрипте

```
MTProxy (Telemt) Installer
Build from existing image: whn0thacked/telemt-docker:latest

STATUS:  Installed [o]  |  Active [o]


Select action:

Build from existing image: whn0thacked/telemt-docker:latest
 1) Fast Install            (Port: 4433, Domain: google.com)
 2) Custom Install          (Custom Port, Domain...)
 3) Not installed          (Not installed)
 4) Full Uninstall          (Stop & Remove All)

 5) Run external build script: telemt-build-from-source.sh)

[?] Choose option [1-5]:
```

копируешь в терминал
`bash <(curl -s "https://raw.githubusercontent.com/nolaxe/install-MTProxy/main/telemt-from-image.sh")`

и готово

На ubuntu у меня все установилось скриптом. На debian ставил докер вручную, после чего запускал скрипт и все поехало. Можно было руками ставить, но скрипт так то удобный.

sudo apt update

sudo apt install ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL <https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc>

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

docker --version

docker compose version

sudo reboot

sudo systemctl status docker

Эти команды только ставят Docker и прописывают ключ репозитария с образами Ubuntu. Сама Ubuntu здесь в докер не ставится.