TUTORIAL · KODI · GOOGLE DRIVE

Google Drive no Kodi com servidor OAuth próprio

Contorne o bloqueio “Este aplicativo foi bloqueado pelo Google” hospedando gratuitamente o seu próprio servidor de autenticação na Vercel.

✔️ **Testado com sucesso em 1º de novembro de 2026**

Complemento: Google Drive 1.6.8 · Plataforma: TV Box Android

Nível: intermediário · Custo: gratuito

Por dantweet

Sumário

1 Visão geral 3
2 Como a solução funciona 3
3 Passo 1 — Fork no GitHub 4
4 Passo 2 — Publicar na Vercel 4
5 Passo 3 — Configurar o Google Cloud 6
6 Passo 4 — Variáveis de ambiente e redeploy 7
7 Passo 5 — Configurar o complemento no Kodi 7
8 Passo 6 — Autenticar a conta 8
9 Solução de problemas 8
10 Checklist de implantação 9
11 Manutenção e boas práticas 9
12 Referências e conclusão 10

> **Como usar os valores deste guia**
>
> Os nomes em MAIÚSCULAS, como `SEU-USUARIO` e `SEU-PROJETO`, são **marcadores**: substitua-os pelos seus próprios dados. Neste tutorial, o endereço do seu servidor será sempre representado por `https://SEU-PROJETO.vercel.app`.

1. Visão geral

Este tutorial mostra como configurar o complemento **Google Drive** do Kodi usando um **servidor de autenticação OAuth 2.0 próprio**, hospedado gratuitamente na Vercel.

A solução é útil quando o servidor público de autenticação do complemento passa a ser barrado pelo Google, exibindo o erro:

> **Erro que motivou este guia**
> **Este aplicativo foi bloqueado pelo Google.**

Em vez de depender do servidor público, você hospeda a sua própria aplicação, cria credenciais OAuth no Google Cloud e conecta tudo ao Kodi.

O que você vai precisar

- Uma conta no **GitHub**, uma na **Vercel** (pode entrar com o GitHub) e uma no **Google Cloud**.
- Um dispositivo com **Kodi** e o complemento **Google Drive** instalado (testado na versão 1.6.8, de Carlos Guzman, pelo repositório oficial do Kodi).
- Um celular ou computador para digitar o PIN de autenticação.

2. Como a solução funciona

O Kodi não conversa diretamente com o Google para o login. Ele delega a autenticação ao servidor configurado no complemento (campo “Sign-in Server”). Ao trocar o servidor público pelo seu, o login passa a usar as **suas** credenciais OAuth.



Figura 1 — Arquitetura da solução

Serviços utilizados

Serviço	Finalidade
GitHub	Armazenar a sua cópia (fork) do código-fonte
Vercel	Hospedar o servidor de autenticação
Google Cloud	Criar as credenciais OAuth e ativar a Google Drive API
Kodi	Executar o complemento Google Drive
Google Drive	Armazenar e acessar os arquivos

Repositório utilizado:

github.com/aldacco/drive-login

Esta é a versão atualizada do projeto: **dispensa Redis** e guarda as credenciais do Google em **variáveis de ambiente privadas**.

> **Por que não usar a versão anterior**
>
> Uma versão mais antiga (`Sakuragi90/kodi-gdrive`) usava a variável `NEXT_PUBLIC_CLIENT_SECRET`. Variáveis com o prefixo `NEXT_PUBLIC_` são enviadas ao navegador, o que **pode expor o segredo OAuth**. Por isso adotamos o `aldacco/drive-login`.
>
> Como esse código manipula o seu Client Secret, vale **ler o repositório** antes de publicá-lo.

3. Passo 1 — Fork no GitHub

O fork cria uma cópia do projeto na sua conta, que será publicada na Vercel.

1. Acesse o repositório `aldacco/drive-login` e faça login no GitHub.
2. Clique em **Fork**, no canto superior direito.
3. Mantenha as opções padrão.
4. Clique em **Create fork**.

> **Resultado esperado**
>
> Um repositório `SEU-USUARIO/drive-login` na sua conta do GitHub.

4. Passo 2 — Publicar na Vercel

Importar o repositório

1. Acesse a Vercel e entre com a sua conta GitHub.
2. Clique em **Add New** → **Project**.
3. Localize o repositório `SEU-USUARIO/drive-login`.
4. Clique em **Import**.

Configurações do projeto

Campo	Configuração
Project Name	`drive-login` (ou um nome de sua escolha)
Root Directory	`./`
Application Preset	Next.js
Build Command	Padrão
Output Directory	Padrão
Install Command	Padrão

Na primeira publicação, **remova** a variável de exemplo `EXAMPLE_NAME` e deixe as variáveis de ambiente vazias; elas serão preenchidas no Passo 4. Depois clique em **Deploy**.

Anote o endereço definitivo

A primeira implantação gera um endereço temporário, com sufixo aleatório. Use o **endereço definitivo** do projeto (exibido em “Domains” nas configurações) e anote-o: ele será `https://SEU-PROJETO.vercel.app`.

> **Consistência do endereço**
>
> O mesmo endereço precisa ser usado no **Google Cloud**, na **Vercel** e no **Kodi**. Qualquer diferença (inclusive uma barra no final) causa erro de autenticação.

5. Passo 3 — Configurar o Google Cloud

Acesse o Google Cloud Console e escolha um projeto existente ou crie um novo (neste guia, `SEU-PROJETO-GOOGLE`).

5.1 Ativar a Google Drive API

1. Acesse **APIs e serviços** → **Biblioteca**.
2. Pesquise por **Google Drive API** e abra-a.
3. Clique em **Ativar**, caso ainda não esteja ativada.

5.2 Criar o cliente OAuth

Em **Google Auth Platform** → **Clientes**, clique em **Criar cliente** e preencha:

Campo	Valor
Tipo de aplicativo	Aplicativo da Web
Nome	`Kodi Google Drive`

5.3 Origens JavaScript autorizadas

Adicione o endereço do seu servidor:

```
https://SEU-PROJETO.vercel.app
```

5.4 URIs de redirecionamento autorizados

Adicione **exatamente** o endereço abaixo, com o caminho `/callback`:

```
https://SEU-PROJETO.vercel.app/callback
```

> **Este é o ponto mais crítico**
> O URI de redirecionamento precisa corresponder **exatamente** ao endereço enviado pela aplicação. Cadastrar apenas o domínio em “Origens JavaScript” não basta.

Clique em **Criar**.

5.5 Guardar as credenciais

O Google exibirá o **Client ID** e o **Client Secret**. Guarde ambos em local seguro.

> **SEGURANÇA**
> Nunca compartilhe o Client Secret em mensagens, capturas de tela, tutoriais ou repositórios públicos.

> **Tela de consentimento e usuários de teste**
> Se o seu app OAuth estiver em modo de **teste**, adicione a sua conta Google como **usuário de teste** na tela de consentimento. Nesse modo, o Google pode expirar a autorização após alguns dias (cerca de 7), exigindo um novo login no Kodi. Publicar o app em produção evita isso; confira as regras vigentes na documentação do Google.

6. Passo 4 — Variáveis de ambiente e redeploy

Agora conecte as credenciais do Google Cloud à aplicação hospedada.

1. No painel da Vercel, abra o projeto `drive-login`.
2. Entre em **Settings** → **Environment Variables**.
3. Cadastre as duas variáveis abaixo.

Key	Value
`GOOGLE_CLIENT_ID`	O Client ID fornecido pelo Google Cloud
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	O Client Secret fornecido pelo Google Cloud

Para ambas, selecione os ambientes **Production**, **Preview** e **Development** e salve.

Fazer o redeploy

As variáveis foram criadas depois da primeira publicação, então é preciso gerar uma nova implantação para que a aplicação as utilize.

1. Abra a aba **Deployments**.
2. Na implantação mais recente, clique nos três pontinhos (**…**).
3. Selecione **Redeploy** e confirme.
4. Aguarde o status **Ready**.

7. Passo 5 — Configurar o complemento no Kodi

7.1 Abrir as configurações

1. Entre em **Add-ons** → **Meus add-ons** → **Complementos de vídeo**.
2. Selecione **Google Drive** e abra **Configurar**.
3. Entre na aba **Advanced (Avançado)**.

7.2 Alterar o servidor de autenticação

No campo **Sign-in Server**, que vem preenchido com o servidor público (`https://drive.signinserver.com`), informe o seu endereço:

```
https://SEU-PROJETO.vercel.app
```

> **ATENÇÃO**
> **Não** coloque barra (`/`) no final do endereço. Salve as configurações.

8. Passo 6 — Autenticar a conta

1. Abra novamente o complemento **Google Drive** no Kodi.
2. Escolha a opção para **adicionar uma conta**.
3. O Kodi exibirá um **QR Code** e um **PIN temporário**.
4. No celular ou computador, abra o endereço indicado pelo complemento.
5. Informe o PIN.
6. Faça login na conta Google desejada.
7. Autorize o acesso solicitado.

> **Login realizado com sucesso!**
> A autenticação foi concluída usando o servidor próprio hospedado na Vercel.

9. Solução de problemas

Problema 1 — Aplicativo bloqueado pelo Google

Item	Detalhe
Sintoma	Mensagem: “Este aplicativo foi bloqueado pelo Google.”
Causa	O servidor público de autenticação do complemento não permite concluir o login.
Solução	Hospedar uma instância própria (`aldacco/drive-login` + Vercel) com credenciais OAuth próprias, conforme este tutorial.

Problema 2 — Erro 400: redirect_uri_mismatch

Item	Detalhe
Sintoma	Mensagem: “Erro 400: redirect_uri_mismatch”.
Causa	O endereço de retorno enviado pela aplicação (`https://SEU-PROJETO.vercel.app/callback`) não está cadastrado como URI de redirecionamento autorizado.
Como diagnosticar	Nos detalhes do erro, o Google mostra o endereço exato que foi enviado. Copie-o.

Solução:

1. Abra **Google Cloud → Google Auth Platform → Clientes**.
2. Edite o cliente **Kodi Google Drive**.
3. Adicione o endereço completo em **URIs de redirecionamento autorizados**.
4. Salve e repita a autenticação.

Depois dessa correção, o login funcionou.

10. Checklist de implantação

Use a lista para conferir uma instalação futura ou recuperar a configuração.

- ☐ Criar fork de `aldacco/drive-login` no GitHub
- ☐ Importar o fork na Vercel e publicar a aplicação Next.js
- ☐ Ativar a Google Drive API no Google Cloud
- ☐ Criar cliente OAuth do tipo **Aplicativo da Web**
- ☐ Cadastrar a origem JavaScript autorizada
- ☐ Cadastrar o URI `/callback` autorizado
- ☐ Guardar Client ID e Client Secret em local seguro
- ☐ Cadastrar `GOOGLE_CLIENT_ID` e `GOOGLE_CLIENT_SECRET` na Vercel
- ☐ Fazer o redeploy da aplicação
- ☐ Alterar o **Sign-in Server** no Kodi
- ☐ Gerar o PIN, autorizar a conta Google e confirmar o login

11. Manutenção e boas práticas

Guarde um registro como o abaixo, com os valores da **sua** instalação:

Item	Valor
GitHub	`SEU-USUARIO/drive-login`
Repositório original	`aldacco/drive-login`
Projeto Vercel	`drive-login`
Projeto Google Cloud	`SEU-PROJETO-GOOGLE`
Cliente OAuth	`Kodi Google Drive`
Complemento Kodi	Google Drive 1.6.8
Servidor de autenticação	`https://SEU-PROJETO.vercel.app`
Callback OAuth	`https://SEU-PROJETO.vercel.app/callback`

Cuidados para o futuro

- Não exclua o projeto da Vercel nem o cliente OAuth do Google Cloud.
- Não altere o domínio da Vercel sem atualizar os endereços autorizados no Google Cloud e no Kodi.
- Nunca exponha o Client Secret em variáveis `NEXT_PUBLIC_`.
- Se alterar as variáveis de ambiente, faça um novo redeploy.
- Se o Google exigir validação adicional, confira a tela de consentimento OAuth, incluindo usuários de teste e escopos solicitados.

12. Referências e conclusão

Referências

- GitHub — aldacco/drive-login
- Documentação da Vercel
- Google Cloud Console
- Google — OAuth 2.0 para aplicações web
- Site oficial do Kodi

Conclusão

A solução foi implementada e validada: o Kodi autenticou a conta Google usando uma aplicação própria, hospedada na Vercel, com credenciais OAuth criadas no Google Cloud.

O ponto mais importante de toda a configuração é registrar corretamente o URI de retorno `/callback` no cliente OAuth. Esse ajuste resolveu o último erro e permitiu concluir o login.