

Especificación Técnica



1. Guante DF3-Flex

2. DESCRIPCIÓN:

- Guante de punto tejido elaborado de Dyneema / Spectra mezclado con otros hilos sintéticos para brindar una excelente barrera y resistencia a los cortes.
- Recubrimiento de Nitrilo espumoso resistente a aceites y grasas residuales.
- Ofrece un excelente confort, destreza y óptimo agarre en condiciones húmedas.
- Ofrece una buena protección contra la abrasión y desgarro.
- Dorso abierto para mejorar la ventilación y confort del usuario.
- Puño de punto para una mejor sujeción del guante y para prevenir que entren restos en su interior.

3. TABLA DE RIESGOS MECÁNICOS:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte	Nivel 3
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3

4. MODELO: DF3-FLEX

- Marca: CLUTE
- Procedencia: PAKISTAN

5. APLICACIONES:

- Manipulación de vidrios y cerámicas.
- Manipulación de objetos con bordes afilados.
- Corte de piezas pequeñas o ligeramente engrasadas.
- Ingeniería en general.
- Montaje de líneas blancas, etc.

6. APROBACIONES:

Certificado en conformidad a las normas EN 388:2003 (requerimientos generales).

