

## Especificación Técnica



### I. Guante D3-Flex

#### 2. DESCRIPCIÓN:

- Guante de punto tejido elaborado de Dyneema y fibras sintéticas, brinda resistencia contra cortes.
- Hilos de Spandex brindando alta flexibilidad
- Su recubrimiento de Nitrilo permite mayor agarre y resistencia.
- Ofrece un excelente confort, destreza y óptimo agarre en condiciones secas.
- Ofrece una buena protección contra la abrasión y desgarro.
- Recubrimiento de Nitrilo hasta los nudillos para protección extra.
- Dorso abierto para mejorar la ventilación y confort del usuario.
- Puño de punto para una mejor sujeción del guante y para prevenir que entren restos en su interior.

#### 3. TABLA DE RIESGOS MECÁNICOS:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte	Nivel 3
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3

#### 4. MODELO: D3-FLEX

- Marca: CLUTE
- Procedencia: PAKISTAN

#### 5. APLICACIONES:

- Manipulación de vidrios y cerámicas.
- Operaciones con hojas de metal.
- Fabricación de automotora.
- Operaciones por moldeo de inyección.
- Ingeniería.
- Montaje de líneas blancas, etc.

#### 6. APROBACIONES:

Certificado en conformidad a las normas EN 388:2003 (requerimientos generales).

