

Especificación Técnica



3121

I. Guante Neopron

2. DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en neoprene negro liso.
- Resistente a cortes, enganches, abrasiones y pinchazos.
- Ideales para su uso en climas fríos el neoprene mantiene su magnífica elasticidad incluso a temperaturas bajas.
- Fórmula de neoprene.
- Protege de una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos disolventes.
- Una mayor flexibilidad.
- Contiene caucho natural.
- Mucho menos cansancio en las manos que con otros guantes para trabajos pesados.
- Talla XL (10)
- Medida 14" (35,5 cm)

3. TABLA DE RIESGOS MECÁNICOS:

| | |
|------------------------------|---------|
| Resistencia a la abrasión | Nivel 3 |
| Resistencia al corte | Nivel 1 |
| Resistencia al desgarró | Nivel 2 |
| Resistencia a la perforación | Nivel 1 |

4. MODELO: NEOPRON

- Marca: USAFETY
- Procedencia: SRI LANKA

5. APLICACIONES:

Puede ser aplicado para el manejo de sustancias químicas y procesamiento, desengrasar, trabajo de mantenimiento general, trabajos petroquímicos, refinería y solventes.

6. APROBACIONES:

Certificado en conformidad a las normas EN 388:2003 (requerimientos generales).