

Quick Start - Acceso a BJJ Vetusta / OpsForge

OpsForge - BJJ Vetusta / Asturkon | Version v0.1 | 2026-10-02 | Estado: Validated

Quick Start - Acceso a BJJ Vetusta / OpsForge

Qué resuelve esta guía: cómo se entra a cada herramienta del torneo y en qué se diferencia el acceso del portal, la documentación y el cuadro (abierto a cualquier email verificado) del acceso de los tatamis (restringido a una allow-list). Es la referencia operativa permanente de la política de acceso.

Versión	v0.1
Fecha	2026-10-02
Proyecto	OpsForge - BJJ Vetusta / Asturkon
Estado	Validated - matriz verificada por read-back contra la API del proveedor
Alcance	Acceso a bjjvetusta., docs., bracket. y tatami1..6.opsforge.cc

1. Matriz objetivo

Portal - bjjvetusta.opsforge.cc

- **OTP abierto:** entra cualquier dirección de email que complete correctamente el One-Time PIN.
- **Sin alta previa:** no hay que autorizar el correo antes de entrar.
- Sesión: **24 h.**

Documentación - docs.opsforge.cc

- **OTP abierto:** cualquier dirección de email que complete el One-Time PIN.
- **Sin alta previa.**
- Sesión: **24 h.**

Bracket - bracket.opsforge.cc

- **OTP abierto:** cualquier dirección de email que complete el One-Time PIN.
- **Sin alta previa.**
- Sesión: **24 h.**

Tatami 1 - tatami1.opsforge.cc

- **Allow-list explícita:** solo los emails autorizados.
- **OTP:** One-Time PIN por correo (la allow-list decide *quién*; el OTP, *cómo* se entra).
- **Alta previa obligatoria** mediante el procedimiento cloudflare-bjj-access.
- Sesión: **8 h.**

Tatamis 2 a 6 - tatami2..6.opsforge.cc (cuando existan)

- **Mismo modelo restringido que Tatami 1:** allow-list explícita, OTP, alta previa mediante cloudflare-bjj-access y sesión de **8 h.**

2. Tabla resumen

Hostname	Modelo	Alta previa	Sesión	Quién entra
bjjvetusta.opsforge.cc	OTP abierto	No	24 h	Cualquier email que complete el OTP

Hostname	Modelo	Alta previa	Sesión	Quién entra
docs.opsforge.cc	OTP abierto	No	24 h	Cualquier email que complete el OTP
bracket.opsforge.cc	OTP abierto	No	24 h	Cualquier email que complete el OTP
tatami1.opsforge.cc	Allow-list + OTP	Sí (cloudflare-bjj-access)	8 h	Solo los emails autorizados
tatami2..6.opsforge.cc	Allow-list + OTP	Sí (cloudflare-bjj-access)	8 h	Solo los emails autorizados

La diferencia es **deliberada**: portal, documentación y cuadro sirven contenido operativo sin datos de nadie (identificar al visitante basta); el tatami controla la mesa del combate y exige saber de antemano *quién* puede entrar.

3. Flujo de acceso

Portal / Documentación / Bracket:

email -> OTP -> acceso

Tatamis:

email autorizado -> OTP -> acceso

En los cuatro casos el primer paso es el login de Cloudflare Access: se abre el hostname, Access pide la dirección de email, envía un código de un solo uso, se introduce el código y la aplicación carga.

No confundir OTP abierto con acceso anónimo; Cloudflare Access sigue siendo obligatorio.

Un visitante anónimo (sin completar el OTP) no llega nunca a la aplicación: la petición se redirige al login de Access, también en las aplicaciones abiertas. El modelo abierto **identifica** al visitante; no lo exime de autenticarse.

Detalle operativo: la sesión de Access es **por hostname** (no hay sesión única entre aplicaciones), así que al pasar del portal a la documentación o al cuadro se vuelve a pedir el OTP. Es el comportamiento actual, no un error.

4. Gestión de árbitros

Las **altas y bajas de árbitros y profesores** (las identidades autorizadas de los tatamis) se hacen **exclusivamente** con el procedimiento cloudflare-bjj-access, que resuelve la aplicación por hostname exacto, lee antes de escribir y verifica el resultado con read-back:

- **Alta:** add tatami1.opsforge.cc (el hostname del tatami que corresponda).
- **Baja:** remove / revoke sobre el mismo hostname.
- **Auditoría del modelo:** audit, que comprueba que los tatamis mantienen allow-list a 8 h y que portal, documentación y cuadro siguen abiertos a 24 h.
- **Tatami nuevo:** la app de Access se crea primero (create-app); publicarla (DNS, túnel, nginx) es una tarea aparte y posterior.

No se gestionan árbitros modificando DNS, Tunnel, ingress ni nginx: esas capas enrutan tráfico, no autorizan personas, y un cambio ahí **no** da ni quita acceso. Los servicios internos (Bridge, base de datos, /internal/*) no tienen hostname público y no deben tenerlo.

Las direcciones autorizadas **no se versionan ni aparecen en informes**: la herramienta enmascara las identidades en toda su salida.

5. Cómo comprobar que el modelo sigue en su sitio

- **Anónimo:** abrir cualquiera de los cuatro hostnames en una ventana privada -> debe aparecer el login de Access, nunca la aplicación.
- **OTP abierto:** con un correo **no** autorizado antes, portal, documentación y Bracket deben permitir **solicitar** el código.
- **Restringido:** ese mismo correo en tatami1.opsforge.cc debe quedar **bloqueado**.
- **Auditoría:** audit de cloudflare-bjj-access sobre las cuatro aplicaciones.

La configuración concreta (aplicaciones, políticas, sesiones y sus identificadores) se registra en el repositorio, en docs/14-documentation-center.md y en docs/11-demo-externa-cloudflare.md §22.