

# CODEFORGE - BUỔI 12: STATIC MEMBERS & TOSTRING()

---

## 15 BÀI TẬP (12 CORE + 3 ADVANCED)

### Kiến thức Buổi 12:

- Static Members (static variables, static methods, static blocks, static import)
  - Instance vs Static
  - Object Class Methods (toString(), equals() preview, hashCode() preview)
- 

## CodeForge - B01 - Static Variable Đếm Objects

---

**Độ khó:** ★ Easy

**Loại:** 🏆 Competitive

### Đề bài

Class `Student` với static variable đếm số lượng:

```
class Student {
    String name;
    static int count = 0; // Biến static - chung cho tất cả objects

    Student(String name) {
        this.name = name;
        count++; // Tăng mỗi khi tạo object
    }
}
```

Tạo N students, in số lượng.

### ◇ Input

- Dòng 1: N
- N dòng: tên

### ◇ Output

- Số lượng students sau mỗi lần tạo

### Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
5
Alice
Bob
Charlie
David
Eve
```

**Output:**

```
Tạo student 1: Alice (Tổng: 1)
Tạo student 2: Bob (Tổng: 2)
Tạo student 3: Charlie (Tổng: 3)
Tạo student 4: David (Tổng: 4)
Tạo student 5: Eve (Tổng: 5)

Student.count = 5

Static variable:
✓ count là biến CHUNG cho tất cả objects
✓ Tất cả students đều thấy cùng 1 giá trị count
```

---

**Tags:** oop, static, variable, competitive

---

# CodeForge - B02 - Static vs Instance Variables

---

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🏆 Competitive

## Đề bài

So sánh static và instance variables:

```
class BankAccount {  
    String accountNumber;    // Instance - mỗi object khác nhau  
    double balance;          // Instance  
    static double totalBalance; // Static - chung cho tất cả  
  
    BankAccount(String accNo, double bal) {  
        accountNumber = accNo;  
        balance = bal;  
        totalBalance += bal; // Cộng vào tổng chung  
    }  
}
```

### ◇ Input

- Dòng 1: N (số tài khoản)
- N nhóm 2 dòng: accountNumber, balance

### ◇ Output

- Thông tin từng tài khoản và tổng chung

## Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
3  
ACC001  
5000000  
ACC002  
3000000  
ACC003  
2000000
```

**Output:**

Tài khoản 1:  
Số TK: ACC001 (instance)  
Số dư: 5000000đ (instance)  
Tổng hệ thống: 5000000đ (static)

Tài khoản 2:  
Số TK: ACC002 (instance)  
Số dư: 3000000đ (instance)  
Tổng hệ thống: 8000000đ (static)

Tài khoản 3:  
Số TK: ACC003 (instance)  
Số dư: 2000000đ (instance)  
Tổng hệ thống: 10000000đ (static)

So sánh:  
✓ Instance variables: mỗi object có giá trị riêng  
✓ Static variable: CHUNG cho tất cả objects

---

**Tags:** oop, static, instance, comparison, competitive

# CodeForge - B03 - Static Method Tiện Ích

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🏆 Competitive

## 📄 Đề bài

Class với static utility methods:

```
class MathUtils {  
    static int max(int a, int b) {  
        return a > b ? a : b;  
    }  
  
    static int min(int a, int b) {  
        return a < b ? a : b;  
    }  
  
    static double average(int[] arr) {  
        int sum = 0;  
        for (int num : arr) sum += num;  
        return (double) sum / arr.length;  
    }  
}
```

Gọi static methods mà không cần tạo object.

### ◇ Input

- Dòng 1: a, b
- Dòng 2: N (kích thước mảng)
- Dòng 3: N số

### ◇ Output

- Kết quả các phép tính

## 📊 Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
15 27  
5  
10 20 30 40 50
```

---

**Output:**

```
MathUtils.max(15, 27) = 27
```

```
MathUtils.min(15, 27) = 15
```

```
Mảng: [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
MathUtils.average(arr) = 30.0
```

Static methods:

- ✓ Gọi trực tiếp: `ClassName.methodName()`

- ✓ Không cần tạo object

- ✓ Thường dùng cho utility methods

---

**Tags:** `oop`, `static`, `methods`, `utility`, `competitive`

# CodeForge - B04 - Static Block Khởi Tạo

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🏆 Competitive

## 📄 Đề bài

Class với static block:

```
class Config {  
    static String appName;  
    static String version;  
    static int maxUsers;  
  
    static {  
        System.out.println("Static block chạy!");  
        appName = "MyApp";  
        version = "1.0";  
        maxUsers = 100;  
    }  
}
```

Static block chạy 1 LẦN khi class được load.

## ◇ Input

<choice>

- 1: Chỉ truy cập static variables
- 2: Tạo objects

## ◇ Output

- Thứ tự thực thi

## 📊 Ví dụ

Test case 1

**Input:**

1

**Output:**

```
Static block chạy!  
Khởi tạo: appName = MyApp  
Khởi tạo: version = 1.0  
Khởi tạo: maxUsers = 100  
  
Truy cập:  
Config.appName = MyApp  
Config.version = 1.0  
Config.maxUsers = 100  
  
Static block:  
✓ Chạy 1 LẦN khi class được load  
✓ Chạy TRƯỚC constructor  
✓ Dùng để khởi tạo static variables
```

## Test case 2

**Input:**

```
2
```

**Output:**

```
Static block chạy!  
Khởi tạo: appName = MyApp  
  
Tạo object 1: Config()  
Tạo object 2: Config()  
  
Lưu ý:  
✓ Static block CHỈ chạy 1 lần  
✓ Constructor chạy mỗi khi new object
```

---

**Tags:** oop, static, block, initialization, competitive



# CodeForge - B05 - Instance Method vs Static Method

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🏆 Competitive

## 📄 Đề bài

So sánh instance và static methods:

```
class Calculator {  
    int lastResult; // Instance variable  
  
    // Instance method - cần object, truy cập được instance variables  
    int add(int a, int b) {  
        lastResult = a + b;  
        return lastResult;  
    }  
  
    // Static method - không cần object, KHÔNG truy cập instance variables  
    static int multiply(int a, int b) {  
        return a * b;  
        // lastResult = a * b; ✗ LỖI! Không truy cập được  
    }  
}
```

## ◇ Input

<a> <b>

## ◇ Output

- Demo cả 2 loại methods

## 📊 Ví dụ

Test case 1

**Input:**

5 10

**Output:**

Instance method:

```
Calculator calc = new Calculator();
```

```
calc.add(5, 10) = 15
```

```
calc.lastResult = 15 ✓ Truy cập được instance variable
```

Static method:

```
Calculator.multiply(5, 10) = 50
```

```
Không cần object! ✓
```

Phân biệt:

✓ Instance method: Cần object, truy cập instance variables

✓ Static method: Không cần object, chỉ truy cập static variables

Lỗi thường gặp:

✗ Static method KHÔNG thể truy cập instance variables

✗ Static method KHÔNG thể gọi instance methods

---

**Tags:** oop, static, instance, methods, comparison, competitive

---

# CodeForge - B06 - toString() Method Cơ Bản

---

**Độ khó:** ★ Easy

**Loại:** 🏆 Competitive

## Đề bài

Override toString() để in object dễ dàng:

```
class Product {
    String name;
    double price;

    Product(String name, double price) {
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    public String toString() {
        return name + " - " + price + "đ";
    }
}
```

### ◇ Input

- Dòng 1: N
- N nhóm 2 dòng: name, price

### ◇ Output

- In objects với và không có toString()

## Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
3
Laptop
20000000
Mouse
500000
Keyboard
1500000
```

**Output:**

```
KHÔNG có toString():  
Product@15db9742 ← Địa chỉ bộ nhớ (vô nghĩa)  
Product@6d06d69c  
Product@7852e922
```

```
CÓ toString():  
Laptop - 20000000đ  
Mouse - 500000đ  
Keyboard - 1500000đ
```

```
Lợi ích toString():  
✓ In object dễ đọc  
✓ Tự động gọi khi System.out.println(object)  
✓ Debugging thuận tiện
```

---

**Tags:** `oop`, `toString`, `override`, `competitive`

# CodeForge - B07 - toString() Với Format Phức Tạp

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🏆 Competitive

## 📄 Đề bài

toString() với format chi tiết:

```
class Student {
    String id;
    String name;
    int age;
    double gpa;

    public String toString() {
        return String.format("Student[ID=%s, Name=%s, Age=%d, GPA=%.2f]",
                               id, name, age, gpa);
    }
}
```

## ◇ Input

- Dòng 1: N
- N nhóm 4 dòng: id, name, age, gpa

## ◇ Output

- Danh sách students với toString()

## 📊 Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
3
SV001
Alice
20
3.75
SV002
Bob
22
3.85
SV003
Charlie
```

```
21  
3.50
```

**Output:**

Danh sách sinh viên (3):

1. Student[ID=SV001, Name=Alice, Age=20, GPA=3.75]
2. Student[ID=SV002, Name=Bob, Age=22, GPA=3.85]
3. Student[ID=SV003, Name=Charlie, Age=21, GPA=3.50]

Format tips:

- ✓ Sử dụng `String.format()` cho format đẹp
- ✓ `%s`: String, `%d`: int, `%.2f`: double (2 chữ số thập phân)

---

**Tags:** `oop`, `toString`, `format`, `competitive`

# CodeForge - B08 - Static Counter Trong Nhiều Classes

Độ khó: ★ ★ ★ Hard

Loại: 🏆 Competitive

## Đề bài

Sử dụng static để đếm objects trong nhiều classes:

```
class Student {
    static int count = 0;
    String name;

    Student(String name) {
        this.name = name;
        count++;
    }
}

class Teacher {
    static int count = 0;
    String name;

    Teacher(String name) {
        this.name = name;
        count++;
    }
}
```

Mỗi class có static counter riêng.

### ◇ Input

- Dòng 1: N (số operations)
- N dòng: S name (Student) hoặc T name (Teacher)

### ◇ Output

- Số lượng từng loại

## Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
7
S Alice
S Bob
T John
S Charlie
T Jane
T Mike
S David
```

**Output:**

```
[1] Tạo Student: Alice (Students: 1)
[2] Tạo Student: Bob (Students: 2)
[3] Tạo Teacher: John (Teachers: 1)
[4] Tạo Student: Charlie (Students: 3)
[5] Tạo Teacher: Jane (Teachers: 2)
[6] Tạo Teacher: Mike (Teachers: 3)
[7] Tạo Student: David (Students: 4)
```

Thống kê:

Student.count = 4

Teacher.count = 3

Tổng: 7 người

Lưu ý:

✓ Mỗi class có static variables RIÊNG

✓ Student.count ≠ Teacher.count

---

**Tags:** oop, static, counter, multiple-classes, competitive



# CodeForge - B09 - equals() Method Cơ Bản (Preview)

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🏆 Competitive

## Đề bài

Override equals() để so sánh objects:

```
class Point {  
    int x;  
    int y;  
  
    public boolean equals(Object obj) {  
        if (obj == null) return false;  
        if (!(obj instanceof Point)) return false;  
        Point other = (Point) obj;  
        return this.x == other.x && this.y == other.y;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return "(" + x + ", " + y + ")";  
    }  
}
```

## ◇ Input

```
<x1> <y1>  
<x2> <y2>
```

## ◇ Output

- So sánh với == và equals()

## Ví dụ

Test case 1

**Input:**

```
5 10  
5 10
```

**Output:**

```
Point p1 = (5, 10)
Point p2 = (5, 10)

So sánh reference:
p1 == p2: false ← Khác objects

So sánh nội dung:
p1.equals(p2): true ← Cùng x, y

equals() method:
✓ Override để so sánh NỘI DUNG
✓ == so sánh REFERENCES
```

## Test case 2

**Input:**

```
5 10
8 12
```

**Output:**

```
Point p1 = (5, 10)
Point p2 = (8, 12)

p1.equals(p2): false ← Khác x hoặc y
```

---

**Tags:** oop, equals, override, comparison, competitive

---

# CodeForge - B10 - Static Factory Method

---

Độ khó: ★ ★ ★ Hard

Loại: 🏆 Competitive

## Đề bài

Sử dụng static method để tạo objects:

```
class Color {
    int red;
    int green;
    int blue;

    private Color(int r, int g, int b) { // Private constructor
        red = r;
        green = g;
        blue = b;
    }

    // Static factory methods
    static Color createRed() {
        return new Color(255, 0, 0);
    }

    static Color createGreen() {
        return new Color(0, 255, 0);
    }

    static Color createBlue() {
        return new Color(0, 0, 255);
    }

    static Color createCustom(int r, int g, int b) {
        return new Color(r, g, b);
    }

    public String toString() {
        return "RGB(" + red + ", " + green + ", " + blue + ")";
    }
}
```

## ◇ Input

- Dòng 1: N (số màu)
- N dòng:
  - RED: tạo màu đỏ
  - GREEN: tạo màu xanh lá

- BLUE: tạo màu xanh dương
- CUSTOM r g b: tạo màu tùy chỉnh

## ◇ Output

- Danh sách màu

## Ví dụ

### Test case 1

#### Input:

```
5
RED
GREEN
BLUE
CUSTOM 128 128 0
CUSTOM 255 192 203
```

#### Output:

```
Màu 1: RGB(255, 0, 0) - Đỏ
Màu 2: RGB(0, 255, 0) - Xanh lá
Màu 3: RGB(0, 0, 255) - Xanh dương
Màu 4: RGB(128, 128, 0) - Tùy chỉnh
Màu 5: RGB(255, 192, 203) - Tùy chỉnh
```

Static factory methods:

- ✓ Tên method rõ nghĩa (createRed vs new Color(...))
- ✓ Có thể trả về subclass
- ✓ Kiểm soát việc tạo objects

---

**Tags:** `oop`, `static`, `factory-method`, `design-pattern`, `competitive`

---

# CodeForge - B11D - Thiết Kế Singleton Pattern

---

Độ khó: ★ ★ ★ Hard

Loại: 🧠 Design

## Đề bài

Thiết kế class Singleton (chỉ có 1 instance):

### Yêu cầu:

- Private constructor (ngăn new từ bên ngoài)
- Private static instance
- Public static method getInstance()

```
class DatabaseConnection {  
    private static DatabaseConnection instance = null;  
  
    private DatabaseConnection() {  
        // Private constructor  
    }  
  
    public static DatabaseConnection getInstance() {  
        if (instance == null) {  
            instance = new DatabaseConnection();  
        }  
        return instance;  
    }  
}
```

**Focus:** Đảm bảo chỉ có 1 object được tạo.

## ◇ Nhiệm vụ

Implement Singleton và demo:

1. Gọi getInstance() nhiều lần
2. Chứng minh chỉ có 1 instance (same reference)

## Ví dụ Demo

```
DatabaseConnection db1 = DatabaseConnection.getInstance();  
DatabaseConnection db2 = DatabaseConnection.getInstance();  
System.out.println(db1 == db2); // true - cùng object!
```

**Tags:** oop, singleton, static, design-pattern, design

---

# CodeForge - B12D - Thiết Kế Utility Class

---

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🎨 Design

## Đề bài

Thiết kế class chứa toàn static methods (Utility class):

### Yêu cầu:

- Private constructor (ngăn tạo instance)
- Tất cả methods là static
- Không có instance variables

```
class StringUtils {  
    private StringUtils() {  
        // Ngăn tạo object  
    }  
  
    public static boolean isPalindrome(String s) { ... }  
    public static String reverse(String s) { ... }  
    public static int countVowels(String s) { ... }  
    public static String capitalize(String s) { ... }  
}
```

**Focus:** Pure utility class - không cần tạo objects.

## ◇ Nhiệm vụ

Implement các methods:

- isPalindrome: Kiểm tra chuỗi đối xứng
- reverse: Đảo ngược chuỗi
- countVowels: Đếm nguyên âm (a,e,i,o,u)
- capitalize: Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ

---

**Tags:** oop, utility-class, static, design

---

# CodeForge - B13D - Thiết Kế Class Với Static Constants

---

Độ khó: ★ ★ Medium

Loại: 🎨 Design

## Đề bài

Thiết kế class chứa constants:

### Yêu cầu:

- Static final constants (không đổi)
- Naming convention: UPPER\_CASE
- Grouping constants hợp lý

```
class MathConstants {  
    public static final double PI = 3.14159265359;  
    public static final double E = 2.71828182846;  
    public static final double GOLDEN_RATIO = 1.61803398875;  
  
    private MathConstants() {} // Ngăn tạo object  
}  
  
class GameConfig {  
    public static final int MAX_PLAYERS = 4;  
    public static final int BOARD_SIZE = 8;  
    public static final String GAME_NAME = "Chess";  
    public static final String VERSION = "1.0";  
  
    private GameConfig() {}  
}
```

**Focus:** Tổ chức constants khoa học.

## ◇ Nhiệm vụ

Thiết kế các constants classes:

1. DatabaseConfig (host, port, username, etc.)
2. HttpStatus (200, 404, 500, etc.)
3. ValidationRules (MIN\_AGE, MAX\_LENGTH, etc.)

---

**Tags:** oop, constants, static, final, design



---

# CodeForge - B14D - Thiết Kế toString() Hierarchy

---

Độ khó: ★ ★ ★ Hard

Loại: 🧠 Design

## Đề bài

Thiết kế toString() cho class hierarchy:

### Yêu cầu:

- Base class có toString()
- Subclass override và gọi super.toString()
- Format nhất quán

```
class Person {
    String name;
    int age;

    public String toString() {
        return "Person[name=" + name + ", age=" + age + "]";
    }
}

class Student extends Person {
    String studentId;
    double gpa;

    public String toString() {
        return "Student[" + super.toString() +
            ", id=" + studentId + ", gpa=" + gpa + "]";
    }
}
```

**Focus:** Reuse parent toString(), maintain consistency.

## ◇ Nhiệm vụ

Thiết kế hierarchy:

- Shape → Circle, Rectangle
- Vehicle → Car, Bike
- Employee → Manager, Engineer

Mỗi class có toString() hợp lý.

---

**Tags:** oop, toString, inheritance, override, design

---

# CodeForge - B15D - Thiết Kế ID Generator (CAPSTONE)

---

**Độ khó:** ★ ★ ★ Hard

**Loại:** 🧠 Design (CAPSTONE)

## Đề bài

**CAPSTONE BUỔI 12** - Thiết kế hệ thống tạo ID tự động:

**Yêu cầu:**

**Class IDGenerator (Singleton):**

- Private static instance
- Private static int counter
- Private constructor
- Static method getInstance()
- Method generateID(String prefix) → "PREFIX\_0001", "PREFIX\_0002", ...

**Class Entity (sử dụng IDGenerator):**

```
class Student {
    private String id;
    private String name;

    public Student(String name) {
        this.id = IDGenerator.getInstance().generateID("STU");
        this.name = name;
    }

    public String toString() {
        return "Student[id=" + id + ", name=" + name + "]";
    }
}

class Product {
    private String id;
    private String name;

    public Product(String name) {
        this.id = IDGenerator.getInstance().generateID("PROD");
        this.name = name;
    }
}
```

**Focus:** Tổng hợp Singleton + Static + toString()

## ◇ Nhiệm vụ

1. Implement IDGenerator với Singleton pattern
2. Tạo Student và Product classes sử dụng IDGenerator
3. Demo: Tạo nhiều objects, IDs tự động tăng
4. Chứng minh IDGenerator chỉ có 1 instance

### Expected behavior:

```
Student s1 = new Student("Alice"); // id = STU_0001
Student s2 = new Student("Bob");   // id = STU_0002
Product p1 = new Product("Laptop"); // id = PROD_0003
```

---

**Tags:** `oop`, `singleton`, `static`, `toString`, `capstone`, `design`