Trả lời câu hỏi:

```
class Network(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes=100):
        super().__init__()
        self.model = mobilenet_v3_large(weights=MobileNet_V3_Large_Weights.IMAGENET1K_V1)

        for param in self.model.features.parameters():
            param.requires_grad = False

        self.model.classifier = nn.Sequential(
            nn.Linear(self.model.classifier[0].in_features, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(0.2),
            nn.Linear(512, num_classes)
        )

    def forward(self, x):
        return self.model(x)
```

Ver gốc:

classifier = nn.Sequential(

nn.Linear(960, 1280),

nn.Hardswish(),

nn.Dropout(0.2),

nn.Linear(1280, 1000)

)

- ⇨ Phần này thì mình sẽ điều chỉnh các noron, thì theo sơ đồ khối thì mình sẽ chỉnh lại classier, còn theo mô hình ở trang thứ 5 thì phải điều chỉnh fully connected để ra được đúng output theo yêu cầu đề bài

```
print("\n======================================")
print("STAGE 2: FINE-TUNE BACKBONE")
print("======================================")

for param in net.model.features[-6:].parameters():
    param.requires_grad = True

for param in net.model.classifier.parameters():
    param.requires_grad = True

trainable_params = [p for p in net.parameters() if p.requires_grad]

optimizer = optim.AdamW(trainable_params, lr=1e-4, weight_decay=1e-4)
scheduler = optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=15)
early_stopper = EarlyStopper(patience=4, min_delta=0.001)
```

- ⇨ Mở đóng băng
  cập nhất 6 cái feature cuối cùng , tức là chúng ta sẽ đi ngược từ 7x7x960
  có nghĩa là các khối được cập nhật có 14x14x112 (2) , 7x7x160 (3) và 7x7x960 (1)