Maillot noir « grunge » : techniques d'impression

Analyse déduite des photos (rendus probablement 3D) – à confirmer avec l'atelier de fabrication.

Élément	Technique probable	Pourquoi
Motif coups de pinceau gris et noir (devant, dos)	**Sublimation intégrale (all-over)**	Le motif continue sur les coutures, sans relief, fondu dans le tissu.
Manches raglan noires unies	**Coupe-couture (cut & sew), panneaux noirs unis ou sublimés**	La couture raglan sépare nettement le motif des manches.
Liseré rouge au bout des manches	**Biais ou bord-côte contrasté cousu**	Vraie couture visible, pas imprimé.
Mot blanc (devant et bas du dos)	**Flex thermocollant (HTV) ou transfert silicone / sérigraphie plastisol**	Blanc opaque, net, légèrement satiné ; impossible en sublimation sur noir.
Petit logo blanc poitrine gauche	**Flex thermocollant (ou broderie fine)**	Même rendu que le mot blanc.
Badge rond multicolore	**Transfert imprimé couleur (DTF, TPU/PU) ou écusson brodé / tissé**	Plusieurs couleurs, détails fins, bords nets.
Petit contour rouge au col (dos)	**Flex rouge fin ou broderie**	Très petit et discret.

Matières et points de vigilance

- **100 % polyester** (obligatoire pour la sublimation), interlock ou micro-mesh, 140 à 180 g/m².
- La sublimation utilise des encres transparentes : sublimer sur **tissu blanc ou gris clair** (noir et gris imprimés), jamais sur tissu déjà noir.
- Les gros aplats noirs peuvent sortir délavés : demander un noir profond (profil ICC adapté) et faire un échantillon.
- Commander un prototype avant la série (noir, gris, tenue du flex au lavage). MOQ fréquent : 20 à 50 pièces.
- Fichiers : motif 300 dpi à l'échelle réelle par panneau, logos en vectoriel (AI, SVG, PDF), couleurs en Pantone.

Créez vos propres logos et motifs : reprendre le style est libre, copier les logos d'une autre marque ne l'est pas.