

비즈뿌리오 KAPI v4.18

KAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

알림톡 템플릿

POST	템플릿 등록	/v3/kakao/template/add
POST	템플릿 코드 유효성 검증	/v3/kakao/template/codeCheck
POST	템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/list
POST	템플릿 상세 조회	/v3/kakao/template/detail
POST	템플릿 수정	/v3/kakao/template/update
POST	템플릿 삭제	/v3/kakao/template/delete
POST	템플릿 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/template/category/all
POST	템플릿 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/template/category
POST	템플릿 검수 요청	/v3/kakao/template/request
POST	템플릿 검수 요청 (파일 첨부)	/v3/kakao/template/request_with_file
POST	템플릿 검수 요청 취소	/v3/kakao/template/cancel_request
POST	템플릿 사용 중지	/v3/kakao/template/stop
POST	템플릿 사용 중지 해제	/v3/kakao/template/reuse
POST	템플릿 승인 취소	/v3/kakao/template/cancel_approval
POST	템플릿 휴면 해제	/v3/kakao/template/release
POST	템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)	/v3/kakao/template/convertAddCh
POST	공용 템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/public/list

파일

POST	알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/template
POST	알림톡 발송 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk
POST	알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

프로필

POST	발신프로필 인증토큰 요청	/v3/kakao/profile/token
POST	발신프로필 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/profile/category/all
POST	발신프로필 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/profile/category
POST	발신프로필 등록	/v3/kakao/profile/create
POST	발신프로필 조회	/v3/kakao/profile
POST	발신프로필 리스트 전체 조회	/v3/kakao/profile/use
POST	발신프로필 리스트 조회 (다중 키)	/v3/kakao/profile/multi
POST	미사용 프로필 휴면 해제	/v3/kakao/profile/recover
POST	발신프로필 무료수신거부 정보 수정	/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update
POST	광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드	/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload
POST	발신프로필 브랜드메시지 사용 신청	/v4/kakao/profile/brandMessage/apply

그룹

POST	그룹 조회	/v3/kakao/group
POST	그룹 전체 조회	/v3/kakao/group/all
POST	그룹에 발신프로필 추가	/v3/kakao/group/profile/add
POST	그룹에서 발신프로필 삭제	/v3/kakao/group/profile/delete

그룹 태그

POST	그룹태그 한 건 조회	/v4/kakao/groupTag
POST	그룹태그 목록 조회	/v4/kakao/groupTag/list
POST	그룹태그 등록	/v4/kakao/groupTag/create

- POST 그룹태그 수정 /v4/kakao/groupTag/update
- POST 그룹태그 삭제 /v4/kakao/groupTag/delete

플러그인 콜백

- POST 플러그인 콜백 URL 조회 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list
- POST 플러그인 콜백 URL 등록 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create
- POST 플러그인 콜백 URL 수정 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update
- POST 플러그인 콜백 URL 삭제 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

브랜드 템플릿

- POST 브랜드메시지 템플릿 등록 /v4/kakao/brand/template/add
- POST 브랜드메시지 템플릿 조회 /v4/kakao/brand/template/detail
- POST 브랜드메시지 템플릿 수정 /v4/kakao/brand/template/update
- POST 브랜드메시지 템플릿 삭제 /v4/kakao/brand/template/delete
- POST 브랜드메시지 템플릿 목록 조회 /v4/kakao/brand/template/list
- POST 브랜드메시지 템플릿 변경 이력 조회 /v4/kakao/brand/template/history

브랜드 이미지

- POST 브랜드메시지 이미지 업로드 (기본) /v4/kakao/brand/image/default
- POST 브랜드메시지 와이드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wide
- POST 와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first
- POST 와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~5번째) /v4/kakao/brand/image/wideItemList
- POST 캐러셀 피드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselFeed
- POST 캐러셀 커머스 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

브랜드 동영상

- POST 동영상 조회 /v4/kakao/brand/video/search
- POST 동영상 업로드 등록 /v4/kakao/brand/video/upload/register
- POST 동영상 업로드 (카카오 직접 호출) /{uploadUrl}

통계

- POST 발송 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/send/daily
- POST 발송 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/send/monthly
- POST 템플릿 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/template/daily
- POST 템플릿 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/template/monthly

통계 · 카카오 직접 조회

- POST 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/send
- POST 발송 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/read
- POST 발송 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/click
- POST 템플릿 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/template/send
- POST 템플릿 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/template/read
- POST 템플릿 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회) /v4/kakao/kakaoStat/template/click

가이드

비즈뿌리오 KAPI


공통 사항

카카오 비즈메시지 관리 API (KAPI) — 카카오톡 채널의 알림톡 템플릿·발신프로필·이미지·그룹 등 발송 자원을 관리하는 API.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://kapi.ppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	<code>application/json; charset=utf-8</code>
인증	요청 본문 <code>bizId</code> + <code>apiKey</code> (Authorization 헤더 없음)
권장 응답 대기 시간	15~40초

인증 흐름



KAPI 는 별도 토큰 발급 절차가 없습니다. 매 요청마다 `bizId` 와 `apiKey` 를 본문에 포함합니다. 단, 발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰 (Yellow ID 휴대폰 SMS 수신) 은 별도이며 [프로필 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{"code": "200", "message": "...", "data": { ... }}
```

[복사](#)

필드	설명
<code>code</code>	결과 코드 (<code>200</code> = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
<code>message</code>	결과 메시지
<code>data</code>	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 발송 자체는 비즈뿌리오 본 계정의 [메시지 API Rate Limit](#) 을 적용받습니다.

자원 ↔ 발송 연결

KAPI 는 발송을 수행하지 않습니다. 발송은 `POST /v3/message` (메시지 API) 또는 BIZCLIENT 의 `biz_msg` 테이블 INSERT 로 수행하며, KAPI 로 등록·관리한 자원이 발송 페이로드에 사용됩니다.

KAPI 에서 등록·관리	카카오 발송에서 사용
알림톡 템플릿 (<code>templateCode</code>)	<code>content.at.templatecode</code> / <code>content.ai.templatecode</code>
발신프로필 키 (<code>senderKey</code>)	<code>content.at.senderkey</code> / <code>content.ai.senderkey</code> / <code>content.ut.senderkey</code>
브랜드메시지 템플릿 (<code>templateCode</code>)	<code>content.ut.templatecode</code> (카카오 브랜드)
이미지 키 (<code>imageId</code> / <code>imageUrl</code>)	발송 페이로드 내 이미지 URL/key
그룹 태그 키 (<code>groupTagKey</code>)	통계 분류 키

추가 사항

- 템플릿 상태 변화
 - `serviceStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `STP` | `RDY` → `ACT` → `DMT` / `BLK`
 - `status` : `S` (중지) / `A` (정상) / `R` (대기)
 - `inspectionStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `APR` (승인)
- 발신 프로필 키 타입 (`senderKeyType`): `S` 일반 발신프로필 (기본값) / `G` 발신프로필 그룹

| 알림톡 템플릿

알림톡 템플릿 CRUD · 검수 · 사용 중지 · 휴면 해제 · 전환 · 공용 템플릿 (17개 엔드포인트)

POST

/v3/kakao/template/add

템플릿 등록

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신프로필 그룹이 등록되어 있어야 합니다.

등록 직후 상태는 `serviceStatus: REG` (등록) / `status: R` (대기).

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오ID
<code>apiKey</code>	string	필수	API Key
<code>senderKey</code>	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
<code>senderKeyType</code>	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
<code>templateCode</code>	string(30)	—	템플릿 코드 (영문/숫자/ <code>_</code> / <code>-</code> , 빈 값이면 자동 생성)
<code>templateName</code>	string	필수	템플릿 이름
<code>templateMessageType</code>	string	필수	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
<code>templateEmphasizeType</code>	string	필수	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
<code>templateContent</code>	string	필수	템플릿 내용
<code>templatePreviewMessage</code>	string(40)	—	미리보기 메시지 (최대 40자)
<code>templateExtra</code>	string	—	부가정보 — <code>templateMessageType</code> 이 <code>EX</code> / <code>MI</code> 일 때 필수
<code>templateImageName</code>	string	—	이미지 파일명 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>IMAGE</code> 일 때 필수
<code>templateImageUrl</code>	string	—	이미지 링크 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>IMAGE</code> 일 때 필수

templateTitle	string	—	강조 표기 핵심 정보 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>TEXT</code> 일 때 필수
templateSubtitle	string	—	강조 표기 보조 문구 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>TEXT</code> 일 때 필수
templateHeader	string(16)	—	헤더 (최대 16자)
templateItemHighlight	object	—	아이템 하이라이트
<code>title</code>	string	—	타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)
<code>description</code>	string	—	상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)
<code>imageUrl</code>	string(500)	—	썸네일 이미지 주소 (최대 500자)
templateItem	object	—	아이템 정보 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>ITEM_LIST</code> 일 때 <code>list</code> 필수
<code>list</code>	array<object>(2~10)	—	아이템 배열 (2~10개)
<code>title</code>	string(6)	필수	타이틀
<code>description</code>	string(23)	필수	부가정보
<code>summary</code>	object	—	아이템 요약 정보
<code>title</code>	string(6)	—	요약 타이틀
<code>description</code>	string(14)	—	가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·윺표·마침표만
templateRepresentLink	object	—	대표 링크 (각 필드 최대 500자)
<code>linkAnd</code>	string(500)	—	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
<code>linkMo</code>	string(500)	—	Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
<code>linkIos</code>	string(500)	—	Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
<code>linkPc</code>	string(500)	—	PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
categoryCode	string	필수	템플릿 카테고리 코드

securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출
buttons	array<object>(~5)	—	버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)
↳ name	string	필수	버튼명 — AC : "채널추가" 고정 / TN : "전화 연결"."고객센터 연결"."상담원 연결" 중 하나
↳ linkType	string	필수	버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡 전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2: 개인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인, TN: 전화하기, MP: 지도보기) = DS WL AL BK MD AC BC BT P1 P2 P3 TN MP
↳ linkAnd	string	—	Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)
↳ linkIos	string	—	iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)
↳ linkMo	string	—	모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)
↳ linkPc	string	—	PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)
↳ pluginId	string	—	플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)
↳ telNumber	string	—	전화번호 (TN 사용 시 필수)
quickReplies	array<object>(~10)	—	바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)
↳ name	string	필수	바로연결명
↳ linkType	string	필수	바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환) = WL AL BK MD BC BT
↳ linkAnd	string	—	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
↳ linkIos	string	—	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
↳ linkMo	string	—	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
↳ linkPc	string	—	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/add" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "senderKeyType": "S",
  "templateName": "봇키워드 버튼 템플릿",
  "templateContent": "봇키워드 테스트",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateExtra": "부가정보",
  "templateEmphasizeType": "NONE",
  "categoryCode": "001001",
  "buttons": [
    {
      "name": "주문 확인",
      "linkType": "WL",
      "linkMo": "https://example.com/order"
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 등록된 템플릿 상세 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글
└ senderKey	string	—	발신 프로필 키
└ senderKeyType	string	—	S=일반 / G=그룹 = S G
└ templateCode	string	—	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성)
└ templateName	string	—	템플릿 이름

└ templateMessageType	string	—	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
└ templateEmphasizeType	string	—	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
└ templateContent	string	—	템플릿 내용
└ templatePreviewMessage	string	—	미리보기 메시지
└ templateExtra	string null	—	부가정보 (EX/MI 타입일 때)
└ templateImageName	string null	—	이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
└ templateImageUrl	string null	—	이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
└ templateTitle	string null	—	강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
└ templateSubtitle	string null	—	강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
└ templateHeader	string null	—	헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ templateItemHighlight	object null	—	아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ imageUrl	string null	—	썸네일 이미지 주소
└ templateItem	object null	—	아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ list	array<object>	—	아이템 목록
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ summary	object null	—	아이템 요약

└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ templateRepresentLink	object null	—	대표 링크
└ linkPc	string null	—	PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
└ linkMo	string null	—	Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
└ linkAnd	string null	—	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
└ linkIos	string null	—	Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
└ categoryCode	string	—	템플릿 카테고리 코드
└ securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부
└ inspectionStatus	string	—	REG / REQ / REJ / APR(승인) = REG REQ REJ APR
└ createdAt	string	—	등록일
└ modifiedAt	string	—	최종 수정일
└ status	string	—	S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전) = S A R
└ block	boolean	—	템플릿 차단 여부
└ dormant	boolean	—	휴면 여부
└ buttons	array<object>	—	버튼 목록 (최대 5개)
└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC

└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ quickReplies	array<object>	—	바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조
└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ comments	array<object>	—	댓글 배열
└ content	string	—	댓글 내용
└ createdAt	string	—	등록일

↳ status	string	—	REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변) = REQ INQ APR REJ REP
↳ userName	string	—	댓글 작성자
↳ attachment	array<object>	—	첨부파일

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ],
      "summary": {
        "title": "타이틀",
        "description": "100원"
      }
    },
    "templateRepresentLink": {
```

```
"linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
"linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
"linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
"linklos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linklos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linklos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"comments": [
  {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
    "userName": "string",
    "attachment": [
```

```
{
}
]
}
]
}
}
```

POST /v3/kakao/template/codeCheck

템플릿 코드 유효성 검증

등록하려는 템플릿 코드의 유효성을 검증합니다. 영문/숫자/ `_` / `-` 만 허용, 최대 30자.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/codeCheck" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검증 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/list

템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
page	integer	—	페이지 번호
count	integer	—	페이지당 개수
keyword	string(2~50)	—	검색 키워드
startDate	string	—	생성일 시작 (yyyyMMddHHmmss)
endDate	string	—	생성일 종료

templateStatus	string	—	템플릿 상태 필터 = REG REQ REJ STP RDY ACT DMT BLK
categoryCodeList	array<string>	—	카테고리 코드 배열

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "page": 1,
  "count": 30,
  "categoryCodeList": [
    "002001"
  ]
}'
```

응답

200 목록 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
totalCount	integer	필수	전체 건수
totalPage	integer	필수	전체 페이지 수
currentPage	integer	필수	현재 페이지
data	object	필수	성공 시 반환 데이터
└ list	array<object>	—	성공 시 템플릿 목록
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ senderKeyType	string	—	발신프로필 키 타입 = S G

└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ templateName	string	—	템플릿 이름
└ categoryCode	string	—	템플릿 카테고리 코드
└ createdAt	string	—	등록일
└ modifiedAt	string	—	수정일
└ serviceStatus	string	—	템플릿 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단) = REG REQ REJ STP RDY ACT DMT BLK

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "categoryCode": "string",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "serviceStatus": "REG"
      }
    ]
  }
}
```

POST /v3/kakao/template/detail

템플릿 상세 조회

등록된 템플릿의 모든 필드 + 상태 · 검수 · 차단 · 휴면 · 댓글 정보를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/detail" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "BA_NONE_O"
}'
```

응답

200 템플릿 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글
senderKey	string	—	발신 프로필 키
senderKeyType	string	—	S=일반 / G=그룹 = S G

└ templateCode	string	—	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성)
└ templateName	string	—	템플릿 이름
└ templateMessageType	string	—	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
└ templateEmphasizeType	string	—	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
└ templateContent	string	—	템플릿 내용
└ templatePreviewMessage	string	—	미리보기 메시지
└ templateExtra	string null	—	부가정보 (EX/MI 타입일 때)
└ templateImageName	string null	—	이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
└ templateImageUrl	string null	—	이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
└ templateTitle	string null	—	강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
└ templateSubtitle	string null	—	강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
└ templateHeader	string null	—	헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ templateItemHighlight	object null	—	아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ imageUrl	string null	—	썸네일 이미지 주소
└ templateItem	object null	—	아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ list	array<object>	—	아이템 목록
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)

└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ summary	object null	—	아이템 요약
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ templateRepresentLink	object null	—	대표 링크
└ linkPc	string null	—	PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
└ linkMo	string null	—	Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
└ linkAnd	string null	—	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
└ linkIos	string null	—	Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
└ categoryCode	string	—	템플릿 카테고리 코드
└ securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부
└ inspectionStatus	string	—	REG / REQ / REJ / APR(승인) = REG REQ REJ APR
└ createdAt	string	—	등록일
└ modifiedAt	string	—	최종 수정일
└ status	string	—	S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전) = S A R
└ block	boolean	—	템플릿 차단 여부
└ dormant	boolean	—	휴면 여부
└ buttons	array<object>	—	버튼 목록 (최대 5개)
└ name	string	—	버튼 이름

└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ quickReplies	array<object>	—	바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조
└ name	string	—	버튼 이름
└ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호

↳ comments	array<object>	—	댓글 배열
↳ content	string	—	댓글 내용
↳ createdAt	string	—	등록일
↳ status	string	—	REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변) = REQ INQ APR REJ REP
↳ userName	string	—	댓글 작성자
↳ attachment	array<object>	—	첨부파일

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
    "templateExtra": null,
    "templateImageName": null,
    "templateImageUrl": null,
    "templateTitle": null,
    "templateSubtitle": null,
    "templateHeader": null,
    "templateItemHighlight": null,
    "templateItem": null,
    "templateRepresentLink": {
      "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkIos": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "categoryCode": "999999",
    "securityFlag": false,
    "inspectionStatus": "APR",
    "createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
```

```
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": false,
"dormant": false,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkAnd": null,
    "linklos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  },
  {
    "name": "버튼2",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 2,
    "linkAnd": null,
    "linklos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  }
],
"quickReplies": [],
"comments": [
  {
    "content": "안녕하세요. 카카오톡 알림톡 검수 담당자입니다.\n\n신청하신 메시지 테스트 템플릿으로 확인하여 승인되었습니다.\n\n감사합니다.",
    "createdAt": "2025-06-11 10:48:52",
    "status": "APR",
    "userName": "검수자",
    "attachment": []
  }
]
}
```

POST

/v3/kakao/template/update

템플릿 수정

템플릿 내용을 수정합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 수정 가능합니다.

`templateCode` 는 기존 코드를 가리키며, 코드 자체를 변경하려면 `newTemplateCode` 를 추가로 전달합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오ID
<code>apiKey</code>	string	필수	API Key
<code>senderKey</code>	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
<code>senderKeyType</code>	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
<code>templateCode</code>	string(30)	—	템플릿 코드 (영문/숫자/ <code>_</code> / <code>-</code> , 빈 값이면 자동 생성)
<code>templateName</code>	string	필수	템플릿 이름
<code>templateMessageType</code>	string	필수	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
<code>templateEmphasizeType</code>	string	필수	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
<code>templateContent</code>	string	필수	템플릿 내용
<code>templatePreviewMessage</code>	string(40)	—	미리보기 메시지 (최대 40자)
<code>templateExtra</code>	string	—	부가정보 — <code>templateMessageType</code> 이 <code>EX</code> / <code>MI</code> 일 때 필수
<code>templateImageName</code>	string	—	이미지 파일명 — <code>templateEmphasizeType</code> 이 <code>IMAGE</code> 일 때 필수

templateImageUrl	string	—	이미지 링크 — templateEmphasizeType 이 IMAGE 일 때 필수
templateTitle	string	—	강조 표기 핵심 정보 — templateEmphasizeType 이 TEXT 일 때 필수
templateSubtitle	string	—	강조 표기 보조 문구 — templateEmphasizeType 이 TEXT 일 때 필수
templateHeader	string(16)	—	헤더 (최대 16자)
templateItemHighlight	object	—	아이템 하이라이트
[↳] title	string	—	타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)
[↳] description	string	—	상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)
[↳] imageUrl	string(500)	—	썸네일 이미지 주소 (최대 500자)
templateItem	object	—	아이템 정보 — templateEmphasizeType 이 ITEM_LIST 일 때 list 필수
[↳] list	array<object>(2~10)	—	아이템 배열 (2~10개)
[↳] title	string(6)	필수	타이틀
[↳] description	string(23)	필수	부가정보
[↳] summary	object	—	아이템 요약 정보
[↳] title	string(6)	—	요약 타이틀
[↳] description	string(14)	—	가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·십표·마침표만
templateRepresentLink	object	—	대표 링크 (각 필드 최대 500자)
[↳] linkAnd	string(500)	—	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
[↳] linkMo	string(500)	—	Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
[↳] linkIos	string(500)	—	Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
[↳] linkPc	string(500)	—	PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)

categoryCode	string	필수	템플릿 카테고리 코드
securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메 시지 텍스트 미노출
buttons	array<object>(~5)	—	버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)
└ name	string	필수	버튼명 — AC : "채널추가" 고정 / TN : "전화 연결"."고 객센터 연결"."상담원 연결" 중 하나
└ linkType	string	필수	버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡 전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2 : 개 인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인, TN: 전 화하기, MP: 지도보기) = DS WL AL BK MD AC BC BT P1 P2 P3 TN MP
└ linkAnd	string	—	Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등 록 불가)
└ linkIos	string	—	iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)
└ linkMo	string	—	모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)
└ linkPc	string	—	PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)
└ pluginId	string	—	플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)
└ telNumber	string	—	전화번호 (TN 사용 시 필수)
quickReplies	array<object>(~10)	—	바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)
└ name	string	필수	바로연결명
└ linkType	string	필수	바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워 드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환) = WL AL BK MD BC BT
└ linkAnd	string	—	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
└ linkIos	string	—	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
└ linkMo	string	—	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
└ linkPc	string	—	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "주문 완료 안내 (아이템리스트)",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateEmphasizeType": "ITEM_LIST",
  "templateContent": "#{고객명}님, 주문이 완료되었습니다.\n주문 내역을 확인해 주세요.",
  "templateExtra": "본 메시지는 주문 고객에게 발송됩니다.",
  "templateHeader": "주문 완료",
  "categoryCode": "001001",
  "templateItemHighlight": {
    "title": "주문번호",
    "description": "#{주문번호}"
  },
  "templateItem": {
    "list": [
      {
        "title": "상품명",
        "description": "#{상품명}"
      },
      {
        "title": "결제금액",
        "description": "#{결제금액}원"
      }
    ],
    "summary": {
      "title": "합계",
      "description": "#{합계금액}원"
    }
  },
  "buttons": [
    {
      "name": "주문 상세보기",
      "linkType": "WL",
      "linkMo": "https://m.example.com/orders",
      "linkPc": "https://example.com/orders"
    }
  ],
}
```

```
"newTemplateCode": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공 — `data`는 수정된 템플릿 상세 정보

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글
└ senderKey	string	—	발신 프로필 키
└ senderKeyType	string	—	S=일반 / G=그룹 = S G
└ templateCode	string	—	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성)
└ templateName	string	—	템플릿 이름
└ templateMessageType	string	—	BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형 = BA EX AD MI
└ templateEmphasizeType	string	—	NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형) = NONE TEXT IMAGE ITEM_LIST
└ templateContent	string	—	템플릿 내용
└ templatePreviewMessage	string	—	미리보기 메시지
└ templateExtra	string null	—	부가정보 (EX/MI 타입일 때)
└ templateImageName	string null	—	이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
└ templateImageUrl	string null	—	이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
└ templateTitle	string null	—	강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
└ templateSubtitle	string null	—	강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)

└ templateHeader	string null	—	헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ templateItemHighlight	object null	—	아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ imageUrl	string null	—	썸네일 이미지 주소
└ templateItem	object null	—	아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
└ list	array<object>	—	아이템 목록
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ summary	object null	—	아이템 요약
└ title	string	—	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21자까지 입력)
└ description	string	—	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13자까지 입력)
└ templateRepresentLink	object null	—	대표 링크
└ linkPc	string null	—	PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
└ linkMo	string null	—	Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL (최대 500자)
└ linkAnd	string null	—	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
└ linkIos	string null	—	Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme (최대 500자)
└ categoryCode	string	—	템플릿 카테고리 코드
└ securityFlag	boolean	—	보안 템플릿 여부

↳ inspectionStatus	string	—	REG / REQ / REJ / APR(승인) = REG REQ REJ APR
↳ createdAt	string	—	등록일
↳ modifiedAt	string	—	최종 수정일
↳ status	string	—	S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전) = S A R
↳ block	boolean	—	템플릿 차단 여부
↳ dormant	boolean	—	휴면 여부
↳ buttons	array<object>	—	버튼 목록 (최대 5개)
↳ name	string	—	버튼 이름
↳ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가 = WL AL DS BK MD BT BC AC
↳ ordering	integer	—	버튼 순서
↳ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
↳ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
↳ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
↳ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
↳ pluginId	string null	—	플러그인 ID
↳ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
↳ telNumber	string null	—	전화번호
↳ quickReplies	array<object>	—	바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조
↳ name	string	—	버튼 이름
↳ linkType	string	—	WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가

= WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

└ ordering	integer	—	버튼 순서
└ linkPc	string null	—	PC 웹링크 (WL)
└ linkMo	string null	—	모바일 웹링크 (WL)
└ linkAnd	string null	—	안드로이드 앱링크 (AL)
└ linkIos	string null	—	iOS 앱링크 (AL)
└ pluginId	string null	—	플러그인 ID
└ bizFormId	string null	—	비즈니스폼 ID
└ telNumber	string null	—	전화번호
└ comments	array<object>	—	댓글 배열
└ content	string	—	댓글 내용
└ createdAt	string	—	등록일
└ status	string	—	REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변) = REQ INQ APR REJ REP
└ userName	string	—	댓글 작성자
└ attachment	array<object>	—	첨부파일

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_O",
    "templateName": "기본형_선택안함_O",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_O",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_O 미리보기",
```

```
"templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
"templateImageName": "이미지",
"templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
"templateTitle": "회원 가입 안내",
"templateSubtitle": "Sample",
"templateHeader": "헤더",
"templateItemHighlight": {
  "title": "타이틀",
  "description": "설명",
  "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
},
"templateItem": {
  "list": [
    {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명"
    }
  ],
  "summary": {
    "title": "타이틀",
    "description": "100원"
  }
},
"templateRepresentLink": {
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkKos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkKos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
```

```
    "telNumber": "string"
  }
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"comments": [
  {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
    "userName": "string",
    "attachment": [
      {}
    ]
  }
]
}
}
```

POST /v3/kakao/template/delete

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID

apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/category/all

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category/all" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200카테고리 전체 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	array<object>	필수	성공 시 카테고리 목록
└ code	string	—	카테고리 코드
└ name	string	—	카테고리 이름
└ groupName	string	—	카테고리 그룹 이름
└ inclusion	string	—	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
└ exclusion	string	—	카테고리 제외 대상 템플릿 설명

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "groupName": "string",
      "Inclusion": "string",
      "exclusion": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/template/category

템플릿 카테고리 단건 조회

카테고리 코드에 해당하는 특정 템플릿 카테고리를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
categoryCode	string	필수	카테고리 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	성공 시 카테고리 정보
└ code	string	—	카테고리 코드
└ name	string	—	카테고리 이름
└ groupName	string	—	카테고리 그룹 이름
└ inclusion	string	—	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
└ exclusion	string	—	카테고리 제외 대상 템플릿 설명

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "groupName": "string",
    "inclusion": "string",
    "exclusion": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/template/request

템플릿 검수 요청

템플릿 검수를 요청합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 ****등록(REG)****인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드
comment	string(500)	—	의견 또는 문의사항 (최대 500자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 접수

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/request_with_file

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

검수 요청과 함께 첨부파일을 함께 전송합니다.

파일 사양	값
지원 포맷	png , jpg , jpeg , gif , pdf , hwp , doc , docx
개당 크기 제한	50 MB
첨부 개수	다수 가능

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G

templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string(500)	필수	의견 또는 문의사항 (최대 500자)
attachment	array<string <binary>>	—	업로드할 파일 (다수 가능)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request_with_file" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "검수 요청합니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다."
}'
```

응답

200 검수 요청 (파일 포함) 접수

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_request

템플릿 검수 요청 취소

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **검수 요청(REQ)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_request" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검수 요청 취소

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/stop

템플릿 사용 중지

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R) 또는 정상(A)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/stop" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 처리

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/reuse

템플릿 사용 중지 해제

⚠ 템플릿 상태가 ****중지(S)****이고 검수상태가 ****승인(APR)****인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/reuse" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
```

```
"templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 해제

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_approval

템플릿 승인 취소

승인된 템플릿이 **대기(R)** 상태일 때 승인 취소가 가능합니다.
취소 시 상태가 ****등록(REG)****으로 변경되며 재 검수 요청 가능.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_approval" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 승인 취소

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/release

템플릿 휴면 해제

장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. 해제 후 30일간 사용하지 않으면 재 휴면 처리됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key

senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/release" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 휴면 해제

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/convertAddCh

템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)

기등록된 템플릿(BA / EX)을 "채널 추가 버튼" 및 ***채널 추가 안내 문구***가 포함된 템플릿으로 전환합니다.

변환	BA → AD / EX → MI
채널 추가 버튼	무조건 맨 처음으로 추가

전환 실패 조건

- 템플릿에 버튼이 이미 5개인 경우
- 채널 추가 안내 문구(36자) 추가로 본문 964자 초과
- 기존 템플릿에 바로연결이 있으면서 버튼이 2개인 경우
- 휴면 등 비정상 상태의 템플릿

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/convertAddCh" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200

전환 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/public/list

공용 템플릿 목록 조회

공용 템플릿 목록을 조회합니다. 세부 내용은 [템플릿 상세 조회](#)에서 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
since	string	—	기준 시간 (yyyyMMddHHmmss). 기본: 요청 시간 1일 전
page	integer	—	요청 페이지 번호 (기본값: 1)
count	integer	—	페이지 별 템플릿 개수 (기본값: 100)

cURL **JSON**

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/public/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "since": "string",
  "page": 1,
  "count": 100
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
hasNext	boolean	—	다음 페이지 존재 여부
data	array<object>	필수	성공 시 반환 데이터
└ templateCode	string(30)	—	템플릿 코드
└ templateName	string(200)	—	템플릿 이름
└ status	string	—	공용 템플릿 상태 (S: 중지, A: 정상, R: 대기/발송전) = S A R
└ categoryCode	string	—	템플릿 카테고리코드
└ releaseDate	string	—	제공일자 (8자)
└ previewImageUrl	string	—	발송 샘플 이미지 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "status": "S",
      "categoryCode": "string",
      "releaseDate": "string",
      "previewImageUrl": "string"
    }
  ]
}
```

파일

알림톡 템플릿용·발송용·하이라이트 이미지 업로드 (3개 엔드포인트, `multipart/form-data`)

POST /v3/kakao/image/alimtalk/template

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **템플릿 등록 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	<code>jpg</code> , <code>png</code>
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

응답의 `image` URL을 **템플릿 등록**의 `templateImageUrl` 에 사용.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/template" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v3/kakao/image/alimtalk

알림톡 발송 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1 이상 3:4 이하

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드

아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 **아이템 하이라이트 썸네일 이미지**를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB

가로 사이즈	108px 이상
가로:세로 비율	1:1 (정사각형)

응답의 `image` URL을 템플릿 등록의 `templateItemHighlight.imageUrl`에 사용.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
```

```
"image": "string"
}
```

프로필

발신프로필 등록·조회·휴면 해제, 무료수신거부, 광고성 수신동의 증적 (11개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/profile/token

발신프로필 인증토큰 요청

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다.

토큰은 Yellow ID(카카오톡 채널 관리자)의 휴대폰번호로 수신됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
phoneNumber	string	필수	토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID 핸드폰번호와 일치)
yellowId	string	필수	카카오톡 채널 (@ID)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel"
}'
```

응답

200 토큰 발송 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/profile/category/all

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category/all" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 전체 목록

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	array<object>	필수	성공 시 카테고리 목록
└ code	string	—	카테고리 코드
└ name	string	—	카테고리 이름

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/profile/category

발신프로필 카테고리 단건 조회

카테고리 코드에 해당하는 특정 발신프로필 카테고리를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
categoryCode	string	필수	카테고리 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	성공 시 카테고리 정보
└ code	string	—	카테고리 코드
└ name	string	—	카테고리 이름

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile/create

발신프로필 등록

발신프로필 인증토큰 요청으로 받은 토큰을 사용하여 발신프로필을 등록합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
token	string	필수	수신받은 인증 토큰
phoneNumber	string	필수	토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID의 핸드폰번호와 일치)
yellowId	string	필수	카카오톡 채널 (@ID)
categoryCode	string	필수	카테고리 코드
unsubscribePhoneNumber	string(13)	—	무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)
unsubscribeAuthNumber	string(10)	—	무료수신거부 인증번호

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "token": "12345678",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel",
  "categoryCode": "00100010001",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'

```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

data	object	필수	성공 시 발신프로필 정보
└ senderKey	string	—	발급된 발신프로필 키

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile

발신프로필 조회

발신프로필 정보를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	발신프로필 상세 정보
└ senderKey	string	—	조회된 발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널 UUID
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ status	string	—	발신프로필 상태
└ block	boolean	—	발신프로필 차단 여부
└ dormant	boolean	—	발신프로필 휴면 여부
└ profileStatus	string	—	A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted = A C B E D
└ createdAt	string	—	발신프로필 등록일
└ modifiedAt	string	—	최종 수정일
└ categoryCode	string	—	발신프로필 카테고리코드
└ unsubscribePhoneNumber	string	—	무료수신거부 전화번호
└ unsubscribeAuthNumber	string	—	무료수신거부 인증번호
└ bizchat	boolean	—	상담톡 사용 여부
└ brandMessage	boolean	—	브랜드메시지 사용 여부
└ committalCompanyName	string	—	위탁사 이름 (상담톡 관련)
└ channelKey	string	—	메시지 전송 결과 수신 채널키
└ businessProfile	boolean	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

└ businessType	string	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
└ profileSpamLevel	string	—	카카오톡 채널 스팸 상태
└ profileMessageSpamLevel	string	—	카카오톡 메시지 스팸 상태
└ clearBlockUrl	string	—	알림톡 차단 해제 링크
└ groups	array<object>	—	발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
└ groupKey	string	—	그룹 key
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ createdAt	string	—	발신프로필 등록일

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string",
    "uuid": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "profileStatus": "A",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "categoryCode": "string",
    "unsubscribePhoneNumber": "string",
    "unsubscribeAuthNumber": "string",
    "bizchat": true,
    "brandMessage": true,
    "committalCompanyName": "string",
    "channelKey": "string",
    "businessProfile": true,
    "businessType": "string",
    "profileSpamLevel": "string",
    "profileMessageSpamLevel": "string",
    "clearBlockUrl": "string",
    "groups": [
      {
```

```
"groupKey": "string",
"name": "string",
"createdAt": "string"
}
]
}
}
```

POST /v3/kakao/profile/use

발신프로필 리스트 전체 조회

`bizId` / `apiKey` 로 인증된 모든 발신프로필을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오ID
<code>apiKey</code>	string	필수	API Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/use" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 성공·실패 분리 리스트

파라미터	타입	필수	설명
<code>code</code>	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
<code>message</code>	string	—	실패 시 결과 메시지
<code>data</code>	object	—	성공 시 데이터

↳ success	array<object>	—	성공케이스에 대한 리스트
↳ senderKey	string	—	조회된 발신프로필 키
↳ uuid	string	—	카카오톡 채널 UUID
↳ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
↳ status	string	—	발신프로필 상태
↳ block	boolean	—	발신프로필 차단 여부
↳ dormant	boolean	—	발신프로필 휴면 여부
↳ profileStatus	string	—	A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted = A C B E D
↳ createdAt	string	—	발신프로필 등록일
↳ modifiedAt	string	—	최종 수정일
↳ categoryCode	string	—	발신프로필 카테고리코드
↳ unsubscribePhoneNumber	string	—	무료수신거부 전화번호
↳ unsubscribeAuthNumber	string	—	무료수신거부 인증번호
↳ bizchat	boolean	—	상담톡 사용 여부
↳ brandMessage	boolean	—	브랜드메시지 사용 여부
↳ committalCompanyName	string	—	위탁사 이름 (상담톡 관련)
↳ channelKey	string	—	메시지 전송 결과 수신 채널키
↳ businessProfile	boolean	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
↳ businessType	string	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
↳ profileSpamLevel	string	—	카카오톡 채널 스팸 상태
↳ profileMessageSpamLevel	string	—	카카오톡 메시지 스팸 상태
↳ clearBlockUrl	string	—	알림톡 차단 해제 링크

└ groups	array<object>	—	발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
└ groupKey	string	—	그룹 key
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ createdAt	string	—	발신프로필 등록일
└ fail	array<object>	—	실패케이스에 대한 리스트
└ senderKey	string	—	발신 프로필 키
└ code	string	—	실패 결과 코드
└ message	string	—	실패 메시지

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,
        "brandMessage": true,
        "committalCompanyName": "string",
        "channelKey": "string",
        "businessProfile": true,
        "businessType": "string",
        "profileSpamLevel": "string",
        "profileMessageSpamLevel": "string",
        "clearBlockUrl": "string",
```

```
"groups": [
  {}
],
"fail": [
  {
    "senderKey": "string",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
]
}
```

POST /v3/kakao/profile/multi

발신프로필 리스트 조회 (다중 키)

특정 `senderKey` 배열에 대해 일괄 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	array<string>	필수	발신프로필 키 배열

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/multi" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": [
    "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
    "03423e2545c0b2XXXXXXXXXXXXX"
  ]
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	성공 시 데이터
└ success	array<object>	—	성공케이스에 대한 리스트
└ senderKey	string	—	조회된 발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널 UUID
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ status	string	—	발신프로필 상태
└ block	boolean	—	발신프로필 차단 여부
└ dormant	boolean	—	발신프로필 휴면 여부
└ profileStatus	string	—	A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted = A C B E D
└ createdAt	string	—	발신프로필 등록일
└ modifiedAt	string	—	최종 수정일
└ categoryCode	string	—	발신프로필 카테고리코드
└ unsubscribePhoneNumber	string	—	무료수신거부 전화번호
└ unsubscribeAuthNumber	string	—	무료수신거부 인증번호
└ bizchat	boolean	—	상담톡 사용 여부
└ brandMessage	boolean	—	브랜드메시지 사용 여부
└ committalCompanyName	string	—	위탁사 이름 (상담톡 관련)
└ channelKey	string	—	메시지 전송 결과 수신 채널키

└ businessProfile	boolean	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
└ businessType	string	—	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
└ profileSpamLevel	string	—	카카오톡 채널 스팸 상태
└ profileMessageSpamLevel	string	—	카카오톡 메시지 스팸 상태
└ clearBlockUrl	string	—	알림톡 차단 해제 링크
└ groups	array<object>	—	발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
└ groupKey	string	—	그룹 key
└ name	string	—	카카오톡 채널 발신프로필 명
└ createdAt	string	—	발신프로필 등록일
└ fail	array<object>	—	실패케이스에 대한 리스트
└ senderKey	string	—	발신 프로필 키
└ code	string	—	실패 결과 코드
└ message	string	—	실패 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",

```

```
"unsubscribeAuthNumber": "string",
"bizchat": true,
"brandMessage": true,
"committalCompanyName": "string",
"channelKey": "string",
"businessProfile": true,
"businessType": "string",
"profileSpamLevel": "string",
"profileMessageSpamLevel": "string",
"clearBlockUrl": "string",
"groups": [
  {}
]
},
"fail": [
  {
    "senderKey": "string",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
]
}
}
```

POST /v3/kakao/profile/recover

미사용 프로필 휴면 해제

장기 미사용으로 휴면 상태인 발신프로필을 차단 해제합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 G 인 경우 그룹 키)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/recover" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 휴면 해제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update

발신프로필 무료수신거부 정보 수정

브랜드메시지 발송 시 사용되는 080 무료수신거부 정보를 수정합니다.

i 이 엔드포인트는 [/v4/](#) 버전 경로를 사용합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key

senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
unsubscribePhoneNumber	string(13)	필수	무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)
unsubscribeAuthNumber	string(10)	—	무료수신거부 인증번호

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload

광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드

브랜드메시지 사용 신청 전제 조건. 광고성 정보 수신동의 증적자료를 업로드합니다.

항목	값
확장자	jpg , png
최대 크기	5 MB

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
file	string <binary>	필수	업로드할 증적 파일 (jpg/png, 5MB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200

업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	업로드 정보
└ fileKey	string	—	파일 키
└ fileUrl	string	—	파일 url

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileKey": "string",
    "fileUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/profile/brandMessage/apply

발신프로필 브랜드메시지 사용 신청

브랜드메시지 타겟팅 **M / N** 사용을 신청합니다.

신청 전 광고성 정보 수신동의 증적자료가 업로드되어 있어야 합니다 ([업로드](#)).

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/brandMessage/apply" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 신청 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

I 그룹

발신프로필 그룹 조회 · 구성원 추가/삭제 (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/group

그룹 조회

발신프로필 그룹 목록을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	array<object>	—	성공 시 그룹 목록
└─ groupKey	string	—	그룹 key
└─ name	string	—	그룹이름
└─ createdAt	string	—	생성일자

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/group/all

그룹 전체 조회

발신프로필 그룹 전체 목록을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID

apiKey

string

필수

API Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/all" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "bizId": "string",  
  "apiKey": "string"  
'
```

응답

200 그룹 전체 목록 ([그룹 조회](#operation/kapiListGroup))와 동일 구조)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	array<object>	—	성공 시 그룹 목록
└─ groupKey	string	—	그룹 key
└─ name	string	—	그룹 이름
└─ createdAt	string	—	생성일자

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/group/profile/add

그룹에 발신프로필 추가

발신프로필 그룹에 발신프로필을 추가합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID

apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
groupKey	string	필수	발신프로필 그룹 키

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/add" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "groupKey": "grp_marketing_01",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 추가 결과 (그룹 정보 포함)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	성공 시 그룹 정보
└─ groupKey	string	—	그룹 key
└─ name	string	—	그룹이름
└─ createdAt	string	—	생성일자

응답 · 200복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupKey": "string",
    "name": "string",
    "createdAt": "string"
```

```
}  
}
```

POST /v3/kakao/group/profile/delete

그룹에서 발신프로필 삭제

발신프로필 그룹에서 발신프로필을 삭제합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 G 인 경우 그룹 키)
groupKey	string	필수	발신프로필 그룹 키

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/delete" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "bizId": "string",  
  "apiKey": "string",  
  "senderKey": "string",  
  "groupKey": "string"  
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

I 그룹 태그

통계용 그룹태그 CRUD (5개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로)

POST /v4/kakao/groupTag

그룹태그 한 건 조회

그룹태그 키에 해당하는 특정 그룹태그를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
groupTagKey	string	필수	그룹태그 키

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	성공 시 그룹태그 정보
└ groupTagKey	string	—	그룹태그 키
└ groupTagName	string	—	그룹태그 이름

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/list

그룹태그 목록 조회

발신프로필에 등록된 그룹태그 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹태그 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	array<object>	필수	성공 시 그룹태그 목록
└ groupTagKey	string	—	그룹태그 키
└ groupTagName	string	—	그룹태그 이름

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupTagKey": "string",
      "groupTagName": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/create

그룹태그 등록

메시지 발송 요청 시 사용하는 그룹태그를 등록합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
groupName	string(1~200)	필수	그룹태그 이름 — 한글/영문/숫자/특수문자(!@%&*~? ~/,)/공백 포함 1~200자

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "groupName": "6월 프로모션"
}'
```

응답

200 등록 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	성공 시 그룹태그 정보
└─ groupName	string	—	그룹태그 키
└─ groupName	string	—	그룹태그 이름

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/update

그룹태그 수정

그룹태그 키에 해당하는 그룹태그 이름을 수정합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 G 인 경우 그룹 키)
groupTagKey	string	필수	그룹태그 키
newGroupTagName	string(1~200)	필수	변경할 그룹태그 이름 (1~200자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagKey": "gt_0001",
  "newGroupTagName": "7월 프로모션"
}'
```

응답

200 수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	필수	성공 시 그룹태그 정보
└ groupTagKey	string	—	그룹태그 키
└ groupTagName	string	—	그룹태그 이름

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/delete

그룹태그 삭제

그룹태그 키에 해당하는 그룹태그를 삭제합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
groupTagKey	string	필수	그룹태그 키

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

플러그인 콜백

알림톡 플러그인(이미지 보안·개인정보) 콜백 URL CRUD (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list

플러그인 콜백 URL 조회

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 목록을 조회합니다.

pluginType

- **SECURE_IMAGE** — 이미지 보안 전송 (알림톡 버튼 **P1**)
- **ONE_TIME_PROFILE** — 개인정보 이용 (알림톡 버튼 **P2**)

i 플러그인 콜백 URL은 **플러그인당 1개**, 카카오톡 채널 기준으로 저장됩니다. 동일한 카카오톡 채널의 콜백 URL은 공유됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)

cURL **JSON**

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 플러그인 콜백 URL 목록

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	array<object>	필수	성공 시 플러그인 콜백 URL 목록
└ pluginId	string	—	플러그인 아이디
└ pluginType	string	—	플러그인 타입 (SECURE_IMAGE: 보안이미지전송, ONE_TIME_PROFILE: 개인정보이용) = SECURE_IMAGE ONE_TIME_PROFILE

↳ pluginTypeName	string	—	플러그인 타입 이름
↳ callbackUrl	string	—	Callback Url
↳ modifiable	boolean	—	수정 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)
↳ deletable	boolean	—	삭제 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "pluginId": "string",
      "pluginType": "SECURE_IMAGE",
      "pluginTypeName": "string",
      "callbackUrl": "string",
      "modifiable": true,
      "deletable": true
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create

플러그인 콜백 URL 등록

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 플러그인 콜백 URL을 등록합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 G 인 경우 그룹 키)
pluginType	string	필수	플러그인 타입 (SECURE_IMAGE, ONE_TIME_PROFILE)

= SECURE_IMAGE | ONE_TIME_PROFILE

pluginId	string	필수	플러그인 아이디
callbackUrl	string	필수	콜백 URL

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginType": "SECURE_IMAGE",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image"
}'
```

응답

200 등록 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update

플러그인 콜백 URL 수정

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL을 수정합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
pluginId	string	필수	플러그인 아이디
callbackUrl	string	필수	콜백 URL

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image-v2"
}'
```

응답

200 수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST

/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

플러그인 콜백 URL 삭제

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL을 삭제합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
pluginId	string	필수	플러그인 아이디

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345"
}'
```

응답

200

삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "string"
}
```

브랜드 템플릿

카카오 브랜드메시지(UT~UA) 기본형 템플릿 CRUD + 변경 이력 (6개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로)

POST /v4/kakao/brand/template/add

브랜드메시지 템플릿 등록

브랜드메시지 기본형 템플릿을 등록합니다.

사전에 발신프로필이 등록되어 있어야 하고, 메시지 타입([chatBubbleType](#))에 맞는 이미지 규격을 사용해야 합니다.

메시지 타입별 필수 파라미터

chatBubbleType	필수
TEXT	senderKey , templateName , chatBubbleType , content
IMAGE	+ imageUrl
WIDE	+ imageUrl
WIDE_ITEM_LIST	senderKey , templateName , chatBubbleType , header , mainWideltem , subWideltemList
CAROUSEL_FEED	senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list
PREMIUM_VIDEO	senderKey , templateName , chatBubbleType , video
COMMERCE	+ imageUrl , commerce , buttons
CAROUSEL_COMMERCE	senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈니스ID

apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateName	string	필수	템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)
chatBubbleType	string	필수	메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조) = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
header	string	—	WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)
content	string	—	TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자
additionalContent	string(34)	—	부가정보 (줄바꿈 최대 1개)
imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL
imageLink	string	—	이미지 클릭 시 이동 URL
carousel	object	—	캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)
└ head	object	—	캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)
└ header	string(20)	—	인트로 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(50)	—	인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행 할 application custom scheme

↳ linklos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ list	array<object>	—	캐러셀 리스트 (CAROUSEL_COMMERCE는 인트로 포함 시 1~6개, 미포함 시 2~6개)
↳ header	string(20)	—	CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)
↳ content	string(180)	—	CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)
↳ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 캐러셀 리스트 이미지 URL
↳ imageLink	string	—	캐러셀 리스트 이미지 클릭시 이동할 URL
↳ commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - regularPrice 미입력 → #{정상가격} - discountPrice 미입력 → #{할인가격} - discountRate 미입력 → #{할인율} - discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}
↳ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
↳ regularPrice	integer(0~99999999)	—	정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{정상가격})로 저장
↳ discountPrice	integer(0~99999999)	—	할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{할인가격})로 저장
↳ discountRate	integer(1~100)	—	할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{할인율})로 저장
↳ discountFixed	integer(0~9999999)	—	정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{정액할인가격})로 저장
↳ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)

└ buttons	array<object>	—	버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다.
└ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
└ linkType	string	필수	버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환) = WL AL BK AC BF BT BC
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
└ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
└ coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: #{할인금액}원 할인 쿠폰 #{할인율}% 할인 쿠폰 - 배송비 할인 쿠폰 #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자) #{상품명} UP 쿠폰
└ title	string	—	5가지 형식 중 하나
└ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
└ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수

└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linklos와 함께 둘 중 하나 필수
└ linklos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ tail	object	—	더보기 버튼 (변수 사용 불가)
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linklos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
mainWideltem	object	—	와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)
└ title	string	—	아이템 제목
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linklos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
subWideltemList	array<object>(~4)	—	와이드 리스트 2~5번째 아이템
└ title	string	—	아이템 제목
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL

↳ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
video	object	—	동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)
commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - regularPrice 미입력 → #{정상가격} - discountPrice 미입력 → #{할인가격} - discountRate 미입력 → #{할인율} - discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}
↳ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
↳ regularPrice	integer(0~99999999)	—	정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{정상가격})로 저장
↳ discountPrice	integer(0~99999999)	—	할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{할인가격})로 저장
↳ discountRate	integer(1~100)	—	할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{할인율})로 저장
↳ discountFixed	integer(0~9999999)	—	정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{정액할인가격})로 저장
↳ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)
↳ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)
buttons	array<object>	—	버튼 배열. AC 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.
↳ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

↳ linkType	string	필수	버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환) = WL AL BK AC BF BT BC
↳ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
↳ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
↳ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
↳ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: • {할인금액}원 할인 쿠폰 • {할인율}% 할인 쿠폰 • 배송비 할인 쿠폰 • {상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자) • {상품명} UP 쿠폰
↳ title	string	—	5가지 형식 중 하나
↳ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
↳ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
↳ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
↳ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linkIos 와 함께 둘 중 하나 필수
↳ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/add" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ],
        "coupon": {
          "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
          "description": "봄맞이 특별 할인",
          "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
          "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
        }
      },
      {
        "header": "여름 시즌 원피스",
        "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
            "linkPc": "https://example.com/dress"
          }
        ],
        "tail": {
          "linkMobile": "https://m.example.com/new"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
'
```

응답

200 등록 결과 (등록된 템플릿 상세)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	브랜드메시지 템플릿 상세 정보
└─ templateCode	string	—	템플릿 코드
└─ templateName	string	—	템플릿 이름
└─ chatBubbleType	string	—	메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조)
└─ content	string	—	템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개)
└─ adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
└─ imageLink	string	—	이미지 클릭시 이동 URL
└─ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL
└─ header	string	—	캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가)
└─ additionalContent	string	—	템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개)
└─ carousel	object	—	커머스 요소
└─ wideItemList	array<object>	—	와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고)
└─ video	object	—	O
└─ commerce	object	—	메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 :

regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 :
 regularPrice, discountPrice, discountFixed
 regularPrice, discountPrice, discountRate,
 discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다.

└ buttons	array<object>	—	버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다.
└ coupon	object	—	채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linkIos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
  },
}
```

```
"video": {},
"commerce": {},
"buttons": [
  {}
],
"coupon": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string",
"status": "A"
}
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/detail

브랜드메시지 템플릿 조회

발신프로필에 등록된 브랜드메시지 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/detail" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	브랜드메시지 템플릿 상세 정보
└─ templateCode	string	—	템플릿 코드
└─ templateName	string	—	템플릿 이름
└─ chatBubbleType	string	—	메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조)
└─ content	string	—	템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개)
└─ adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
└─ imageLink	string	—	이미지 클릭시 이동 URL
└─ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL
└─ header	string	—	캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가)
└─ additionalContent	string	—	템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개)
└─ carousel	object	—	커머스 요소
└─ wideItem	array<object>	—	와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고)
└─ video	object	—	O
└─ commerce	object	—	메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인을 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate,

discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다.

└ buttons	array<object>	—	버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다.
└ coupon	object	—	채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linkIos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL 이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ]
  }
}
```

```
],
"coupon": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string",
"status": "A"
}
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/update

브랜드메시지 템플릿 수정

등록의 모든 필드 + `templateCode` (필수). `templateName` 최대 200자.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateName	string	필수	템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)
chatBubbleType	string	필수	메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조) = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
header	string	—	WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)
content	string	—	TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자
additionalContent	string(34)	—	부가정보 (줄바꿈 최대 1개)

imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL
imageLink	string	—	이미지 클릭 시 이동 URL
carousel	object	—	캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)
└ head	object	—	캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)
└ header	string(20)	—	인트로 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(50)	—	인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ list	array<object>	—	캐러셀 리스트 (CAROUSEL_COMMERCE는 인트로 포함 시 1~6개, 미포함 시 2~6개)
└ header	string(20)	—	CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)
└ content	string(180)	—	CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 캐러셀 리스트 이미지 URL
└ imageLink	string	—	캐러셀 리스트 이미지 클릭시 이동할 URL
└ commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: • <code>regularPrice</code> 미입력 → <code>#{정상가격}</code> • <code>discountPrice</code> 미입력 → <code>#{할인가격}</code> • <code>discountRate</code> 미입력 → <code>#{할인율}</code> • <code>discountFixed</code> 미입력 → <code>#{정액할인가격}</code>
└ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

└ regularPrice	integer(0~99999999)	—	정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{정상가격})로 저장
└ discountPrice	integer(0~99999999)	—	할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인가격})로 저장
└ discountRate	integer(1~100)	—	할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인율})로 저장
└ discountFixed	integer(0~9999999)	—	정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정액할인가격})로 저장
└ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
└ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
└ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)
└ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)
└ buttons	array<object>	—	버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다.
└ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
└ linkType	string	필수	버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환) = WL AL BK AC BF BT BC
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL

↳ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
↳ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
↳ coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: • #{할인금액}원 할인 쿠폰 • #{할인율}% 할인 쿠폰 • 배송비 할인 쿠폰 • #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자) • #{상품명} UP 쿠폰
↳ title	string	—	5가지 형식 중 하나
↳ description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
↳ linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
↳ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
↳ linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linkIos 와 함께 둘 중 하나 필수
↳ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ tail	object	—	더보기 버튼 (변수 사용 불가)
↳ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
↳ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
↳ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
↳ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
mainWideItem	object	—	와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)

└ title	string	—	아이템 제목
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
subWidItem	array<object>(~4)	—	와이드 리스트 2~5번째 아이템
└ title	string	—	아이템 제목
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API로 등록한 아이템 이미지 URL
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 쿠폰 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 쿠폰 클릭 시 실행할 application custom scheme
video	object	—	동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)
commerce	object	—	커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - regularPrice 미입력 → #{정상가격} - discountPrice 미입력 → #{할인가격} - discountRate 미입력 → #{할인율} - discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}
└ title	string	필수	상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)
└ regularPrice	integer(0~99999999)	—	정상 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{정상가격})로 저장
└ discountPrice	integer(0~99999999)	—	할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999) 값이 없을 경우 고정 변수 (변수명: #{할인가격})로 저장

└ discountRate	integer(1~100)	—	할인율 (1 ~ 100) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{할인율})로 저장
└ discountFixed	integer(0~999999)	—	정액 할인 가격 (0 ~ 999,999) 값이 없을 경우 고정 변수(변수명: #{정액할인가격})로 저장
└ regularPriceName	string	—	정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)
└ discountPriceName	string	—	할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)
└ discountRateName	string	—	할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)
└ discountFixedName	string	—	정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)
buttons	array<object>	—	버튼 배열. AC 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.
└ name	string	필수	버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
└ linkType	string	필수	버튼 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, AC: 채널추가, BF: 비즈니스폼, BT :봇전환, BC:상담톡 전환) = WL AL BK AC BF BT BC
└ linkMobile	string	—	MOBILE 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
└ linkAndroid	string	—	MOBILE Android 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ linkIos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
└ bizFormId	string	—	비즈니스폼 ID (BF 사용 시)
└ ordering	integer	—	버튼 정렬 순서
coupon	object	—	쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용: • #{할인금액}원 할인 쿠폰 • #{할인율}% 할인 쿠폰

- **배송비 할인 쿠폰**
- **#{상품명} 무료 쿠폰** (상품명 7자)
- **#{상품명} UP 쿠폰**

title	string	—	5가지 형식 중 하나
description	string	—	WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
linkMobile	string	—	기본 쿠폰 사용 시 필수
linkPc	string	—	PC 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 이동할 URL
linkAndroid	string	—	채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linklos 와 함께 둘 중 하나 필수
linklos	string	—	MOBILE iOS 환경에서 캐러셀 인트로 클릭 시 실행할 application custom scheme
templateCode	string	필수	수정 대상 템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/update" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

],
"coupon": {
  "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
  "description": "봄맞이 특별 할인",
  "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
  "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
},
{
  "header": "여름 시즌 원피스",
  "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
  "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_l.jpg",
  "buttons": [
    {
      "name": "구매하기",
      "linkType": "WL",
      "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
      "linkPc": "https://example.com/dress"
    }
  ]
},
],
"tail": {
  "linkMobile": "https://m.example.com/new"
},
"templateCode": "string"
}'

```

응답

200 수정 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	브랜드메시지 템플릿 상세 정보
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ templateName	string	—	템플릿 이름
└ chatBubbleType	string	—	메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조)

└ content	string	—	템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개)
└ adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
└ imageLink	string	—	이미지 클릭시 이동 URL
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL
└ header	string	—	캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가)
└ additionalContent	string	—	템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1개)
└ carousel	object	—	커머스 요소
└ widelItemList	array<object>	—	와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고)
└ video	object	—	O
└ commerce	object	—	메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다.
└ buttons	array<object>	—	버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다.
└ coupon	object	—	채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linkIos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL 이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력

↳ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
↳ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
↳ status	string	—	A=등록 / S=차단 = A S

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/delete

브랜드메시지 템플릿 삭제

⚠ 템플릿 상태가 **등록(A)**인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹 = S G
templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/delete" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 삭제 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
"message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/list

브랜드메시지 템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 브랜드메시지 템플릿 목록을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹) = S G
status	string	—	A=정상 / S=차단 = A S
page	string	—	요청 페이지 (default: 1)
count	string	—	페이지 별 템플릿 개수 (default: 30)
keyword	string(2~50)	—	검색 키워드
startDate	string	—	생성일자 기준 시작일자 (yyyyMMddHHmmss)
endDate	string	—	생성일자 기준 종료일자 (yyyyMMddHHmmss)
chatBubbleType	string	—	메시지 타입 검색 조건 = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/list" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "page": "1",
  "count": "30",
  "status": "A"
}'
```

응답

200 목록 응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
totalCount	integer	필수	전체 건수
totalPage	integer	필수	전체 페이지 수
currentPage	integer	필수	현재 페이지
data	object	필수	성공 시 반환 데이터
└ hasNext	boolean	—	다음 페이지 여부
└ list	array<object>	—	성공 시 템플릿 목록
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ senderKeyType	string	—	발신프로필 키 타입 = S G
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ templateName	string	—	템플릿 이름
└ createdAt	string	—	등록일
└ modifiedAt	string	—	최종 수정일

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "hasNext": true,
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "serviceStatus": "string"
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/history

브랜드메시지 템플릿 변경 이력 조회

브랜드메시지 템플릿의 변경 이력을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

= S | G

templateCode	string(30)	필수	템플릿 코드
page	string	—	요청 페이지 번호
count	string	—	페이지 별 템플릿 개수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/history" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "page": "string",
  "count": "string"
}'
```

응답

200 변경 이력 (각 항목은 템플릿 상세 + version + insertedAt)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
hasNext	boolean	—	다음 페이지 존재 여부
data	array<allOf>	필수	성공 시 반환 데이터
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ templateName	string	—	템플릿 이름
└ chatBubbleType	string	—	메시지 타입 ('9.1.1. 메시지 타입 별 필수 파라미터' 참조)
└ content	string	—	템플릿 내용 - TEXT, IMAGE - 최대 1,300자 (줄바꿈: 최대 99개, URL 형식 입력 가능) - WIDE, PREMIUM_VIDEO - 최대 76자 (줄바꿈: 최대 5개)

└ adult	boolean	—	성인 콘텐츠 여부
└ imageLink	string	—	이미지 클릭시 이동 URL
└ imageUrl	string	—	이미지 업로드 API 로 등록한 이미지 URL
└ header	string	—	캐러셀 인트로 헤더 최대 20자 (줄바꿈: 불가)
└ additionalContent	string	—	템플릿 부가정보 - 공백 포함 최대 34자 (줄바꿈: 최대 1 개)
└ carousel	object	—	커머스 요소
└ wideltemList	array<object>	—	와이드 리스트 목록 (9.1 템플릿 등록 참고)
└ video	object	—	O
└ commerce	object	—	메시지 표기 방식에 따라 regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 정상 가격으로 표기 : regularPrice 정상 가격 + 할인 후 가격(할인율 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountRate 정상 가격 + 할인 후 가격(정액 할인 가격 포함)으로 표기 : regularPrice, discountPrice, discountFixed regularPrice, discountPrice, discountRate, discountFixed 값을 입력하지 않을 경우 고정 변수명으로 저장됩니다. 고정 변수명을 사용하면 메시지 발송 시 금액을 변경하여 메시지를 발송 할 수 있습니다.
└ buttons	array<object>	—	버튼 요소에는 전체 버튼을 통틀어 최대 20개(중복 제외)의 변수 사용이 가능합니다. 변수명은 최대 20자 이내 한/영/숫자/허용된 특수기호('-', '_')로만 입력 가능합니다. (단, 변수 선언 후 필드 별 최대 글자수는 초과할 수 없습니다.) AC 버튼을 사용할 경우, TEXT, IMAGE 는 첫번째 버튼으로, 그 외 메시지 타입의 경우 마지막 버튼으로 등록해주셔야 합니다.
└ coupon	object	—	채널 쿠폰 URL(포맷: alimtalk=coupon://) 사용시 linkAndroid, linkIos 중 하나 필수 입력 채널 쿠폰 URL 이 아닌 기본 쿠폰 사용시 linkMobile 필수 입력
└ createdAt	string	—	등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ modifiedAt	string	—	수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
└ status	string	—	A=등록 / S=차단

└ version	integer	—	템플릿 버전
└ insertedAt	string	—	변경 생성일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "chatBubbleType": "string",
      "content": "string",
      "adult": true,
      "imageLink": "string",
      "imageUrl": "string",
      "header": "string",
      "additionalContent": "string",
      "carousel": {},
      "widetItemList": [
        {}
      ],
      "video": {},
      "commerce": {},
      "buttons": [
        {}
      ],
      "coupon": {},
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string",
      "status": "A",
      "version": 0,
      "insertedAt": "string"
    }
  ]
}
```

브랜드 이미지

브랜드메시지(UI/UM/UP/UW/UL/UC/UA)용 이미지 업로드 (6개 엔드포인트, `/v4/` `multipart/form-data`)

POST `/v4/kakao/brand/image/default`

브랜드메시지 이미지 업로드 (기본)

메시지 타입이 **이미지(UI)**, **커머스(UM)**, **프리미엄 동영상(UP)** 인 브랜드메시지 이미지.

항목	값
파일 포맷	<code>jpg</code> , <code>png</code>
최대 크기	5 MB
권장 사이즈	800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오ID
<code>apiKey</code>	string	필수	API Key
<code>image</code>	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

`cURL` `JSON` 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/default" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST

/v4/kakao/brand/image/wide

브랜드메시지 와이드 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 이미지(UW)** 인 브랜드메시지.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 1:1

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wide" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first

와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 리스트(UL)** 인 브랜드메시지의 **1번째** 리스트 이미지.

항목	값
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
image	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideltemList/first" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
image	string	—	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wideltemList

와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~5번째)

와이드 리스트(UL) 의 2~5번째 이미지. 아이템 리스트 갯수에 맞춰 `imageList[]` 로 업로드.

항목	값
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	1:1

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
imageList	array<string <binary>>	필수	이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200

 다중 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	업로드 결과

└ success	array<object>	—	성공 결과 목록
└ formField	string	—	업로드 field 이름
└ url	string	—	이미지가 등록된 카카오 서버 URL
└ failure	array<object>	—	실패 결과 목록
└ formField	string	—	업로드 field
└ error	object	—	에러 정보
└ code	string	—	에러 코드
└ message	string	—	에러 메시지

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

캐러셀 피드 이미지 업로드

메시지 타입이 캐러셀 피드(UC) 인 브랜드메시지. 캐러셀 리스트 갯수만큼 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
imageList	array<string <binary>>	필수	이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselFeed" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200

다중 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	업로드 결과

└ success	array<object>	—	성공 결과 목록
└ formField	string	—	업로드 field 이름
└ url	string	—	이미지가 등록된 카카오 서버 URL
└ failure	array<object>	—	실패 결과 목록
└ formField	string	—	업로드 field
└ error	object	—	에러 정보
└ code	string	—	에러 코드
└ message	string	—	에러 메시지

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

캐러셀 커머스 이미지 업로드

메시지 타입이 캐러셀 커머스(UA) 인 브랜드메시지. 캐러셀 인트로 + 캐러셀 리스트 갯수에 맞춰 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4 (전체 이미지 비율 동일해야 함)

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
imageList	array<string <binary>>	필수	이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselCommerce" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200

다중 업로드 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	업로드 결과

└ success	array<object>	—	성공 결과 목록
└ formField	string	—	업로드 field 이름
└ url	string	—	이미지가 등록된 카카오 서버 URL
└ failure	array<object>	—	실패 결과 목록
└ formField	string	—	업로드 field
└ error	object	—	에러 정보
└ code	string	—	에러 코드
└ message	string	—	에러 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

브랜드메시지용 동영상 조회·업로드 등록·업로드 (3개 엔드포인트). 업로드는 발급받은 URL·토큰(5분 유효)으로 카카오 서버 직접 호출.

POST /v4/kakao/brand/video/search

동영상 조회

vid 와 발신프로필 키로 카카오에 등록된 동영상 단건을 조회합니다.

- 발신프로필 그룹(senderKeyType: G)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
vid	string	필수	동영상 ID
senderKeyType	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답) = S G

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/search" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "vid": "459409228304",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 조회 성공 — `data`는 동영상 정보

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	동영상 정보
└ vid	string	—	동영상 ID
└ status	string	—	동영상 상태 • REGISTERED 업로드 등록 / ENCODING 인코딩 중 • PUBLIC 공개 (발송 및 템플릿 등록 가능) / PRIVATE 비공개 (템플릿 등록 가능) • VIOLATED 위반 동영상 / ILLEGAL 불법촬영물 동영상 • DELETED 삭제된 동영상 / ERROR 업로드·인코딩 중 에러 발생 = REGISTERED ENCODING PUBLIC PRIVATE VIOLATED ILLEGAL DELETED ERROR
└ title	string	—	동영상 제목
└ thumbnailUrl	string	—	썸네일 이미지 URL
└ videoUrl	string	—	동영상 재생 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "status": "REGISTERED",
    "title": "string",
    "thumbnailUrl": "string",
    "videoUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/video/upload/register

동영상 업로드 등록

동영상 파일을 업로드하기 위한 업로드 URL과 토큰을 발급받습니다.

- 발급된 `uploadUrl` 과 `token` 은 **5분 동안 유효**하며, 해당 시간 내에 카카오에 직접 multipart 파일 업로드를 수행해야 합니다.
- 발신프로필 그룹(`senderKeyType: G`)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오ID
<code>apiKey</code>	string	필수	API Key
<code>senderKey</code>	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
<code>senderKeyType</code>	string	—	발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답) = S G
<code>fileName</code>	string(250)	필수	업로드할 파일 이름 (확장자 포함, 최대 250자)
<code>fileSize</code>	integer <int64>(1~)	필수	업로드할 파일 크기 (byte, 1 이상)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/upload/register" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "fileName": "brand_video.mp4",
  "fileSize": 10485760
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 업로드 등록 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	업로드 등록 결과
↳ vid	string	—	발급된 동영상 ID
↳ uploadUrl	string	—	동영상 파일 업로드 URL (multipart 업로드 대상)
↳ token	string	—	업로드 시 사용할 인증 토큰

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "uploadUrl": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

POST /{uploadUrl}

동영상 업로드 (카카오 직접 호출)

동영상 업로드 등록 API 로 발급받은 `uploadUrl` 과 `token` 을 이용하여 **카카오에 동영상 파일을 직접 업로드**합니다.

- **비즈뿌리오(kapi)**를 거치지 않는 카카오 서버 직접 호출 — 요청 URL 은 발급받은 `uploadUrl` 그대로 사용합니다.
- 토큰 발급 후 **5분 내에** 호출해야 합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
file	string <binary>	필수	업로드할 동영상 파일 (binary, multipart)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "kakao://direct-upload/{uploadUrl}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과 (카카오 응답)

파라미터	타입	필수	설명
vid	string	—	동영상 ID
playUrl	string	—	동영상 재생 URL
duration	number	—	동영상 길이 (초)
message	string	—	에러 메시지 (성공 시 공란)

응답 · 200

복사

```
{
  "vid": "string",
  "playUrl": "string",
  "duration": 0,
  "message": "string"
}
```

통계

발송·템플릿 일별/월별 통합 통계 (4개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로). 전날 데이터는 매일 오전 7시경 일배치 처리.

POST /v4/kakao/stat/send/daily

발송 통합 일별 통계

발신프로필 키 기준 일별 발송 통계 (알림톡 / 브랜드메시지 통합).

- 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전달 데이터는 매일 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공됩니다.
- 조회 가능한 기간은 최대 93일입니다.
- **요청 제한(Rate Limit)**: IP당 **초당 1건 / 전역 초당 300건**. 초과 시 결과 코드 **429** (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 = alimtalk brandmessage
startDate	string	필수	조회 시작일 (yyyyMMdd)
endDate	string	필수	조회 종료일 (yyyyMMdd)
messageType	string	—	알림톡 메시지 타입 = AT AI
receiveUserType	string	—	수신자 유형 = PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	브랜드메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	브랜드메시지 말풍선 타입 = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
targeting	string	—	타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용 • <code>M</code> 광고성 수신동의 회원 • <code>N</code> 수신동의 회원 \ 채널 친구 • <code>O</code> 수신동의 회원 $\cap$ 채널 친구 • <code>I</code> 고객사 발송 요청 대상 $\cap$ 채널 친구 • <code>F</code> 전체 채널 친구 = M N O I F

friendType

string

브랜드메시지 친구 타입

= F | N

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/daily" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT"
}'
```

응답

200 일별 발송 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ 알림톡	allOf	—	알림톡 일별 발송 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageType	string	필수	메시지 타입 = AT AI
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형

└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ freeTemplateSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (템플릿)
└ unknownRequestCount	integer <int64>	—	성공 불확실 비과금
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└ invalidFailCount	integer <int64>	—	발송불가 무효
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ <i>브랜드메시지</i>	allOf	—	브랜드메시지 일별 발송 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageSpec	string	필수	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└ invalidFailCount	integer <int64>	—	발송불가 무효
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수

↳ listClickCount	integer <int64>	—	리스트 클릭수
↳ thumbnailClickCount	integer <int64>	—	썸네일 클릭수
↳ etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageType": "AT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "chargedSuccessCount": 1200,
        "freeContractSuccessCount": 30,
        "freeTemplateSuccessCount": 15,
        "unknownRequestCount": 2,
        "validFailCount": 18,
        "invalidFailCount": 5,
        "readCount": 980
      },
      {
        "date": "20260602",
        "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageType": "AT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "chargedSuccessCount": 1340,
        "freeContractSuccessCount": 28,
        "freeTemplateSuccessCount": 12,
        "unknownRequestCount": 1,
        "validFailCount": 22,
        "invalidFailCount": 4,
        "readCount": 1105
      }
    ]
  }
}
```

POST

/v4/kakao/stat/send/monthly

발송 통합 월별 통계

발신프로필 키 기준 월별 발송 통계.

- 조회 가능한 기간은 최대 12개월입니다.
- 요청 제한(Rate Limit): IP당 초당 1건 / 전역 초당 300건. 초과 시 결과 코드 429 (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
startMonth	string	필수	조회 시작 월 (yyyyMM)
endMonth	string	필수	조회 종료 월 (yyyyMM)
messageType	string	—	메시지 타입 — 알림톡 전용 (AT: 알림톡 / AI: 알림톡 이 미지) = AT AI
receiveUserType	string	—	수신자 유형 (PhoneNumber / AppUserId / UserKey / None) = PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	메시지 타입 — 브랜드메시지 전용 (BASIC / FREESTYLE) = BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	말풍선 타입 — 브랜드메시지 전용 (TEXT / IMAGE / WIDE / WIDE_ITEM_LIST / CAROUSEL_FEED / PREMIUM_VIDEO / COMMERCE / CAROUSEL_COMMERCE) = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE

targeting	string	—	타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용 • M 광고성 수신동의 회원 • N 수신동의 회원 \ 채널 친구 • O 수신동의 회원 ∩ 채널 친구 • I 고객사 발송 요청 대상 ∩ 채널 친구 • F 전체 채널 친구 = M N O I F
friendType	string	—	친구 타입 — 브랜드메시지 전용 (F: 친구 / N: 비친구) = F N

cURLJSON복사

```

curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/monthly" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC"
}'

```

응답

200월별 발송 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ 알림톡	allOf	—	알림톡 월별 발송 통계 행
└ statMonth	string	—	월 (yyyyMM)

└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ messageType	string	필수	메시지 타입 = AT AI
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ freeTemplateSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (템플릿)
└ unknownRequestCount	integer <int64>	—	성공 불확실 비과금
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└ invalidFailCount	integer <int64>	—	발송불가 무효
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ 브랜드메시지	allOf	—	브랜드메시지 월별 발송 통계 행
└ statMonth	string	—	월 (yyyyMM)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ messageSpec	string	필수	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효

invalidFailCount	integer <int64>	—	발송불가 무효
readCount	integer <int64>	—	열람수
buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수
listClickCount	integer <int64>	—	리스트 클릭수
thumbnailClickCount	integer <int64>	—	썸네일 클릭수
etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "list": [
      {
        "statMonth": "202606",
        "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "messageType": "AT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "chargedSuccessCount": 32000,
        "freeContractSuccessCount": 820,
        "freeTemplateSuccessCount": 410,
        "unknownRequestCount": 40,
        "validFailCount": 500,
        "invalidFailCount": 120,
        "readCount": 26800
      },
      {
        "statMonth": "202606",
        "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "messageType": "AI",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "chargedSuccessCount": 5400,
        "freeContractSuccessCount": 120,
        "freeTemplateSuccessCount": 60,
        "unknownRequestCount": 6,
        "validFailCount": 80,
        "invalidFailCount": 12,
        "readCount": 4400
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /v4/kakao/stat/template/daily

템플릿 통합 일별 통계

템플릿별 발송·열람·클릭 통계. 페이지징 방식.

- 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전날 데이터는 매일 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공됩니다.
- 조회 가능한 기간은 최대 93일입니다.
- **요청 제한(Rate Limit)**: IP당 **초당 1건 / 전역 초당 300건**. 초과 시 결과 코드 **429** (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 = alimtalk brandmessage
startDate	string	필수	조회 시작일 (yyyyMMdd)
endDate	string	필수	조회 종료일 (yyyyMMdd)
messageType	string	—	알림톡 메시지 타입 = AT AI
receiveUserType	string	—	수신자 유형 = PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	브랜드메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	브랜드메시지 말풍선 타입 = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE

targeting	string	—	타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용 • M 광고성 수신동의 회원 • N 수신동의 회원 \ 채널 친구 • O 수신동의 회원 $\cap$ 채널 친구 • I 고객사 발송 요청 대상 $\cap$ 채널 친구 • F 전체 채널 친구 $= M N O I F$
friendType	string	—	브랜드메시지 친구 타입 $= F N$
page	integer	—	페이지 번호
count	integer	—	페이지당 건수
templateCode	string	—	템플릿 코드 필터
groupTagKey	string	—	그룹태그 키 필터

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/daily" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 일별 통계 (페이징)

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
totalCount	integer	필수	전체 건수
totalPage	integer	필수	전체 페이지 수
currentPage	integer	필수	현재 페이지
data	object	—	통계 데이터
[↳] list	array<oneOf>	—	통계 목록
[↳] <i>알림톡</i>	allOf	—	알림톡 템플릿 일별 통계 행
[↳] date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
[↳] senderKey	string	—	발신프로필 키
[↳] templateCode	string	—	템플릿 코드
[↳] messageType	string	필수	메시지 타입 = AT AI
[↳] chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
[↳] freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
[↳] freeTemplateSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (템플릿)
[↳] unknownRequestCount	integer <int64>	—	성공 불확실 비과금
[↳] validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
[↳] readCount	integer <int64>	—	열람수
[↳] qrClickCount	integer <int64>	—	QR 클릭수
[↳] buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수
[↳] etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수
[↳] <i>브랜드메시지</i>	allOf	—	브랜드메시지 템플릿 일별 통계 행
[↳] date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)

└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ messageSpec	string	필수	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└ groupTagKey	string	—	그룹태그 키
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ imageClickCount	integer <int64>	—	이미지 클릭수
└ listClickCount	integer <int64>	—	리스트 클릭수
└ buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수
└ etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "totalCount": 2,
  "currentPage": 1,
  "totalPage": 1,
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
```

```

"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
"templateCode": "TALK_0001",
"messageType": "AT",
"chargedSuccessCount": 800,
"freeContractSuccessCount": 20,
"freeTemplateSuccessCount": 10,
"unknownRequestCount": 1,
"validFailCount": 9,
"readCount": 640,
"qrClickCount": 30,
"buttonClickCount": 120,
"etcClickCount": 5
},
{
  "date": "20260601",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "TALK_0007",
  "messageType": "AI",
  "chargedSuccessCount": 420,
  "freeContractSuccessCount": 12,
  "freeTemplateSuccessCount": 6,
  "unknownRequestCount": 0,
  "validFailCount": 5,
  "readCount": 355,
  "qrClickCount": 18,
  "buttonClickCount": 74,
  "etcClickCount": 3
}
]
}
}

```

POST /v4/kakao/stat/template/monthly

템플릿 통합 월별 통계

템플릿별 월별 통계.

- 조회 가능한 기간은 최대 3개월입니다.
- 요청 제한(Rate Limit): IP당 초당 1건 / 전역 초당 300건. 초과 시 결과 코드 429 (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
startMonth	string	필수	조회 시작 월 (yyyyMM)
endMonth	string	필수	조회 종료 월 (yyyyMM)
messageType	string	—	메시지 타입 — 알림톡 전용 (AT: 알림톡 / AI: 알림톡 이 미지) = AT AI
receiveUserType	string	—	수신자 유형 (PhoneNumber / AppUserId / UserKey / None) = PhoneNumber AppUserId UserKey None
messageSpec	string	—	메시지 타입 — 브랜드메시지 전용 (BASIC / FREESTYLE) = BASIC FREESTYLE
chatBubbleType	string	—	말풍선 타입 — 브랜드메시지 전용 (TEXT / IMAGE / WIDE / WIDE_ITEM_LIST / CAROUSEL_FEED / PREMIUM_VIDEO / COMMERCE / CAROUSEL_COMMERCE) = TEXT IMAGE WIDE WIDE_ITEM_LIST CAROUSEL_FEED PREMIUM_VIDEO COMMERCE CAROUSEL_COMMERCE
targeting	string	—	타겟팅 여부 — 브랜드메시지 전용 • M 광고성 수신동의 회원 • N 수신동의 회원 \ 채널 친구 • O 수신동의 회원 $\cap$ 채널 친구 • I 고객사 발송 요청 대상 $\cap$ 채널 친구 • F 전체 채널 친구 = M N O I F
friendType	string	—	친구 타입 — 브랜드메시지 전용 (F: 친구 / N: 비친구) = F N

page	integer	—	페이지 번호 (기본값: 1)
count	integer	—	페이지당 건수 (기본값: 10)
templateCode	string	—	템플릿 코드
groupTagKey	string	—	그룹태그 키

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/monthly" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 월별 통계 (페이징)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
totalCount	integer	필수	전체 건수
totalPage	integer	필수	전체 페이지 수
currentPage	integer	필수	현재 페이지
data	object	—	통계 데이터
↳ list	array<oneOf>	—	통계 목록

↳ 알림톡	allOf	—	알림톡 템플릿 월별 통계 행
↳ statMonth	string	—	월 (yyyyMM)
↳ senderKey	string	—	발신프로필 키
↳ templateCode	string	—	템플릿 코드
↳ messageType	string	필수	메시지 타입 = AT AI
↳ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
↳ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
↳ freeTemplateSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (템플릿)
↳ unknownRequestCount	integer <int64>	—	성공 불확실 비과금
↳ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
↳ readCount	integer <int64>	—	열람수
↳ qrClickCount	integer <int64>	—	QR 클릭수
↳ buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수
↳ etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수
↳ 브랜드메시지	allOf	—	브랜드메시지 템플릿 월별 통계 행
↳ statMonth	string	—	월 (yyyyMM)
↳ senderKey	string	—	발신프로필 키
↳ templateCode	string	—	템플릿 코드
↳ messageSpec	string	필수	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
↳ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
↳ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
↳ friendType	string	—	친구 타입

= F | N

└ groupTagKey	string	—	그룹태그 키
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ imageClickCount	integer <int64>	—	이미지 클릭수
└ listClickCount	integer <int64>	—	리스트 클릭수
└ buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수
└ etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "totalCount": 2,
  "currentPage": 1,
  "totalPage": 1,
  "data": {
    "list": [
      {
        "statMonth": "202606",
        "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
        "templateCode": "TALK_0001",
        "messageType": "AT",
        "chargedSuccessCount": 21000,
        "freeContractSuccessCount": 520,
        "freeTemplateSuccessCount": 260,
        "unknownRequestCount": 22,
        "validFailCount": 240,
        "readCount": 17600,
        "qrClickCount": 820,
        "buttonClickCount": 3100,
        "etcClickCount": 140
      },
    ],
  },
}
```

```
"statMonth": "202606",
"senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
"templateCode": "TALK_0007",
"messageType": "AI",
"chargedSuccessCount": 9800,
"freeContractSuccessCount": 240,
"freeTemplateSuccessCount": 120,
"unknownRequestCount": 8,
"validFailCount": 90,
"readCount": 7900,
"qrClickCount": 360,
"buttonClickCount": 1400,
"etcClickCount": 60
}
]
}
}
```

통계 · 카카오택트 조회

발신프로필·템플릿 기준 발송·유효읽음·클릭 일별 통계를 카카오택트에서 직접 조회 (6개 엔드포인트, [/v4/kakao/kakaoStat/](#) 경로). DB 집계 통계와 달리 rate limit 필터를 우회하며, 조회 모드([CHARGE_PENDING](#) / [FINAL](#))를 함께 제공.

POST [/v4/kakao/kakaoStat/send](#)

발송 일별 통계 (카카오택트 조회)

발신프로필 키 기준 일별 발송수 통계를 카카오택트에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전날 데이터는 매일 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공됩니다. (*내부 상황에 따라 변경 가능)
- 알림톡은 ACK 타임아웃 반영으로 D+1에 최초 제공, D+2에 확정됩니다.
- 조회 모드([mode](#))는 D+2 확정 전 [CHARGE_PENDING](#) (과금 미확정), 이후 [FINAL](#) (과금 확정).
- 요청 제한(Rate Limit)**: 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 [429](#) (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈니스ID
apiKey	string	필수	API Key

senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
date	string	필수	조회일 (yyyyMMdd)
page	integer	—	조회 페이지 번호 (기본값 1)
count	integer	—	한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/send" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",  
  "product": "alimtalk",  
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",  
  "date": "20260601",  
  "page": 1,  
  "count": 500  
'
```

응답

200발송 일별 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
mode	string	—	조회 모드 (CHARGE_PENDING: 과금 미확정 / FINAL: 확정) = CHARGE_PENDING FINAL
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ 알림톡	object	—	알림톡 발송 일별 통계 행

└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageType	string	—	메시지 타입 = AT AI
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└ freeTemplateSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (템플릿)
└ unknownRequestCount	integer <int64>	—	성공 불확실 비과금
└ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└ invalidFailCount	integer <int64>	—	발송불가 무효
└ <i>브랜드메시지</i>	object	—	브랜드메시지 발송 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageSpec	string	—	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금

↳ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
↳ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
↳ invalidFailCount	integer <int64>	—	발송불가 무효

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageType": "AT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "chargedSuccessCount": 1200,
        "freeContractSuccessCount": 30,
        "freeTemplateSuccessCount": 15,
        "unknownRequestCount": 2,
        "validFailCount": 18,
        "invalidFailCount": 5
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/kakaoStat/read

발송 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회)

발신프로필 키 기준 일별 유효 읽음 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- 유효 읽음 통계는 2024-04-01부터 제공되며, 같은 메시지에 대한 유효 읽음은 중복 집계되지 않습니다.
- D (당일) · D+1 · D+2 경과일별로 집계 제공, D+3 이후는 미제공. 특정 조회일의 총 유효 읽음수는 `elapsedDay` 0~2를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 유효 읽음 데이터는 제공되지 않습니다. 일별 통계 `mode` 는 `FINAL` (확정)만 제공.

- 요청 제한(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 초당 20건 / 분당 1000건. 초과 시 결과 코드 429 (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
date	string	필수	조회일 (yyyyMMdd)
page	integer	—	조회 페이지 번호 (기본값 1)
count	integer	—	한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500)
elapsedDay	integer(0~2)	—	조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/read" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200발송 유효 읽음 일별 통계

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
mode	string	—	조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공) = CHARGE_PENDING FINAL
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ <i>알림톡</i>	object	—	알림톡 유효 읽음 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageType	string	—	메시지 타입 = AT AI
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ <i>브랜드메시지</i>	object	—	브랜드메시지 유효 읽음 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageSpec	string	—	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N

readCount

integer <int64>

열람수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageSpec": "BASIC",
        "chatBubbleType": "TEXT",
        "receiveUserType": "PhoneNumber",
        "targeting": "O",
        "friendType": "F",
        "readCount": 980
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/kakaoStat/click

발송 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회)

발신프로필 키 기준 일별 클릭 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 브랜드메시지 전용 — 알림톡은 미제공.

- 클릭 통계는 2024-04-01부터 제공되며, 같은 메시지의 클릭은 중복 집계됩니다.
- D (당일) · D+1 · D+2 경과일별로 집계 제공, D+3 이후는 미제공. 특정 조회일의 총 클릭수는 elapsedDay 0~2 를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 클릭 데이터는 제공되지 않습니다. 일별 통계 mode 는 FINAL (확정)만 제공.
- 요청 제한(Rate Limit): 엔드포인트별 · IP당 초당 20건 / 분당 1000건. 초과 시 결과 코드 429 (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터

타입

필수

설명

bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (brandmessage 전용 = brandmessage
date	string	필수	조회일 (yyyyMMdd)
elapsedDay	integer(0~2)	—	조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요
page	integer	—	조회 페이지 번호 (기본값 1)
count	integer	—	한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/click" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200발송 클릭 일별 통계 (브랜드메시지)

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
mode	string	—	조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공) = CHARGE_PENDING FINAL

data	object	—	통계 데이터
└ list	array<object>	—	통계 목록
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ messageSpec	string	—	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ receiveUserType	string	—	수신자 유형
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└ buttonClickCount	integer <int64>	—	버튼 클릭수
└ listClickCount	integer <int64>	—	리스트 클릭수
└ thumbnailClickCount	integer <int64>	—	썸네일 클릭수
└ etcClickCount	integer <int64>	—	그외 클릭수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "messageSpec": "FREESTYLE",
        "chatBubbleType": "WIDE",
```

```
"receiveUserType": "PhoneNumber",
"targeting": "M",
"friendType": "F",
"buttonClickCount": 120,
"listClickCount": 40,
"thumbnailClickCount": 15,
"etcClickCount": 8
}
]
}
}
```

POST /v4/kakao/kakaoStat/template/send

템플릿 발송 일별 통계 (카카오 직접 조회)

템플릿·그룹태그 기준 일별 발송수 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- `templateCode` 와 `groupTagKey` 는 둘 중 하나만 선택합니다. 브랜드메시지 자유형은 그룹태그를 사용한 경우에만 제공 됩니다.
- 알림톡은 ACK 타임아웃 반영으로 D+1에 최초 제공, D+2에 확정됩니다. `mode` 는 D+2 확정 전 `CHARGE_PENDING` , 이후 `FINAL` .
- 요청 제한(Rate Limit):** 엔드포인트별 · IP당 **초당 20건 / 분당 1000건**. 초과 시 결과 코드 `429` (요청 횟수 초과)를 반환 합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID
apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (<code>senderKeyType</code> 이 <code>G</code> 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
date	string	필수	조회일 (yyyyMMdd)
page	integer	—	조회 페이지 번호 (기본값 1)
count	integer	—	한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500)

templateCode	string	—	템플릿 코드 (groupTagKey와 둘 중 하나만 선택)
groupTagKey	string	—	그룹 태그 키 (templateCode와 둘 중 하나만 선택)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/template/send" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 발송 일별 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)
message	string	—	실패 시 결과 메시지
mode	string	—	조회 모드 (CHARGE_PENDING: 과금 미확정 / FINAL: 확정) = CHARGE_PENDING FINAL
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ 알림톡	object	—	알림톡 템플릿 발송 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키

└─ uuid	string	—	카카오톡 채널
└─ templateCode	string	—	템플릿 코드
└─ messageType	string	—	메시지 타입 = AT AI
└─ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└─ freeTemplateSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (템플릿)
└─ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└─ unknownCount	integer <int64>	—	성공 불확실 비과금
└─ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효
└─ <i>브랜드메시지</i>	object	—	브랜드메시지 템플릿 발송 일별 통계 행
└─ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└─ senderKey	string	—	발신프로필 키
└─ uuid	string	—	카카오톡 채널
└─ templateCode	string	—	템플릿 코드
└─ groupTagKey	string	—	그룹 태그 키
└─ messageSpec	string	—	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└─ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└─ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└─ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└─ chargedSuccessCount	integer <int64>	—	성공 과금
└─ freeContractSuccessCount	integer <int64>	—	성공 비과금 (계약)
└─ validFailCount	integer <int64>	—	발송불가 유효

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "templateCode": "TALK_0001",
        "messageType": "AT",
        "chargedSuccessCount": 800,
        "freeTemplateSuccessCount": 10,
        "freeContractSuccessCount": 20,
        "unknownCount": 1,
        "validFailCount": 9
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/kakaoStat/template/read

템플릿 유효 읽음 일별 통계 (카카오 직접 조회)

템플릿·그룹태그 기준 일별 유효 읽음 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합.

- `templateCode` 와 `groupTagKey` 는 둘 중 하나만 선택합니다. 브랜드메시지 자유형은 그룹태그를 사용한 경우에만 제공 됩니다.
- 유효 읽음 통계는 2024-04-01부터 제공, 중복 집계되지 않습니다. 총 유효 읽음수는 `elapsedDay` 0~2 를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 미제공. 일별 통계 `mode` 는 `FINAL` (확정)만 제공.
- **요청 제한(Rate Limit):** 엔드포인트별 · IP당 초당 20건 / 분당 1000건. 초과 시 결과 코드 429 (요청 횟수 초과)를 반환 합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오ID

apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
date	string	필수	조회일 (yyyyMMdd)
page	integer	—	조회 페이지 번호 (기본값 1)
count	integer	—	한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500)
templateCode	string	—	템플릿 코드 (groupTagKey와 둘 중 하나만 선택)
groupTagKey	string	—	그룹 태그 키 (templateCode와 둘 중 하나만 선택)
elapsedDay	integer(0~2)	—	조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/template/read" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string",
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200 템플릿 유효 읽음 일별 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message	string	—	실패 시 결과 메시지
mode	string	—	조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공) = CHARGE_PENDING FINAL
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ <i>알림톡</i>	object	—	알림톡 템플릿 유효 읽음 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ messageType	string	—	메시지 타입 = AT AI
└ readCount	integer <int64>	—	열람수
└ <i>브랜드메시지</i>	object	—	브랜드메시지 템플릿 유효 읽음 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ groupTagKey	string	—	그룹 태그 키
└ messageSpec	string	—	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N

readCount

integer <int64>

열람수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "templateCode": "TALK_0001",
        "messageType": "AT",
        "readCount": 640
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/kakaoStat/template/click

템플릿 클릭 일별 통계 (카카오 직접 조회)

템플릿·그룹태그 기준 일별 클릭 통계를 카카오에서 직접 조회합니다 (페이징). 알림톡 / 브랜드메시지 통합. 응답의 [clickInfo](#)에 클릭 상세가 담깁니다.

- [templateCode](#) 와 [groupTagKey](#) 는 둘 중 하나만 선택합니다. 브랜드메시지 자유형은 그룹태그를 사용한 경우에만 제공됩니다.
- 클릭 통계는 2024-04-01부터 제공, 중복 집계됩니다. 총 클릭수는 [elapsedDay](#) 0~2 를 합산해야 합니다.
- 발송 성공이 10건 이하이면 미제공. 일별 통계 [mode](#) 는 [FINAL](#) (확정)만 제공.
- 요청 제한(Rate Limit):** 엔드포인트별 · IP당 초당 20건 / 분당 1000건. 초과 시 결과 코드 [429](#) (요청 횟수 초과)를 반환합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오ID

apiKey	string	필수	API Key
senderKey	string	필수	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 그룹 키)
product	string	필수	상품 구분 (alimtalk / brandmessage) = alimtalk brandmessage
date	string	필수	조회일 (yyyyMMdd)
page	integer	—	조회 페이지 번호 (기본값 1)
count	integer	—	한 페이지당 크기 (최대 10,000, 기본값 500)
templateCode	string	—	템플릿 코드 (groupTagKey와 둘 중 하나만 선택)
groupTagKey	string	—	그룹 태그 키 (templateCode와 둘 중 하나만 선택)
elapsedDay	integer(0~2)	—	조회일 기준 경과일수 (0~2, 기본값 0). 총합은 0~2 합산 필요

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/kakaoStat/template/click" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "date": "20260601",
  "page": 1,
  "count": 500,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string",
  "elapsedDay": 0
}'
```

응답

200 템플릿 클릭 일별 통계

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message	string	—	실패 시 결과 메시지
mode	string	—	조회 모드 (일별은 FINAL 만 제공) = CHARGE_PENDING FINAL
data	object	—	통계 데이터
└ list	array<oneOf>	—	통계 목록
└ <i>알림톡</i>	object	—	알림톡 템플릿 클릭 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널
└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ messageType	string	—	메시지 타입 = AT AI
└ clickInfo	object	—	알림톡 템플릿 클릭 정보
└ buttonOrders	array<integer>	—	알림톡 템플릿에 등록된 순서별 클릭수 (number[5])
└ buttonType	object	—	버튼 링크 타입별 클릭수 — WL:웹링크, AL:앱링크, DS:배송조회, BK:버튼텍스트 발송, MD:버튼텍스트+본문 발송, BT:봇전환, BC:상담톡전환, AC:채널추가, P1/P2/P3:플러그인, BF:비즈니스폼, TN:전화앱실행, MP:지도보기
└ qrType	object	—	바로연결 링크 타입별 클릭수 — WL:웹링크, AL:앱링크, DS:배송조회, BK:상담톡전환, MD:봇전환, BT:비즈니스폼
└ etc	integer	—	그외 클릭수 (스킴)
└ <i>브랜드메시지</i>	object	—	브랜드메시지 템플릿 클릭 일별 통계 행
└ date	string	—	날짜 (yyyyMMdd)
└ senderKey	string	—	발신프로필 키
└ uuid	string	—	카카오톡 채널

└ templateCode	string	—	템플릿 코드
└ groupTagKey	string	—	그룹 태그 키
└ messageSpec	string	—	메시지 타입 = BASIC FREESTYLE
└ chatBubbleType	string	—	말풍선 타입
└ targeting	string	—	타겟팅 여부 (M / N / O / I / F) = M N O I F
└ friendType	string	—	친구 타입 = F N
└ clickInfo	object	—	브랜드메시지 클릭 정보
└ buttonOrders	array<integer>	—	버튼 순서별 클릭수 (number[30]). 캐러셀은 1카드당 최대 3개(버튼2+쿠폰); buttonOrders[0]=첫째 카드 첫 버튼, buttonOrders[3]=둘째 카드 첫 버튼
└ imageOrders	array<integer>	—	이미지 순서별 클릭수 (number[10])
└ listOrders	array<integer>	—	리스트 순서별 클릭수 (number[5])
└ etc	integer	—	그외 클릭수 (스킴

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "정상적으로 처리되었습니다.",
  "mode": "FINAL",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "20260601",
        "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
        "uuid": "@bizppurio",
        "templateCode": "BRAND_0007",
        "groupTagKey": "EVENT_0601",
        "messageSpec": "FREESTYLE",
        "chatBubbleType": "WIDE_ITEM_LIST",
        "targeting": "M",
        "friendType": "F",
```

```

"clickInfo": {
  "buttonOrders": [
    12,
    3
  ],
  "imageOrders": [
    8
  ],
  "listOrders": [
    5,
    2,
    1
  ],
  "etc": 4
}
}
]
}
}

```

가이드

알림톡 템플릿 등록·운영에 사용하는 타입·상태·버튼 코드 정의입니다.

템플릿 메시지 유형

`templateMessageType` 필드 값입니다.

코드	설명	비고
BA	기본형	—
EX	부가정보형	<code>templateExtra</code> 필수
AD	채널추가형	<code>buttons</code> 자동 삽입 (<code>AC</code>)
MI	복합형	<code>templateExtra</code> 필수, <code>buttons</code> 자동 삽입 (<code>AC</code>)

템플릿 강조 유형

`templateEmphasizeType` 필드 값입니다.

코드	설명	필수 추가 필드
NONE	선택 안 함	—
TEXT	강조 표기형	templateTitle , templateSubtitle
IMAGE	이미지형	templateImageName , templateImageUrl
ITEM_LIST	아이템 리스트형	templateItem.list

발신 프로필 키 타입

senderKeyType 필드 값입니다.

- S — 일반 발신프로필 (기본값)
- G — 발신프로필 그룹

템플릿 상태 변화

- serviceStatus : REG → REQ → REJ | STP | RDY → ACT → DMT / BLK
- status : S (중지) / A (정상) / R (대기)
- inspectionStatus : REG → REQ → REJ | APR (승인)