비즈뿌리오 NAPI v1.0.0

NAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

토큰

POST Refresh-Token 발행 /token/refresh

POST Access-Token 발행 /token/access

파트너

POST 파트너 조회 /v1/partner/get

그룹

POST 파트너 그룹 추가 /v1/group/register

POST 파트너 그룹에 파트너 추가 /v1/group/add/partner

POST 파트너 그룹에서 파트너 제거 /v1/group/remove/partner

이미지

POST 이미지 URL 업로드 /v1/image/upload/url

POST 이미지 파일 업로드 /v1/image/upload/file

POST 발송 그룹 이미지 URL 업로드 /v1/image/group/upload/url

POST 발송 그룹 이미지 파일 업로드 /v1/image/group/upload/file

템플릿

POST 템플릿 조회 /v1/template/get

POST 정보성 템플릿 생성 /v1/template/register/information

POST 광고성(혜택) 템플릿 생성 /v1/template/register/benefit

POST 템플릿 수정 /v1/template/modify

POST 템플릿 검수 요청 /v1/template/inspect

POST 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/inspect/cancel

POST 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/inspect/history

POST 템플릿 삭제 /v1/template/remove

POST 최근 변경된 템플릿 조회 /v1/template/search

그룹 템플릿

POST 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/get

POST 그룹 템플릿 생성 /v1/template/group/register

POST 그룹 템플릿 수정 /v1/template/group/modify

POST 그룹 템플릿 삭제 /v1/template/group/remove

POST 그룹 템플릿 검수 요청 /v1/template/group/inspect

POST 그룹 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/group/inspect/cancel

POST 그룹 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/group/inspect/history

POST 최근 변경된 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/search

템플릿 타입·노출 예시

혜택 메시지 구성

버튼·이미지 규격

NAPI v1.0.0

비즈뿌리오 NAPI

공통 사항


네이버 톡톡 관리 API (NAPI) — 네이버 톡톡 발송에 필요한 파트너·그룹·이미지·템플릿을 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

> **NOTE:** NAPI 는 네이버 톡톡 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 메시지 API 의 `content.ntalk` 을 사용합니다. (BIZCLIENT 미지원, NTALK 은 API 전용)

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	`https://napi.bizppurio.com/`
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	`application/json; charset=utf-8`
인증	Bearer 토큰 (`Authorization: Bearer {accessToken}`)
권장 응답 대기 시간	30초

인증 흐름



자세한 토큰 발급은 토큰 API 를 참고하세요.

공통 응답 형식

성공·실패 모두 다음 형식. **429 외 검증·인증 실패는 HTTP 200** + 본문 code 로 결과 전달.

```
{ "code": "200", "message": "요청 성공", "data": { ... } }
```

복사

필드	설명
code	결과 코드 (200 = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
message	결과 메시지
data	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)
errors	필드 검증 실패 시 { field, value, reason } 배열

Rate Limit

구분	제한
토큰 API (/token/*)	**IP 기준 10 r/m**
그 외 자원 API	**계정 기준 100 r/m**

초과 시 HTTP 429 + 응답 헤더 X-Rate-Limit-Limit / X-Rate-Limit-Remaining / X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds .

자원 ↔ 발송 연결

NAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 메시지 API content.ntalk 에서 사용됩니다.

NAPI 에서 등록·관리	네이버 톡톡 발송에서 사용
파트너 키 (naverPartnerKey)	content.ntalk.partnerkey
템플릿 코드 (templateCode)	content.ntalk.templatecode
이미지 해시 ID (imageHashId)	content.ntalk.extra.attachment.imageHashId
템플릿 그룹 키 (templateGroupKey)	content.ntalk.groupkey

추가 사항

템플릿 상태 변화:

- templateStatusType (검수): REGISTERED → PENDING → APPROVED | REJECTED
- templateSendingStatusType (발송): WAITING → SENDING | BLOCKED
- **WAITING 이 아닌 상태에서는 수정/삭제 불가**

토큰

refreshToken (1주) · accessToken (4시간) 발급 (2개 엔드포인트, 인증 헤더 없음, IP 단위 10 r/m)

POST /token/refresh

Refresh-Token 발행

accessToken 발행에 사용하는 장기 토큰입니다. **유효 기간 1주**.

- 비즈뿌리오 사이트에 등록된 모듈 계정(bizId) + 발급받은 apiKey 필요
- 토큰 발급 API는 **IP 단위 10 r/m** Rate Limit 적용
- 응답으로 refreshToken 과 즉시 사용 가능한 accessToken 한 쌍을 함께 반환

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
bizId	string	필수	비즈뿌리오 사용자 ID
apiKey	string	필수	발급받은 API Key

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/refresh" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "123cr0wSXXXXXXXX"
}'
```

응답

● 200 ● 429

200 토큰 발급 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **refreshToken**	string	—	리프레시 토큰 (1주 유효)
└ **accessToken**	string	—	인증 토큰 (4시간 유효)

응답 · 200 복사

```
{
 "code": "200",
 "message": "요청 성공",
 "data": {
  "refreshToken": "...",
  "accessToken": "..."
```

```
  }
}
```

POST /token/access

Access-Token 발행

API 인증에 사용하는 단기 토큰입니다. **유효 기간 4시간**.

- `refreshToken` 만으로 호출
- 만료 시 다시 발급하여 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더에 사용

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
refreshToken	string	필수	리프레시 토큰

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/access" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "refreshToken": "..."
}'
```

응답

200 토큰 발급 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—

└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **accessToken**	string	—	인증 토큰 (4시간 유효)

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "accessToken": "..."
  }
}
```

파트너

네이버 톡톡 파트너(발송 계정) 정보 조회 (1개 엔드포인트).

파트너 **등록은 NAPI에서 불가** — 비즈뿌리오 웹에서만 가능. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술)를 등록해야 `naverPartnerKey` 가 발급됩니다.

POST /v1/partner/get

파트너 조회

네이버 톡톡에 등록된 파트너(발송 계정) 정보를 조회합니다.

> ℹ️ 파트너 **등록**은 NAPI에서 불가하며 비즈뿌리오 웹에서만 가능합니다. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술) 등록이 완료되어 있어야 합니다.

응답에는 소속 그룹 정보(`templateGroups[]`), 템플릿 상태별 개수(`templateCount`), 계정 정보(`account`)가 포함됩니다. `accountStatusType` 코드는 `NORMAL` · `PAUSE` · `SYSPAUSE` · `PREBLOCK` · `BLOCK` · `DELETED` .

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명

naverPartnerKey	string	필수	네이버 톡톡 파트너 키 (파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사 등록 완료된 파트너의 키)

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/partner/get" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 파트너 조회 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **templateGroups**	array<object>	—	소속된 그룹 정보 배열
└ **name**	string	—	그룹명
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹키
└ **templateCount**	object	—	템플릿 상태별 개수
└ **approved**	integer	—	검수완료 템플릿 수
└ **rejected**	integer	—	검수반려 템플릿 수

pending	integer	—	검수요청 템플릿 수
registered	integer	—	등록 템플릿 수
account	object	—	파트너 계정 정보
profileName	string	—	프로필명
accountStatus	string	—	계정상태 (한글 라벨)
accountStatusType	string	—	계정상태 코드 = NORMAL | PAUSE | SYSPAUSE | PREBLOCK | BLOCK | DELETED
accountId	string	—	톡톡계정 ID
partnerKey	string	—	파트너키
chatYn	boolean	—	상담 기능 사용 여부
businessTypeCategoryName	string	—	업종분류
registerDate	string	—	등록일

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateGroups": [
      {
        "name": "그룹 1",
        "templateGroupKey": "..."
      },
      {
        "name": "비즈뿌리오",
        "templateGroupKey": "..."
      }
    ],
    "templateCount": {
      "approved": 260,
      "rejected": 260,
      "pending": 260,
      "registered": 260
    },
```

```
    "account": {
      "profileName": "다우기술",
      "accountStatus": "사용중",
      "accountStatusType": "NORMAL",
      "accountId": "...",
      "partnerKey": "...",
      "chatYn": true,
      "businessTypeCategoryName": "인터넷/통신 > 인터넷서비스",
      "registerDate": "2024.05.17. 14:09:27"
    }
  }
}
```


그룹

파트너 그룹 생성 · 구성원 추가/제거 (3개 엔드포인트). 그룹의 템플릿은 파트너 개별 템플릿과 **별도로 관리**됩니다.

POST /v1/group/register

파트너 그룹 추가

파트너 그룹을 생성합니다. 생성된 그룹의 `templateGroupKey`를 이용해 파트너 추가 및 그룹 템플릿 관리에 사용합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
groupName	string	필수	그룹명

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/register" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "groupName": "TP-GROUP-TEST"
}'
```

응답

200 그룹 생성 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **name**	string	—	그룹명
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹키

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string"
  }
}
```

POST /v1/group/add/partner

파트너 그룹에 파트너 추가

파트너 그룹에 파트너를 추가합니다. 추가된 파트너는 해당 그룹의 그룹 템플릿을 사용할 수 있습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
naverPartnerId	string	필수	파트너 ID

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/add/partner" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
  "naverPartnerId": "w4tXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 추가 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **name**	string	—	그룹명
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹키

└ naverPartners	array<string>	—	그룹에 속한 파트너 ID 리스트

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
      "string"
    ]
  }
}
```


POST /v1/group/remove/partner

파트너 그룹에서 파트너 제거

파트너 그룹에 존재하는 네이버 파트너를 제거합니다. 요청·응답 구조는 파트너 추가와 동일합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
naverPartnerId	string	필수	파트너 ID

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/remove/partner" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartnerId": "string"
}'
```

응답

200 제거 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **name**	string	—	그룹명
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹키
└ **naverPartners**	array<string>	—	그룹에 속한 파트너 ID 리스트

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
```

```
  "name": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartners": [
   "string"
  ]
 }
}
```


이미지

파트너 / 그룹 이미지 URL · 파일 업로드 (4개 엔드포인트).

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552 / `imageType: feed` **598×300 고정** (혜택 피드용)
- 반환된 `imageHashId` 를 템플릿의 `sampleImageHashId` · `feedDisplayImageHashId` · `thumbnailImageHashId` 등에 사용

POST /v1/image/upload/url

이미지 URL 업로드

원격 URL의 이미지를 업로드하여 `imageHashId` 를 발급받습니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552, `imageType: feed` **598×300 고정**

> 📖 상세 규격은 버튼·이미지 규격 참고.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
imageUrl	string	필수	업로드할 이미지 URL
imageType	string	—	content(기본 552×552 권장) / feed(598×300 고정) = content | feed

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/url" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "imageUrl": "https://...",
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ imageHashId	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "imageHashId": "..."
  }
}
```

POST /v1/image/upload/file

이미지 파일 업로드

로컬 이미지 파일(multipart/form-data)을 업로드합니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- imageType 동작은 이미지 URL 업로드 참고

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
file	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일
imageType	string	—	content(기본) 또는 feed = content | feed

cURL 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/file" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -F "naverPartnerKey={naverPartnerKey}" \
  -F "file=@{파일 경로}" \
  -F "imageType=content"
```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—

└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ imageHashId	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```


POST /v1/image/group/upload/url

발송 그룹 이미지 URL 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 URL로 업로드합니다. 응답 구조는 이미지 URL 업로드와 동일합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
imageUrl	string	필수	업로드할 이미지의 URL
imageType	string	—	= content | feed

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/url" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "imageUrl": "string",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **imageHashId**	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
```

```
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```


POST /v1/image/group/upload/file

발송 그룹 이미지 파일 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 파일(multipart/form-data)로 업로드합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
file	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일
imageType	string	—	= content | feed

cURL 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/file" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -F "templateGroupKey={templateGroupKey}" \
  -F "file=@{파일 경로}" \
  -F "imageType=content"
```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **imageHashId**	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```


템플릿

정보성 · 광고성(혜택) 네이버 톡톡 템플릿 CRUD · 검수 요청 · 이력 (9개 엔드포인트).

상품 종류 (`productCode`)

- `INFORMATION` — 정보성 (알림 / 선물 전달)
- `BENEFIT` — 마케팅/광고성 (혜택)

템플릿 타입 (`templateType`)

- 정보성: `BASIC` · `GIFT` · `TABLE`
- 혜택: `BENEFIT` · `BENEFIT_LMS` · `BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE` · `BENEFIT_CAROUSEL_FEED` · `BENEFIT_LIST_COMMERCE` · `BENEFIT_LIST_FEED`

발송 메시지 API 의 네이버 톡톡 ContentNtalk 의 템플릿 타입 코드(ID/IG/IT/BD/BM/BC/BL/CT)와 일관성 있게 매핑되며, NAPI 는 자원 등록 / 관리 단에서 위 풀네임을 사용합니다.

검색 노출 동작 (`searchResultExposure`)

- `true` : 버튼 URL 개인화 **불가**. 변수(`#{}`) 사용 시 등록 실패.
- `false` : 발송 시점 URL 포함 가능.

카테고리 `B005` (소식) 제약

`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `feedDisplayEndedAt` · `feedDisplayImageHashId` · `validityInfo` **사용 불가**, `searchResultExposure` 는 항상 `false` .

`POST` /v1/template/get

템플릿 조회

등록된 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

> 📖 `templateType` 별 구성은 템플릿 타입·노출 예시 참고.

템플릿 타입별 추가 필드:

- `GIFT` : `sampleCoupon`
- `TABLE` : `tableElements[]` + `pushNotice`
- `BENEFIT*` : `benefit` 객체 (`title` , `feedDisplayImageHashId` , `categoryType` , `benefitTypes` , `discountInfo` , `validityInfo` 등)

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/get" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
```

```
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **text**	string	—	—

partnerId	string	—	—
templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
categoryCode	string	—	—
templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED
templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED
freeOfCharge	boolean	—	—
buttons	array<object>	—	—
sampleCoupon	allOf	—	—
code	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)
name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
```

```
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/register/information

정보성 템플릿 생성

정보성(`productCode: INFORMATION`) 템플릿을 신규 등록합니다.

> 📖 타입별 노출 예시·필드는 템플릿 타입·노출 예시, 버튼·이미지 규격은 버튼·이미지 규격 참고.

`templateType` 별 필드:

- `BASIC` — 텍스트 + 버튼 (이미지 없음)
- `IMAGE` — 텍스트 + 이미지(`sampleImageHashId`) + 버튼
- `GIFT` — `sampleCoupon` 객체 사용 (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
- `TABLE` — `text` 대신 `pushNotice` , `tableInfo.elementList[]` 필수 (1~6개)

등록 직후 템플릿 상태는 `templateStatusType: REGISTERED` / `templateSendingStatusType: WAITING` .

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string(64)	필수	네이버 파트너 키
templateCode	string(64)	필수	관리 템플릿 코드 — 영문/숫자/`-` 구성, 파트너별 유니크
templateType	string	—	BASIC(기본형) · IMAGE(이미지형) · GIFT(선물) · TABLE(테이블) = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE
text	string(2048)	—	발송 텍스트 — 변수(`#{name}`) 사용 가능, 알파벳·숫자·한글·`/-_~` 허용. 변수 치환 결과 150자 이내
pushNotice	string(2048)	—	TABLE 형에서 `text` 대신 사용하는 푸시 알림 메시지
categoryCode	string(8)	필수	템플릿 카테고리 코드 — `G/C/F/D/P/S/T/R` 시리즈
buttons	array<object>(~5)	—	버튼 배열 (최대 5개)
└ **type**	string	필수	= WEB_LINK | APP_LINK
└ **buttonCode**	string(64)	필수	템플릿 내 유니크 코드
└ **buttonName**	string(20)	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
└ **mobileUrl**	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
└ **pcUrl**	string	—	WEB_LINK PC URL
└ **iOsAppScheme**	string	—	APP_LINK iOS 스킴
└ **aOsAppScheme**	string	—	APP_LINK Android 스킴

sampleImageHashId	string	—	이미지 API로 발급받은 해시 ID (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
sampleCoupon	object	—	쿠폰 정보 (정보성-GIFT 형에서 사용)
└ **code**	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ `-`)
└ **name**	string(20)	필수	쿠폰 이름
└ **endDate**	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
└ **publisher**	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
└ **imageUrl**	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
couponDescription	array<object>(~10)	—	쿠폰 설명 `{title, content}` 쌍 배열 (최대 10개)
└ **title**	string	—	—
└ **content**	string	—	—
tableInfo	object	—	테이블 정보 (TABLE 형 필수)
└ **elementList**	array<object>(1~6)	—	테이블 요소 배열 (1~6개)
└ **subtitle**	string(30)	—	서브 타이틀
└ **title**	string(30)	—	타이틀
└ **strikeTitle**	boolean	—	타이틀 취소선
└ **thumbnailImageUrl**	string	—	썸네일 이미지 URL
└ **thumbnailImageHashId**	string	—	썸네일 이미지 해시 ID
└ **table**	array<object>(~10)	—	테이블 항목 — `{title(7자), content(20자)}` × 최대 10개 (본문 없으면 필수)
└ **title**	string(7)	—	—
└ **content**	string(20)	—	—
└ **text**	string(1000)	—	본문 — `table` 이 없으면 필수
└ **additionalContent**	string(500)	—	부가정보
└ **buttons**	array<object>(~5)	—	—

└ **type**	string	필수	= WEB_LINK | APP_LINK
└ **buttonCode**	string(64)	필수	템플릿 내 유니크 코드
└ **buttonName**	string(20)	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
└ **mobileUrl**	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
└ **pcUrl**	string	—	WEB_LINK PC URL
└ **iOsAppScheme**	string	—	APP_LINK iOS 스킴
└ **aOsAppScheme**	string	—	APP_LINK Android 스킴
└ **updateMode**	string	—	수정 시 항목별 동작 (그룹 템플릿 수정에서 사용) = delete | update | add

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/information" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "R006",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공 — 응답 구조는 [템플릿 조회](#operation/napiGetTemplate)와 동일

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요

			청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **text**	string	—	—
└ **partnerId**	string	—	—
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ **categoryCode**	string	—	—
└ **templateStatusType**	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED
freeOfCharge	boolean	—	—
buttons	array<object>	—	—
sampleCoupon	allOf	—	—
code	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)
name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
```

```
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/register/benefit

광고성(혜택) 템플릿 생성

광고성·혜택 템플릿을 신규 등록합니다. `templateType` 은 6종입니다.

templateType	설명
`BENEFIT`	기본형
`BENEFIT_LMS`	LMS형(장문)
`BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE`	캐러셀 커머스형
`BENEFIT_CAROUSEL_FEED`	캐러셀 피드형
`BENEFIT_LIST_COMMERCE`	리스트 커머스형

BENEFIT_LIST_FEED	리스트 피드형

혜택 소재는 모두 benefit 객체 안에 담습니다.

구분	필드
필수	title · feedDisplayImageHashId (598×300) · categoryType · benefitTypes · validityInfo · searchResultExposure
둘 중 하나 필수	blockCallNumber / blockMessageUrl
캐러셀·리스트형 추가	introduction · products[] · moreButton*

제약

- 검색 노출(searchResultExposure: true) 시 버튼 URL 개인화 불가
- categoryCode: B005 (소식) 선택 시 categoryType · benefitTypes · discountInfo · feedDisplayEndedAt · feedDisplayImageHashId · validityInfo **사용 불가**, searchResultExposure 는 항상 false

> 📖 타입별 노출 예시는 템플릿 타입·노출 예시, benefit 구성·할인·유효기간·소식 제약은 혜택 메시지 구성 참고.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string(64)	필수	—
templateType	string	필수	= BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
templateCode	string(64)	필수	영문/숫자, 파트너별 유니크
categoryCode	string	필수	혜택 카테고리 코드 — B001 쿠폰 · B002 적립금 · B003 추가 증정 · B004 기타 이벤트 · B005 소식
text	string	—	발송 텍스트 (기본형 360자, LMS형 2000자)
sampleImageHashId	string	—	톡톡 말풍선용 이미지 해시 ID (기본형 필수, LMS형 선택)
buttons	array<object>	—	—

└ **type**	string	필수	= WEB_LINK | APP_LINK
└ **buttonCode**	string(64)	필수	템플릿 내 유니크 코드
└ **buttonName**	string(20)	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
└ **mobileUrl**	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
└ **pcUrl**	string	—	WEB_LINK PC URL
└ **iOsAppScheme**	string	—	APP_LINK iOS 스킴
└ **aOsAppScheme**	string	—	APP_LINK Android 스킴
benefit	object	필수	혜택 소재 정보. `blockCallNumber` (080 광고수신거부 번호)와 `blockMessageUrl` (https URL) 중 **하나는 반드시** 입력.
└ **title**	string	—	혜택 제목 (한글 20자 내 권장)
└ **categoryType**	string	—	혜택 카테고리 — 피드 [인기] 탭 분류 = FASHION | BEAUTY | DIGITAL_APPLIANCE | LIVING | FOOD | KIDS | SPORTS_LEISURE | NECESSITIES | BOOK_HOBBY | FINANCE | ETC
└ **benefitTypes**	array<string>(~2)	—	혜택 유형 1~2개. LMS형은 `EVENT` 고정
└ **feedDisplayEndedAt**	string	—	피드 표시용 만료일 (YYYY-MM-DD, 최대 2주)
└ **feedDisplayImageHashId**	string	—	피드 노출 이미지 해시 ID — 598×300 고정 (`imageType: feed` 로 업로드)
└ **searchResultExposure**	boolean	—	검색결과 노출 여부 (미입력 시 false). true 시 버튼 URL 개인화 불가 — 등록 시점에 URL 확정 필요
└ **blockCallNumber**	string(13)	—	080 광고수신거부 전화번호 (`080-123-1234` 형식). `blockMessageUrl` 과 둘 중 하나 필수
└ **blockMessageUrl**	string	—	https 광고수신거부 URL. `blockCallNumber` 와 둘 중 하나 필수
└ **blockContactType**	string	—	광고수신거부 연락 유형 — TELEPHONE(전화번호) / LINK(링크) = TELEPHONE | LINK

moreButtonType	string	—	더보기 버튼 타입 (캐러셀형) — WEB_LINK / APP_LINK = WEB_LINK | APP_LINK
moreButtonUrl	string	—	더보기 버튼 URL (캐러셀형). 미입력 시 더보기 버튼 미표시
moreButtonMobileUrl	string	—	더보기 버튼 모바일 URL. 미입력 시 `moreButtonUrl` 값 사용
moreButtoniOsAppScheme	string	—	더보기 버튼 iOS 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK)
moreButtonaOsAppScheme	string	—	더보기 버튼 Android 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK)
introduction	object	—	캐러셀 / 리스트형 인트로 (캐러셀 커머스 · 리스트 커머스 · 리스트 피드 필수)
headerImageHashId	string	—	헤더 이미지 해시 ID (`headerImageUrl` 과 둘 중 하나 필수)
headerImageUrl	string	—	헤더 이미지 URL (`headerImageHashId` 와 둘 중 하나 필수)
title	string	필수	인트로 제목 (한글 20자 이내)
description	string	—	인트로 내용 (캐러셀 커머스 60자 · 리스트 커머스/피드 70자)
buttonType	string	—	인트로 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK = WEB_LINK | APP_LINK
buttonCode	string(64)	—	인트로 버튼 코드
buttonTitle	string	—	캐러셀 커머스 필수 버튼 제목 (8자)
pcUrl	string	—	—
mobileUrl	string	—	—
iOsAppScheme	string	—	—
aOsAppScheme	string	—	—

products	array<object>(~6)	—	상품 배열 (캐러셀/리스트형) — 캐러셀 커머스 2~5 · 캐러셀 피드 2~6 · 리스트 커머스 3~6 · 리스트 피드 2~3
imageHashId	string	—	상품 이미지 해시 ID (imageUrl 과 둘 중 하나 필수)
imageUrl	string	—	상품 이미지 URL (imageHashId 와 둘 중 하나 필수)
title	string	—	상품명 (한글 20자 이내)
description	string	—	상품 설명 (캐러셀 피드 100자 필수)
originalPrice	number	—	할인 전 가격
currentPrice	number	—	할인 후 가격 (originalPrice 이하)
buttonType	string	—	상품 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK = WEB_LINK | APP_LINK
buttonCode	string(64)	—	상품 버튼 코드
pcUrl	string	—	—
mobileUrl	string	—	—
iOsAppScheme	string	—	—
aOsAppScheme	string	—	—
buttons	array<object>	—	—
type	string	필수	= WEB_LINK | APP_LINK
buttonCode	string(64)	필수	템플릿 내 유니크 코드
buttonName	string(20)	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
mobileUrl	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
pcUrl	string	—	WEB_LINK PC URL
iOsAppScheme	string	—	APP_LINK iOS 스킴
aOsAppScheme	string	—	APP_LINK Android 스킴
discountInfo	object	—	할인 정보
discountType	string	—	AMOUNT(할인금액) / RATE(할인률) / POINT(적립금)

			= AMOUNT | RATE | POINT
└ **discountAmount**	number	—	할인금액 — discountType=AMOUNT
└ **discountRate**	number	—	할인률 — discountType=RATE
└ **maxDiscountAmount**	number	—	최대 할인금액 — discountType=RATE
└ **minimumOrderAmount**	number	—	최소 주문금액 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 1,000원 이상)
└ **accumulateAmount**	number	—	적립금액 — discountType=POINT
└ **landingPageUrl**	string	—	혜택 클릭 시 이동 페이지 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 필수)
└ **benefitContent**	string	—	혜택 본문 (예 "3,000원 할인 쿠폰")
└ **benefitKindType**	string	—	혜택 종류 — COUPON(쿠폰) / POINT(적립금) = COUPON | POINT
└ **couponPublicationType**	string	—	쿠폰 발급 방식 — DOWNLOAD(다운로드) / IMMEDIATE(즉시발급) = DOWNLOAD | IMMEDIATE
└ **validityInfo**	object	—	혜택 유효 기간
└ **validType**	string	필수	PERIOD(기간 설정) / EXPIRATION(발급일 기준 N일) = PERIOD | EXPIRATION
└ **validDays**	number	—	EXPIRATION 유형 — 다운로드 후 N일간 유효
└ **validStartedAt**	string	—	PERIOD 유형 시작일 (YYYY-MM-DD)
└ **validEndedAt**	string	—	PERIOD 유형 종료일 (YYYY-MM-DD)

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/benefit" \
 -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
 "templateType": "BENEFIT",
 "templateCode": "TP-BENEFIT-BASIC-XXXXXXXX",
 "categoryCode": "B002",
```

```
  "text": "역대급 할인 오늘 단 하루만 진행! 패션 PICK 5시간 후 종료!",
  "sampleImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
  "buttons": [
   {
    "type": "WEB_LINK",
    "buttonName": "구매하기",
    "buttonCode": "POPUP_BUTTON1",
    "mobileUrl": "https://m.naver.com",
    "pcUrl": "https://www.naver.com"
   }
  ],
  "benefit": {
   "title": "곧 종료 시즌 막바지 ~70% 대박할인!",
   "feedDisplayImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
   "feedDisplayEndedAt": "2024-12-30",
   "categoryType": "LIVING",
   "benefitTypes": [
    "TIMESALE",
    "PRODUCT"
   ],
   "discountInfo": {
    "discountType": "AMOUNT",
    "discountAmount": 3000,
    "minimumOrderAmount": 10000,
    "landingPageUrl": "https://www.naver.com"
   },
   "validityInfo": {
    "validType": "PERIOD",
    "validStartedAt": "2024-12-30",
    "validEndedAt": "2024-12-30"
   },
   "blockCallNumber": "080-123-1234"
  }
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—

errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **text**	string	—	—
└ **partnerId**	string	—	—
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ **categoryCode**	string	—	—
└ **templateStatusType**	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED
└ **templateSendingStatusType**	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED

freeOfCharge	boolean	—	—
buttons	array<object>	—	—
sampleCoupon	allOf	—	—
code	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)
name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
```

```
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

`POST` /v1/template/modify

템플릿 수정

등록 또는 검수 반려된 템플릿을 수정합니다. 수정된 템플릿은 `templateStatusType: REGISTERED` 로 업데이트됩니다.

- 수정이 필요한 필드만 요청. **변경 불가**: `productCode` · `templateCode` · `naverPartnerKey` · `templateType` · `createdAt` · `modifiedAt` .
- `buttons` · `couponDescription` 등 목록형은 **입력 전체로 교체**. 모두 제거하려면 `"buttons": []` .

배열형태의 데이터 수정 (테이블형, 혜택 캐러셀/리스트)

각 항목별로 `updateMode` 를 사용하여 삭제·수정·추가를 진행합니다. `updateMode` 는 소문자로 입력하며 다음과 같습니다.

- `delete` : 해당 순서의 항목을 삭제합니다.
- `update` : 해당 순서의 항목에 입력된 필드를 수정합니다. 일반 수정처럼 필요 항목만 입력 가능합니다.
- `add` : 입력한 페이로드를 이용하여 목록의 마지막에 항목을 추가합니다.

> ⚠️ 발송대기(`WAITING`)가 아닌 템플릿은 수정/삭제 불가.

요청 본문

object
수정할 필드 + naverPartnerKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/modify" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—

data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **text**	string	—	—
└ **partnerId**	string	—	—
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ **categoryCode**	string	—	—
└ **templateStatusType**	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED
└ **templateSendingStatusType**	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED
└ **freeOfCharge**	boolean	—	—
└ **buttons**	array<object>	—	—
└ **sampleCoupon**	allOf	—	—
└ **code**	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)

name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
```

```
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
   },
   "pushNotice": "string",
   "tableElements": [
    {}
   ],
   "benefit": {},
   "createdAt": "string",
   "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/inspect

템플릿 검수 요청

등록·수정된 템플릿을 검수 요청합니다. 검수 요청 시 `templateStatusType`이 `PENDING`으로 변경됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **templateCode**	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateCode": "TP-INFORMATION-TABLE-XXXXXXXX"
  }
}
```

POST /v1/template/inspect/cancel

템플릿 검수 요청 취소

검수 요청 상태의 템플릿을 취소합니다. 요청 파라미터는 검수 요청과 동일합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명

naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/cancel" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
```

```
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
 ]
}
```


POST /v1/template/inspect/history

템플릿 검수 요청 이력

템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 시간 순으로 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/history" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 이력 조회 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—

errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	array<object>	—	이력 배열
└ **content**	string	—	이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등)
└ **createdAt**	string	—	발생 시점

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": [
    {
      "content": "검수 요청",
      "createdAt": "2024-12-26 15:40:39"
    },
    {
      "content": "취소",
      "createdAt": "2024-12-26 15:41:06"
    }
  ]
}
```

POST /v1/template/remove

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

> ⚠️ 발송대기(WAITING)가 아닌 템플릿은 삭제 불가.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명

naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/remove" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **templateCode**	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
```

```
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

`POST` /v1/template/search

최근 변경된 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다. `modifiedOnly: false`로 호출하면 미수정 템플릿도 포함됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
fromDate	string	필수	조회 시작 일자 (`yyyyMMdd` 또는 `YYYY-MM-DD`)
toDate	string	—	조회 종료 일자 — 미입력 시 현재 일자
page	integer	—	—
count	integer	—	—
modifiedOnly	boolean	—	수정된 값만 조회 (false 시 미수정 템플릿도 포함)

cURL JSON 복사


```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/search" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-12-25",
  "toDate": "2024-12-30",
  "page": 1,
```

```
  "count": 3
}'
```

응답

200 검색 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	array<object>	—	검색 결과 배열
└ **id**	string	—	—
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **partnerId**	string	—	—
└ **freeOfCharge**	boolean	—	—
└ **createdAt**	string	—	—
└ **modifiedAt**	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
```

```
    "reason": "string"
   }
  ],
  "data": [
   {
    "id": "string",
    "code": "string",
    "partnerId": "string",
    "freeOfCharge": true,
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
   }
  ]
}
```


그룹 템플릿

파트너 그룹에 속한 여러 파트너가 **공유**하는 그룹 템플릿 CRUD · 검수 (8개 엔드포인트).

요청·응답 페이로드는 템플릿 관리와 동일하며, 식별자만 `naverPartnerKey` → `templateGroupKey` 로 대체됩니다. 경로 패턴도 `/v1/template/*` → `/v1/template/group/*`.

POST /v1/template/group/get

그룹 템플릿 조회

파트너 그룹에 등록된 그룹 템플릿을 조회합니다.

요청·응답 구조는 템플릿 조회와 동일하며 `naverPartnerKey` 대신 **`templateGroupKey`** 를 사용합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/get" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```

```
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX"
}'
```

응답

200 그룹 템플릿 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

code	string	—	템플릿 코드
text	string	—	—
partnerId	string	—	—
templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
categoryCode	string	—	—
templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED
templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED
freeOfCharge	boolean	—	—
buttons	array<object>	—	—
sampleCoupon	allOf	—	—
code	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)
name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```


POST /v1/template/group/register

그룹 템플릿 생성

파트너 그룹용 템플릿을 신규 등록합니다. 페이로드는 정보성 템플릿 생성 / 광고성 템플릿 생성과 동일하며, `naverPartnerKey` 대신 `templateGroupKey`를 사용합니다.

요청 본문

object
정보성/광고성 페이로드 + templateGroupKey

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/register" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—

└ **reason**	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **text**	string	—	—
└ **partnerId**	string	—	—
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ **categoryCode**	string	—	—
└ **templateStatusType**	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED
└ **templateSendingStatusType**	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED
└ **freeOfCharge**	boolean	—	—
└ **buttons**	array<object>	—	—
└ **sampleCoupon**	allOf	—	—

code	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ -)
name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
```

```
  ],
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
 }
}
```

POST /v1/template/group/modify

그룹 템플릿 수정

그룹 템플릿을 수정합니다. 동작 규칙은 템플릿 수정과 동일하며, 식별자만 `templateGroupKey`로 대체됩니다.

요청 본문

object
수정할 필드 + templateGroupKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/modify" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: `sampleCoupon` • 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` • 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체
└ **id**	string	—	—
└ **templateType**	string	—	`CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
└ **productCode**	string	—	= INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **text**	string	—	—
└ **partnerId**	string	—	—
└ **templateGroupKey**	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCode	string	—	—
templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED
templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING | SENDING | BLOCKED
freeOfCharge	boolean	—	—
buttons	array<object>	—	—
sampleCoupon	allOf	—	—
code	string(100)	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)
name	string(20)	필수	쿠폰 이름
endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
pushNotice	string	—	—
tableElements	array<object>	—	—
benefit	object	—	—
createdAt	string	—	—
modifiedAt	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
```

```
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```


POST /v1/template/group/remove

그룹 템플릿 삭제

그룹 템플릿을 삭제합니다. 발송대기(`WAITING`) 상태에서만 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키

templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/remove" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ templateCode	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
```

```
    "value": "string",
    "reason": "string"
   }
  ],
  "data": {
   "templateCode": "string"
  }
}
```


POST /v1/template/group/inspect

그룹 템플릿 검수 요청

그룹 템플릿의 검수를 요청합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 성공

파라미터	타입	필수	설명

code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	object	—	—
└ **templateCode**	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```


POST /v1/template/group/inspect/cancel

그룹 템플릿 검수 요청 취소

그룹 템플릿 검수 요청을 취소합니다. 파라미터는 그룹 템플릿 검수 요청과 동일.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/cancel" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
```

```
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v1/template/group/inspect/history

그룹 템플릿 검수 요청 이력

그룹 템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/history" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 이력 조회 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—
└ **reason**	string	—	—
data	array<object>	—	이력 배열
└ **content**	string	—	이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등)
└ **createdAt**	string	—	발생 시점

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "content": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v1/template/group/search

최근 변경된 그룹 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 그룹 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
fromDate	string	필수	조회 시작 일자 (YYYY-MM-DD)
toDate	string	—	조회 종료 일자 — 미입력 시 현재
page	integer	—	—
count	integer	—	—
modifiedOnly	boolean	—	—

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/search" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-11-05",
  "toDate": "2024-11-11",
  "page": 1,
  "count": 5
}'
```

응답

200 검색 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ **field**	string	—	—
└ **value**	string	—	—

└ **reason**	string	—	—
data	array<object>	—	검색 결과 배열
└ **id**	string	—	—
└ **code**	string	—	템플릿 코드
└ **partnerId**	string	—	—
└ **freeOfCharge**	boolean	—	—
└ **createdAt**	string	—	—
└ **modifiedAt**	string	—	—

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "code": "string",
      "partnerId": "string",
      "freeOfCharge": true,
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string"
    }
  ]
}
```



템플릿 타입·노출 예시

네이버 톡톡 템플릿은 **정보성(productCode: INFORMATION) 4종**과 **광고성·혜택(productCode: BENEFIT) 6종**으로 나뉩니다. 등록 시 productCode 는 templateType 에 따라 자동 고정되므로 요청에 포함하지 않습니다. 코드값 목록은 코드 정의를 참고하세요.


정보성 템플릿

templateType	설명	핵심 필드	톡톡 말풍선
BASIC	텍스트 기본형	text , buttons	텍스트 + 버튼
IMAGE	이미지형	text , sampleImageHashId , buttons	상단 이미지 + 텍스트 + 버튼
GIFT	선물(쿠폰)	text , sampleCoupon , couponDescription	쿠폰 카드 + 본문
TABLE	테이블형	pushNotice , tableInfo.elementList[]	썸네일 + 표/본문 + 버튼 (요소 1~6개)


기본



선물알림




테이블



TABLE형 — 필드 → 화면 노출 위치

테이블형은 tableInfo.elementList[] 의 각 필드가 톡톡 말풍선의 정해진 위치에 노출됩니다.



① title — 타이틀

② subtitle — 서브 타이틀

③ strikeTitle — 타이틀 취소선

④ thumbnailImageHashId / Url — 썸네일

⑤ table[].title · content — 표 항목(1~10)

⑥ text — 본문(테이블 미사용 시)

⑦ additionalContent — 부가정보

⑧ buttons — 버튼(요소당 최대 5)


광고성 혜택 템플릿

혜택 소재는 모두 `benefit` 객체 안에 담습니다. **타입별 `introduction` · `products` 요건, 할인·유효기간 규칙은 혜택 메시지 구성** 에서 다룹니다.


templateType	설명
`BENEFIT`	기본형 — 단일 말풍선(이미지 + 본문 + 쿠폰칩 + 버튼)
`BENEFIT_LMS`	LMS형 — 장문 본문(최대 2,000자), 이미지·캐러셀 없음
`BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE`	캐러셀 커머스형 — 가로 상품 카드, **가격(원가·할인가·할인율) 노출** + 인트로 필수
`BENEFIT_CAROUSEL_FEED`	캐러셀 피드형 — 가로 상품 카드, **설명·버튼 노출**(가격 없음)
`BENEFIT_LIST_COMMERCE`	리스트 커머스형 — 세로 상품 리스트, **가격 노출** + 인트로 필수
`BENEFIT_LIST_FEED`	리스트 피드형 — 세로 상품 리스트, **가격 없음** + 인트로 필수

> 💡 **커머스형 ↔ 피드형 구분**: *커머스형*은 상품 가격을 노출(쇼핑 중심), *피드형*은 가격 대신 상품 설명·버튼을 노출합니다. *캐러셀*은 가로 스크롤, *리스트*는 세로 나열입니다.


기본형
BENEFIT




LMS형
BENEFIT_LMS



캐러셀 커머스형
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE




캐러셀 피드형
BENEFIT_CAROUSEL_FEED



리스트 커머스형
BENEFIT_LIST_COMMERCE



리스트 피드형
BENEFIT_LIST_FEED




ℹ️ 위 목업은 레이아웃 구조 이해용입니다. 실제 노출은 기기 해상도·네이버 톡톡 정책에 따라 달라질 수 있습니다.


혜택 탭 · 검색 피드 노출

네이버 앱 푸시·알림으로 도착한 메시지는 **발송 후 7일간** `알림 목록·혜택 추천`, `혜택 피드`, `톡톡 메시지` 등 여러 지면에 노출됩니다. 각 지면에는 `feedDisplayImageHashId`(598×300)·`benefit.title`·`benefitTypes`·`discountInfo`가 함께 표시됩니다.


알림 목록·혜택 추천



혜택 피드



톡톡 메시지



템플릿 상태

`templateStatusType` (검수)	의미
`REGISTERED`	등록
`PENDING`	검수요청
`APPROVED`	검수완료
`REJECTED`	반려

`templateSendingStatusType` (발송)	의미
`WAITING`	발송대기

SENDING	발송중
BLOCKED	차단

> 검수 완료 후 발송 전까지 WAITING , 발송 시작 시 SENDING 으로 전환됩니다. **WAITING 외 상태는 수정·삭제 불가.**

파트너 계정 상태

파트너 조회 응답의 accountStatusType 값입니다.

코드	설명
NORMAL	사용중
PAUSE	사용중지
SYSPAUSE	시스템사용중지
PREBLOCK	사용보류
BLOCK	사용제재
DELETED	삭제

템플릿 카테고리 코드

등록 시 발송 상황에 맞는 categoryCode 를 입력합니다. 혜택(B) 코드는 productCode: BENEFIT 전용입니다.

게임 (G)

코드	중분류		코드	중분류
G001	취소예정		G007	입금확인(삽니다)
G002	종료예정		G008	판매신청
G003	취소		G009	흥정신청
G004	즉시구매		G010	흥정수락
G005	종료		G011	재흥정
G006	입금확인(팝니다)			

고객 (C)

코드	중분류
C001	방문완료
C002	방문 담당자안내
C003	A/S 완료안내
C004	필수고지안내

금융 (F)

코드	중분류		코드	중분류
F001	입금알림		F005	종가 알림
F002	출금알림		F006	체결내역알림
F003	목표가 도달		F007	정기적 수신동의
F004	수익률 도달		F009	금융 일반

배송 (D)

코드	중분류		코드	중분류
D001	택배사 도착		D006	대리수령완료
D002	배송중		D007	위탁배송지 배송완료
D003	도착예정		D008	반품수거방문
D004	배송완료		D009	배송 일반
D005	배송시간안내			

선물 (P)

코드	중분류
P001	선물도착알림

쇼핑 (S)

코드	중분류		코드	중분류
S001	입금안내		S020	배송지연
S002	입금요청		S021	상품유의사항
S003	주문결제완료		S022	회원그룹변경
S004	무통장입금완료		S023	주문완료
S005	배송대기		S024	상품준비중
S006	발송조치		S025	반품완료
S007	배송완료		S026	교환완료
S008	취소접수		S027	결제취소
S009	반품접수		S028	부분취소
S010	문의답변완료		S029	픽업상품 미수령
S011	교환접수		S030	쿠폰 만료 안내
S012	환불완료		S031	수신거부 처리
S013	회원가입		S032	정기결제 신청
S014	회원인증 안내		S033	정기결제 취소
S015	비밀번호 안내		S034	정기결제상품 품절
S016	회원탈퇴		S035	정기결제 건너뛰기
S017	재입고 안내		S036	정기결제 예정일
S018	적립금 소멸 안내		S037	정기결제 완료
S019	본인확인 인증번호 발송		S038	정기결제 실패

여행 (T)

코드	중분류		코드	중분류
T001	예약확정		T004	결제 요청

T002	예약취소		T005	맞춤여행
T003	바우처발송		T006	여행안내

카드이용알림 (R)

코드	중분류
R006	가입완료
R007	가입실패
R014	가입확인알림
R018	카드이용관련안내

혜택 (B) — productCode: BENEFIT 전용

코드	중분류
B001	쿠폰
B002	적립금
B003	추가 증정
B004	기타 이벤트
B005	소식

혜택 메시지 구성

광고성(productCode: BENEFIT) 템플릿의 benefit 객체 구성 규칙입니다. 타입별 레이아웃은 템플릿 타입·노출 예시를 참고하세요.

타입별 구성 요건

templateType	introduction	products 개수	비고
BENEFIT (기본형)	—	—	text (360자) + sampleImageHashId

BENEFIT_LMS	—	—	text (2,000자), benefitTypes = EVENT 고정
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE	**필수** (description 60자)	2~5	상품 originalPrice / currentPrice
BENEFIT_CAROUSEL_FEED	—	2~6	상품 description (100자)· 버튼 1개 필수
BENEFIT_LIST_COMMERCE	**필수** (description 70자)	3~6	상품 가격 노출
BENEFIT_LIST_FEED	**필수** (description 70자)	2~3	—

할인 정보

benefitTypes 에 PRODUCT · DELIVERY · ORDER · POINT 가 포함되면 discountInfo 객체가 필수입니다.

discountType	필수 필드	설명
AMOUNT	discountAmount	정액 할인
RATE	discountRate , maxDiscountAmount	정률 할인(최대 할인액 동반)
POINT	accumulateAmount	적립

- minimumOrderAmount — POINT / PRODUCT / DELIVERY / ORDER 포함 시 **1,000원 이상**.
- landingPageUrl — 동일 조건에서 필수(혜택 클릭 시 이동 페이지).
- benefitKindType COUPON / POINT , couponPublicationType DOWNLOAD / IMMEDIATE .

유효기간

validityInfo 객체로 혜택 유효기간을 지정합니다.

- PERIOD — validStartedAt ~ validEndedAt (YYYY-MM-DD).
- EXPIRATION — 발급일 기준 validDays 일간.

검색결과 노출

benefit.searchResultExposure 값:

- `true` — 검색결과 노출. 단 **개인화 변수(`#{}`) 사용 불가** — 등록 시 버튼 URL을 확정해야 하며, `#{}` 포함 시 등록 실패.
- `false` (기본) — 정보성 알림처럼 타이틀·기본형/LMS형 본문에 `#{}` 개인화 변수 사용 가능.

소식 카테고리 제약

`categoryCode: B005` (소식) 선택 시 혜택탭 관련 파라미터 (`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `validityInfo` · `feedDisplayImageHashId` · `feedDisplayEndedAt`)를 넣으면 **등록 실패**하며, `searchResultExposure` 는 항상 `false` 로 고정됩니다.

광고 수신거부

`blockCallNumber` (080 번호, `080-123-1234` 형식)와 `blockMessageUrl` (https URL) **둘 중 하나는 반드시** 입력합니다.

혜택 카테고리

혜택 탭 [인기] 분류에 활용되는 `categoryType` 값입니다.

코드	분류		코드	분류
`FASHION`	패션		`SPORTS_LEISURE`	스포츠·레저
`BEAUTY`	뷰티		`NECESSITIES`	생활용품
`DIGITAL_APPLIANCE`	디지털·가전		`BOOK_HOBBY`	도서·취미
`LIVING`	리빙		`FINANCE`	금융
`FOOD`	식품		`ETC`	기타
`KIDS`	출산·육아			

혜택 유형

`benefitTypes` 는 최소 1개·최대 2개 선택하며, LMS형은 `EVENT` 로 고정됩니다.

코드	설명	`discountInfo` 필수
`TIMESALE`	타임 세일	N
`GIFT`	사은품 증정	N
`BONUS`	1+1	N

BRANDDAY	브랜드 데이	N
EVENT	이벤트	N
PRODUCT	상품 할인	**Y**
DELIVERY	배송비 할인	**Y**
ORDER	장바구니 할인	**Y**
POINT	적립	**Y**

버튼·이미지 규격

버튼 타입

모든 버튼은 `type` · `buttonName` (기본형 20자/커머스형 8자)을 가지며, `searchResultExposure: false` 일 때 `buttonCode` 로 URL 개인화가 가능합니다.

type	설명	필수 파라미터
WEB_LINK	웹페이지로 이동	`mobileUrl` (또는 `pcUrl` 중 1개 이상)
APP_LINK	앱 스킴/웹링크로 이동	`iOsAppScheme` · `aOsAppScheme` (발송 시 모두)

- 한 버튼에서 `WEB_LINK` 와 `APP_LINK` 를 중복 사용할 수 없습니다.
- 발송(보내기) API로 발송 시 `WEB_LINK` 는 `mobileUrl` · `pcUrl` 모두, `APP_LINK` 는 `iOsAppScheme` · `aOsAppScheme` 모두 필수입니다.

템플릿 타입별 버튼 규칙

혜택 템플릿은 타입별로 버튼 사용 규칙이 다릅니다.

항목	기본형	LMS형	캐러셀 커머스	캐러셀 피드	리스트 커머스	리스트 피드
버튼 사용	선택	없음	필수	필수	필수	필수
버튼명 수정	가능	—	`구매하기` 고정	가능	`구매하기` 고정	가능
버튼 개수	최대 2	—	카드당 최대 1	카드당 최대 2	3~6	2~3

앱 링크 (APP_LINK)	가능	—	가능	가능	가능	가능

> 리스트형의 버튼 개수는 상품(products) 항목 수와 같습니다(각 상품이 링크 1개). 정보성 템플릿의 버튼은 최대 5개입니다.

이미지 규격

이미지 업로드 API(URL / 파일)로 imageHashId 를 발급받아 템플릿에 첨부합니다.

imageType	용도	해상도	최대 크기	포맷
content (기본)	일반 이미지 (말풍선·썸네일)	552×552 권장(제한 없음, 미달 시 크롭)	300 KB	JPG·JPEG·PNG·GIF
feed	혜택 피드 노출 이미지	**598×300 고정** (그 외 업로드 에러)	300 KB	JPG·JPEG·PNG·GIF

- 혜택 템플릿의 benefit.feedDisplayImageHashId 는 반드시 feed (598×300)로 업로드한 해시를 사용합니다.
- 쿠폰(GIFT)이 첨부된 경우 이미지 첨부는 불가합니다.