

[공통 사항](#)

[알림톡 템플릿](#)

[POST템플릿 등록](#)[POST템플릿 코드 유효성 검증](#)[POST템플릿 목록 조회](#)[POST템플릿 상세 조회](#)[POST템플릿 수정](#)[POST템플릿 삭제](#)[POST템플릿 카테고리 전체 조회](#)[POST템플릿 카테고리 단건 조회](#)[POST템플릿 검수 요청](#)[POST템플릿 검수 요청 \(파일 첨부\)](#)[POST템플릿 검수 요청 취소](#)[POST템플릿 사용 중지](#)[POST템플릿 사용 중지 해제](#)[POST템플릿 승인 취소](#)[POST템플릿 휴면 해제](#)[POST템플릿 전환 \(채널 추가 버튼 부여\)](#)[POST공용 템플릿 목록 조회](#)

[파일](#)

[POST알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드](#)[POST알림톡 발송 이미지 업로드](#)[POST알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드](#)

[프로필](#)

[POST발신프로필 인증토큰 요청](#)[POST발신프로필 카테고리 전체 조회](#)[POST발신프로필 카테고리 단건 조회](#)[POST발신프로필 등록](#)[POST발신프로필 조회](#)[POST발신프로필 리스트 전체 조회](#)[POST발신프로필 리스트 조회 \(다중 키\)](#)[POST미사용 프로필 휴면 해제](#)[POST발신프로필 무료수신거부 정보 수정](#)[POST광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드](#)[POST발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청](#)

[그룹](#)

[POST그룹 조회](#)[POST그룹 전체 조회](#)[POST그룹에 발신프로필 추가](#)[POST그룹에서 발신프로필 삭제](#)

[그룹 태그](#)

[POST그룹태그 한 건 조회](#)[POST그룹태그 목록 조회](#)[POST그룹태그 등록](#)[POST그룹태그 수정](#)[POST그룹태그 삭제](#)

[플러그인 콜백](#)

[POST플러그인 콜백 URL 조회](#)[POST플러그인 콜백 URL 등록](#)[POST플러그인 콜백 URL 수정](#)[POST플러그인 콜백 URL 삭제](#)

[브랜드 템플릿](#)

[POST브랜드 메시지 템플릿 등록](#)[POST브랜드 메시지 템플릿 조회](#)[POST브랜드 메시지 템플릿 수정](#)[POST브랜드 메시지 템플릿 삭제](#)[POST브랜드 메시지 템플릿 목록 조회](#)[POST브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회](#)

[브랜드 이미지](#)

[POST브랜드 메시지 이미지 업로드 \(기본\)](#)[POST브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드](#)[POST와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드](#)[POST와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 \(2~4번째\)](#)[POST캐러셀 피드 이미지 업로드](#)[POST캐러셀 커머스 이미지 업로드](#)

[브랜드 동영상](#)

[POST동영상 조회](#)[POST동영상 업로드 등록](#)[POST동영상 업로드 \(카카오 직접 호출\)](#)

[통계](#)

[POST발송 통합 일별 통계](#)[POST발송 통합 월별 통계](#)[POST템플릿 통합 일별 통계](#)[POST템플릿 통합 월별 통계](#)

[가이드](#)

[템플릿 메시지 유형](#)[템플릿 강조 유형](#)[발신 프로필 키 타입](#)[템플릿 상태 변화버튼·바로연결 타입](#)

[응답 코드](#)

[응답 코드브랜드 이미지 업로드 코드](#)

[릴리스 노트](#)

비즈뿌리오 KAPI v4.15

KAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

알림톡 템플릿

POST	템플릿 등록	/v3/kakao/template/add
POST	템플릿 코드 유효성 검증	/v3/kakao/template/codeCheck
POST	템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/list
POST	템플릿 상세 조회	/v3/kakao/template/detail
POST	템플릿 수정	/v3/kakao/template/update
POST	템플릿 삭제	/v3/kakao/template/delete
POST	템플릿 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/template/category/all
POST	템플릿 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/template/category
POST	템플릿 검수 요청	/v3/kakao/template/request
POST	템플릿 검수 요청 (파일 첨부)	/v3/kakao/template/request_with_file
POST	템플릿 검수 요청 취소	/v3/kakao/template/cancel_request
POST	템플릿 사용 중지	/v3/kakao/template/stop
POST	템플릿 사용 중지 해제	/v3/kakao/template/reuse
POST	템플릿 승인 취소	/v3/kakao/template/cancel_approval
POST	템플릿 휴면 해제	/v3/kakao/template/release
POST	템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)	/v3/kakao/template/convertAddCh
POST	공용 템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/public/list

파일

POST	알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/template
POST	알림톡 발송 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk
POST	알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

프로필

POST	발신프로필 인증토큰 요청	/v3/kakao/profile/token
POST	발신프로필 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/profile/category/all
POST	발신프로필 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/profile/category
POST	발신프로필 등록	/v3/kakao/profile/create
POST	발신프로필 조회	/v3/kakao/profile
POST	발신프로필 리스트 전체 조회	/v3/kakao/profile/use
POST	발신프로필 리스트 조회 (다중 키)	/v3/kakao/profile/multi
POST	미사용 프로필 휴면 해제	/v3/kakao/profile/recover
POST	발신프로필 무료수신거부 정보 수정	/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update
POST	광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드	/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload
POST	발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청	/v4/kakao/profile/brandMessage/apply

그룹

- POST 그룹 조회 /v3/kakao/group
- POST 그룹 전체 조회 /v3/kakao/group/all
- POST 그룹에 발신프로필 추가 /v3/kakao/group/profile/add
- POST 그룹에서 발신프로필 삭제 /v3/kakao/group/profile/delete

그룹 태그

- POST 그룹태그 한 건 조회 /v4/kakao/groupTag
- POST 그룹태그 목록 조회 /v4/kakao/groupTag/list
- POST 그룹태그 등록 /v4/kakao/groupTag/create
- POST 그룹태그 수정 /v4/kakao/groupTag/update
- POST 그룹태그 삭제 /v4/kakao/groupTag/delete

플러그인 콜백

- POST 플러그인 콜백 URL 조회 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list
- POST 플러그인 콜백 URL 등록 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create
- POST 플러그인 콜백 URL 수정 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update
- POST 플러그인 콜백 URL 삭제 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

브랜드 템플릿

- POST 브랜드 메시지 템플릿 등록 /v4/kakao/brand/template/add
- POST 브랜드 메시지 템플릿 조회 /v4/kakao/brand/template/detail
- POST 브랜드 메시지 템플릿 수정 /v4/kakao/brand/template/update
- POST 브랜드 메시지 템플릿 삭제 /v4/kakao/brand/template/delete
- POST 브랜드 메시지 템플릿 목록 조회 /v4/kakao/brand/template/list
- POST 브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회 /v4/kakao/brand/template/history

브랜드 이미지

- POST 브랜드 메시지 이미지 업로드 (기본) /v4/kakao/brand/image/default
- POST 브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wide
- POST 와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first
- POST 와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~4번째) /v4/kakao/brand/image/wideItemList
- POST 캐러셀 피드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselFeed
- POST 캐러셀 커머스 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

브랜드 동영상

- POST 동영상 조회 /v4/kakao/brand/video/search
- POST 동영상 업로드 등록 /v4/kakao/brand/video/upload/register
- POST 동영상 업로드 (카카오 직접 호출) /{uploadUrl}

통계

- POST 발송 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/send/daily
- POST 발송 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/send/monthly
- POST 템플릿 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/template/daily
- POST 템플릿 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/template/monthly

가이드

응답 코드

릴리스 노트

비즈뿌리오 KAPI

변경 이력

- **v4.15** (2026-06-01) — 신규: 브랜드 메시지 동영상 관리 API (동영상 조회 / 업로드 등록 / 업로드 (카카오 직접 호출), /v4/kakao/brand/video/*)

공통 사항

카카오 비즈메시지 관리 API (KAPI) — 카카오톡 채널의 알림톡 템플릿·발신프로필·이미지·그룹 등 발송 자원을 관리하는 API.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://kapi.ppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	application/json; charset=utf-8
인증	요청 본문 bizId + apiKey (Authorization 헤더 없음)
권장 응답 대기 시간	15~40초

인증 흐름



KAPI 는 별도 토큰 발급 절차가 없습니다. 매 요청마다 bizId 와 apiKey 를 본문에 포함합니다. 단, 발신프로필 등록을 위한 카카오 채널 인증 토큰 (Yellow ID 휴대폰 SMS 수신) 은 별도이며 [프로필 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{ "code": "200", "message": "...", "data": { ... } }
```

필드	설명
code	결과 코드 (200 = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
message	결과 메시지
data	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 발송 자체는 비즈뿌리오 본 계정의 [메시지 API Rate Limit](#) 을 적용받습니다.

자원 ↔ 발송 연결

KAPI 는 발송을 수행하지 않습니다. 발송은 [POST /v3/message](#) (메시지 API) 또는 BIZCLIENT 의 biz_msg 테이블 INSERT 로 수행하며, KAPI 로 등록·관리한 자원이 발송 페이로드에 사용됩니다.

KAPI 에서 등록·관리	카카오 발송에서 사용
알림톡 템플릿 (templateCode)	content.at.templatecode / content.ai.templatecode
발신프로필 키 (senderKey)	content.at.senderkey / content.ai.senderkey / content.ut.senderkey
브랜드 메시지 템플릿 (templateCode)	content.ut.templatecode (카카오 브랜드)
이미지 키 (imageId / imageUrl)	발송 페이로드 내 이미지 URL/key
그룹 태그 키 (groupTagKey)	통계 분류 키

추가 사항

- **템플릿 상태 변화**
 - serviceStatus: REG → REQ → REJ | STP | RDY → ACT → DMT/BLK
 - status: S (중지) / A (정상) / R (대기)
 - inspectionStatus: REG → REQ → REJ | APR (승인)
- **발신 프로필 키 타입** (senderKeyType): S 일반 발신프로필 (기본값) / G 발신프로필 그룹

알림톡 템플릿

알림톡 템플릿 CRUD · 검수 · 사용 중지 · 휴면 해제 · 전환 · 공용 템플릿 (17개 엔드포인트)

post/v3/kakao/template/add

템플릿 등록

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신프로필 그룹이 등록되어 있어야 합니다. 등록 직후 상태는 serviceStatus: REG(등록) / status: R(대기).

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

senderKeyTypestring = S | G

S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring

템플릿 코드 (영문/숫자/`\_`/`-`, 빈 값이면 자동 생성)

templateNamestring필수

템플릿 이름

templateMessageTypestring필수 = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeTypestring필수 = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContentstring필수

템플릿 내용

templatePreviewMessagestring

미리보기 메시지 (최대 40자)

templateExtrastring

부가정보 — `templateMessageType`이 `EX`/`MI`일 때 필수

templateImageNamestring

이미지 파일명 — `templateEmphasizeType`이 `IMAGE`일 때 필수

templateImageUrlstring

이미지 링크 — `templateEmphasizeType`이 `IMAGE`일 때 필수

templateTitlestring

강조 표기 핵심 정보 — `templateEmphasizeType`이 `TEXT`일 때 필수

templateSubtitlestring

강조 표기 보조 문구 — `templateEmphasizeType`이 `TEXT`일 때 필수

templateHeaderstring

헤더 (최대 16자)

templateItemHighlightobject

아이템 하이라이트

titlestring

타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)

descriptionstring

상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)

imageUrlstring

썸네일 이미지 주소 (최대 500자)

templateItemobject

아이템 정보 — `templateEmphasizeType`이 `ITEM\_LIST`일 때 `list` 필수

listarray<object>

아이템 배열 (2~10개)

titlestring필수

타이틀

descriptionstring필수

부가정보

summaryobject

아이템 요약 정보

titlestring

요약 타이틀

descriptionstring

가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·십표·마침표만

templateRepresentLinkobject

대표 링크 (각 필드 최대 500자)

linkAndstring

linkMostring

linklosstring

linkPcstring

categoryCodestring필수

템플릿 카테고리 코드

securityFlagboolean

보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출

buttonsarray<object>

버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)

namestring필수

버튼명 — `AC`: "채널추가" 고정 / `TN`: "전화 연결"·"고객센터 연결"·"상담원 연결" 중 하나

linkTypestring필수 = DS | WL | AL | BK | MD | AC | BC | BT | P1 | P2 | P3 | TN | MP

linkAndstring

Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)

linklosstring

iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)

linkMostring

모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)

linkPcstring

PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)

pluginIdstring

플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)

telNumberstring

전화번호 (TN 사용 시 필수)

quickRepliesarray<object>

바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)

namestring필수

linkTypestring필수 = WL | AL | BK | MD | BC | BT

linkAndstring

linklosstring

linkMostring

linkPcstring

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/add" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "senderKeyType": "S",
  "templateName": "봇키워드 버튼 템플릿",
  "templateContent": "봇키워드 테스트",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateExtra": "부가정보",
  "templateEmphasizeType": "NONE",
  "categoryCode": "001001",
  "buttons": [
    {
      "name": "주문 확인",
      "linkType": "WL",
      "linkMo": "https://example.com/order"
    }
  ]
}'
```

응답

200등록 성공 — `data`는 등록된 템플릿 상세 정보

codestring필수

messagestring

dataobject

템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글

senderKeystring

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

S=일반 / G=그룹

templateCodestring

templateNamestring

templateMessageTypestring = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeTypestring = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContentstring

templatePreviewMessagestring

미리보기 메시지

templateExtrastring | null

부가정보 (EX/MI 타입일 때)

templateImageNamestring | null

이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)

templateImageUrlstring | null

이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)

templateTitlestring | null
강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
templateSubtitlestring | null
강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
templateHeaderstring | null
헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
templateItemHighlightobject | null
아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
titlestring
descriptionstring
imageUrlstring | null
썸네일 이미지 주소
templateItemobject | null
아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
listarray<object>
아이템 목록
titlestring
descriptionstring
summaryobject | null
아이템 요약
titlestring
descriptionstring
templateRepresentLinkobject | null
대표 링크
linkPcstring | null
linkMostring | null
linkAndstring | null
linklosstring | null
categoryCodestring
securityFlagboolean
보안 템플릿 여부
inspectionStatusstring = REG | REQ | REJ | APR
REG / REQ / REJ / APR(승인)
createdAtstring
modifiedAtstring
statusstring = S | A | R
S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)
blockboolean
템플릿 차단 여부
dormantboolean
휴면 여부
buttonarray<object>
버튼 목록 (최대 5개)

namestring

버튼 이름

linkTypestring = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전
환 / AC=채널추가

orderinginteger

버튼 순서

linkPcstring | null

PC 웹링크 (WL)

linkMostring | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAndstring | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linklosstring | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginIdstring | null

플러그인 ID

bizFormIdstring | null

비즈니스폼 ID

telNumberstring | null

전화번호

quickRepliesarray<object>

바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조

namestring

버튼 이름

linkTypestring = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전
환 / AC=채널추가

orderinginteger

버튼 순서

linkPcstring | null

PC 웹링크 (WL)

linkMostring | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAndstring | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linklosstring | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginIdstring | null

플러그인 ID

bizFormIdstring | null

비즈니스폼 ID

telNumberstring | null

전화번호

commentsarray<object>

댓글 배열

contentstring

createdAtstring

statusstring = REQ | INQ | APR | REJ | REP

REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)

usernamestring

attachmentarray<object>

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_0",
    "templateName": "기본형_선택안함_0",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_0",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_0 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ],
      "summary": {
        "title": "타이틀",
        "description": "100원"
      }
    },
    "templateRepresentLink": {
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkIos": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "categoryCode": "999999",
    "securityFlag": true,
    "inspectionStatus": "APR",
    "createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
    "modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
    "status": "A",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "buttons": [
      {
```

```

        "name": "버튼1",
        "linkType": "WL",
        "ordering": 1,
        "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkAnd": "string",
        "linkIos": "string",
        "pluginId": "string",
        "bizFormId": "string",
        "telNumber": "string"
    }
],
"quickReplies": [
    {
        "name": "버튼1",
        "linkType": "WL",
        "ordering": 1,
        "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkAnd": "string",
        "linkIos": "string",
        "pluginId": "string",
        "bizFormId": "string",
        "telNumber": "string"
    }
],
"comments": [
    {
        "content": "string",
        "createdAt": "string",
        "status": "REQ",
        "userName": "string",
        "attachment": [
            {}
        ]
    }
]
}
}
}
}
}

```

post/v3/kakao/template/codeCheck

템플릿 코드 유효성 검증

등록하려는 템플릿 코드의 유효성을 검증합니다. 영문/숫자/_/-만 허용, 최대 30자.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/codeCheck" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200검증 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/list

템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

S=일반(default) / G=그룹

pageinteger

페이지 번호

countinteger

페이지당 개수

keywordstring

검색 키워드

startDatestring

생성일 시작 (yyyyMMddHHmmss)

endDatestring

생성일 종료

templateStatusstring = REG | REQ | REJ | STP | RDY | ACT | DMT | BLK

템플릿 상태 필터

categoryCodeListarray<string>

카테고리 코드 배열

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "page": 1,
  "count": 30,
  "categoryCodeList": [
    "002001"
  ]
}'
```

응답

200목록 응답

codestring필수

messagestring

totalCountinteger필수

totalPageinteger필수

currentPageinteger필수

dataobject필수

listarray<object>

senderKeystring

senderKeyTypestring = S | G

templateCodestring

templateNamestring

categoryCodestring

createdAtstring

modifiedAtstring

serviceStatusstring = REG | REQ | REJ | STP | RDY | ACT | DMT | BLK

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "categoryCode": "string",
```

```

        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "serviceStatus": "REG"
    }
}
}
}

```

post/v3/kakao/template/detail

템플릿 상세 조회

등록된 템플릿의 모든 필드 + 상태 · 검수 · 차단 · 휴면 · 댓글 정보를 반환합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

```

curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/detail" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "BA_NONE_0"
}'

```

응답

200템플릿 상세

codestring필수

messagestring

dataobject

템플릿 상세 + 상태 · 검수 · 차단 · 휴면 · 댓글

senderKeystring

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

S=일반 / G=그룹

templateCodestring

templateNamestring

templateMessageTypestring = BA | EX | AD | MI
BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형
templateEmphasizeTypestring = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST
NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)
templateContentstring
templatePreviewMessagestring
미리보기 메시지
templateExtrastring | null
부가정보 (EX/MI 타입일 때)
templateImageNamestring | null
이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
templateImageUrlstring | null
이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
templateTitlestring | null
강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
templateSubtitlestring | null
강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
templateHeaderstring | null
헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
templateItemHighlightobject | null
아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
titlestring
descriptionstring
imageUrlstring | null
썸네일 이미지 주소
templateItemobject | null
아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
listarray<object>
아이템 목록
titlestring
descriptionstring
summaryobject | null
아이템 요약
titlestring
descriptionstring
templateRepresentLinkobject | null
대표 링크
linkPcstring | null
linkMostring | null
linkAndstring | null
linkLosstring | null
categoryCodestring
securityFlagboolean

보안 템플릿 여부

inspectionStatusstring = REG | REQ | REJ | APR

REG / REQ / REJ / APR(승인)

createdAtstring

modifiedAtstring

statusstring = S | A | R

S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)

blockboolean

템플릿 차단 여부

dormantboolean

휴면 여부

buttonsarray<object>

버튼 목록 (최대 5개)

namestring

버튼 이름

linkTypestring = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전
환 / AC=채널추가

orderinginteger

버튼 순서

linkPcstring | null

PC 웹링크 (WL)

linkMostring | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAndstring | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linkIosstring | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginIdstring | null

플러그인 ID

bizFormIdstring | null

비즈니스폼 ID

telNumberstring | null

전화번호

quickRepliesarray<object>

바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조

namestring

버튼 이름

linkTypestring = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전
환 / AC=채널추가

orderinginteger

버튼 순서

linkPcstring | null
PC 웹링크 (WL)
linkMostring | null
모바일 웹링크 (WL)
linkAndstring | null
안드로이드 앱링크 (AL)
linklosstring | null
iOS 앱링크 (AL)
pluginIdstring | null
플러그인 ID
bizFormIdstring | null
비즈니스폼 ID
telNumberstring | null
전화번호
commentsarray<object>
댓글 배열
contentstring
createdAtstring
statusstring = REQ | INQ | APR | REJ | REP
REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)
usernamestring
attachmentarray<object>
응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_0",
    "templateName": "기본형_선택안함_0",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_0",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_0 미리보기",
    "templateExtra": null,
    "templateImageName": null,
    "templateImageUrl": null,
    "templateTitle": null,
    "templateSubtitle": null,
    "templateHeader": null,
    "templateItemHighlight": null,
    "templateItem": null,
    "templateRepresentLink": {
      "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkLos": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "categoryCode": "999999",
    "securityFlag": false,
    "inspectionStatus": "APR",
    "createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
    "modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
  }
}
```

```

"status": "A",
"block": false,
"dormant": false,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkAnd": null,
    "linkKos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  },
  {
    "name": "버튼2",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 2,
    "linkAnd": null,
    "linkKos": null,
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "pluginId": null,
    "bizFormId": null,
    "telNumber": null
  }
],
"quickReplies": [],
"comments": [
  {
    "content": "안녕하세요. 카카오톡 알림톡 검수 담당자입니다.WnWn신청하신 메시지 테스트 템플릿으로 확인하여 승인되었습니다.WnWn감사합니다.",
    "createdAt": "2025-06-11 10:48:52",
    "status": "APR",
    "userName": "검수자",
    "attachment": []
  }
]
}
}

```

post/v3/kakao/template/update

템플릿 수정

템플릿 내용을 수정합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 수정 가능합니다.

templateCode는 기존 코드를 가리키며, 코드 자체를 변경하려면 newTemplateCode를 추가로 전달합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

senderKeyypestring = S | G

S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring

템플릿 코드 (영문/숫자/`\_`/`-`, 빈 값이면 자동 생성)

templateNamestring필수

템플릿 이름

templateMessageTypestring필수 = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeTypestring필수 = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContentstring필수

템플릿 내용

templatePreviewMessagestring

미리보기 메시지 (최대 40자)

templateExtrastring

부가정보 — `templateMessageType`이 `EX`/`MI`일 때 필수

templatelImageNamestring

이미지 파일명 — `templateEmphasizeType`이 `IMAGE`일 때 필수

templatelImageUrlstring

이미지 링크 — `templateEmphasizeType`이 `IMAGE`일 때 필수

templateTitlestring

강조 표기 핵심 정보 — `templateEmphasizeType`이 `TEXT`일 때 필수

templateSubtitlestring

강조 표기 보조 문구 — `templateEmphasizeType`이 `TEXT`일 때 필수

templateHeaderstring

헤더 (최대 16자)

templateltemHighlightobject

아이템 하이라이트

titlestring

타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)

descriptionstring

상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)

imageUrlstring

썸네일 이미지 주소 (최대 500자)

templateltemobject

아이템 정보 — `templateEmphasizeType`이 `ITEM\_LIST`일 때 `list` 필수

listarray<object>

아이템 배열 (2~10개)

titlestring필수

타이틀

descriptionstring필수

부가정보

summaryobject

아이템 요약 정보

titlestring

요약 타이틀

descriptionstring

가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·십표·마침표만

templateRepresentLinkobject

대표 링크 (각 필드 최대 500자)

linkAndstring

linkMostring

linklosstring

linkPcstring

categoryCodestring필수

템플릿 카테고리 코드

securityFlagboolean

보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출

buttonsarray<object>

버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)

namestring필수

버튼명 — `AC`: "채널추가" 고정 / `TN`: "전화 연결"·"고객센터 연결"·"상담원 연결" 중 하나

linkTypestring필수 = DS | WL | AL | BK | MD | AC | BC | BT | P1 | P2 | P3 | TN | MP

linkAndstring

Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)

linklosstring

iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)

linkMostring

모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)

linkPcstring

PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)

pluginIdstring

플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)

telNumberstring

전화번호 (TN 사용 시 필수)

quickRepliesarray<object>

바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)

namestring필수

linkTypestring필수 = WL | AL | BK | MD | BC | BT

linkAndstring

linklosstring

linkMostring

linkPcstring

옵션 2 object

newTemplateCodestring

수정하려는 템플릿 코드 (영문/숫자/`\_`/`-`, 최대 30자)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "주문 완료 안내 (아이템리스트)",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateEmphasizeType": "ITEM_LIST",
  "templateContent": "#{고객명}님, 주문이 완료되었습니다.Wn주문 내역을 확인해 주세요.",
  "templateExtra": "본 메시지는 주문 고객에게 발송됩니다.",
  "templateHeader": "주문 완료",
  "categoryCode": "001001",
  "templateItemHighlight": {
    "title": "주문번호",
    "description": "#{주문번호}"
  },
  "templateItem": {
    "list": [
      {
        "title": "상품명",
        "description": "#{상품명}"
      },
      {
        "title": "결제금액",
        "description": "#{결제금액}원"
      }
    ],
    "summary": {
      "title": "합계",
      "description": "#{합계금액}원"
    }
  },
  "buttons": [
    {
      "name": "주문 상세보기",
      "linkType": "WL",
      "linkMo": "https://m.example.com/orders",
      "linkPc": "https://example.com/orders"
    }
  ],
  "newTemplateCode": "string"
}'
```

응답

200수정 성공 — `data`는 수정된 템플릿 상세 정보

codestring필수

messagestring

dataobject

템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글

senderKeystring

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

S=일반 / G=그룹

templateCodestring

templateNamestring

templateMessageTypestring = BA | EX | AD | MI
BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형
templateEmphasizeTypestring = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST
NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)
templateContentstring
templatePreviewMessagestring
미리보기 메시지
templateExtrastring | null
부가정보 (EX/MI 타입일 때)
templateImageNamestring | null
이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)
templateImageUrlstring | null
이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)
templateTitlestring | null
강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)
templateSubtitlestring | null
강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)
templateHeaderstring | null
헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)
templateItemHighlightobject | null
아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)
titlestring
descriptionstring
imageUrlstring | null
썸네일 이미지 주소
templateItemobject | null
아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)
listarray<object>
아이템 목록
titlestring
descriptionstring
summaryobject | null
아이템 요약
titlestring
descriptionstring
templateRepresentLinkobject | null
대표 링크
linkPcstring | null
linkMostring | null
linkAndstring | null
linkLosstring | null
categoryCodestring
securityFlagboolean

보안 템플릿 여부

inspectionStatusstring = REG | REQ | REJ | APR

REG / REQ / REJ / APR(승인)

createdAtstring

modifiedAtstring

statusstring = S | A | R

S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)

blockboolean

템플릿 차단 여부

dormantboolean

휴면 여부

buttonsarray<object>

버튼 목록 (최대 5개)

namestring

버튼 이름

linkTypestring = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전
환 / AC=채널추가

orderinginteger

버튼 순서

linkPcstring | null

PC 웹링크 (WL)

linkMostring | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAndstring | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linkIosstring | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginIdstring | null

플러그인 ID

bizFormIdstring | null

비즈니스폼 ID

telNumberstring | null

전화번호

quickRepliesarray<object>

바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조

namestring

버튼 이름

linkTypestring = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전
환 / AC=채널추가

orderinginteger

버튼 순서

linkPcstring | null

PC 웹링크 (WL)

linkMostring | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAndstring | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linklosstring | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginIdstring | null

플러그인 ID

bizFormIdstring | null

비즈니스폼 ID

telNumberstring | null

전화번호

commentsarray<object>

댓글 배열

contentstring

createdAtstring

statusstring = REQ | INQ | APR | REJ | REP

REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)

usernamestring

attachmentarray<object>

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_0",
    "templateName": "기본형_선택안함_0",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_0",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_0 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_l.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ]
    },
    "summary": {
```

```

        "title": "타이틀",
        "description": "100원"
    }
},
"templateRepresentLink": {
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkIos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
    {
        "name": "버튼1",
        "linkType": "WL",
        "ordering": 1,
        "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkAnd": "string",
        "linkIos": "string",
        "pluginId": "string",
        "bizFormId": "string",
        "telNumber": "string"
    }
],
"quickReplies": [
    {
        "name": "버튼1",
        "linkType": "WL",
        "ordering": 1,
        "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
        "linkAnd": "string",
        "linkIos": "string",
        "pluginId": "string",
        "bizFormId": "string",
        "telNumber": "string"
    }
],
"comments": [
    {
        "content": "string",
        "createdAt": "string",
        "status": "REQ",
        "userName": "string",
        "attachment": [
            {}
        ]
    }
]
}
}
}
}

```

post/v3/kakao/template/delete

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

⚠️ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/delete" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200삭제 성공

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/category/all

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category/all" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200카테고리 전체 목록

codestring필수

messagestring

dataarray<object>필수

codestring

namestring

groupNamestring

Inclusionstring

카테고리 적용 대상 템플릿 설명

exclusionstring

카테고리 제외 대상 템플릿 설명

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "groupName": "string",
      "Inclusion": "string",
      "exclusion": "string"
    }
  ]
}
```

post/v3/kakao/template/category

템플릿 카테고리 단건 조회

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

categoryCodestring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

```
"categoryCode": "string"
},
```

응답

200카테고리 단건

codestring

messagestring

dataobject

codestring

namestring

groupNamestring

inclusionstring

exclusionstring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "groupName": "string",
    "inclusion": "string",
    "exclusion": "string"
  }
}
```

post/v3/kakao/template/request

템플릿 검수 요청

템플릿 검수를 요청합니다.

 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 ****등록(REG)****인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

옵션 2 object

commentstring

의견 또는 문의사항 (최대 500자)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200검수 요청 접수

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/request_with_file

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

검수 요청과 함께 첨부파일을 함께 전송합니다.

파일 사양

값

지원 포맷

png, jpg, jpeg, gif, pdf, hwp, doc, docx

개당 크기 제한

50 MB

첨부 개수

다수 가능

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

senderKeyTypestring = S | G

templateCodestring필수

commentstring필수

의견 또는 문의사항 (최대 500자)

attachmentarray<string <binary>>

업로드할 파일 (다수 가능)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request_with_file" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "검수 요청합니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다."
}'
```

응답

200검수 요청 (파일 포함) 접수

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/cancel_request

템플릿 검수 요청 취소

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **검수 요청(REQ)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_request" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
```



```
"bizId": "bizUserId001",
"apiKey": "xxxxxxxx",
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
"templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200검수 요청 취소

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/stop

템플릿 사용 중지

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R) 또는 정상(A)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/stop" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200사용 중지 처리

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통])(#tag/KapiCommon) 참고

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/reuse

템플릿 사용 중지 해제

⚠ 템플릿 상태가 ****중지(S)****이고 검수상태가 ****승인(APR)****인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/reuse" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200사용 중지 해제

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통])(#tag/KapiCommon) 참고

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/cancel_approval

템플릿 승인 취소

승인된 템플릿이 **대기(R)** 상태일 때 승인 취소가 가능합니다. 취소 시 상태가 ****등록(REG)****으로 변경되며 재 검수 요청 가능.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_approval" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200승인 취소

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/release

템플릿 휴면 해제

장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. **해제 후 30일간 사용하지 않으면 재 휴면 처리됩니다.**

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/release" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200휴면 해제

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/convertAddCh

템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)

기등록된 템플릿(BA / EX)을 "채널 추가 버튼" 및 *****채널 추가 안내 문구*****가 포함된 템플릿으로 전환합니다.

변환

BA → AD / EX → MI

채널 추가 버튼

무조건 맨 처음으로 추가

전환 실패 조건

- 템플릿에 버튼이 이미 5개인 경우
- 채널 추가 안내 문구(36자) 추가로 본문 964자 초과
- 기존 템플릿에 바로연결이 있으면서 버튼이 2개인 경우
- 휴면 등 비정상 상태의 템플릿

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

templateCodestring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/convertAddCh" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200전환 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/template/public/list

공용 템플릿 목록 조회

공용 템플릿 목록을 조회합니다. 세부 내용은 [템플릿 상세 조회](#)에서 가능합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

sincestring

기준 시간 (yyyyMMddHHmmss). 기본: 요청 시간 1일 전

pageinteger

countinteger

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/public/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "since": "string",
  "page": 1,
  "count": 100
}'
```

응답

200공용 템플릿 목록

codestring필수

messagestring

hasNextboolean필수

다음 페이지 여부

dataarray<object>필수

templateCodestring

templateNamestring

statusstring = S | A | R

categoryCodestring

releaseDatestring

제공일자 (8자)

previewImageUrlstring

발송 샘플 이미지 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "status": "S",
      "categoryCode": "string",
      "releaseDate": "string",
      "previewImageUrl": "string"
    }
  ]
}
```

파일

알림톡 템플릿용·발송용·하이라이트 이미지 업로드 (3개 엔드포인트, multipart/form-data)

post/v3/kakao/image/alimtalk/template

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **템플릿 등록 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg, png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

응답의 image URL을 [템플릿 등록](#)의 templateImageUrl에 사용.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

imagestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/template" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 응답

codestring필수

messagestring

imagestring

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

post/v3/kakao/image/alimtalk

알림톡 발송 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 **발송 시** 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg, png

최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1 이상 3:4 이하

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

imagestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 응답

codestring필수

messagestring

imagestring

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

post/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드

아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 **아이템 하이라이트 썸네일 이미지**를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg, png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	108px 이상
가로:세로 비율	1:1 (정사각형)

응답의 image URL을 [템플릿 등록](#)의 templateItemHighlight.imageUrl에 사용.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

imagestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 응답

codestring필수

messagestring

imagestring

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

프로필

발신프로필 등록·조회·휴면 해제, 무료수신거부, 광고성 수신동의 증적 (11개 엔드포인트)

post/v3/kakao/profile/token

발신프로필 인증토큰 요청

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다. 토큰은 Yellow ID(카카오톡 채널 관리자)의 휴대폰번호로 수신됩니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

phoneNumberstring필수

토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID 핸드폰번호와 일치)

yellowIdstring필수

카카오톡 채널 (@ID)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/token" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel"
}'
```

응답

200토큰 발송 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/profile/category/all

발신프로필 카테고리 전체 조회

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category/all" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200카테고리 전체 목록

codestring

messagestring

dataarray<object>

codestring

namestring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```

```
{
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string"
    }
  ]
}
```

post/v3/kakao/profile/category

발신프로필 카테고리 단건 조회

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

categoryCodestring필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200카테고리 단건

codestring

messagestring

dataobject

codestring

namestring

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string"
  }
}
```

post/v3/kakao/profile/create

발신프로필 등록

[발신프로필 인증토큰 요청](#)으로 받은 토큰을 사용하여 발신프로필을 등록합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

tokenstring필수

수신받은 인증 토큰

phoneNumberstring필수

yellowIdstring필수

카카오톡 채널 (@ID)

categoryCodestring필수

unsubscribePhoneNumberstring

무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)

unsubscribeAuthNumberstring

무료수신거부 인증번호

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "token": "12345678",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel",
  "categoryCode": "00100010001",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200등록 성공

codestring

messagestring

dataobject

senderKeystring

발급된 발신프로필 키

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string"
  }
}
```

post/v3/kakao/profile

발신프로필 조회

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200발신프로필 상세

codestring필수

messagestring

dataobject

발신프로필 상세 정보

senderKeystring

uuidstring

카카오톡 채널 UUID

namestring

카카오톡 채널 발신프로필 명

statusstring

발신프로필 상태

blockboolean

dormantboolean

profileStatusstring = A | C | B | E | D

A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted

createdAtstring

modifiedAtstring

categoryCodestring

unsubscribePhoneNumberstring

unsubscribeAuthNumberstring

bizchatboolean

상담톡 사용 여부

brandMessageboolean

브랜드 메시지 사용 여부

committalCompanyNamestring

위탁사 이름 (상담톡 관련)

channelKeystring

메시지 전송 결과 수신 채널키

businessProfileboolean

카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

businessTypestring

카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

profileSpamLevelstring

카카오톡 채널 스팸 상태

profileMessageSpamLevelstring

카카오톡 메시지 스팸 상태

clearBlockUrlstring

알림톡 차단 해제 링크

groupsarray<object>

발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)

groupKeystring

namestring

createdAtstring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string",
    "uuid": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "profileStatus": "A",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "categoryCode": "string",
    "unsubscribePhoneNumber": "string",
    "unsubscribeAuthNumber": "string",
    "bizchat": true,
    "brandMessage": true,
    "committalCompanyName": "string",
    "channelKey": "string",
    "businessProfile": true,
    "businessType": "string",
    "profileSpamLevel": "string",
    "profileMessageSpamLevel": "string",
    "clearBlockUrl": "string",
    "groups": [
      {
        "groupKey": "string",
        "name": "string",
        "createdAt": "string"
      }
    ]
  }
}
```

post/v3/kakao/profile/use

발신프로필 리스트 전체 조회

bizId/apiKey로 인증된 모든 발신프로필을 조회합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/use" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200성공·실패 분리 리스트

codestring필수

messagestring

dataobject

successarray<object>

senderKeystring

uuidstring

카카오톡 채널 UUID

namestring

카카오톡 채널 발신프로필 명

statusstring

발신프로필 상태

blockboolean

dormantboolean

profileStatusstring = A | C | B | E | D

A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted

createdAtstring

modifiedAtstring

categoryCodestring

unsubscribePhoneNumberstring

unsubscribeAuthNumberstring

bizchatboolean

상담톡 사용 여부

brandMessageboolean

브랜드 메시지 사용 여부

committalCompanyNamestring

위탁사 이름 (상담톡 관련)

channelKeystring

메시지 전송 결과 수신 채널키

businessProfileboolean

카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

businessTypestring

카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

profileSpamLevelstring

카카오톡 채널 스팸 상태

profileMessageSpamLevelstring

카카오톡 메시지 스팸 상태

clearBlockUrlstring

알림톡 차단 해제 링크

groupsarray<object>

발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)

groupKeystring

namestring

createdAtstring

failarray<object>

senderKeystring

codestring

messagestring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,
        "brandMessage": true,
        "committalCompanyName": "string",
        "channelKey": "string",
        "businessProfile": true,
        "businessType": "string",
        "profileSpamLevel": "string",
        "profileMessageSpamLevel": "string",
        "clearBlockUrl": "string",
        "groups": [
          {
            "groupKey": "string",
            "name": "string",
            "createdAt": "string"
          }
        ]
      }
    ],
    "fail": [
      {
        "senderKey": "string",
        "code": "string",
        "message": "string"
      }
    ]
  }
}
```



```
}  
}  
}
```

post/v3/kakao/profile/multi

발신프로필 리스트 조회 (다중 키)

특정 senderKey 배열에 대해 일괄 조회합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeyarray<string>필수

발신프로필 키 배열

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/multi" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",  
  "senderKey": [  
    "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",  
    "03423ege2545c0b2XXXXXXXXXXXXXX"  
  ]  
'
```

응답

200성공·실패 분리 리스트

codestring필수

messagestring

dataobject

successarray<object>

senderKeystring

uuidstring

카카오톡 채널 UUID

namestring

카카오톡 채널 발신프로필 명

statusstring

발신프로필 상태

blockboolean

dormantboolean

profileStatusstring = A | C | B | E | D

A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted

createdAtstring

modifiedAtstring

categoryCodestring

unsubscribePhoneNumberstring
unsubscribeAuthNumberstring
bizchatboolean
상담톡 사용 여부
brandMessageboolean
브랜드 메시지 사용 여부
committalCompanyNamestring
위탁사 이름 (상담톡 관련)
channelKeystring
메시지 전송 결과 수신 채널키
businessProfileboolean
카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
businessTypestring
카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
profileSpamLevelstring
카카오톡 채널 스팸 상태
profileMessageSpamLevelstring
카카오톡 메시지 스팸 상태
clearBlockUrlstring
알림톡 차단 해제 링크
groupsarray<object>
발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)
groupKeystring
namestring
createdAtstring
failarray<object>
senderKeystring
codestring
messagestring
응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,

```

```

    "brandMessage": true,
    "committalCompanyName": "string",
    "channelKey": "string",
    "businessProfile": true,
    "businessType": "string",
    "profileSpamLevel": "string",
    "profileMessageSpamLevel": "string",
    "clearBlockUrl": "string",
    "groups": [
      {
        "groupKey": "string",
        "name": "string",
        "createdAt": "string"
      }
    ]
  },
  "fail": [
    {
      "senderKey": "string",
      "code": "string",
      "message": "string"
    }
  ]
}

```

post/v3/kakao/profile/recover

미사용 프로필 휴면 해제

장기 미사용으로 휴면 상태인 발신프로필을 차단 해제합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

cURL JSON

복사

```

curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/recover" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'

```

응답

200휴면 해제 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update

발신프로필 무료수신거부 정보 수정

브랜드 메시지 발송 시 사용되는 080 무료수신거부 정보를 수정합니다.

 이 엔드포인트는 /v4/ 버전 경로를 사용합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

unsubscribePhoneNumberstring필수

무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)

unsubscribeAuthNumberstring

무료수신거부 인증번호

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200수정 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload

광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드

브랜드 메시지 사용 신청 전제 조건. 광고성 정보 수신동의 증적자료를 업로드합니다.

항목

값

확장자 jpg, png
최대 크기 5 MB
요청 본문
bizIdstring필수
apiKeystring필수
senderKeystring필수
filestring <binary>필수
업로드할 증적 파일 (jpg/png, 5MB 이하)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 결과

codestring

messagestring

dataobject

fileKeystring

fileUrlstring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileKey": "string",
    "fileUrl": "string"
  }
}
```

post/v4/kakao/profile/brandMessage/apply

발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청

브랜드 메시지 타겟팅 M / N 사용을 신청합니다. 신청 전 광고성 정보 수신동의 증적자료가 업로드되어 있어야 합니다 ([업로드](#)).

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/brandMessage/apply" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200신청 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

그룹

발신프로필 그룹 조회 · 구성원 추가/삭제 (4개 엔드포인트)

post/v3/kakao/group

그룹 조회

발신프로필 그룹 목록을 조회합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200그룹 목록

codestring필수

messagestring
dataarray<object>
groupKeystring
namestring
createdAtstring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

post/v3/kakao/group/all

그룹 전체 조회

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

[cURL](#)

[JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/all" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200그룹 전체 목록 ([그룹 조회])(#operation/kapiListGroup)와 동일 구조)

codestring필수
messagestring
dataarray<object>
groupKeystring
namestring
createdAtstring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

post/v3/kakao/group/profile/add

그룹에 발신프로필 추가

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

groupKeystring필수

발신프로필 그룹 키

senderKeystring필수

발신프로필 키

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/add" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxx",  
  "groupKey": "grp_marketing_01",  
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"  
}'
```

응답

200추가 결과 (그룹 정보 포함)

codestring

messagestring

dataobject

groupKeystring

namestring

createdAtstring

응답 · 200 복사

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": {  
    "groupKey": "string",  
    "name": "string",  
    "createdAt": "string"  
  }  
}
```

post/v3/kakao/group/profile/delete

그룹에서 발신프로필 삭제

요청 본문

bizIdstring필수
apiKeystring필수
groupKeystring필수
senderKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "groupKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200삭제 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

그룹 태그

통계용 그룹태그 CRUD (5개 엔드포인트, /v4/ 경로)

post/v4/kakao/groupTag

그룹태그 한 건 조회

요청 본문

bizIdstring필수
apiKeystring필수
senderKeystring필수
groupTagKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

```
"senderKey": "string",
"groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200그룹태그 정보

codestring

messagestring

dataobject

groupTagKeystring

groupTagNamestring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

post/v4/kakao/groupTag/list

그룹태그 목록 조회

발신프로필에 등록된 그룹태그 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

[cURL](#) [JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200그룹태그 목록

codestring

messagestring

dataarray<object>

groupTagKeystring

groupTagNamestring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupTagKey": "string",
      "groupTagName": "string"
    }
  ]
}
```

post/v4/kakao/groupTag/create

그룹태그 등록

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

groupTagNamestring필수

그룹태그 이름 — 한글/영문/숫자/특수문자(`!@%&\*-\_?~/.,`)/공백 포함 1~200자

cURL JSON
복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "groupTagName": "6월 프로모션"
}'
```

응답

200등록 결과

codestring

messagestring

dataobject

groupTagKeystring

groupTagNamestring

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

post/v4/kakao/groupTag/update

그룹태그 수정

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

groupTagKeystring필수

newGroupTagNamestring필수

변경할 그룹태그 이름 (1~200자)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "groupTagKey": "gt_0001",
  "newGroupTagName": "7월 프로모션"
}'
```

응답

200수정 결과

codestring

messagestring

dataobject

groupTagKeystring

groupTagNamestring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

post/v4/kakao/groupTag/delete

그룹태그 삭제

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

groupTagKeystring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/delete" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200삭제 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통])(#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

플러그인 콜백

알림톡 플러그인(이미지 보안·개인정보) 콜백 URL CRUD (4개 엔드포인트)

post/v3/kakao/plugin/callbackUrl/list

플러그인 콜백 URL 조회

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 목록을 조회합니다.

pluginType

- SECURE_IMAGE — 이미지 보안 전송 (알림톡 버튼 P1)
- ONE_TIME_PROFILE — 개인정보 이용 (알림톡 버튼 P2)

i 플러그인 콜백 URL은 **플러그인당 1개**, 카카오톡 채널 기준으로 저장됩니다. 동일한 카카오톡 채널의 콜백 URL은 공유됩니다.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

[cURL](#) [JSON](#)
[복사](#)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
```

```
"bizId": "bizUserId001",
"apiKey": "xxxxxxxx",
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200플러그인 콜백 URL 목록

codestring

messagestring

dataarray<object>

pluginIdstring

pluginTypestring = SECURE_IMAGE | ONE_TIME_PROFILE

pluginTypeNamestring

callbackUrlstring

modifiableboolean

수정 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)

deletableboolean

삭제 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "pluginId": "string",
      "pluginType": "SECURE_IMAGE",
      "pluginTypeName": "string",
      "callbackUrl": "string",
      "modifiable": true,
      "deletable": true
    }
  ]
}
```

post/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create

플러그인 콜백 URL 등록

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

pluginTypestring필수 = SECURE_IMAGE | ONE_TIME_PROFILE

pluginIdstring필수

callbackUrlstring필수

[cURL](#) [JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
```

```
"bizId": "bizUserId001",
"apiKey": "xxxxxxxx",
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
"pluginType": "SECURE_IMAGE",
"pluginId": "12345",
"callbackUrl": "https://example.com/secure-image"
}'
```

응답

200등록 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/plugin/callbackUrl/update

플러그인 콜백 URL 수정

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

pluginIdstring필수

callbackUrlstring필수

[cURL](#) [JSON](#)
[복사](#)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image-v2"
}'
```

응답

200수정 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

플러그인 콜백 URL 삭제

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

pluginIdstring필수

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345"
}'
```

응답

200삭제 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

브랜드 템플릿

카카오 브랜드 메시지(UT~UA) 기본형 템플릿 CRUD + 변경 이력 (6개 엔드포인트, /v4/ 경로)

post/v4/kakao/brand/template/add

브랜드 메시지 템플릿 등록

브랜드 메시지 기본형 템플릿을 등록합니다. 사전에 발신프로필이 등록되어 있어야 하고, 메시지 타입(chatBubbleType)에 맞는 이미지 규격을 사용해야 합니다.

메시지 타입별 필수 파라미터

	chatBubbleType	필수
TEXT		senderKey, templateName, chatBubbleType, content
IMAGE		+ imageUrl
WIDE		+ imageUrl
WIDE_ITEM_LIST		senderKey, templateName, chatBubbleType, header, mainWidgetItem, subWidgetItemList
CAROUSEL_FEED		senderKey, templateName, chatBubbleType, carousel.list
PREMIUM_VIDEO		senderKey, templateName, chatBubbleType, video
COMMERCE		+ imageUrl, commerce, buttons
CAROUSEL_COMMERCE		senderKey, templateName, chatBubbleType, carousel.list

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

S=일반(default) / G=그룹

templateNamestring필수

템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)

chatBubbleTypestring필수 = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

adultboolean

성인 콘텐츠 여부

headerstring

WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)

contentstring

TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자

additionalContentstring

부가정보 (줄바꿈 최대 1개)

imageUrlstring

이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL

imageLinkstring

이미지 클릭 시 이동 URL

carouselobject

캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)

headobject

캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)

headerstring

인트로 헤더 (줄바꿈 불가)

contentstring

인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)

imageUrlstring

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linkIosstring

listarray<object>

캐러셀 리스트

headerstring

CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)

contentstring

CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)

imageUrlstring

imageLinkstring

commerceobject

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - `regularPrice` 미입력 → `{정상가격}` -
`discountPrice` 미입력 → `{할인가격}` - `discountRate` 미입력 → `{할인율}` -
`discountFixed` 미입력 → `{정액할인가격}`

titlestring필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPriceinteger

discountPriceinteger

discountRateinteger

discountFixedinteger

regularPriceNamestring

정상 가격 고정변수명 (`regularPrice` 미입력 시 응답에 반환)

discountPriceNamestring

할인 후 가격 고정변수명 (`discountPrice` 미입력 시 응답에 반환)

discountRateNamestring

할인율 고정변수명 (`discountRate` 미입력 시 응답에 반환)

discountFixedNamestring

정액 할인 가격 고정변수명 (`discountFixed` 미입력 시 응답에 반환)

buttonsarray<object>

namestring필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

linkTypestring필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linkIosstring

bizFormIdstring

비즈니스폼 ID (`BF` 사용 시)

orderinginteger

버튼 정렬 순서

couponobject

쿠폰 요소. `title`은 5가지 형식만 허용: - `{할인금액}원 할인 쿠폰` - `{할인율}% 할인 쿠폰` - `배
송비 할인 쿠폰` - `{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자) - `{상품명} UP 쿠폰`

titlestring

5가지 형식 중 하나

descriptionstring

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

linkMobilestring

기본 쿠폰 사용 시 필수

linkPcstring

linkAndroidstring

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos`와 함께 둘 중 하나 필수

linklosstring

tailobject

더보기 버튼 (변수 사용 불가)

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

mainWidItemobject

와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)

titlestring

아이템 제목

imageUrlstring

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

subWidItemListarray<object>

와이드 리스트 2~4번째 아이템

titlestring

아이템 제목

imageUrlstring

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

videoobject

동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)

commerceobject

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - `regularPrice` 미입력 → `{정상가격}` -
`discountPrice` 미입력 → `{할인가격}` - `discountRate` 미입력 → `{할인율}` -
`discountFixed` 미입력 → `{정액할인가격}`

titlestring필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPriceinteger

discountPriceinteger

discountRateinteger

discountFixedinteger

regularPriceNamestring

정상 가격 고정변수명 (`regularPrice` 미입력 시 응답에 반환)

discountPriceNamestring

할인 후 가격 고정변수명 (`discountPrice` 미입력 시 응답에 반환)

discountRateNamestring

할인율 고정변수명 (`discountRate` 미입력 시 응답에 반환)

discountFixedNamestring

정액 할인 가격 고정변수명 (`discountFixed` 미입력 시 응답에 반환)

buttonsarray<object>

버튼 배열. `AC` 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.

namestring필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

linkTypestring필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

bizFormIdstring

비즈니스폼 ID (`BF` 사용 시)

orderinginteger

버튼 정렬 순서

couponobject

쿠폰 요소. `title`은 5가지 형식만 허용: - `{할인가액}원 할인 쿠폰` - `{할인율}% 할인 쿠폰` - `배
송비 할인 쿠폰` - `{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자) - `{상품명} UP 쿠폰`

titlestring

5가지 형식 중 하나

descriptionstring

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

linkMobilestring

기본 쿠폰 사용 시 필수

linkPcstring

linkAndroidstring

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos`와 함께 둘 중 하나 필수

linklosstring

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/add" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_l.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ]
      },
      {
        "coupon": {
          "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
          "description": "봄맞이 특별 할인",
          "linklos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
          "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
        }
      }
    ],
    {
      "header": "여름 시즌 원피스",
      "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_l.jpg",
      "buttons": [
        {
          "name": "구매하기",
          "linkType": "WL",
          "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
          "linkPc": "https://example.com/dress"
        }
      ]
    }
  ],
  "tail": {
    "linkMobile": "https://m.example.com/new"
  }
}'
```

응답

200등록 결과 (등록된 템플릿 상세)

codestring필수

messagestring

dataobject

브랜드 메시지 템플릿 상세 정보

templateCodestring

templateNamestring
chatBubbleTypestring
contentstring
adultboolean
imageLinkstring
imageUrlstring
headerstring
additionalContentstring
carouselobject
widetItemListarray<object>
videoobject
commerceobject
buttonsarray<object>
couponobject
createdAtstring
등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
modifiedAtstring
수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
statusstring = A | S
A=등록 / S=차단
응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```

post/v4/kakao/brand/template/detail

브랜드 메시지 템플릿 조회

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/detail" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200템플릿 상세

codestring필수

messagestring

dataobject

브랜드 메시지 템플릿 상세 정보

templateCodestring

templateNamestring

chatBubbleTypestring

contentstring

adultboolean

imageLinkstring

imageUrlstring

headerstring

additionalContentstring

carouselobject

wideltemListarray<object>

videoobject

commerceobject

buttonsarray<object>

couponobject

createdAtstring

등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

modifiedAtstring

수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

statusstring = A | S

A=등록 / S=차단

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```

post/v4/kakao/brand/template/update

브랜드 메시지 템플릿 수정

[등록](#)의 모든 필드 + templateCode (필수). templateName 최대 200자.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

S=일반(default) / G=그룹

templateNamestring필수

템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)

chatBubbleTypestring필수 = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

adultboolean

성인 콘텐츠 여부

headerstring

WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)

contentstring

TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자

additionalContentstring

부가정보 (줄바꿈 최대 1개)

imageUrlstring

이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL

imageLinkstring

이미지 클릭 시 이동 URL

carouselobject

캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)

headobject

캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)

headerstring

인트로 헤더 (줄바꿈 불가)

contentstring

인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)

imageUrlstring

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linkIosstring

listarray<object>

캐러셀 리스트

headerstring

CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)

contentstring

CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)

imageUrlstring

imageLinkstring

commerceobject

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - `regularPrice` 미입력 → `{정상가격}` -

`discountPrice` 미입력 → `{할인가격}` - `discountRate` 미입력 → `{할인율}` -

`discountFixed` 미입력 → `{정액할인가격}`

titlestring필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPriceinteger

discountPriceinteger

discountRateinteger

discountFixedinteger

regularPriceNamestring

정상 가격 고정변수명 (`regularPrice` 미입력 시 응답에 반환)
discountPriceNamestring
할인 후 가격 고정변수명 (`discountPrice` 미입력 시 응답에 반환)
discountRateNamestring
할인율 고정변수명 (`discountRate` 미입력 시 응답에 반환)
discountFixedNamestring
정액 할인 가격 고정변수명 (`discountFixed` 미입력 시 응답에 반환)
buttonsarray<object>
namestring필수
버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)
linkTypestring필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC
linkMobilestring
linkPcstring
linkAndroidstring
linklosstring
bizFormIdstring
비즈니스폼 ID (`BF` 사용 시)
orderinginteger
버튼 정렬 순서
couponobject
쿠폰 요소. `title`은 5가지 형식만 허용: - `#{할인금액}원 할인 쿠폰` - `#{할인율}% 할인 쿠폰` - `배
송비 할인 쿠폰` - `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자) - `#{상품명} UP 쿠폰`
titlestring
5가지 형식 중 하나
descriptionstring
WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)
linkMobilestring
기본 쿠폰 사용 시 필수
linkPcstring
linkAndroidstring
채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos`와 함께 둘 중 하나 필수
linklosstring
tailobject
더보기 버튼 (변수 사용 불가)
linkMobilestring
linkPcstring
linkAndroidstring
linklosstring
mainWideItemobject
와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)
titlestring
아이템 제목
imageUrlstring

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

subWideltItemListarray<object>

와이드 리스트 2~4번째 아이템

titlestring

아이템 제목

imageUrlstring

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

videoobject

동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)

commerceobject

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장: - `regularPrice` 미입력 → `{정상가격}` -
`discountPrice` 미입력 → `{할인가격}` - `discountRate` 미입력 → `{할인율}` -
`discountFixed` 미입력 → `{정액할인가격}`

titlestring필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPriceinteger

discountPriceinteger

discountRateinteger

discountFixedinteger

regularPriceNamestring

정상 가격 고정변수명 (`regularPrice` 미입력 시 응답에 반환)

discountPriceNamestring

할인 후 가격 고정변수명 (`discountPrice` 미입력 시 응답에 반환)

discountRateNamestring

할인율 고정변수명 (`discountRate` 미입력 시 응답에 반환)

discountFixedNamestring

정액 할인 가격 고정변수명 (`discountFixed` 미입력 시 응답에 반환)

buttonsarray<object>

버튼 배열. `AC` 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.

namestring필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

linkTypestring필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

linkMobilestring

linkPcstring

linkAndroidstring

linklosstring

bizFormIdstring

비즈니스폼 ID (`BF` 사용 시)

orderinginteger

버튼 정렬 순서

couponobject

쿠폰 요소. `title`은 5가지 형식만 허용: - `#{할인금액}원 할인 쿠폰` - `#{할인율}% 할인 쿠폰` - `배
송비 할인 쿠폰` - `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자) - `#{상품명} UP 쿠폰`

titlestring

5가지 형식 중 하나

descriptionstring

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

linkMobilestring

기본 쿠폰 사용 시 필수

linkPcstring

linkAndroidstring

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos`와 함께 둘 중 하나 필수

linklosstring

옵션 2 object

templateCodestring필수

수정 대상 템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ]
      },
      {
        "coupon": {
          "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
          "description": "봄맞이 특별 할인",
          "linklos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
          "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
        }
      }
    ]
  },
  {
    "header": "여름 시즌 원피스",
    "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
  }
}
```

```

        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_1.jpg",
        "buttons": [
            {
                "name": "구매하기",
                "linkType": "WL",
                "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
                "linkPc": "https://example.com/dress"
            }
        ]
    },
    "tail": {
        "linkMobile": "https://m.example.com/new"
    }
},
"templateCode": "string"
}'

```

응답

200수정 결과

codestring필수

messagestring

dataobject

브랜드 메시지 템플릿 상세 정보

templateCodestring

templateNamestring

chatBubbleTypestring

contentstring

adultboolean

imageLinkstring

imageUrlstring

headerstring

additionalContentstring

carouselobject

wideltemListarray<object>

videoobject

commerceobject

buttonsarray<object>

couponobject

createdAtstring

등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

modifiedAtstring

수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

statusstring = A | S

A=등록 / S=차단

응답 · 200

```

{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",

```

```

    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}

```

post/v4/kakao/brand/template/delete

브랜드 메시지 템플릿 삭제

⚠️ 템플릿 상태가 **등록(A)**인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

```

curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'

```

응답

200삭제 결과

codestring필수

결과 코드 ([KAPI 공통](#tag/KapiCommon) 참고)

messagestring

실패 시 결과 메시지

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

post/v4/kakao/brand/template/list

브랜드 메시지 템플릿 목록 조회

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수

senderKeyTypestring = S | G

statusstring = A | S

A=정상 / S=차단

pagestring

countstring

keywordstring

검색 키워드

startDatestring

endDatestring

chatBubbleTypestring = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED |
PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

[cURL](#)

[JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "page": "1",
  "count": "30",
  "status": "A"
}'
```

응답

200목록 응답

codestring

messagestring

totalCountinteger

totalPageinteger
currentPageinteger
dataobject
hasNextboolean
listarray<object>
senderKeystring
senderKeyTypestring = S | G
templateCodestring
templateNamestring
createdAtstring
modifiedAtstring
serviceStatusstring
응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "hasNext": true,
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "serviceStatus": "string"
      }
    ]
  }
}
```

post/v4/kakao/brand/template/history

브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키 (`senderKeyType`이 `G`인 경우 그룹 키)

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCodestring필수

템플릿 코드

옵션 2 object

pagestring

countstring

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/history" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "page": "string",
  "count": "string"
}'
```

응답

200변경 이력 (각 항목은 템플릿 상세 + version + insertedAt)

codestring

messagestring

hasNextboolean

dataarray<allOf>

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "chatBubbleType": "string",
      "content": "string",
      "adult": true,
      "imageLink": "string",
      "imageUrl": "string",
      "header": "string",
      "additionalContent": "string",
      "carousel": {},
      "widetItemList": [
        {}
      ],
      "video": {},
      "commerce": {},
      "buttons": [
        {}
      ],
      "coupon": {},
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string",
      "status": "A",
      "version": 0,
      "insertedAt": "string"
    }
  ]
}
```

브랜드 이미지

브랜드 메시지(UI/UM/UP/UW/UL/UC/UA)용 이미지 업로드 (6개 엔드포인트, /v4/ multipart/form-data)

post/v4/kakao/brand/image/default

브랜드 메시지 이미지 업로드 (기본)

메시지 타입이 **이미지(UI)**, **커머스(UM)**, **프리미엄 동영상(UP)** 인 브랜드 메시지 이미지.

항목	값
파일 포맷	jpg, png
최대 크기	5 MB
권장 사이즈	800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

imagestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/default" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 결과

codestring필수

messagestring

imagestring

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

post/v4/kakao/brand/image/wide

브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 이미지(UW)** 인 브랜드 메시지.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 1:1
요청 본문	
bizIdstring필수	
apiKeystring필수	
imagestring <binary>필수	
업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)	
cURL	JSON
복사	

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wide" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 결과

codestring필수

messagestring

imagestring

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

post/v4/kakao/brand/image/wideItemList/first

와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 리스트(UL)** 인 브랜드 메시지의 **1번째** 리스트 이미지.

항목	값
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1
요청 본문	
bizIdstring필수	

apiKeystring필수

imagestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList/first" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 결과

codestring필수

messagestring

imagestring

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

post/v4/kakao/brand/image/wideItemList

와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~4번째)

와이드 리스트(UL) 의 **2~4번째** 이미지. 아이템 리스트 갯수에 맞춰 `imageList[]` 로 업로드.

항목

값

가로 사이즈

500px 이상

가로:세로 비율

1:1

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

imageListarray<string <binary>>필수

이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    {
      "image": "{binary}"
    },
    {
      "image": "{binary}"
    },
    {
      "image": "{binary}"
    }
  ]
}'
```

```

    "imageList": [
      "{binary}"
    ]
  },

```

응답

200다중 업로드 결과

codestring필수

messagestring

dataobject

successarray<object>

formFieldstring

업로드 field 이름

urlstring

이미지가 등록된 카카오 서버 URL

failurearray<object>

formFieldstring

errorobject

codestring

messagestring

응답 · 200 [복사](#)

```

{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}

```

post/v4/kakao/brand/image/carouselFeed

캐러셀 피드 이미지 업로드

메시지 타입이 **캐러셀 피드(UC)** 인 브랜드 메시지. 캐러셀 리스트 갯수만큼 imageList[] 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

imageListarray<string <binary>>필수

이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselFeed" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200다중 업로드 결과

codestring필수

messagestring

dataobject

successarray<object>

formFieldstring

업로드 field 이름

urlstring

이미지가 등록된 카카오 서버 URL

failurearray<object>

formFieldstring

errorobject

codestring

messagestring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

post/v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

캐러셀 커머스 이미지 업로드

메시지 타입이 **캐러셀 커머스(UA)** 인 브랜드 메시지. **캐러셀 인트로 + 캐러셀 리스트** 갯수에 맞춰 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4 (전체 이미지 비율 동일해야 함)
요청 본문	
bizIdstring필수	
apiKeystring필수	
imageListarray<string <binary>>필수	
이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)	
cURL JSON	
복사	

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselCommerce" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "bizId": "string",  
  "apiKey": "string",  
  "imageList": [  
    "{binary}"  
  ]  
'
```

응답

200다중 업로드 결과

codestring필수

messagestring

dataobject

successarray<object>

formFieldstring

업로드 field 이름

urlstring

이미지가 등록된 카카오 서버 URL

failurearray<object>

formFieldstring

errorobject

codestring

messagestring

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

브랜드 동영상

브랜드 메시지용 동영상 조회·업로드 등록·업로드 (3개 엔드포인트). 업로드는 발급받은 URL·토큰(5분 유효)으로 카카오 서버 직접 호출.

post/v4/kakao/brand/video/search

동영상 조회

vid와 발신프로필 키로 카카오에 등록된 동영상 단건을 조회합니다.

- 발신프로필 그룹(senderKeyType: G)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

vidstring필수

동영상 ID

senderKeystring필수

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/search" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
```



```
"apiKey": "xxxxxxxx",
"vid": "459409228304",
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200조회 성공 — `data`는 동영상 정보

codestring필수

messagestring

dataobject

동영상 정보

vidstring

동영상 ID

statusstring = REGISTERED | ENCODING | PUBLIC | PRIVATE | VIOLATED | ILLEGAL | DELETED | ERROR

동영상 상태 - `REGISTERED` 업로드 등록 / `ENCODING` 인코딩 중 - `PUBLIC` 공개 (발송 및 템플릿 등록 가능) / `PRIVATE` 비공개 (템플릿 등록 가능) - `VIOLATED` 위반 동영상 / `ILLEGAL` 불법 촬영물 동영상 - `DELETED` 삭제된 동영상 / `ERROR` 업로드·인코딩 중 에러 발생

titlestring

동영상 제목

thumbnailUrlstring

썸네일 이미지 URL

videoUrlstring

동영상 재생 URL

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "status": "REGISTERED",
    "title": "string",
    "thumbnailUrl": "string",
    "videoUrl": "string"
  }
}
```

post/v4/kakao/brand/video/upload/register

동영상 업로드 등록

동영상 파일을 업로드하기 위한 업로드 URL과 토큰을 발급받습니다.

- 발급된 uploadUrl과 token은 **5분 동안 유효**하며, 해당 시간 내에 카카오에 직접 multipart 파일 업로드를 수행해야 합니다.
- 발신프로필 그룹(senderKeyType: G)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

bizIdstring필수

BIZPPURIO ID

apiKeystring필수

API 발급 키

senderKeystring필수

발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답)

fileNamestring필수

업로드할 파일 이름 (확장자 포함, 최대 250자)

fileSizeinteger <int64>필수

업로드할 파일 크기 (byte, 1 이상)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/upload/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "fileName": "brand_video.mp4",
  "fileSize": 10485760
}'
```

응답

200등록 성공 — `data`는 업로드 등록 결과

codestring필수

messagestring

dataobject

업로드 등록 결과

vidstring

발급된 동영상 ID

uploadUrlstring

동영상 파일 업로드 URL (multipart 업로드 대상)

tokenstring

업로드 시 사용할 인증 토큰

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "uploadUrl": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

post/{uploadUrl}

동영상 업로드 (카카오 직접 호출)

[동영상 업로드 등록](#) API 로 발급받은 `uploadUrl` 과 `token` 을 이용하여 **카카오에 동영상 파일을 직접 업로드** 합니다.

- **비즈뿌리오(kapi)**를 거치지 않는 카카오 서버 직접 호출 — 요청 URL 은 발급받은 `uploadUrl` 그대로 사용합니다.
- 토큰 발급 후 **5분 내에** 호출해야 합니다.

요청 본문

filestring <binary>필수

업로드할 동영상 파일 (binary, multipart)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "kakao://direct-upload/{uploadUrl}" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200업로드 결과 (카카오 응답)

vidstring

동영상 ID

playUrlstring

동영상 재생 URL

durationnumber

동영상 길이 (초)

messagestring

에러 메시지 (성공 시 공란)

응답 · 200

복사

```
{
  "vid": "string",
  "playUrl": "string",
  "duration": 0,
  "message": "string"
}
```

통계

발송·템플릿 일별/월별 통합 통계 (4개 엔드포인트, /v4/ 경로). 전달 데이터는 매일 오전 7시경 일배치 처리.

post/v4/kakao/stat/send/daily

발송 통합 일별 통계

발신프로필 키 기준 일별 발송 통계 (알림톡 / 브랜드메시지 통합).

 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전날 데이터는 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

productstring필수 = alimtalk | brandmessage

상품 구분

senderKeystring필수

발신프로필 키

startDatestring필수

조회 시작일 (yyyyMMdd)

endDatestring필수

조회 종료일 (yyyyMMdd)

messageTypestring = AT | AI

알림톡 메시지 타입

receiveUserTypestring = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

수신자 유형

messageSpecstring = BASIC | FREESTYLE

브랜드메시지 타입

chatBubbleTypestring = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

브랜드메시지 말풍선 타입

targetingstring = M | N | I | F

브랜드메시지 타겟팅

friendTypestring = F | N

브랜드메시지 친구 타입

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/daily" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT"
}'
```

응답

200일별 발송 통계

codestring필수

messagestring

dataobject

listarray<object>

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

post/v4/kakao/stat/send/monthly

발송 통합 월별 통계

발신프로필 키 기준 월별 발송 통계. 조회 가능 기간 **최대 12개월**.

data.list[].date 대신 statMonth (yyyyMM) 사용.

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

productstring필수 = alimtalk | brandmessage

senderKeystring필수

startMonthstring필수

조회 시작 월 (yyyyMM)

endMonthstring필수

조회 종료 월 (yyyyMM)

messageTypestring = AT | AI

receiveUserTypestring = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

messageSpecstring = BASIC | FREESTYLE

chatBubbleTypestring = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED |

PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

targetingstring = M | N | I | F

friendTypestring = F | N

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/monthly" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC"
}'
```

응답

200월별 발송 통계

codestring필수

messagestring

dataobject

listarray<object>

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

post/v4/kakao/stat/template/daily

템플릿 통합 일별 통계

템플릿별 발송 · 열람 · 클릭 통계. 페이징 방식. 조회 가능 기간 **최대 93일**.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizIdstring필수

apiKeystring필수

productstring필수 = alimtalk | brandmessage

상품 구분

senderKeystring필수

발신프로필 키

startDatestring필수

조회 시작일 (yyyyMMdd)

endDatestring필수

조회 종료일 (yyyyMMdd)

messageTypestring = AT | AI

알림톡 메시지 타입

receiveUserTypestring = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

수신자 유형

messageSpecstring = BASIC | FREESTYLE

브랜드메시지 타입

chatBubbleTypestring = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED |

PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

브랜드메시지 말풍선 타입

targetingstring = M | N | I | F

브랜드메시지 타겟팅

friendTypestring = F | N

브랜드메시지 친구 타입

옵션 2 object

pageinteger

페이지 번호

countinteger

페이지당 건수

templateCodestring

템플릿 코드 필터

groupTagKeystring

그룹태그 키 필터

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/daily" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200템플릿 일별 통계 (페이징)

codestring필수

messagestring

totalCountinteger

전체 건수

currentPageinteger

totalPageinteger

dataobject

listarray<object>

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "currentPage": 0,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

post/v4/kakao/stat/template/monthly

템플릿 통합 월별 통계

템플릿별 월별 통계. 조회 가능 기간 **최대 3개월**.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizIdstring필수

apiKeystring필수

productstring필수 = alimtalk | brandmessage

senderKeystring필수

startMonthstring필수

조회 시작 월 (yyyyMM)

endMonthstring필수

조회 종료 월 (yyyyMM)

messageTypestring = AT | AI

receiveUserTypestring = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

messageSpecstring = BASIC | FREESTYLE

chatBubbleTypestring = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED |

PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

targetingstring = M | N | I | F

friendTypestring = F | N

옵션 2 object

pageinteger

countinteger

templateCodestring

groupTagKeystring

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/monthly" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxx",  
  "product": "brandmessage",  
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",  
  "startMonth": "202601",  
  "endMonth": "202603",  
  "messageSpec": "BASIC",  
  "page": 1,  
  "count": 10,  
  "templateCode": "string",  
}
```



```
{
  "groupTagKey": "string"
}
```

응답

200템플릿 월별 통계 (페이징)

codestring필수

messagestring

totalCountinteger

전체 건수

currentPageinteger

totalPageinteger

dataobject

listarray<object>

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "currentPage": 0,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

가이드

알림톡 템플릿 등록·운영에 사용하는 타입·상태·버튼 코드 정의입니다.

템플릿 메시지 유형

templateMessageType 필드 값입니다.

코드	설명	비고
BA	기본형	—
EX	부가정보형	templateExtra 필수
AD	채널추가형	buttons 자동 삽입 (AC)
MI	복합형	templateExtra 필수, buttons 자동 삽입 (AC)

템플릿 강조 유형

templateEmphasizeType 필드 값입니다.

코드	설명	필수 추가 필드
----	----	----------

NONE	선택 안 함	—
TEXT	강조 표기형	templateTitle, templateSubtitle
IMAGE	이미지형	templateImageName, templateImageUrl
ITEM_LIST	아이템 리스트형	templateItem.list

발신 프로필 키 타입

senderKeyType 필드 값입니다.

- S — 일반 발신프로필 (기본값)
- G — 발신프로필 그룹

템플릿 상태 변화

- serviceStatus: REG → REQ → REJ | STP | RDY → ACT → DMT/BLK
- status: S (중지) / A (정상) / R (대기)
- inspectionStatus: REG → REQ → REJ | APR (승인)

버튼·바로연결 타입

알림톡 템플릿의 buttons[].linkType / quickReplies[].linkType 정의는 [알림톡 템플릿 등록](#)의 요청 스키마 참고.

응답 코드

KAPI 응답의 code 필드 정의입니다.

 KAPI 결과 코드는 메시지 발송 API의 결과 코드(1000 / 7000 시리즈)와 별개입니다.

응답 코드

코드	설명
200	요청 성공
101	사용자 없음
102	유효하지 않은 APIKEY
103	중지된 사용자
403	권한 없음
405	파라미터 오류
504	템플릿 코드 중복

505	템플릿 이름 중복
506	템플릿 내용이 1,300자 초과
507	유효하지 않은 발신 프로필
508	요청한 데이터가 없음 (삭제 상태의 데이터 요청 시 응답)
509	요청을 처리할 수 있는 상태가 아님 (예: 템플릿 검수 요청이 가능한 상태가 아님)
510	템플릿의 버튼/바로연결 형식이 유효하지 않음
511	대표링크/버튼/바로연결의 링크가 유효하지 않음
512	발신프로필 추가 및 그룹 내 발신프로필 추가가 제한된 상태
513	메시지 결과 수신 채널이 올바르지 않음
514	비즈니스 인증이 필요한 카카오톡 채널
518	개발자용 채널은 등록 불가
519	등록하려는 발신프로필 채널의 고객센터 정보 입력 필요
525	템플릿의 카테고리가 유효하지 않음
530	유효하지 않은 비즈플러그인
554	그룹태그 정보가 존재하지 않음
555	그룹태그 이름 길이 제한 실패
556	그룹태그 이름 형식이 올바르지 않음
557	그룹태그 키 정보가 유효하지 않음
600	이미지 업로드 실패
610	파일 업로드 실패
611	첨부파일의 크기가 50MB를 초과
612	첨부파일 형식이 유효하지 않음
613	첨부파일의 개수가 10개를 초과
614	첨부파일이 존재하지 않음
620	잘못된 전화번호 형식
621	파라미터 오류
801~805	발신프로필 등록이 차단된 상태
811	발신프로필 등록이 차단된 허브파트너
950	쿼터 초과
3018	메시지를 발송할 수 없음
3019	카카오톡 유저가 아님
3020	알림톡 수신 차단
3021	카카오톡 최소 버전 미지원

브랜드 메시지 템플릿 관련 요청을 처리할 수 있는 상태가 아님 (예: "템플릿 삭제는 등록 상태에서만 가능합니다.")

브랜드 이미지 업로드 코드

브랜드 메시지 이미지 업로드 API의 응답 코드입니다.

코드	메시지	설명
0000	-	요청 성공
1002	InvalidHubPartnerKey	허브파트너 키가 유효하지 않음
1003	MissingRequiredParameterException	필수 파라미터가 없음
2001	InvalidImageLengthException	이미지 용량 초과
2002	InvalidImageShapeException	발송할 수 없는 이미지 사이즈
2003	InvalidImageFormatException	지원하지 않는 이미지 형식
2004	FailedToUploadImageException	내부 시스템 오류로 업로드 실패
2005	InvalidImageCountException	업로드 가능한 이미지 개수 초과
6000	result.failure[].error.message 참고	일부 이미지 업로드 실패
413	Request Entity Too Large	이미지 용량 초과

릴리스 노트

버전	변경 일자	내용
1.0	2017-09-13	초안 작성
1.1	2018-03-28	템플릿 관리 — 상태 설명 추가
1.2	2018-04-17	템플릿 관리 — 등록 예제 추가
1.3	2018-09-07	senderKeyType 입력 필수 조건으로 변경
2.0	2019-03-25	신규: 프로필 관리 / 그룹 관리 / 템플릿 관리(문의요청 파일첨부, 코드 수동생성, 유효성 검증) / 변 경: 템플릿 수정·상세조회
2.1	2019-04-05	프로필 삭제 API 비활성화
2.2	2019-07-03	친구톡 이미지 관리 API 변경 — senderKey 옵션 추가, 이미지 삭제 신규

2.3	2020-03-02	알림톡 템플릿 — templateMessageType / templateExtra / templateAd 추가
2.4	2020-03-31	친구톡 이미지 관리 — 와이드 이 미지 imageType 옵션 추가
2.5	2020-10-27	신규: 카테고리 API. 변경: 템플릿 보안·카테고리·강조표기 추가
2.6	2020-12-10	신규: 발신프로필 전체조회 API. 변경: 알림톡 바로연결 추가
2.7	2021-03-02	친구톡 이미지 타입 (일반=i, 와이 드=w) 추가
3.0	2021-07-12	카카오톡 비즈메시지 센터 API v2.40 적용 — 이미지 포함 템플릿 관리, 검수/취소/중지/해제/승인/ 휴면해제 기능, 비즈메시지 파일 관리, 발신프로필 삭제·휴면해제, 플러그인 콜백 URL 관리
3.1	2021-10-19	템플릿 코드 설명 추가 (영문/숫 자/_/-, 최대 30자)
3.2	2021-11-16	이미지 포함 템플릿 등록/수정 API 삭제
3.3	2022-04-21	템플릿 카테고리 변경 API 삭제
3.4	2023-03-21	신규: 발신프로필 리스트 조회·전 체조회
3.5	2023-04-28	신규: 친구톡 와이드 아이템 리스 트, 캐러셀 피드형 이미지 업로드 / 응답 코드 정의 추가
3.6	2023-06-29	변경: 발신프로필 리스트 조회 (/profile/list) 삭제, 전체조회 (/profile/all) 삭제
3.7	2023-10-18	신규: 템플릿 전환 API. 변경: templateAd 제거
3.8	2023-11-29	그룹템플릿 templateMessageType AD/MI 사용 가능
3.9	2023-12-13	광고추가형 → 채널추가형 명칭 변경, AD/MI 선택 시 채널추가버튼 자동 삽입
4.0	2024-08-09	신규: 친구톡 이미지 업로드 — 프 리미엄 동영상, 커머스, 캐러셀 커 머스 추가 / 변경: 기본 타입 용량

		500KB → 5MB, 캐러셀 피드 첨부 1~6 → 1~10
4.1	2025-02-06	신규: 친구톡 Upgrade 이미지 업로드, 템플릿 관리 (CRUD) 응답 코드 추가 / 친구톡 Upgrade → 브랜드 메시지 명칭 변경 / <code>imageName</code> 파라미터 삭제 / 와이드 리스트 첫번째 아이템 타이틀 옅어냄
4.2	2025-05-14	친구톡 이미지 업로드 제한 변경 / 브랜드 메시지 템플릿 파라미터명 (<code>name</code> → <code>templateName</code>)
4.3	2025-06-17	알림톡 템플릿 — 대표링크 파라미터 추가
4.4	2025-07-03	알림톡 템플릿 — <code>telNumber</code> 파라미터 추가 (<code>linkType=TN</code>)
4.5	2025-08-05	신규: 발신프로필 무료수신거부 정보 수정, 광고성 정보 수신동의 증적자료 업로드, 발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청, 브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회·목록 조회
4.6	2025-09-03	알림톡 템플릿 — AL 버튼 사용 시 <code>tel://</code> 스킴 입력 불가 / 브랜드 메시지 텍스트 템플릿 1300자
4.7	2025-09-24	신규: 공용 템플릿 목록 조회 API
4.8	2025-10-29	신규: 그룹 태그 관리 API / 응답 코드 문구 수정
4.9	2025-11-05	브랜드 메시지 이미지 템플릿 1300자 / 줄바꿈 정책 변경 / 버튼 타입 추가 (BT/BC)
4.10	2025-11-12	캐러셀 피드 <code>list.content</code> 줄바꿈 2 → 10회 (오기 수정)
4.11	2025-12-16	알림톡 템플릿 버튼 <code>linkType</code> 추가: MP (지도보기)
4.12	2026-01-22	신규: 메시지 통계 조회 API (발송·템플릿)
4.13	2026-02-25	와이드 리스트·캐러셀 이미지 업로드 설명 오류 수정, 친구톡 제거
4.14	2026-03-18	신규: 브랜드 메시지 동영상 관리 API (동영상 조회 / 업로드 등록 /
4.15	2026-06-01	

메이저 버전 마일스톤

버전	시기	의미
1.x	2017~2018	초기 — 알림톡 템플릿 관리만
2.x	2019~2021.06	프로필·그룹 관리 추가, 친구톡 이 미지
3.x	2021.07~2024	카카오 비즈메시지 센터 API 통합, 템플릿 검수 기능, 카테고리
4.x	2024.08~	브랜드 메시지(친구톡 Upgrade), 통계, 그룹태그

이 페이지
공통 사항

[연동 규격인증 흐름공통 응답 형식Rate Limit](#)[자원 ↔ 발송 연결추가 사항](#)