

비즈뿌리오 KAPI v4.15

KAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

알림톡 템플릿

POST	템플릿 등록	/v3/kakao/template/add
POST	템플릿 코드 유효성 검증	/v3/kakao/template/codeCheck
POST	템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/list
POST	템플릿 상세 조회	/v3/kakao/template/detail
POST	템플릿 수정	/v3/kakao/template/update
POST	템플릿 삭제	/v3/kakao/template/delete
POST	템플릿 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/template/category/all
POST	템플릿 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/template/category
POST	템플릿 검수 요청	/v3/kakao/template/request
POST	템플릿 검수 요청 (파일 첨부)	/v3/kakao/template/request_with_file
POST	템플릿 검수 요청 취소	/v3/kakao/template/cancel_request
POST	템플릿 사용 중지	/v3/kakao/template/stop
POST	템플릿 사용 중지 해제	/v3/kakao/template/reuse
POST	템플릿 승인 취소	/v3/kakao/template/cancel_approval
POST	템플릿 휴면 해제	/v3/kakao/template/release
POST	템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)	/v3/kakao/template/convertAddCh
POST	공용 템플릿 목록 조회	/v3/kakao/template/public/list

파일

POST	알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/template
POST	알림톡 발송 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk
POST	알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드	/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

프로필

POST	발신프로필 인증토큰 요청	/v3/kakao/profile/token
POST	발신프로필 카테고리 전체 조회	/v3/kakao/profile/category/all
POST	발신프로필 카테고리 단건 조회	/v3/kakao/profile/category
POST	발신프로필 등록	/v3/kakao/profile/create
POST	발신프로필 조회	/v3/kakao/profile
POST	발신프로필 리스트 전체 조회	/v3/kakao/profile/use
POST	발신프로필 리스트 조회 (다중 키)	/v3/kakao/profile/multi
POST	미사용 프로필 휴면 해제	/v3/kakao/profile/recover
POST	발신프로필 무료수신거부 정보 수정	/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update
POST	광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드	/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload
POST	발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청	/v4/kakao/profile/brandMessage/apply

그룹

POST	그룹 조회	/v3/kakao/group
POST	그룹 전체 조회	/v3/kakao/group/all
POST	그룹에 발신프로필 추가	/v3/kakao/group/profile/add
POST	그룹에서 발신프로필 삭제	/v3/kakao/group/profile/delete

그룹 태그

POST	그룹태그 한 건 조회	/v4/kakao/groupTag
POST	그룹태그 목록 조회	/v4/kakao/groupTag/list
POST	그룹태그 등록	/v4/kakao/groupTag/create

- POST 그룹태그 수정 /v4/kakao/groupTag/update
- POST 그룹태그 삭제 /v4/kakao/groupTag/delete

플러그인 콜백

- POST 플러그인 콜백 URL 조회 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list
- POST 플러그인 콜백 URL 등록 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create
- POST 플러그인 콜백 URL 수정 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update
- POST 플러그인 콜백 URL 삭제 /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

브랜드 템플릿

- POST 브랜드 메시지 템플릿 등록 /v4/kakao/brand/template/add
- POST 브랜드 메시지 템플릿 조회 /v4/kakao/brand/template/detail
- POST 브랜드 메시지 템플릿 수정 /v4/kakao/brand/template/update
- POST 브랜드 메시지 템플릿 삭제 /v4/kakao/brand/template/delete
- POST 브랜드 메시지 템플릿 목록 조회 /v4/kakao/brand/template/list
- POST 브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회 /v4/kakao/brand/template/history

브랜드 이미지

- POST 브랜드 메시지 이미지 업로드 (기본) /v4/kakao/brand/image/default
- POST 브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wide
- POST 와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first
- POST 와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~4번째) /v4/kakao/brand/image/wideItemList
- POST 캐러셀 피드 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselFeed
- POST 캐러셀 커머스 이미지 업로드 /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

브랜드 동영상

- POST 동영상 조회 /v4/kakao/brand/video/search
- POST 동영상 업로드 등록 /v4/kakao/brand/video/upload/register
- POST 동영상 업로드 (카카오 직접 호출) /{uploadUrl}

통계

- POST 발송 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/send/daily
- POST 발송 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/send/monthly
- POST 템플릿 통합 일별 통계 /v4/kakao/stat/template/daily
- POST 템플릿 통합 월별 통계 /v4/kakao/stat/template/monthly

가이드

비즈뿌리오 KAPI

변경 이력

- **v4.15** (2026-06-01) — 신규: 브랜드 메시지 동영상 관리 API (동영상 조회 / 업로드 등록 / 업로드 (카카오 직접 호출), [/v4/kakao/brand/video/*](#))

공통 사항

카카오 비즈메시지 관리 API (KAPI) — 카카오톡 채널의 알림톡 템플릿·발신프로필·이미지·그룹 등 발송 자원을 관리하는 API.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://kapi.ppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	application/json; charset=utf-8
인증	요청 본문 bizId + apiKey (Authorization 헤더 없음)
권장 응답 대기 시간	15~40초

인증 흐름



KAPI 는 별도 토큰 발급 절차가 없습니다. 매 요청마다 [bizId](#) 와 [apiKey](#) 를 본문에 포함합니다. 단, 발신프로필 등록을 위한 카카오 채널 인증 토큰 (Yellow ID 휴대폰 SMS 수신) 은 별도이며 [프로필 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{ "code": "200", "message": "...", "data": { ... } }
```

복사

필드	설명
code	결과 코드 (200 = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
message	결과 메시지
data	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 발송 자체는 비즈뿌리오 본 계정의 메시지 API Rate Limit 을 적용받습니다.

자원 ↔ 발송 연결

KAPI 는 발송을 수행하지 않습니다. 발송은 POST /v3/message (메시지 API) 또는 BIZCLIENT 의 biz_msg 테이블 INSERT 로 수행하며, KAPI 로 등록·관리한 자원이 발송 페이로드에 사용됩니다.

KAPI 에서 등록·관리	카카오 발송에서 사용
알림톡 템플릿 (templateCode)	content.at.templatecode / content.ai.templatecode
발신프로필 키 (senderKey)	content.at.senderkey / content.ai.senderkey / content.ut.senderkey
브랜드 메시지 템플릿 (templateCode)	content.ut.templatecode (카카오 브랜드)
이미지 키 (imageId / imageUrl)	발송 페이로드 내 이미지 URL/key
그룹 태그 키 (groupTagKey)	통계 분류 키

추가 사항

- 템플릿 상태 변화
 - serviceStatus : REG → REQ → REJ | STP | RDY → ACT → DMT / BLK
 - status : S (중지) / A (정상) / R (대기)
 - inspectionStatus : REG → REQ → REJ | APR (승인)
- 발신 프로필 키 타입 (senderKeyType): S 일반 발신프로필 (기본값) / G 발신프로필 그룹

알림톡 템플릿

알림톡 템플릿 CRUD · 검수 · 사용 중지 · 휴면 해제 · 전환 · 공용 템플릿 (17개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/template/add

템플릿 등록

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신프로필 그룹이 등록되어 있어야 합니다. 등록 직후 상태는

serviceStatus: REG (등록) / status: R (대기).

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

senderKeyType string = S | G

S=일반(default) / G=그룹

templateCode string

템플릿 코드 (영문/숫자/_/-, 빈 값이면 자동 생성)

templateName string 필수

템플릿 이름

templateMessageType string 필수 = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeType string 필수 = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContent string 필수

템플릿 내용

templatePreviewMessage string

미리보기 메시지 (최대 40자)

templateExtra string

부가정보 — templateMessageType이 EX/MI일 때 필수

templateImageName string

이미지 파일명 — templateEmphasizeType이 IMAGE일 때 필수

templateImageUrl string

이미지 링크 — `templateEmphasizeType`이 IMAGE일 때 필수

`templateTitle` `string`

강조 표기 핵심 정보 — `templateEmphasizeType`이 TEXT일 때 필수

`templateSubtitle` `string`

강조 표기 보조 문구 — `templateEmphasizeType`이 TEXT일 때 필수

`templateHeader` `string`

헤더 (최대 16자)

`templateItemHighlight` `object`

아이템 하이라이트

`title` `string`

타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)

`description` `string`

상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)

`imageUrl` `string`

썸네일 이미지 주소 (최대 500자)

`templateItem` `object`

아이템 정보 — `templateEmphasizeType`이 ITEM_LIST일 때 list 필수

`list` `array<object>`

아이템 배열 (2~10개)

`title` `string` 필수

타이틀

`description` `string` 필수

부가정보

`summary` `object`

아이템 요약 정보

`title` `string`

요약 타이틀

`description` `string`

가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·십표·마침표만

`templateRepresentLink` `object`

대표 링크 (각 필드 최대 500자)

linkAnd string

linkMo string

linklos string

linkPc string

categoryCode string 필수

템플릿 카테고리 코드

securityFlag boolean

보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출

buttons array<object>

버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)

name string 필수

버튼명 — AC: "채널추가" 고정 / TN: "전화 연결"."고객센터 연결"."상담원 연결" 중 하나

linkType string 필수 = DS | WL | AL | BK | MD | AC | BC | BT | P1 | P2 | P3 | TN | MP

linkAnd string

Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)

linklos string

iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)

linkMo string

모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)

linkPc string

PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)

pluginId string

플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)

telNumber string

전화번호 (TN 사용 시 필수)

quickReplies array<object>

바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)

name string 필수

linkType string 필수 = WL | AL | BK | MD | BC | BT

linkAnd string

linklos string

linkMo string

linkPc string

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/add" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "senderKeyType": "S",
  "templateName": "봇키워드 버튼 템플릿",
  "templateContent": "봇키워드 테스트",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateExtra": "부가정보",
  "templateEmphasizeType": "NONE",
  "categoryCode": "001001",
  "buttons": [
    {
      "name": "주문 확인",
      "linkType": "WL",
      "linkMo": "https://example.com/order"
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 등록된 템플릿 상세 정보

code string 필수

message string

data object

템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글

senderKey string

발신 프로필 키

senderKeyType string = S | G

S=일반 / G=그룹

templateCode string

templateName string

templateMessageType string = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeType string = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContent string

templatePreviewMessage string

미리보기 메시지

templateExtra string | null

부가정보 (EX/MI 타입일 때)

templateImageName string | null

이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)

templateImageUri string | null

이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)

templateTitle string | null

강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)

templateSubtitle string | null

강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)

templateHeader string | null

헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)

templateItemHighlight object | null

아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)

title string

description string

imageUri string | null

썸네일 이미지 주소

templateItem object | null

아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)

list array<object>

아이템 목록

title string

description string

summary object | null

아이템 요약

title string

description string

templateRepresentLink object | null

대표 링크

linkPc string | null

linkMo string | null

linkAnd string | null

linkKlos string | null

categoryCode string

securityFlag boolean

보안 템플릿 여부

inspectionStatus string = REG | REQ | REJ | APR

REG / REQ / REJ / APR(승인)

createdAt string

modifiedAt string

status string = S | A | R

S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)

block boolean

템플릿 차단 여부

dormant boolean

휴면 여부

buttons array<object>

버튼 목록 (최대 5개)

name string

버튼 이름

`linkType` `string` = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가

`ordering` `integer`

버튼 순서

`linkPc` `string` | null

PC 웹링크 (WL)

`linkMo` `string` | null

모바일 웹링크 (WL)

`linkAnd` `string` | null

안드로이드 앱링크 (AL)

`linkIos` `string` | null

iOS 앱링크 (AL)

`pluginId` `string` | null

플러그인 ID

`bizFormId` `string` | null

비즈니스폼 ID

`telNumber` `string` | null

전화번호

`quickReplies` `array<object>`

바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조

`name` `string`

버튼 이름

`linkType` `string` = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가

`ordering` `integer`

버튼 순서

`linkPc` `string` | null

PC 웹링크 (WL)

`linkMo` `string` | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAnd string | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linkIos string | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginId string | null

플러그인 ID

bizFormId string | null

비즈니스폼 ID

telNumber string | null

전화번호

comments array<object>

댓글 배열

content string

createdAt string

status string = REQ | INQ | APR | REJ | REP

REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)

userName string

attachment array<object>

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_0",
    "templateName": "기본형_선택안함_0",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_0",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_0 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
```

```
"templateImageName": "이미지",
"templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_1.jpg",
"templateTitle": "회원 가입 안내",
"templateSubtitle": "Sample",
"templateHeader": "헤더",
"templateItemHighlight": {
  "title": "타이틀",
  "description": "설명",
  "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_1.jpg"
},
"templateItem": {
  "list": [
    {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명"
    }
  ],
  "summary": {
    "title": "타이틀",
    "description": "100원"
  }
},
"templateRepresentLink": {
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkIos": "https://www.bizppurio.com/"
},
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
]
```

```
}
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"comments": [
  {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
    "userName": "string",
    "attachment": [
      {}
    ]
  }
]
}
}
```

POST /v3/kakao/template/codeCheck

템플릿 코드 유효성 검증

등록하려는 템플릿 코드의 유효성을 검증합니다. 영문/숫자/ `_` / `-` 만 허용, 최대 30자.

요청 본문

`bizId` string 필수

BIZPPURIO ID

`apiKey` string 필수

API 발급 키

`senderKey` string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.purio.com/v3/kakao/template/codeCheck" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검증 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/list

템플릿 목록 조회

발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키

senderKeyType string = S | G

S=일반(default) / G=그룹

page integer

페이지 번호

count integer

페이지당 개수

keyword string

검색 키워드

startDate string

생성일 시작 (yyyyMMddHHmmss)

endDate string

생성일 종료

templateStatus string = REG | REQ | REJ | STP | RDY | ACT | DMT | BLK

템플릿 상태 필터

categoryCodeList array<string>

카테고리 코드 배열

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
```



```
"page": 1,  
"count": 30,  
"categoryCodeList": [  
  "002001"  
]  
}'
```

응답

200 목록 응답

code string 필수

message string

totalCount integer 필수

totalPage integer 필수

currentPage integer 필수

data object 필수

list array<object>

senderKey string

senderKeyType string = S | G

templateCode string

templateName string

categoryCode string

createdAt string

modifiedAt string

serviceStatus string = REG | REQ | REJ | STP | RDY | ACT | DMT | BLK

응답 · 200

복사

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "totalCount": 0,  
  "totalPage": 0,  
  "currentPage": 0,  
  "data": {
```

```
{
  "list": [
    {
      "senderKey": "string",
      "senderKeyType": "S",
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "categoryCode": "string",
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string",
      "serviceStatus": "REG"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/template/detail

템플릿 상세 조회

등록된 템플릿의 모든 필드 + 상태 · 검수 · 차단 · 휴면 · 댓글 정보를 반환합니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/detail" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json"
```

```
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "BA_NONE_0"
}'
```

응답

200 템플릿 상세

code string 필수

message string

data object

템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글

senderKey string

발신 프로필 키

senderKeyType string = S | G

S=일반 / G=그룹

templateCode string

templateName string

templateMessageType string = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeType string = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContent string

templatePreviewMessage string

미리보기 메시지

templateExtra string | null

부가정보 (EX/MI 타입일 때)

templateImageName string | null

이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)

templateImageUrl string | null

이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)

templateTitle string | null

강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)

templateSubtitle string | null

강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)

templateHeader string | null

헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)

templateItemHighlight object | null

아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)

title string

description string

imageUrl string | null

썸네일 이미지 주소

templateItem object | null

아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)

list array<object>

아이템 목록

title string

description string

summary object | null

아이템 요약

title string

description string

templateRepresentLink object | null

대표 링크

linkPc string | null

linkMo string | null

linkAnd string | null

linkKos string | null

categoryCode string

securityFlag boolean

보안 템플릿 여부

`inspectionStatus` `string` = REG | REQ | REJ | APR
REG / REQ / REJ / APR(승인)

`createdAt` `string`

`modifiedAt` `string`

`status` `string` = S | A | R
S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)

`block` `boolean`
템플릿 차단 여부

`dormant` `boolean`
휴면 여부

`buttons` `array<object>`
버튼 목록 (최대 5개)

`name` `string`
버튼 이름

`linkType` `string` = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC
WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가

`ordering` `integer`
버튼 순서

`linkPc` `string` | null
PC 웹링크 (WL)

`linkMo` `string` | null
모바일 웹링크 (WL)

`linkAnd` `string` | null
안드로이드 앱링크 (AL)

`linkIos` `string` | null
iOS 앱링크 (AL)

`pluginId` `string` | null
플러그인 ID

`bizFormId` `string` | null

비즈니스폼 ID

telNumber string | null

전화번호

quickReplies array<object>

바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조

name string

버튼 이름

linkType string = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가

ordering integer

버튼 순서

linkPc string | null

PC 웹링크 (WL)

linkMo string | null

모바일 웹링크 (WL)

linkAnd string | null

안드로이드 앱링크 (AL)

linkIos string | null

iOS 앱링크 (AL)

pluginId string | null

플러그인 ID

bizFormId string | null

비즈니스폼 ID

telNumber string | null

전화번호

comments array<object>

댓글 배열

content string

createdAt string

status string = REQ | INQ | APR | REJ | REP

REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)

userName string

attachment array<object>

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_0",
    "templateName": "기본형_선택안함_0",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_0",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_0 미리보기",
    "templateExtra": null,
    "templateImageName": null,
    "templateImageUrl": null,
    "templateTitle": null,
    "templateSubtitle": null,
    "templateHeader": null,
    "templateItemHighlight": null,
    "templateItem": null,
    "templateRepresentLink": {
      "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkIos": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "categoryCode": "999999",
    "securityFlag": false,
    "inspectionStatus": "APR",
    "createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
    "modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
    "status": "A",
    "block": false,
    "dormant": false,
    "buttons": [
      {
        "name": "버튼1",
        "linkType": "WL",
```

```
"ordering": 1,
"linkAnd": null,
"linkKos": null,
"linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
"linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
"pluginId": null,
"bizFormId": null,
"telNumber": null
},
{
  "name": "버튼2",
  "linkType": "WL",
  "ordering": 2,
  "linkAnd": null,
  "linkKos": null,
  "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
  "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
  "pluginId": null,
  "bizFormId": null,
  "telNumber": null
}
],
"quickReplies": [],
"comments": [
  {
    "content": "안녕하세요. 카카오톡 알림톡 검수 담당자입니다.WnWn신청하신 메시지 테스트 템플릿  
으로 확인하여 승인되었습니다.WnWn감사합니다.",
    "createdAt": "2025-06-11 10:48:52",
    "status": "APR",
    "userName": "검수자",
    "attachment": []
  }
]
}
```

POST /v3/kakao/template/update

템플릿 수정

템플릿 내용을 수정합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 수정 가능합니다.

`templateCode` 는 기존 코드를 가리키며, 코드 자체를 변경하려면 `newTemplateCode` 를 추가로 전달합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`senderKey` string 필수

`senderKeyType` string = S | G

S=일반(default) / G=그룹

`templateCode` string

템플릿 코드 (영문/숫자/_/-, 빈 값이면 자동 생성)

`templateName` string 필수

템플릿 이름

`templateMessageType` string 필수 = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

`templateEmphasizeType` string 필수 = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

`templateContent` string 필수

템플릿 내용

`templatePreviewMessage` string

미리보기 메시지 (최대 40자)

`templateExtra` string

부가정보 — `templateMessageType`이 EX/MI일 때 필수

`templateImageName` string

이미지 파일명 — `templateEmphasizeType`이 IMAGE일 때 필수

`templateImageUrl` string

이미지 링크 — `templateEmphasizeType`이 IMAGE일 때 필수

`templateTitle` string

강조 표기 핵심 정보 — `templateEmphasizeType`이 TEXT일 때 필수

`templateSubtitle` string

강조 표기 보조 문구 — `templateEmphasizeType`이 TEXT일 때 필수

`templateHeader` string

헤더 (최대 16자)

templateItemHighlight object

아이템 하이라이트

title string

타이틀 (최대 30자, 썸네일 이미지 있으면 21자)

description string

상세 설명 (최대 19자, 썸네일 이미지 있으면 13자)

imageUrl string

썸네일 이미지 주소 (최대 500자)

templateItem object

아이템 정보 — templateEmphasizeType이 ITEM_LIST일 때 list 필수

list array<object>

아이템 배열 (2~10개)

title string 필수

타이틀

description string 필수

부가정보

summary object

아이템 요약 정보

title string

요약 타이틀

description string

가격정보 — 변수·화폐 단위·숫자·십표·마침표만

templateRepresentLink object

대표 링크 (각 필드 최대 500자)

linkAnd string

linkMo string

linklos string

linkPc string

categoryCode string 필수

템플릿 카테고리 코드

`securityFlag` `boolean`

보안 템플릿 여부 (OTP 등). true 시 메인 디바이스 외 메시지 텍스트 미노출

`buttons` `array<object>`

버튼 배열 (최대 5개, 바로연결 사용 시 2개)

`name` `string` 필수

버튼명 — AC: "채널추가" 고정 / TN: "전화 연결"."고객센터 연결"."상담원 연결" 중 하나

`linkType` `string` 필수 = DS | WL | AL | BK | MD | AC | BC | BT | P1 | P2 | P3 | TN | MP

`linkAnd` `string`

Android 앱 링크 (AL 사용 시 필수, AL은 tell:// 신규 등록 불가)

`linkIos` `string`

iOS 앱 링크 (AL 사용 시 필수)

`linkMo` `string`

모바일 웹 링크 (WL 사용 시 필수)

`linkPc` `string`

PC 웹 링크 (WL 사용 시 선택)

`pluginId` `string`

플러그인 ID (P1/P2/P3 사용 시 필수)

`telNumber` `string`

전화번호 (TN 사용 시 필수)

`quickReplies` `array<object>`

바로연결 배열 (최대 10개, 상담톡 채널만)

`name` `string` 필수

`linkType` `string` 필수 = WL | AL | BK | MD | BC | BT

`linkAnd` `string`

`linkIos` `string`

`linkMo` `string`

`linkPc` `string`

옵션 2 `object`

`newTemplateCode` `string`

수정하려는 템플릿 코드 (영문/숫자/_/-, 최대 30자)

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "주문 완료 안내 (아이템리스트)",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateEmphasizeType": "ITEM_LIST",
  "templateContent": "#{고객명}님, 주문이 완료되었습니다.\n주문 내역을 확인해 주세요.",
  "templateExtra": "본 메시지는 주문 고객에게 발송됩니다.",
  "templateHeader": "주문 완료",
  "categoryCode": "001001",
  "templateItemHighlight": {
    "title": "주문번호",
    "description": "#{주문번호}"
  },
  "templateItem": {
    "list": [
      {
        "title": "상품명",
        "description": "#{상품명}"
      },
      {
        "title": "결제금액",
        "description": "#{결제금액}원"
      }
    ],
    "summary": {
      "title": "합계",
      "description": "#{합계금액}원"
    }
  },
  "buttons": [
    {
      "name": "주문 상세보기",
      "linkType": "WL",
      "linkMo": "https://m.example.com/orders",
      "linkPc": "https://example.com/orders"
    }
  ],
}
```

```
"newTemplateCode": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공 — `data`는 수정된 템플릿 상세 정보

code string 필수

message string

data object

템플릿 상세 + 상태·검수·차단·휴면·댓글

senderKey string

발신 프로필 키

senderKeyType string = S | G

S=일반 / G=그룹

templateCode string

templateName string

templateMessageType string = BA | EX | AD | MI

BA=기본형 / EX=부가정보형 / AD=채널추가형 / MI=복합형

templateEmphasizeType string = NONE | TEXT | IMAGE | ITEM_LIST

NONE / TEXT(강조표기형) / IMAGE(이미지형) / ITEM_LIST(아이템리스트형)

templateContent string

templatePreviewMessage string

미리보기 메시지

templateExtra string | null

부가정보 (EX/MI 타입일 때)

templateImageName string | null

이미지 파일명 (IMAGE 타입일 때)

templateImageUrl string | null

이미지 링크 (IMAGE 타입일 때)

templateTitle string | null

강조 표기 핵심 정보 (TEXT 타입일 때)

templateSubtitle string | null

강조 표기 보조 문구 (TEXT 타입일 때)

templateHeader string | null

헤더 (ITEM_LIST 타입일 때)

templateItemHighlight object | null

아이템 하이라이트 (ITEM_LIST 타입일 때)

title string

description string

imageUrl string | null

썸네일 이미지 주소

templateItem object | null

아이템 정보 (ITEM_LIST 타입일 때)

list array<object>

아이템 목록

title string

description string

summary object | null

아이템 요약

title string

description string

templateRepresentLink object | null

대표 링크

linkPc string | null

linkMo string | null

linkAnd string | null

linkKos string | null

categoryCode string

securityFlag boolean

보안 템플릿 여부

inspectionStatus string = REG | REQ | REJ | APR

REG / REQ / REJ / APR(승인)

createdAt string

modifiedAt string

status string = S | A | R
S(중지) / A(정상) / R(대기/발송전)

block boolean
템플릿 차단 여부

dormant boolean
휴면 여부

buttons array<object>
버튼 목록 (최대 5개)

name string
버튼 이름

linkType string = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC
WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담톡전환 / AC=채널추가

ordering integer
버튼 순서

linkPc string | null
PC 웹링크 (WL)

linkMo string | null
모바일 웹링크 (WL)

linkAnd string | null
안드로이드 앱링크 (AL)

linkIos string | null
iOS 앱링크 (AL)

pluginId string | null
플러그인 ID

bizFormId string | null
비즈니스폼 ID

telNumber string | null

전화번호

`quickReplies` `array<object>`

바로연결 목록 (최대 10개) — 버튼과 동일 구조

`name` `string`

버튼 이름

`linkType` `string` = WL | AL | DS | BK | MD | BT | BC | AC

WL=웹링크 / AL=앱링크 / DS=배송조회 / BK=봇키워드 / MD=메시지전달 / BT=봇전환 / BC=상담특전환 / AC=채널추가

`ordering` `integer`

버튼 순서

`linkPc` `string` | null

PC 웹링크 (WL)

`linkMo` `string` | null

모바일 웹링크 (WL)

`linkAnd` `string` | null

안드로이드 앱링크 (AL)

`linkIos` `string` | null

iOS 앱링크 (AL)

`pluginId` `string` | null

플러그인 ID

`bizFormId` `string` | null

비즈니스폼 ID

`telNumber` `string` | null

전화번호

`comments` `array<object>`

댓글 배열

`content` `string`

`createdAt` `string`

`status` `string` = REQ | INQ | APR | REJ | REP

REQ(등록) / INQ(문의) / APR(승인) / REJ(반려) / REP(답변)

`userName` `string`


```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "662be6bf96868232ec4fbXXXXXXXXXXXX",
    "senderKeyType": "S",
    "templateCode": "BA_NONE_0",
    "templateName": "기본형_선택안함_0",
    "templateMessageType": "BA",
    "templateEmphasizeType": "NONE",
    "templateContent": "테스트(test) 기본형_선택안함_0",
    "templatePreviewMessage": "기본형_선택안함_0 미리보기",
    "templateExtra": "*차량 이용 시, 주차가능 여부를 반드시 문의하시기 바랍니다.",
    "templateImageName": "이미지",
    "templateImageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_1.jpg",
    "templateTitle": "회원 가입 안내",
    "templateSubtitle": "Sample",
    "templateHeader": "헤더",
    "templateItemHighlight": {
      "title": "타이틀",
      "description": "설명",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample/img_1.jpg"
    },
    "templateItem": {
      "list": [
        {
          "title": "타이틀",
          "description": "설명"
        }
      ],
      "summary": {
        "title": "타이틀",
        "description": "100원"
      }
    },
    "templateRepresentLink": {
      "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkAnd": "https://www.bizppurio.com/",
      "linkKos": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}
```

```
"categoryCode": "999999",
"securityFlag": true,
"inspectionStatus": "APR",
"createdAt": "2025-06-10 18:28:03",
"modifiedAt": "2025-06-11 11:01:55",
"status": "A",
"block": true,
"dormant": true,
"buttons": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"quickReplies": [
  {
    "name": "버튼1",
    "linkType": "WL",
    "ordering": 1,
    "linkPc": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkMo": "https://www.bizppurio.com/",
    "linkAnd": "string",
    "linkIos": "string",
    "pluginId": "string",
    "bizFormId": "string",
    "telNumber": "string"
  }
],
"comments": [
  {
    "content": "string",
    "createdAt": "string",
    "status": "REQ",
    "userName": "string",
    "attachment": [
      {}
    ]
  }
]
]
```

```
}  
}
```

POST /v3/kakao/template/delete

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 **등록(REG)** 또는 ****반려(REJ)****인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/delete" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxxx",  
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",  
  "templateCode": "order_confirm_001"  
}'
```

응답

200 삭제 성공

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/category/all

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 등록 시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category/all" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 전체 목록

code string 필수

message string

data array<object> 필수

code string

name string

groupName string

Inclusion string

카테고리 적용 대상 템플릿 설명

exclusion string

카테고리 제외 대상 템플릿 설명

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "groupName": "string",
      "Inclusion": "string",
      "exclusion": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/template/category

템플릿 카테고리 단건 조회

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

categoryCode string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/category" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

code string

message string

data object

code string

name string

groupName string

inclusion string

exclusion string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "groupName": "string",
    "inclusion": "string",
    "exclusion": "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /v3/kakao/template/request

템플릿 검수 요청

템플릿 검수를 요청합니다.

⚠ 템플릿 상태가 ****대기(R)****이고 검수상태가 ****등록(REG)****인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

옵션 2 object

comment string

의견 또는 문의사항 (최대 500자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "bizId": "bizUserId001",  
  "apiKey": "xxxxxxxx",  
  "senderKey": "xxxxxxxx",  
  "senderKeyType": "S",  
  "templateCode": "T001",  
  "comment": "의견 또는 문의사항 (최대 500자)"  
}'
```

```
"senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
"templateCode": "order_confirm_001",
"comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 접수

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/request_with_file

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

검수 요청과 함께 첨부파일을 함께 전송합니다.

파일 사양	값
지원 포맷	png , jpg , jpeg , gif , pdf , hwp , doc , docx
개당 크기 제한	50 MB
첨부 개수	다수 가능

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

senderKeyType string = S | G

templateCode string 필수

comment string 필수

의견 또는 문의사항 (최대 500자)

attachment array<string <binary>>

업로드할 파일 (다수 가능)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/request_with_file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001",
  "comment": "검수 요청합니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다."
}'
```

응답

200 검수 요청 (파일 포함) 접수

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_request

템플릿 검수 요청 취소

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R)**이고 검수상태가 **검수 요청(REQ)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_request" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 검수 요청 취소

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/stop

템플릿 사용 중지

⚠ 템플릿 상태가 **대기(R) 또는 정상(A)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/stop" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
```

```
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
"templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 처리

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/reuse

템플릿 사용 중지 해제

⚠ 템플릿 상태가 **중지(S)**이고 검수상태가 **승인(APR)**인 경우에만 요청 가능합니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppuri.io.com/v3/kakao/template/reuse" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 사용 중지 해제

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/cancel_approval

템플릿 승인 취소

승인된 템플릿이 대기(R) 상태일 때 승인 취소가 가능합니다. 취소 시 상태가 **등록(REG)**으로 변경되며 재 검수 요청 가능.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

`apiKey` string 필수

API 발급 키

`senderKey` string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

`senderKeyType` string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

`templateCode` string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/cancel_approval" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 승인 취소

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/release

템플릿 휴면 해제

장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. **해제 후 30일간 사용하지 않으면 재 휴면 처리됩니다.**

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/release" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 휴면 해제

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/convertAddCh

템플릿 전환 (채널 추가 버튼 부여)

기등록된 템플릿(BA / EX)을 "채널 추가 버튼" 및 "*"채널 추가 안내 문구*"가 포함된 템플릿으로 전환합니다.

변환	BA → AD / EX → MI
채널 추가 버튼	무조건 맨 처음으로 추가

전환 실패 조건

- 템플릿에 버튼이 이미 5개인 경우
- 채널 추가 안내 문구(36자) 추가로 본문 964자 초과

- 기존 템플릿에 바로연결이 있으면서 버튼이 2개인 경우
- 휴면 등 비정상 상태의 템플릿

요청 본문

```
bizId string 필수
apiKey string 필수
senderKey string 필수
templateCode string 필수
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/convertAddCh" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 전환 결과

```
code string 필수
결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string
실패 시 결과 메시지
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/template/public/list

공용 템플릿 목록 조회

공용 템플릿 목록을 조회합니다. 세부 내용은 [템플릿 상세 조회](#)에서 가능합니다.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

since string

기준 시간 (yyyyMMddHHmmss). 기본: 요청 시간 1일 전

page integer

count integer

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/template/public/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "since": "string",
  "page": 1,
  "count": 100
}'
```

응답

200 공용 템플릿 목록

code string 필수

message string

hasNext boolean 필수

다음 페이지 여부

data array<object> 필수

templateCode string

templateName string

status string = S | A | R

categoryCode string

releaseDate string

제공일자 (8자)

previewImageUrl string

발송 샘플 이미지 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "status": "S",
      "categoryCode": "string",
      "releaseDate": "string",
      "previewImageUrl": "string"
    }
  ]
}
```

파일

알림톡 템플릿용·발송용·하이라이트 이미지 업로드 (3개 엔드포인트, `multipart/form-data`)

POST /v3/kakao/image/alimtalk/template

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 템플릿 등록 시 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

응답의 image URL을 템플릿 등록의 templateUrl에 사용.

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`image` string <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/template" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

`code` string 필수

`message` string

`image` string

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v3/kakao/image/alimtalk

알림톡 발송 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 이미지를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1 이상 3:4 이하

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

image string <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

code string 필수

message string

image string

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight

알림톡 아이템 하이라이트 이미지 업로드

아이템 리스트 알림톡 발송 시 사용될 **아이템 하이라이트 썸네일 이미지**를 업로드합니다.

항목	값
파일 포맷	jpg , png
최대 크기	500 KB
가로 사이즈	108px 이상
가로:세로 비율	1:1 (정사각형)

응답의 `image` URL을 **템플릿 등록**의 `templateItemHighlight.imageUrl`에 사용.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

image string <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 응답

code string 필수

message string

image string

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

프로필

발신프로필 등록·조회·휴면 해제, 무료수신거부, 광고성 수신동의 증적 (11개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/profile/token

발신프로필 인증토큰 요청

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다. 토큰은 Yellow ID(카카오톡 채널 관리자)의 휴대폰번호로 수신됩니다.

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`phoneNumber` string 필수

토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID 핸드폰번호와 일치)

`yellowId` string 필수

카카오톡 채널 (@ID)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/token" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel"
}'
```

응답

200 토큰 발송 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/profile/category/all

발신프로필 카테고리 전체 조회

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category/all" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "bizId": "string",
    "apiKey": "string"
  }'
```

응답

200 카테고리 전체 목록

code string

message string

data array<object>

code string

name string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "name": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/profile/category

발신프로필 카테고리 단건 조회

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

categoryId string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/category" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
```

```
"categoryCode": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 단건

```
code string
message string
data object
  code string
  name string
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "code": "string",
    "name": "string"
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile/create

발신프로필 등록

발신프로필 인증토큰 요청으로 받은 토큰을 사용하여 발신프로필을 등록합니다.

요청 본문

```
bizId string 필수
apiKey string 필수
token string 필수
수신받은 인증 토큰
phoneNumber string 필수
```

yellowId string 필수

카카오톡 채널 (@ID)

categoryId string 필수

unsubscribePhoneNumber string

무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)

unsubscribeAuthNumber string

무료수신거부 인증번호

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppr.io.com/v3/kakao/profile/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "token": "12345678",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "yellowId": "@my_channel",
  "categoryId": "00100010001",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200 등록 성공

code string

message string

data object

senderKey string

발급된 발신프로필 키

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```

```
"message": "string",
"data": {
  "senderKey": "string"
}
}
```

POST /v3/kakao/profile

발신프로필 조회

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 발신프로필 상세

code string 필수

message string

data object

발신프로필 상세 정보

senderKey string

uuid string

카카오톡 채널 UUID

name string

카카오톡 채널 발신프로필 명

status string

발신프로필 상태

block boolean

dormant boolean

profileStatus string = A | C | B | E | D

A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted

createdAt string

modifiedAt string

categoryCode string

unsubscribePhoneNumber string

unsubscribeAuthNumber string

bizchat boolean

상담톡 사용 여부

brandMessage boolean

브랜드 메시지 사용 여부

committalCompanyName string

위탁사 이름 (상담톡 관련)

channelKey string

메시지 전송 결과 수신 채널키

businessProfile boolean

카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

businessType string

카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

profileSpamLevel string

카카오톡 채널 스팸 상태

profileMessageSpamLevel string

카카오톡 메시지 스팸 상태

clearBlockUrl string

알림톡 차단 해제 링크

groups array<object>

발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)

groupKey string

name string

createdAt string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "senderKey": "string",
    "uuid": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "block": true,
    "dormant": true,
    "profileStatus": "A",
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "categoryCode": "string",
    "unsubscribePhoneNumber": "string",
    "unsubscribeAuthNumber": "string",
    "bizchat": true,
    "brandMessage": true,
    "committalCompanyName": "string",
    "channelKey": "string",
    "businessProfile": true,
    "businessType": "string",
    "profileSpamLevel": "string",
    "profileMessageSpamLevel": "string",
    "clearBlockUrl": "string",
    "groups": [
      {
        "groupKey": "string",
        "name": "string",
        "createdAt": "string"
      }
    ]
  }
}
```

POST /v3/kakao/profile/use

발신프로필 리스트 전체 조회

`bizId` / `apiKey` 로 인증된 모든 발신프로필을 조회합니다.

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/use" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 성공·실패 분리 리스트

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`success` array<object>

`senderKey` string

`uuid` string

카카오톡 채널 UUID

`name` string

카카오톡 채널 발신프로필 명

`status` string

발신프로필 상태

block `boolean`

dormant `boolean`

profileStatus `string = A | C | B | E | D`

A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted

createdAt `string`

modifiedAt `string`

categoryCode `string`

unsubscribePhoneNumber `string`

unsubscribeAuthNumber `string`

bizchat `boolean`

상담톡 사용 여부

brandMessage `boolean`

브랜드 메시지 사용 여부

committalCompanyName `string`

위탁사 이름 (상담톡 관련)

channelKey `string`

메시지 전송 결과 수신 채널키

businessProfile `boolean`

카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

businessType `string`

카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

profileSpamLevel `string`

카카오톡 채널 스팸 상태

profileMessageSpamLevel `string`

카카오톡 메시지 스팸 상태

clearBlockUr l `string`

알림톡 차단 해제 링크

groups `array<object>`

발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)

groupKey `string`

name string

createdAt string

fail array<object>

senderKey string

code string

message string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,
        "profileStatus": "A",
        "createdAt": "string",
        "modifiedAt": "string",
        "categoryCode": "string",
        "unsubscribePhoneNumber": "string",
        "unsubscribeAuthNumber": "string",
        "bizchat": true,
        "brandMessage": true,
        "committalCompanyName": "string",
        "channelKey": "string",
        "businessProfile": true,
        "businessType": "string",
        "profileSpamLevel": "string",
        "profileMessageSpamLevel": "string",
        "clearBlockUrl": "string",
        "groups": [
          {
            "groupKey": "string",
            "name": "string",
            "createdAt": "string"
```

```

    }
  ]
}
],
"fail": [
  {
    "senderKey": "string",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
]
}
}
}

```

POST /v3/kakao/profile/multi

발신프로필 리스트 조회 (다중 키)

특정 `senderKey` 배열에 대해 일괄 조회합니다.

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`senderKey` array<string> 필수

발신프로필 키 배열

cURL JSON

복사

```

curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/profile/multi" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": [
    "05aa099bc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
    "03423ege2545c0b2XXXXXXXXXXXX"
  ]
}'

```

code string 필수

message string

data object

success array<object>

senderKey string

uuid string

카카오톡 채널 UUID

name string

카카오톡 채널 발신프로필 명

status string

발신프로필 상태

block boolean

dormant boolean

profileStatus string = A | C | B | E | D

A=activated / C=deactivated / B=block / E=deleting / D=deleted

createdAt string

modifiedAt string

categoryCode string

unsubscribePhoneNumber string

unsubscribeAuthNumber string

bizchat boolean

상담톡 사용 여부

brandMessage boolean

브랜드 메시지 사용 여부

committalCompanyName string

위탁사 이름 (상담톡 관련)

channelKey string

메시지 전송 결과 수신 채널키

`businessProfile` `boolean`

카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부

`businessType` `string`

카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

`profileSpamLevel` `string`

카카오톡 채널 스팸 상태

`profileMessageSpamLevel` `string`

카카오톡 메시지 스팸 상태

`clearBlockUrl` `string`

알림톡 차단 해제 링크

`groups` `array<object>`

발신프로필이 속한 그룹 목록 (전체/다중 조회 응답에만 포함)

`groupKey` `string`

`name` `string`

`createdAt` `string`

`fail` `array<object>`

`senderKey` `string`

`code` `string`

`message` `string`

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "senderKey": "string",
        "uuid": "string",
        "name": "string",
        "status": "string",
        "block": true,
        "dormant": true,

```

```
"profileStatus": "A",
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string",
"categoryCode": "string",
"unsubscribePhoneNumber": "string",
"unsubscribeAuthNumber": "string",
"bizchat": true,
"brandMessage": true,
"committalCompanyName": "string",
"channelKey": "string",
"businessProfile": true,
"businessType": "string",
"profileSpamLevel": "string",
"profileMessageSpamLevel": "string",
"clearBlockUrl": "string",
"groups": [
  {
    "groupKey": "string",
    "name": "string",
    "createdAt": "string"
  }
],
},
"fail": [
  {
    "senderKey": "string",
    "code": "string",
    "message": "string"
  }
]
}
}
```

POST /v3/kakao/profile/recover

미사용 프로필 휴면 해제

장기 미사용으로 휴면 상태인 발신프로필을 차단 해제합니다.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.pur.io.com/v3/kakao/profile/recover" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 휴면 해제 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update

발신프로필 무료수신거부 정보 수정

브랜드 메시지 발송 시 사용되는 080 무료수신거부 정보를 수정합니다.

i 이 엔드포인트는 /v4/ 버전 경로를 사용합니다.

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`senderKey` string 필수

`unsubscribePhoneNumber` string 필수

무료수신거부 전화번호 (예: 080-1111-2222)

`unsubscribeAuthNumber` string

무료수신거부 인증번호

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/unsubscribeContent/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "unsubscribePhoneNumber": "080-1111-2222",
  "unsubscribeAuthNumber": "00000"
}'
```

응답

200 수정 결과

`code` string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

`message` string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```


POST /v4/kakao/profile/marketingAgree/upload

광고성 정보 수신동의 증적자료 파일 업로드

브랜드 메시지 사용 신청 전제 조건. 광고성 정보 수신동의 증적자료를 업로드합니다.

항목	값
확장자	jpg , png
최대 크기	5 MB

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

file string <binary> 필수

업로드할 증적 파일 (jpg/png, 5MB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/marketingAgree/upload" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

code string

message string

data object

fileKey string

fileUrl string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileKey": "string",
    "fileUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/profile/brandMessage/apply

발신프로필 브랜드 메시지 사용 신청

브랜드 메시지 타겟팅 **M/N** 사용을 신청합니다. 신청 전 광고성 정보 수신동의 증적자료가 업로드되어 있어야 합니다 ([업로드](#)).

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/profile/brandMessage/apply" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 신청 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

그룹

발신프로필 그룹 조회 · 구성원 추가/삭제 (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/group

그룹 조회

발신프로필 그룹 목록을 조회합니다.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "bizId": "string",
```

```
"apiKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹 목록

code string 필수

message string

data array<object>

groupKey string

name string

createdAt string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/group/all

그룹 전체 조회

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/all" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹 전체 목록 ([그룹 조회](#operation/kapiListGroup)와 동일 구조)

```
code string 필수
message string
data array<object>
  groupKey string
  name string
  createdAt string
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupKey": "string",
      "name": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/group/profile/add

그룹에 발신프로필 추가

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`groupKey` string 필수

발신프로필 그룹 키

`senderKey` string 필수

발신프로필 키

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/add" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "groupKey": "grp_marketing_01",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 추가 결과 (그룹 정보 포함)

`code` string

`message` string

`data` object

`groupKey` string

`name` string

`createdAt` string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
```

```
"data": {
  "groupKey": "string",
  "name": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

POST /v3/kakao/group/profile/delete

그룹에서 발신프로필 삭제

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

groupKey string 필수

senderKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/group/profile/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "groupKey": "string",
  "senderKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

그룹 태그

통계용 그룹태그 CRUD (5개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로)

POST /v4/kakao/groupTag

그룹태그 한 건 조회

요청 본문

```
bizId string 필수
apiKey string 필수
senderKey string 필수
groupTagKey string 필수
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹태그 정보

code string

message string

data object

groupTagKey string

groupTagName string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/list

그룹태그 목록 조회

발신프로필에 등록된 그룹태그 목록 전체를 조회합니다.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
```

```
"senderKey": "string"
}'
```

응답

200 그룹태그 목록

```
code string

message string

data array<object>
  groupTagKey string
  groupTagName string
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "groupTagKey": "string",
      "groupTagName": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/create

그룹태그 등록

요청 본문

```
bizId string 필수
apiKey string 필수
senderKey string 필수
groupName string 필수
그룹태그 이름 — 한글/영문/숫자/특수문자(!@%&*-_?~/.,)/공백 포함 1~200자
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagName": "6월 프로모션"
}'
```

응답

200 등록 결과

code string

message string

data object

groupTagKey string

groupTagName string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
    "groupTagName": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/update

그룹태그 수정

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

groupTagKey string 필수

newGroupTagName string 필수

변경할 그룹태그 이름 (1~200자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "groupTagKey": "gt_0001",
  "newGroupTagName": "7월 프로모션"
}'
```

응답

200 수정 결과

code string

message string

data object

groupTagKey string

groupTagName string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "groupTagKey": "string",
```

```
"groupName": "string"
}
```

POST /v4/kakao/groupTag/delete

그룹태그 삭제

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

groupTagKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/groupTag/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "senderKey": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 삭제 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

플러그인 콜백

알림톡 플러그인(이미지 보안·개인정보) 콜백 URL CRUD (4개 엔드포인트)

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list

플러그인 콜백 URL 조회

발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 목록을 조회합니다.

pluginType

- SECURE_IMAGE — 이미지 보안 전송 (알림톡 버튼 P1)
- ONE_TIME_PROFILE — 개인정보 이용 (알림톡 버튼 P2)

i 플러그인 콜백 URL은 플러그인당 1개, 카카오톡 채널 기준으로 저장됩니다. 동일한 카카오톡 채널의 콜백 URL은 공유됩니다.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
}
```

```
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 플러그인 콜백 URL 목록

```
code string

message string

data array<object>
  pluginId string

  pluginType string = SECURE_IMAGE | ONE_TIME_PROFILE

  pluginTypeName string

  callbackUrl string

  modifiable boolean
  수정 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)

  deletable boolean
  삭제 가능 여부 (다른 허브파트너 등록 시 false)
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "pluginId": "string",
      "pluginType": "SECURE_IMAGE",
      "pluginTypeName": "string",
      "callbackUrl": "string",
      "modifiable": true,
      "deletable": true
    }
  ]
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create

플러그인 콜백 URL 등록

요청 본문

```
bizId string 필수
apiKey string 필수
senderKey string 필수
pluginType string 필수 = SECURE_IMAGE | ONE_TIME_PROFILE
pluginId string 필수
callbackUrl string 필수
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "pluginType": "SECURE_IMAGE",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image"
}'
```

응답

200 등록 결과

```
code string 필수
결과 코드 (KAPI 공통 참고)
```

```
message string
실패 시 결과 메시지
```

응답 · 200

복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update

플러그인 콜백 URL 수정

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

pluginId string 필수

callbackUrl string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345",
  "callbackUrl": "https://example.com/secure-image-v2"
}'
```

응답

200 수정 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

POST /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete

플러그인 콜백 URL 삭제

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

pluginId string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXXXX",
  "pluginId": "12345"
}'
```

응답

200 삭제 결과

code string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

message string
실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```

브랜드 템플릿

카카오 브랜드 메시지(UT~UA) 기본형 템플릿 CRUD + 변경 이력 (6개 엔드포인트, /v4/ 경로)

POST /v4/kakao/brand/template/add

브랜드 메시지 템플릿 등록

브랜드 메시지 기본형 템플릿을 등록합니다. 사전에 발신프로필이 등록되어 있어야 하고, 메시지 타입(chatBubbleType)에 맞는 이미지 규격을 사용해야 합니다.

메시지 타입별 필수 파라미터

chatBubbleType	필수
TEXT	senderKey, templateName, chatBubbleType, content
IMAGE	+ imageUrl
WIDE	+ imageUrl
WIDE_ITEM_LIST	senderKey, templateName, chatBubbleType, header, mainWideItem, subWideItemList
CAROUSEL_FEED	senderKey, templateName, chatBubbleType, carouselList

PREMIUM_VIDEO	senderKey , templateName , chatBubbleType , video
COMMERCE	+ imageUrl , commerce , buttons
CAROUSEL_COMMERCE	senderKey , templateName , chatBubbleType , carousel.list

요청 본문

bizIdstring필수

apiKeystring필수

senderKeystring필수
발신 프로필 키

senderKeyTypestring = S | G
S=일반(default) / G=그룹

templateNamestring필수
템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)

chatBubbleTypestring필수 = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

adultboolean
성인 콘텐츠 여부

headerstring
WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)

contentstring
TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자

additionalContentstring
부가정보 (줄바꿈 최대 1개)

imageUrlstring
이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL

imageLinkstring
이미지 클릭 시 이동 URL

carouselobject
캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)

headobject

캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)

header string

인트로 헤더 (줄바꿈 불가)

content string

인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)

imageUrl string

linkMobile string

linkPc string

linkAndroid string

linkIos string

list array<object>

캐러셀 리스트

header string

CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)

content string

CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)

imageUrl string

imageLink string

commerce object

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:

- regularPrice 미입력 → #{정상가격}
- discountPrice 미입력 → #{할인가격}
- discountRate 미입력 → #{할인율}
- discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}

title string 필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPrice integer

discountPrice integer

discountRate integer

discountFixed integer

`regularPriceName` string

정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)

`discountPriceName` string

할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)

`discountRateName` string

할인을 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)

`discountFixedName` string

정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)

`buttons` array<object>

`name` string 필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

`linkType` string 필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

`linkMobile` string

`linkPc` string

`linkAndroid` string

`linkIos` string

`bizFormId` string

비즈니스폼 ID (BF 사용 시)

`ordering` integer

버튼 정렬 순서

`coupon` object

쿠폰 요소. `title` 은 5가지 형식만 허용:

- `#{할인금액}원 할인 쿠폰`
- `#{할인율}% 할인 쿠폰`
- `배송비 할인 쿠폰`
- `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자)
- `#{상품명} UP 쿠폰`

`title` string

5가지 형식 중 하나

`description` string

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

`linkMobile` string

기본 쿠폰 사용 시 필수

`linkPc` string

`linkAndroid` string

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos`와 함께 둘 중 하나 필수

`linklos` string

`tail` object

더보기 버튼 (변수 사용 불가)

`linkMobile` string

`linkPc` string

`linkAndroid` string

`linklos` string

`mainWideItem` object

와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)

`title` string

아이템 제목

`imageUrl` string

`linkMobile` string

`linkPc` string

`linkAndroid` string

`linklos` string

`subWideItemList` array<object>

와이드 리스트 2~4번째 아이템

`title` string

아이템 제목

`imageUrl` string

`linkMobile` string

`linkPc` string

`linkAndroid` string

`linkIos` string

`video` object

동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)

`commerce` object

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:

- `regularPrice` 미입력 → `#{정상가격}`
- `discountPrice` 미입력 → `#{할인가격}`
- `discountRate` 미입력 → `#{할인율}`
- `discountFixed` 미입력 → `#{정액할인가격}`

`title` string 필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

`regularPrice` integer

`discountPrice` integer

`discountRate` integer

`discountFixed` integer

`regularPriceName` string

정상 가격 고정변수명 (`regularPrice` 미입력 시 응답에 반환)

`discountPriceName` string

할인 후 가격 고정변수명 (`discountPrice` 미입력 시 응답에 반환)

`discountRateName` string

할인율 고정변수명 (`discountRate` 미입력 시 응답에 반환)

`discountFixedName` string

정액 할인 가격 고정변수명 (`discountFixed` 미입력 시 응답에 반환)

`buttons` array<object>

버튼 배열. `AC` 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.

`name` string 필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

`linkType` string 필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

`linkMobile` string

linkPc string

linkAndroid string

linkIos string

bizFormId string

비즈니스폼 ID (BF 사용 시)

ordering integer

버튼 정렬 순서

coupon object

쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용:

- #{할인금액}원 할인 쿠폰
- #{할인율}% 할인 쿠폰
- 배송비 할인 쿠폰
- #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자)
- #{상품명} UP 쿠폰

title string

5가지 형식 중 하나

description string

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

linkMobile string

기본 쿠폰 사용 시 필수

linkPc string

linkAndroid string

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 linkIos와 함께 둘 중 하나 필수

linkIos string

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.pur.io.com/v4/kakao/brand/template/add" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
```

```

"senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
"templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
"chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
"adult": false,
"carousel": {
  "list": [
    {
      "header": "봄 신상 트렌치코트",
      "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_1.jpg",
      "buttons": [
        {
          "name": "구매하기",
          "linkType": "WL",
          "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
          "linkPc": "https://example.com/coat"
        }
      ],
      "coupon": {
        "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
        "description": "봄맞이 특별 할인",
        "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
        "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
      }
    },
    {
      "header": "여름 시즌 원피스",
      "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
      "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_1.jpg",
      "buttons": [
        {
          "name": "구매하기",
          "linkType": "WL",
          "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
          "linkPc": "https://example.com/dress"
        }
      ]
    }
  ],
  "tail": {
    "linkMobile": "https://m.example.com/new"
  }
}
}'

```

응답

200 등록 결과 (등록된 템플릿 상세)

code string 필수

message string

data object

브랜드 메시지 템플릿 상세 정보

templateCode string

templateName string

chatBubbleType string

content string

adult boolean

imageLink string

imageUrl string

header string

additionalContent string

carousel object

wideItemList array<object>

video object

commerce object

buttons array<object>

coupon object

createdAt string

등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

modifiedAt string

수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

status string = A | S

A=등록 / S=차단

응답 · 200

복사

```
{  
  "code": "200",
```

```
"message": "string",
"data": {
  "templateCode": "string",
  "templateName": "string",
  "chatBubbleType": "string",
  "content": "string",
  "adult": true,
  "imageLink": "string",
  "imageUrl": "string",
  "header": "string",
  "additionalContent": "string",
  "carousel": {},
  "widetItemList": [
    {}
  ],
  "video": {},
  "commerce": {},
  "buttons": [
    {}
  ],
  "coupon": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string",
  "status": "A"
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/detail

브랜드 메시지 템플릿 조회

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/detail" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 템플릿 상세

code string 필수

message string

data object

브랜드 메시지 템플릿 상세 정보

templateCode string

templateName string

chatBubbleType string

content string

adult boolean

imageLink string

imageUrl string

header string

additionalContent string

carousel object

wideItemList array<object>

video object

commerce object

buttons array<object>

coupon object

createdAt string

등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

modifiedAt string

수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

status string = A | S

A=등록 / S=차단

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/update

브랜드 메시지 템플릿 수정

등록의 모든 필드 + `templateCode` (필수). `templateName` 최대 200자.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`senderKey` string 필수

발신 프로필 키

`senderKeyType` string = S | G

S=일반(default) / G=그룹

`templateName` string 필수

템플릿 이름 (수정 시 최대 200자)

`chatBubbleType` string 필수 = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

`adult` boolean

성인 콘텐츠 여부

`header` string

WIDE_ITEM_LIST 1~20자 / PREMIUM_VIDEO 최대 20자 (줄바꿈 불가)

`content` string

TEXT/IMAGE 최대 1300자 / WIDE/PREMIUM_VIDEO 최대 76자

`additionalContent` string

부가정보 (줄바꿈 최대 1개)

`imageUrl` string

이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL

`imageLink` string

이미지 클릭 시 이동 URL

`carousel` object

캐러셀 (CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 사용)

head object

캐러셀 인트로 (CAROUSEL_COMMERCE에서 사용)

header string

인트로 헤더 (줄바꿈 불가)

content string

인트로 내용 (줄바꿈 최대 2개)

imageUrl string

linkMobile string

linkPc string

linkAndroid string

linkIos string

list array<object>

캐러셀 리스트

header string

CAROUSEL_FEED 헤더 (줄바꿈 불가)

content string

CAROUSEL_FEED 내용 (줄바꿈 최대 10개)

imageUrl string

imageLink string

commerce object

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:

- regularPrice 미입력 → #{정상가격}
- discountPrice 미입력 → #{할인가격}
- discountRate 미입력 → #{할인율}
- discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}

title string 필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPrice integer

discountPrice integer

discountRate integer

discountFixed integer

regularPriceName string

정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)

discountPriceName string

할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)

discountRateName string

할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)

discountFixedName string

정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)

buttons array<object>

name string 필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

linkType string 필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

linkMobile string

linkPc string

linkAndroid string

linkIos string

bizFormId string

비즈니스폼 ID (BF 사용 시)

ordering integer

버튼 정렬 순서

coupon object

쿠폰 요소. title 은 5가지 형식만 허용:

- #{할인금액}원 할인 쿠폰
- #{할인율}% 할인 쿠폰
- 배송비 할인 쿠폰
- #{상품명} 무료 쿠폰 (상품명 7자)
- #{상품명} UP 쿠폰

title string

5가지 형식 중 하나

description string

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

`linkMobile` `string`

기본 쿠폰 사용 시 필수

`linkPc` `string`

`linkAndroid` `string`

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linklos`와 함께 둘 중 하나 필수

`linklos` `string`

`tail` `object`

더보기 버튼 (변수 사용 불가)

`linkMobile` `string`

`linkPc` `string`

`linkAndroid` `string`

`linklos` `string`

`mainWideItem` `object`

와이드 아이템 (WIDE_ITEM_LIST 사용)

`title` `string`

아이템 제목

`imageUrl` `string`

`linkMobile` `string`

`linkPc` `string`

`linkAndroid` `string`

`linklos` `string`

`subWideItemList` `array<object>`

와이드 리스트 2~4번째 아이템

`title` `string`

아이템 제목

`imageUrl` `string`

`linkMobile` `string`

`linkPc` `string`

linkAndroid string

linkIos string

video object

동영상 객체 (PREMIUM_VIDEO 필수)

commerce object

커머스 요소. 가격 미입력 시 고정 변수로 저장:

- regularPrice 미입력 → #{정상가격}
- discountPrice 미입력 → #{할인가격}
- discountRate 미입력 → #{할인율}
- discountFixed 미입력 → #{정액할인가격}

title string 필수

상품 제목 (줄바꿈 불가, 변수 가능)

regularPrice integer

discountPrice integer

discountRate integer

discountFixed integer

regularPriceName string

정상 가격 고정변수명 (regularPrice 미입력 시 응답에 반환)

discountPriceName string

할인 후 가격 고정변수명 (discountPrice 미입력 시 응답에 반환)

discountRateName string

할인율 고정변수명 (discountRate 미입력 시 응답에 반환)

discountFixedName string

정액 할인 가격 고정변수명 (discountFixed 미입력 시 응답에 반환)

buttons array<object>

버튼 배열. AC 버튼은 TEXT/IMAGE에서 첫번째, 그 외 메시지 타입에서 마지막 위치에 등록 필요.

name string 필수

버튼 제목 — TEXT/IMAGE 14자, 그 외 8자 (줄바꿈 불가)

linkType string 필수 = WL | AL | BK | AC | BF | BT | BC

linkMobile string

`linkPc` `string`

`linkAndroid` `string`

`linkIos` `string`

`bizFormId` `string`

비즈니스폼 ID (BF 사용 시)

`ordering` `integer`

버튼 정렬 순서

`coupon` `object`

쿠폰 요소. `title` 은 5가지 형식만 허용:

- `#{할인금액}원 할인 쿠폰`
- `#{할인율}% 할인 쿠폰`
- `배송비 할인 쿠폰`
- `#{상품명} 무료 쿠폰` (상품명 7자)
- `#{상품명} UP 쿠폰`

`title` `string`

5가지 형식 중 하나

`description` `string`

WIDE/WIDE_ITEM_LIST/PREMIUM_VIDEO 최대 18자 / 그 외 12자 (줄바꿈 불가)

`linkMobile` `string`

기본 쿠폰 사용 시 필수

`linkPc` `string`

`linkAndroid` `string`

채널 쿠폰 URL (alimtalk=coupon://) 사용 시 `linkIos`와 함께 둘 중 하나 필수

`linkIos` `string`

옵션 2 `object`

`templateCode` `string` 필수

수정 대상 템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/update" \W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W
```

```
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "templateName": "봄 신상 캐러셀 피드",
  "chatBubbleType": "CAROUSEL_FEED",
  "adult": false,
  "carousel": {
    "list": [
      {
        "header": "봄 신상 트렌치코트",
        "content": "가볍고 따뜻한 봄 트렌치코트를 만나보세요.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample1/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/coat",
            "linkPc": "https://example.com/coat"
          }
        ],
        "coupon": {
          "title": "#{할인금액}원 할인 쿠폰",
          "description": "봄맞이 특별 할인",
          "linkIos": "alimtalk=coupon://_sample/_ios",
          "linkAndroid": "alimtalk=coupon://_sample/_and"
        }
      },
      {
        "header": "여름 시즌 원피스",
        "content": "시원한 소재의 여름 원피스 컬렉션.",
        "imageUrl": "https://mud-kage.kakao.com/dn/sample2/img_1.jpg",
        "buttons": [
          {
            "name": "구매하기",
            "linkType": "WL",
            "linkMobile": "https://m.example.com/dress",
            "linkPc": "https://example.com/dress"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "tail": {
    "linkMobile": "https://m.example.com/new"
  }
},
```

```
"templateCode": "string"
}'
```

응답

200 수정 결과

code string 필수

message string

data object

브랜드 메시지 템플릿 상세 정보

templateCode string

templateName string

chatBubbleType string

content string

adult boolean

imageLink string

imageUrl string

header string

additionalContent string

carousel object

wideItemList array<object>

video object

commerce object

buttons array<object>

coupon object

createdAt string

등록일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

modifiedAt string

수정일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

status string = A | S

A=등록 / S=차단

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "templateCode": "string",
    "templateName": "string",
    "chatBubbleType": "string",
    "content": "string",
    "adult": true,
    "imageLink": "string",
    "imageUrl": "string",
    "header": "string",
    "additionalContent": "string",
    "carousel": {},
    "widetItemList": [
      {}
    ],
    "video": {},
    "commerce": {},
    "buttons": [
      {}
    ],
    "coupon": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string",
    "status": "A"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/delete

브랜드 메시지 템플릿 삭제

⚠ 템플릿 상태가 **등록(A)**인 경우에만 삭제 가능합니다.

요청 본문

bizId string 필수
BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

`senderKey` string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

`senderKeyType` string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

`templateCode` string 필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/delete" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",
  "templateCode": "order_confirm_001"
}'
```

응답

200 삭제 결과

`code` string 필수

결과 코드 (KAPI 공통 참고)

`message` string

실패 시 결과 메시지

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string"
}
```


POST /v4/kakao/brand/template/list

브랜드 메시지 템플릿 목록 조회

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

senderKey string 필수

senderKeyType string = S | G

status string = A | S

A=정상 / S=차단

page string

count string

keyword string

검색 키워드

startDate string

endDate string

chatBubbleType string = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "page": "1",
  "count": "30",
  "status": "A"
}'
```

응답

code string

message string

totalCount integer

totalPage integer

currentPage integer

data object

hasNext boolean

list array<object>

senderKey string

senderKeyType string = S | G

templateCode string

templateName string

createdAt string

modifiedAt string

serviceStatus string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "totalPage": 0,
  "currentPage": 0,
  "data": {
    "hasNext": true,
    "list": [
      {
        "senderKey": "string",
        "senderKeyType": "S",
        "templateCode": "string",
        "templateName": "string",
        "createdAt": "string",
```

```
    "modifiedAt": "string",
    "serviceStatus": "string"
  }
]
}
}
```

POST /v4/kakao/brand/template/history

브랜드 메시지 템플릿 변경 이력 조회

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키 (senderKeyType이 G인 경우 그룹 키)

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default) / G=그룹

templateCode string 필수

템플릿 코드

옵션 2 object

page string

count string

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/template/history" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
```

```
"senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
"templateCode": "order_confirm_001",
"page": "string",
"count": "string"
}'
```

응답

200 변경 이력 (각 항목은 템플릿 상세 + version + insertedAt)

```
code string

message string

hasNext boolean

data array<allOf>
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "hasNext": true,
  "data": [
    {
      "templateCode": "string",
      "templateName": "string",
      "chatBubbleType": "string",
      "content": "string",
      "adult": true,
      "imageLink": "string",
      "imageUrl": "string",
      "header": "string",
      "additionalContent": "string",
      "carousel": {},
      "widetItemList": [
        {}
      ],
      "video": {},
      "commerce": {},
      "buttons": [
        {}
      ],
      "coupon": {},
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string",
```

```
{
  "status": "A",
  "version": 0,
  "insertedAt": "string"
}
```

브랜드 이미지

브랜드 메시지(UI/UM/UP/UW/UL/UC/UA)용 이미지 업로드 (6개 엔드포인트, `/v4/` `multipart/form-data`)

POST `/v4/kakao/brand/image/default`

브랜드 메시지 이미지 업로드 (기본)

메시지 타입이 이미지(UI), 커머스(UM), 프리미엄 동영상(UP) 인 브랜드 메시지 이미지.

항목	값
파일 포맷	<code>jpg</code> , <code>png</code>
최대 크기	5 MB
권장 사이즈	800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`image` string <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.pporio.com/v4/kakao/brand/image/default" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

code string 필수

message string

image string

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wide

브랜드 메시지 와이드 이미지 업로드

메시지 타입이 **와이드 이미지(UW)** 인 브랜드 메시지.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 1:1

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

image string <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wide" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

code string 필수

message string

image string

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/wideItemList/first

와이드 아이템 첫번째 리스트 이미지 업로드

메시지 타입이 와이드 리스트(UL) 인 브랜드 메시지의 1번째 리스트 이미지.

항목

값

가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	2:1

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`image` string <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/png, 500KB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList/first" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "image": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과

`code` string 필수

`message` string

`image` string

성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "image": "string"
}
```


POST /v4/kakao/brand/image/wideItemList

와이드 아이템 리스트 이미지 업로드 (2~4번째)

와이드 리스트(UL)의 2~4번째 이미지. 아이템 리스트 갯수에 맞춰 `imageList[]` 로 업로드.

항목	값
가로 사이즈	500px 이상
가로:세로 비율	1:1

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`imageList` array<string <binary>> 필수

이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/wideItemList" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200 다중 업로드 결과

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`success` array<object>

`formField` `string`

업로드 field 이름

`url` `string`

이미지가 등록된 카카오 서버 URL

`failure` `array<object>`

`formField` `string`

`error` `object`

`code` `string`

`message` `string`

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/carouselFeed

캐러셀 피드 이미지 업로드

메시지 타입이 캐러셀 피드(UC) 인 브랜드 메시지. 캐러셀 리스트 갯수만큼 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4

요청 본문

`bizId` string 필수

`apiKey` string 필수

`imageList` array<string <binary>> 필수
이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselFeed" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200 다중 업로드 결과

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`success` array<object>

`formField` string
업로드 field 이름

`url` string

이미지가 등록된 카카오 서버 URL

```
failure array<object>
  formField string
  error object
    code string
    message string
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/image/carouselCommerce

캐러셀 커머스 이미지 업로드

메시지 타입이 캐러셀 커머스(UA) 인 브랜드 메시지. 캐러셀 인트로 + 캐러셀 리스트 갯수에 맞춰 `imageList[]` 업로드.

항목	값
권장 사이즈	800 × 600px / 800 × 400px (가로 500px 이상)
가로:세로 비율	2:1 ~ 3:4 (전체 이미지 비율 동일해야 함)

요청 본문

`bizId` `string` 필수

`apiKey` `string` 필수

`imageList` `array<string <binary>>` 필수
이미지 파일 배열 (jpg/png, 각 5MB 이하)

`cURL` `JSON` 복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/image/carouselCommerce" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "string",
  "apiKey": "string",
  "imageList": [
    "{binary}"
  ]
}'
```

응답

200 다중 업로드 결과

`code` `string` 필수

`message` `string`

`data` `object`

`success` `array<object>`

`formField` `string`
업로드 field 이름

`url` `string`
이미지가 등록된 카카오 서버 URL

`failure` `array<object>`

```
formField string
```

```
error object
```

```
code string
```

```
message string
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "success": [
      {
        "formField": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "failure": [
      {
        "formField": "string",
        "error": {
          "code": "string",
          "message": "string"
        }
      }
    ]
  }
}
```

브랜드 동영상

브랜드 메시징용 동영상 조회·업로드 등록·업로드 (3개 엔드포인트). 업로드는 발급받은 URL·토큰(5분 유효)으로 카카오 서버 직접 호출.

POST /v4/kakao/brand/video/search

동영상 조회

`vid` 와 발신프로필 키로 카카오에 등록된 동영상 단건을 조회합니다.

- 발신프로필 그룹(`senderKeyType: G`)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

`bizId` string 필수

BIZPPURIO ID

`apiKey` string 필수

API 발급 키

`vid` string 필수

동영상 ID

`senderKey` string 필수

발신 프로필 키

`senderKeyType` string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/search" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxxx",
  "vid": "459409228304",
  "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 조회 성공 — `data`는 동영상 정보

`code` string 필수

`message` string

`data` object

동영상 정보

`vid` string

동영상 ID

`status` string = REGISTERED | ENCODING | PUBLIC | PRIVATE | VIOLATED | ILLEGAL | DELETED | ERROR

동영상 상태

- `REGISTERED` 업로드 등록 / `ENCODING` 인코딩 중
- `PUBLIC` 공개 (발송 및 템플릿 등록 가능) / `PRIVATE` 비공개 (템플릿 등록 가능)
- `VIOLATED` 위반 동영상 / `ILLEGAL` 불법촬영물 동영상
- `DELETED` 삭제된 동영상 / `ERROR` 업로드·인코딩 중 에러 발생

`title` string

동영상 제목

`thumbnailUrl` string

썸네일 이미지 URL

`videoUrl` string

동영상 재생 URL

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "status": "REGISTERED",
    "title": "string",
    "thumbnailUrl": "string",
    "videoUrl": "string"
  }
}
```

POST /v4/kakao/brand/video/upload/register

동영상 업로드 등록

동영상 파일을 업로드하기 위한 업로드 URL과 토큰을 발급받습니다.

- 발급된 `uploadUrl` 과 `token` 은 **5분 동안 유효**하며, 해당 시간 내에 카카오에 직접 multipart 파일 업로드를 수행해야 합니다.
- 발신프로필 그룹(`senderKeyType: G`)은 동영상 기능을 지원하지 않습니다.

요청 본문

bizId string 필수

BIZPPURIO ID

apiKey string 필수

API 발급 키

senderKey string 필수

발신 프로필 키

senderKeyType string = S | G

발신 프로필 키 타입 — S=일반(default). G=그룹은 동영상 기능 미지원 (오류 응답)

fileName string 필수

업로드할 파일 이름 (확장자 포함, 최대 250자)

fileSize integer <int64> 필수

업로드할 파일 크기 (byte, 1 이상)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/brand/video/upload/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxx",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "fileName": "brand_video.mp4",
  "fileSize": 10485760
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data`는 업로드 등록 결과

code string 필수

message string

data object

업로드 등록 결과

vid string

발급된 동영상 ID

`uploadUrl` string

동영상 파일 업로드 URL (multipart 업로드 대상)

`token` string

업로드 시 사용할 인증 토큰

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "vid": "string",
    "uploadUrl": "string",
    "token": "string"
  }
}
```

POST /{uploadUrl}

동영상 업로드 (카카오 직접 호출)

동영상 업로드 등록 API 로 발급받은 `uploadUrl` 과 `token` 을 이용하여 카카오에 동영상 파일을 직접 업로드합니다.

- 비즈뿌리오(kapi)를 거치지 않는 카카오 서버 직접 호출 — 요청 URL 은 발급받은 `uploadUrl` 그대로 사용합니다.
- 토큰 발급 후 5분 내에 호출해야 합니다.

요청 본문

`file` string <binary> 필수

업로드할 동영상 파일 (binary, multipart)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "kakao://direct-upload/{uploadUrl}" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
```

```
"file": "{binary}"
}'
```

응답

200 업로드 결과 (카카오 응답)

vid string

동영상 ID

playUrl string

동영상 재생 URL

duration number

동영상 길이 (초)

message string

에러 메시지 (성공 시 공란)

응답 · 200

복사

```
{
  "vid": "string",
  "playUrl": "string",
  "duration": 0,
  "message": "string"
}
```

통계

발송·템플릿 일별/월별 통합 통계 (4개 엔드포인트, [/v4/](#) 경로). 전일 데이터는 매일 오전 7시경 일배치 처리.

POST /v4/kakao/stat/send/daily

발송 통합 일별 통계

발신프로필 키 기준 일별 발송 통계 (알림톡 / 브랜드메시지 통합).

i 실시간 통계는 제공되지 않으며, 전일 데이터는 **오전 7시경** 일배치 처리 후 제공.

요청 본문

bizId string 필수

apiKey string 필수

product string 필수 = alimtalk | brandmessage

상품 구분

senderKey string 필수

발신프로필 키

startDate string 필수

조회 시작일 (yyyyMMdd)

endDate string 필수

조회 종료일 (yyyyMMdd)

messageType string = AT | AI

알림톡 메시지 타입

receiveUserType string = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

수신자 유형

messageSpec string = BASIC | FREESTYLE

브랜드메시지 타입

chatBubbleType string = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

브랜드메시지 말풍선 타입

targeting string = M | N | I | F

브랜드메시지 타겟팅

friendType string = F | N

브랜드메시지 친구 타입

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/daily" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20240101",
  "endDate": "20240101",
  "messageType": "AT",
  "receiveUserType": "None",
  "messageSpec": "BASIC",
  "chatBubbleType": "TEXT",
  "targeting": "M",
  "friendType": "F"
}
```

```
"startDate": "20260601",
"endDate": "20260607",
"messageType": "AT"
}'
```

응답

200 일별 발송 통계

```
code string 필수
message string
data object
  list array<object>
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/stat/send/monthly

발송 통합 월별 통계

발신프로필 키 기준 월별 발송 통계. 조회 가능 기간 최대 12개월.

`data.list[].date` 대신 `statMonth` (yyyyMM) 사용.

요청 본문

```
bizId string 필수
apiKey string 필수
product string 필수 = alimtalk | brandmessage
```

senderKey string 필수

startMonth string 필수

조회 시작 월 (yyyyMM)

endMonth string 필수

조회 종료 월 (yyyyMM)

messageType string = AT | AI

receiveUserType string = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

messageSpec string = BASIC | FREESTYLE

chatBubbleType string = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

targeting string = M | N | I | F

friendType string = F | N

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/send/monthly" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC"
}'
```

응답

200 월별 발송 통계

code string 필수

message string

data object

list array<object>

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/stat/template/daily

템플릿 통합 일별 통계

템플릿별 발송·열람·클릭 통계. 페이지징 방식. 조회 가능 기간 **최대 93일**.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

bizId string 필수

apiKey string 필수

product string 필수 = alimtalk | brandmessage

상품 구분

senderKey string 필수

발신프로필 키

startDate string 필수

조회 시작일 (yyyyMMdd)

endDate string 필수

조회 종료일 (yyyyMMdd)

messageType string = AT | AI

알림톡 메시지 타입

receiveUserType string = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

수신자 유형

messageSpec string = BASIC | FREESTYLE

브랜드메시지 타입

`chatBubbleType` string = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO | COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

브랜드메시지 말풍선 타입

`targeting` string = M | N | I | F

브랜드메시지 타겟팅

`friendType` string = F | N

브랜드메시지 친구 타입

옵션 2 object

`page` integer

페이지 번호

`count` integer

페이지당 건수

`templateCode` string

템플릿 코드 필터

`groupTagKey` string

그룹태그 키 필터

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/daily" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "alimtalk",
  "senderKey": "05aa099bcbcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXX",
  "startDate": "20260601",
  "endDate": "20260607",
  "messageType": "AT",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
  "groupTagKey": "string"
}'
```


`code` string 필수`message` string`totalCount` integer

전체 건수

`currentPage` integer`totalPage` integer`data` object`list` array<object>

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "currentPage": 0,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

POST /v4/kakao/stat/template/monthly

템플릿 통합 월별 통계

템플릿별 월별 통계. 조회 가능 기간 최대 3개월.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`bizId` string 필수

apiKey string 필수

product string 필수 = alimtalk | brandmessage

senderKey string 필수

startMonth string 필수

조회 시작 월 (yyyyMM)

endMonth string 필수

조회 종료 월 (yyyyMM)

messageType string = AT | AI

receiveUserType string = PhoneNumber | AppUserId | UserKey | None

messageSpec string = BASIC | FREESTYLE

chatBubbleType string = TEXT | IMAGE | WIDE | WIDE_ITEM_LIST | CAROUSEL_FEED | PREMIUM_VIDEO |
COMMERCE | CAROUSEL_COMMERCE

targeting string = M | N | I | F

friendType string = F | N

옵션 2 object

page integer

count integer

templateCode string

groupTagKey string

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://kapi.ppurio.com/v4/kakao/stat/template/monthly" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "xxxxxxxxx",
  "product": "brandmessage",
  "senderKey": "05aa099bcb5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "startMonth": "202601",
  "endMonth": "202603",
  "messageSpec": "BASIC",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "templateCode": "string",
}
```

```
"groupTagKey": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 월별 통계 (페이징)

```
code string 필수
message string
totalCount integer
전체 건수
currentPage integer
totalPage integer
data object
  list array<object>
```

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "string",
  "totalCount": 0,
  "currentPage": 0,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "list": [
      {}
    ]
  }
}
```

가이드

알림톡 템플릿 등록·운영에 사용하는 타입·상태·버튼 코드 정의입니다.

템플릿 메시지 유형

`templateMessageType` 필드 값입니다.

코드	설명	비고
<code>BA</code>	기본형	—
<code>EX</code>	부가정보형	<code>templateExtra</code> 필수
<code>AD</code>	채널추가형	<code>buttons</code> 자동 삽입 (<code>AC</code>)
<code>MI</code>	복합형	<code>templateExtra</code> 필수, <code>buttons</code> 자동 삽입 (<code>AC</code>)

템플릿 강조 유형

`templateEmphasizeType` 필드 값입니다.

코드	설명	필수 추가 필드
<code>NONE</code>	선택 안 함	—
<code>TEXT</code>	강조 표기형	<code>templateTitle</code> , <code>templateSubtitle</code>
<code>IMAGE</code>	이미지형	<code>templateImageName</code> , <code>templateImageUrl</code>
<code>ITEM_LIST</code>	아이템 리스트형	<code>templateItem.list</code>

발신 프로필 키 타입

`senderKeyType` 필드 값입니다.

- `S` — 일반 발신프로필 (기본값)
- `G` — 발신프로필 그룹

템플릿 상태 변화

- `serviceStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `STP` | `RDY` → `ACT` → `DMT` / `BLK`
- `status` : `S` (중지) / `A` (정상) / `R` (대기)
- `inspectionStatus` : `REG` → `REQ` → `REJ` | `APR` (승인)

버튼·바로연결 타입

알림톡 템플릿의 `buttons[].linkType` / `quickReplies[].linkType` 정의는 [알림톡 템플릿 등록](#) 의 요청 스키마 참고.