



DRON MULTIROTOR ELÉCTRICO

KQ280

Dron Multirotor Eléctrico de Carga Pesada

Transporte logístico en zonas montañosas y otros escenarios

350 kg

CARGA MÁXIMA

15 m/s

VELOCIDAD MÁXIMA

-20 °C a 50 °C

RANGO DE TEMPERATURA

UFO POWER

PREPARADO: 03-09-2026

KQ280

Dron Multirotor Eléctrico de Carga Pesada · UFO POWER

CARGA MÁXIMA

350 kg

VELOCIDAD MÁXIMA

15 m/s

AUTONOMÍA SIN CARGA

30 min

ROTORES

16 pares

01 KQ280 — DRON MULTIROTOR DE CARGA PESADA

Peso vacío	224 kg (sin baterías ni peso de eslinga)
Capacidad de carga nominal	300 kg
Capacidad de carga máxima	350 kg
Método de plegado	Brazos plegables hacia abajo
Distancia máxima entre ejes (brazos extendidos)	4,600 mm
Dimensiones exteriores — brazos y hélices plegados	1,900 × 1,900 × 1,800 mm
Dimensiones exteriores — brazos extendidos, hélices plegadas	4,717 × 4,717 × 1,800 mm
Autonomía de vuelo sin carga	30 min
Velocidad máxima de ascenso	5 m/s
Velocidad máxima de descenso	2 m/s
Velocidad máxima de vuelo horizontal	15 m/s
Resistencia máxima al viento	≤ Nivel 6
Rango de temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Nivel de protección general	IP34
Altitud máxima de vuelo	500 m
Altitud máxima de vuelo sobre el nivel del mar	4,500 m
GNSS	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS

02 HÉLICES

Tamaño de hélice	63 × 24 pulgadas
Material de la pala	Fibra de carbono
Tipo de hélice	Dos palas
Número de rotores	16 pares

03 TRANSMISIÓN DE DATOS

EIRP (Potencia isotrópica radiada equivalente)	5 dBi
Frecuencia de operación	5.8 GHz
Alcance máximo efectivo de señal	5 km
Calidad de video en tiempo real	1080p, 25 fps
Antena	Antena dual

04 SISTEMA DE IZAJE

Función de pesaje y anti-balanceo	☒ Sí
Apertura/cierre automático del gancho + liberación de emergencia de cuerda	☒ Sí
Longitud del cable	10–40 m
Apertura/cierre manual del gancho	Operación por palanca del control remoto

05 BATERÍA INTELIGENTE

Número de baterías	8
Tiempo de carga	35 min
Peso de batería	17 kg (cada una)
Capacidad	36 Ah
Voltaje	24S

06 CÁPSULA ELECTRO-ÓPTICA

Zoom del lente	Zoom óptico 10x
Capacidad de almacenamiento compatible	256 GB

07 CONTROL REMOTO

Alcance de operación	5 km (control remoto único)
Configuración del sistema	Mínimo 4 GB RAM, 64 GB de almacenamiento
Modo de relevo del control remoto	Compatible con doble control de un solo dron
Pantalla	LCD táctil de 7", alta definición y alto brillo
Autonomía de batería	10 horas
Aviso de voz / hover al perder señal	☒ Sí
Retorno al punto de origen por pérdida de enlace	☒ Sí
Trayectoria de vuelo	Grabación y almacenamiento de datos de vuelo a bordo
Protección de batería baja	Aviso de dos etapas — retorno, aterrizaje u hover

08 CARGADOR

Voltaje de entrada	CA 100V–240V
Corriente de salida nominal	5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A
Potencia nominal	200 W
Función de protección	Sobrevoltaje, sobrecorriente, conexión inversa, sobretemperatura
Temperatura ambiente de operación	0–40 °C

09 GRUPO GENERADOR (OPCIONAL)

Capacidad del tanque de combustible	65 L
Dimensiones	2,000 × 830 × 1,200 mm
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad de aceite de motor	25 L
Método de arranque	Eléctrico
Peso	800 kg
Consumo estimado de combustible	8 L/h

10 ESTACIÓN BASE DE POSICIONAMIENTO RTK (OPCIONAL)

Alcance de operación	5 km
Autonomía de batería	6 horas
Peso	1.3 kg
Control de múltiples drones desde una estación	☒ Sí
Precisión de posicionamiento	Aterrizaje en modo estación móvil: 0.2 m · con RTK de red: 2 cm + 1 ppm

11 FUNCIÓN DE IZAJE CONJUNTO (OPCIONAL)

Izaje conjunto con dos drones	☒ Sí
Capacidad de carga estándar en izaje conjunto	400 kg
Formaciones compatibles	Línea horizontal y vertical
Modos de izaje conjunto compatibles	Manual y por ruta autónoma
Puntos de montaje compatibles	1 a 2 puntos

12 SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS (OPCIONAL)

Tipo de sistema de seguridad	Radar de detección de obstáculos
Dirección	Adelante + atrás
Temperatura ambiente de operación	-40 °C a 75 °C
Nivel de resistencia al agua	IP67
Rango de detección	1.5 a 27 m

Las especificaciones anteriores se presentan como referencia técnica y pueden variar según lote de producción; se recomienda confirmar contra la unidad física antes de la compra. Las funciones marcadas como "opcional" no forman parte del equipo estándar.

Atentamente,
WINGS GLOBAL TRADE

¿Consultas? · importaciones@wingsglobaltrade.com
Tel: +507 6025-07

wingsglobaltrade.com

Esríbenos por WhatsApp — wa.me/message/5GKD6PBYCCD6K1