



Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software
Classe 1 Resto 0
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2022/23

Quiad Object Design Document

Versione 2.1
08/12/2022



Partecipanti al progetto e scriventi

Nome	Matricola
Di Pasquale Valerio	0512110638
Troisi Vito	0512109807

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
30/11/2022	1.0	Prima stesura ODD e Indice	D.P.V. T.V.
02/12/2022	2.0	Sezione introduttiva e vincoli in OCL	D.P.V. T.V.
08/12/2022	2.1	Scheletro sezione Interfaccia delle classi da integrare con modelli ristrutturati	T.V.

Indice

1. Introduzione	
1.1 Overview.....p.	
1.2 Trade-offs di Object Design.....p.	
1.2 Linee guida per la documentazione delle interfacce.....p.	
1.4 Definizioni, acronimi, abbreviazioni.....p.	
1.5 Riferimenti.....p.	
2. Packages.....p.	
3. Interfacce delle classi.....p.	

Overview

Nel presente documento, sarà esplicitata la progettazione di dettaglio del sistema Quiad, per la gestione del proprio albero genealogico.

Lo Object Design Document vuole presentare i trade-offs di progettazione e, per quanto concerne la *slice* del sistema che sarà implementata, la specifica delle interfacce dei moduli e l'organizzazione delle classi dei medesimi. Seguono la presente sezione introduttiva, alcune linee guida utili per la comprensione delle scelte di design e di specifica delle interfacce suddette.

Trade-offs di Object Design

Linee guida per la documentazione delle interfacce

Le interfacce delle classi dei moduli che saranno soggetti ad implementazione, saranno specificate tenendo conto delle seguenti prassi:

- I nomi di attributi, metodi e parametri saranno esplicitati in camel-case.
- I nomi dei metodi getter/setter legati ad un attributo seguiranno la forma "get...()" e "set...()", imponendovi il nome dell'attributo.
- Precondizioni, postcondizioni ed invarianti di classe saranno esplicitati mediante OCL (Object Constraint Language).

Definizioni, acronimi, abbreviazioni

Una lista alfabetizzata di definizioni ed acronimi utili per la lettura della presente:

- RAD: Requirements Analysis Document.
- RMD: Rationale Management Document, i.e. il documento in cui è riportato il rationale dietro alcune scelte fatte in fase di progettazione.
- OCL: Object Constraint Language, il quale sarà impiegato per esplicitare i contratti di ogni metodo, e per ciascuna classe.
- ODD: Object Design Document, il presente documento.

- SDD: System Design Document, i.e. il documento di progettazione architettuale del sistema.

Riferimenti

Al fine di garantire una migliore comprensione dello ODD, si invita ad osservare il Requirements Analysis Document, in particolar modo le sezioni 3.5.3 e 3.5.4, rispettivamente legate alla modellazione ad oggetti ed alla modellazione dinamica.

Si invita inoltre a consultare il SDD per analizzare le scelte legate alla progettazione di sistema, quale la gestione dei dati persistenti, esplicitata alla sezione 2.4.

Packages

Interfacce delle classi

Il Class Diagram presentato nel RAD (paragrafo 3.5.3) richiede una ristrutturazione, al fine di evitare futuri ridondanze. Un utente base (o curatore) può infatti essere ben rappresentato dal proprio nodo, con ogni informazione inserita dall'utente stesso in fase di registrazione. Conseguentemente, è stata definita una nuova astrazione, Account, che ristruttura lo schema come presentato di seguito. Al medesimo sono state aggiunte le informazioni circa visibilità e tipi dei membri delle classi.

Si osservi che, per implementazioni future, la classe Curator estenderà User e la classe Supervisor estenderà Account, così da mantenere la consistenza (e la stessa semantica) rispetto al Class Diagram descritto in fase di Object Modeling.

[REFACTORED CD 1]

Inoltre, si osservi che l'albero e l'utente sono coinvolti in un'associazione 1-1. E' possibile accorpate l'albero nell'utente, che si occuperà di gestire la collezione di nodi.

[REFACTORED CD 2]

Seguono i contratti di classi e metodi proposti, specificati mediante OCL.

Classe UtenteBase:

context UtenteBase **inv:**

```
tree->include(getUserNode())  $\wedge$ 
getUserNode()  $\neq$  null
```

context UtenteBase::addNode(n) **pre:**

```
n  $\neq$  null  $\wedge$ 
n.getFather()  $\neq$  n  $\wedge$ 
n.getMother()  $\neq$  n  $\wedge$ 
tree->include(n.getFather())  $\wedge$ 
tree->include(n.getMother())
```

context UtenteBase::addNode(n) **post:**

```
tree->include(n)  $\wedge$ 
tree->n.getFather().getDescendants()->asSet()->include(n)  $\wedge$ 
tree->n.getMother().getDescendants()->asSet()->include(n)
```

context UtenteBase::modifyNode(m,n) **pre:**

```
n  $\neq$  null  $\wedge$ 
m  $\neq$  null  $\wedge$ 
tree->include(m)  $\wedge$ 
m.getFather() = n.getFather()  $\wedge$ 
m.getMother() = n.getMother()
```

context UtenteBase::modifyNode(m,n) **post:**

```
!tree->include(m)  $\wedge$ 
tree->include(n)
```

context UtenteBase::deleteNode(n) **pre:**

```
n  $\neq$  null  $\wedge$ 
tree->include(n)  $\wedge$ 
n  $\neq$  getUserNode()
```

context UtenteBase::deleteNode(n) **post:**

```
!tree->include(n)  $\wedge$ 
forAll(s|n.getDescendants()) !tree->include(s)
```

Classe Node:**context** Node **inv:**

```
(getBirthDate()  $\neq$  null  $\wedge$  getDeathDate()  $\neq$  null)  $\Rightarrow$ 
getBirthDate() < getDeathDate()
```

```

context Node::bindDocument(d) pre:
    d != null  $\wedge$ 
    !self.getBoundDocuments()->asSet()->include(d)

context Node::bindDocument(d) post:
    self.getBoundDocuments()->asSet()->include(d)

context Node::unbindDocument(d) pre:
    d != null  $\wedge$ 
    self.getBoundDocuments()->asSet()->include(d)

context Node::unbindDocument(d) post:
    !self.getBoundDocuments()->asSet()->include(d)

```

Il modello dei dati può poi essere mappato su un DB relazionale, in accordo con quanto esplicitato nel SDD, sezione 2.4.

Mapping classi-relazioni

- Category(**CategoryID**, CategoryName, Description)
- Account(**AccountID**, Email, Username, Password)
- Node(**NodeID**, FirstName, LastName, BirthDate, DeathDate, BirthPlace, DeathPlace, Sex, Node.FatherID, Node.MotherID)
- User(**UserID**, Residence, AccountID, Node.NodeID)
- Document(**DocumentID**, DocumentPath, RetrievalDate, RetrievalPlace, OriginDate, OriginPlace, DocumentName)
- NodeDocuments(Node.**NodeID**, Document.**DocumentID**)

N.B. Il grassetto indica una chiave primaria ed il corsivo un vincolo di integrità referenziale (i.e. chiave esterna) alla chiave primaria di una data relazione ulteriore.

Il modello ad oggetti può essere integrato con le classi del dominio delle soluzioni.

[DESCRIVI ROUTES, CONTROLLER, MODEL ecc. VEDI TUE NOTE]

[CLASS DIAGRAM CON CLASSI DEL DOMINIO DELLE SOLUZIONI]

Un'ottimizzazione è d'obbligo circa i cammini di accesso: al fine di ottenere l'insieme dei nodi nell'albero di un utente a partire da un dato nodo in esso inserito, è utile mantenere il riferimento all'albero di appartenenza in ciascun nodo. E' dunque

conservato il riferimento al nodo utente in ciascuna istanza di Node.

[CLASS DIAGRAM CON CLASSI DEL DOMINIO DELLE SOLUZIONI E ASSOCIAZIONE "BELONGS TO" DA NODO A UTENTEBASE]