

Szenario	M. Nr.	Metrik
1: Installation / Einrichtung	10	Autom. Builds: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	11	Dependencieverwaltung: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	14	Installation: Ordinalskala (sehr gut, gut, schlecht)
2: Einfacher Service	4	JSON-Format: Ordinalskala(automatisch, manuell, nicht möglich)
	5	XML-Format: Ordinalskala(automatisch, manuell, nicht möglich)
	6	Circuit-Breaker-Pattern: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	17	Logged Events: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	18	JWT-Auth.: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	19	Logging: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	20	Metriken: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	27	Discovery An- und Abmeldung: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	28	Instanzen an Discovery erfragen: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
3: Erweiterter Service	1	Objekvalidierung: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar)
	2	HATEOAS-Links: Ordinalskala (automatisch, manuell, nicht möglich)
	3	Schnittstelle nach Ressourcen: Ordinalskala (automatisch, manuell, nicht möglich)
	15	Entwicklung mit Framework: Ordinalskala (sehr gut, gut, schlecht)
	16	Dokumentation: Ordinalskala (Sehr Umfangreich mit Beispielen, Umfangreich, Einfach, keine)